











de

Sichere Diagnose. Zeitsparende Reparatur. Bosch-Diagnostics und Ersatzteile.

Aus einer Hand: Diagnostics, Teile und Services.
Bosch bietet der Werkstatt ein Komplettprogramm zur Steigerung von Effizienz und Qualität in der täglichen Arbeit.
Vom weltweit aktiven Entwickler und führenden Hersteller von Kfz-Systemtechnik kommen die Ersatzteile in bekannter Original-Qualität.
Kompetenz und Qualität – für die Zukunft Ihrer Werkstatt.

en

Reliable diagnosis. Time-saving repairs. Bosch diagnostics and service parts.

From a single source: Diagnostics, parts and services. Bosch has a complete program available which increases efficiency and quality in the workshop's daily work.
The service parts from the globally active development expert and leading manufacturer of automotive system technology are in renowned Bosch OE quality. Competence and quality: Assuring your workshop's future success.

fr

Diagnostic fiable. Réparation rapide. Diagnostics et pièces de rechange Bosch.

À partir d'une source unique: diagnostic, pièces et services. Bosch propose aux réparateurs une gamme complète qui améliore au quotidien l'efficacité et la qualité du travail.
En tant que concepteur présent dans le monde entier et leader dans la fabrication de systèmes pour automobiles, ses pièces de rechange sont reconnues pour offrir la qualité des pièces d'origine.

it

Diagnosi sicure. Riparazioni rapide. Diagnostica, ricambi e formazione: tutto da un unico fornitore.

Tutto da un unico fornitore: diagnostics, componenti e service. Bosch offre all'officina un programma completo per migliorare l'efficienza e la qualità nel lavoro quotidiano.
Lo sviluppatore attivo a livello mondiale e costruttore leader di sistemi automobilistici offre ricambi di comprovata qualità originale.
Competenza e qualità, quindi, per il futuro dell'officina.

es

Diagnóstico seguro. Ahorro de tiempo en la reparación. Diagnosis Bosch y piezas de recambio.

De un solo proveedor: diagnósticos, repuestos y servicios. Bosch ofrece al taller un programa completo para incrementar la eficiencia y la calidad del trabajo diario.
De activos desarrolladores de todo el mundo y fabricantes de sistemas técnicos para el automóvil proceden los repuestos en la conocida calidad original.
Competencia y calidad para el futuro de su taller.

Bosch parts fast and easy on:
www.bosch-automotive-catalog.com

2016

BOSCH

1 987 720 251/201511

AA/MKI2 – 11.2015 – Int

© 2015 Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
Postfach 41 09 60
76225 Karlsruhe

Token fee: € 5,00

www.bosch.de/aa

Editorial closing: 2013

Subject to change without notice. Please direct questions and comments to our Authorized Representative in your country. This edition supersedes all previous editions.

BOSCH

4 047025 604277

	de	en	fr	it
	Einbauort	Installation point	Emplacement de montage	Posizione di montaggio
	Vorne	Front	Avant	Davanti
	Hinten	Rear	Arrière	Dietro
gtr	Getriebeseitig	Transmission side	Côté transmission	Lato trasmissione
	Fahrzeughinweise	Vehicle information	Indications de véhicule	Indicazioni veicolo
	Für Linkslenker	For left-hand drive vehicles	Pour véhicules avec direction à gauche	Per veicoli con guida a sinistra
	Für Rechtslenker	For right-hand drive vehicles	Pour véhicules avec direction à droite	Per veicoli con guida a destra
	Schaltgetriebe	Manual transmission	Boîte de vitesses manuelle	Cambio manuale
	Automatikgetriebe	Automatic transmission	Transmission automatique	Cambio automatico
	Blattfederachse	Leaf spring axle	Essieu à ressorts à lames	Assale con sospensione a balestra
->Chass. ...	Bis Fahrgestellnummer	To chassis number	Jusqu'au numéro de châssis	Fino al numero di telaio
Chass. ...->	Ab Fahrgestellnummer	From chassis number	À partir du numéro de châssis	Da numero di telaio
->02.2004	Bis Baujahr	To construction year	Jusqu'à l'année de fabrication	Fino all'anno di costruzione
02.2004->	Ab Baujahr	From construction year	À partir de l'année de fabrication	Da anno di costruzione

	es	pl	cs	ru
	Lugar de montaje	Miejsce montażu	Místo instalace	Место установки
	Delante	Przód	Vpředu	Спереди
	Detrás	Tył	Vzadu	Сзади
gtr	Lado de la caja de cambios	Po stronie skrzyni biegów	Na straně převodovky	Со стороны коробки передач
	Indicaciones del vehículo	Informacje o pojeździe	Upozornění k vozidlům	Указания по автомобилю
	Para volante a la izquierda	Do pojazdów z kierownicą z lewej strony	Řízení vlevo	Для автомобилей с левым расположением руля
	Para volante a la derecha	Do pojazdów z kierownicą z prawej strony	Řízení vpravo	Для автомобилей с правым расположением руля
	Caja de cambios	Skrzynia biegów	Mechanická převodovka	Механическая коробка передач
	Transmisión automática	Automatyczna skrzynia biegów	Automatická převodovka	Автоматическая коробка переключения передач
	Eje de ballesta	Oś z resorem piórowym	Náprava s listovou pružinou	Мост с листовыми рессорами
->Chass. ...	Hasta número de chasis	Do numeru nadwozia	Dokud číslo podvozku	До номера шасси
Chass. ...->	Desde número de chasis	Od numeru nadwozia	Od číslo podvozku	Начиная с номера шасси
->02.2004	Hasta año de construcción	Do roku produkcji	Do roku výroby	До года изготовления
02.2004->	Desde año de construcción	Od roku produkcji	Od roku výroby	Начиная с года изготовления



de

Woran erkennen Sie erstklassige Qualität? An der neuen Bosch-Verpackung.

- **Einfache Wiedererkennung**
- **Schnelle Produktauswahl**
- **Hohe Stabilität**
- **Umweltfreundliche Verpackung**

en

The mark of top-class quality: the new Bosch packaging.

- **Easily recognized**
- **Quick product selection**
- **High stability**
- **Environmentally friendly packaging**

fr

À quoi reconnaît-on une qualité d'exception ? Au nouvel emballage Bosch.

- **Reconnaissance simple**
- **Sélection rapide du produit**
- **Grande solidité**
- **Emballage respectueux de l'environnement**

it

Come riconoscere una qualità eccellente? Dalla nuova confezione Bosch.

- **Riconoscimento semplice**
- **Scelta rapida del prodotto**
- **Elevata stabilità**
- **Confezione altamente ecocompatibile**

es

¿Cómo reconoce usted la calidad de primera? En el nuevo embalaje de Bosch.

- **Reconocimiento sencillo**
- **Rápida selección de productos**
- **Alta estabilidad**
- **Embalaje ecológico**

pl

Po czym rozpoznać najwyższą jakość? Po nowym opakowaniu Bosch.

- **Łatwa identyfikacja**
- **Szybki wybór produktu**
- **Wysoka stabilność**
- **Ekologiczne opakowanie**

cs

Při uznat oni kvalita prvotřídní? V novém Bosch Packaging.

- **Jednoduchý re-uznání**
- **Rychlý výběr produktu**
- **Vysoká stabilita**
- **Ekologickou packaging**

ru

По какому признаку можно определить первоклассное качество? По новой упаковке от Bosch.

- **Легкая узнаваемость**
- **Быстрый выбор продукта**
- **Высокая стабильность**
- **Экологичная упаковка**

de	en	fr	it
Inhalt	**Content**	**Contenu**	**Contenuto**

es	pl	cs	ru
Contenido	**Spis treści**	**Obsah**	**Содержание**

Verwendungsteil Benutzerhinweise	Applications Notes for users	Affectations A l'attention de l'utilisateur	Impiego Avvertenze per la consultazione	**A2**
Aplicación Avertencia al usuario	Zastosowanie Wskazówki dla użytkownika	Použití Pokyny pro uživatele	Применение Вниманию пользователей	**A3**
Hinweise zur Benutzung	How to use this catalog	Consignes d'utilisation	Istruzioni d'uso	**A4**
Indicaciones para la utilización	Wskazówki dotyczące użytkowania	Pokyny k používání	Указания по использованию	**A6**
Übersetzungsverweis	Reference to translation	Renvoi traduction	Rimando traduzione	**A8**
Referencia de traducción	Odsyłacz do tłumaczenia	Odkaz převodu	Ссылка на перевод	
Verwendung **Aplicación**	**Application** **Zastosowanie**	**Affectation** **Použití**	**Impiego** **Применение**	**B1**
Gegenüberstellung **Equivalencia**	**Cross-reference** **Zestawienie**	**Table de correspondance** **Porovnání**	**Confronto** **Сравнение**	**C1**
Vergleichsliste	Cross reference list	Liste comparative	Lista di riscontro	**C2**
Lista comparativa	Lista porównawcza	Seznam srovnání	Сравнительная таблица	
Vergleichsliste Mitbewerber	Cross reference list competitor	Liste comparative des concurrents	Lista di riscontro concorrenti	**C3**
Lista comparativa competencia	Lista porównawcza konkurenci	Seznam srovnání konkurentů	Сравнительная таблица конкурентов	

de
Verwendungsteil

en
Applications

fr
Affectations

it
Impiego

Benutzerhinweise

In diesem Katalog sind die Daten von Fahrzeugen, Motoren und Geräten für den europäischen Markt erfasst. Diese wurden aus Hersteller- und Importeurangaben, aus Fahrzeuguntersuchungen sowie aus Unterlagen von Bosch nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt und geben den Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder.

Zwangsläufige Abweichungen durch länderspezifische technische Änderungen können nie ganz ausgeschlossen werden. Bosch kann daher insoweit nicht für die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der Daten haften. Für Irrtümer und Druckfehler, die zu Schäden am Eigentum oder Vermögen führen, haftet Bosch nur bei grob fahrlässiger Pflichtverletzung und bei Vorsatz für unmittelbare Schäden. Bei Personenschäden haftet Bosch auch bei leichter Fahrlässigkeit.

Notes for users

This catalog contains the data from the vehicles, engines, and equipment for the European market. This data has been assembled from information provided by manufacturers and importers, and taken from Bosch documentation, as well as from investigations made on vehicles. It has been compiled to the best of our knowledge and belief, and reflects the status at the date of going to print.

It is impossible to avoid deviations caused by technical changes resulting from the conditions and regulations applying in a particular country. Bosch can therefore accept no liability for the completeness and faultlessness of the data. In case of mistakes and misprints which result in damage to property or assets, Bosch is only liable for immediate damages insofar as a gross breach of duty or wrongful intent apply. If personal injury is involved, Bosch is liable also in case of ordinary negligence.

A l'attention de l'utilisateur

Le présent catalogue mentionne les données spécifiques de véhicules, moteurs et appareils pour le marché européen. Ces informations ont été rassemblées soigneusement et en toute impartialité à partir des indications des constructeurs et importateurs, des contrôles techniques des véhicules et de la documentation Bosch, et matérialisent le stade des connaissances au moment de la mise sous presse.

Il n'est jamais possible d'exclure totalement les divergences éventuelles dues aux modifications techniques, spécifiques des différents pays considérés. En aucun cas, Bosch n'engage sa responsabilité en ce qui concerne l'intégralité et l'exactitude des données. En ce qui concerne les erreurs et les fautes d'impression, qui peuvent entraîner des dommages à la propriété ou à la fortune, Bosch n'engage sa responsabilité pour les dommages directs qu'en cas d'atteinte et de négligence graves et intentionnelles envers ses obligations. En cas de dommages causés aux personnes, Bosch engage sa responsabilité aussi en cas de légère négligence.

Avvertenze per la consultazione

Nella seguente parte di catalogo sono contemplati veicoli, motori ed apparecchi per il mercato europeo. Tali informazioni sono state rilevate dalle documentazioni di Case Auto, Importatori, da verifiche eseguite sui veicoli, così come da documentazione Bosch.

Eventuali discordanze dovute a specifiche esigenze del Paese e variazioni tecniche non possono essere previste. Per questo Bosch non si assume alcuna responsabilità per mancanze ed eventuali errori riferite ai dati. Per danni a cose o danni patrimoniali, dovuti ad errori o refusi di stampa, Bosch è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave. Per danni alla persona, Bosch è responsabile anche in caso di colpa meno grave.

es

Aplicación

Avertencia al usuario

Los datos de este catálogo para vehículos, motores y utensilios del mercado europeo. Éstos son creados para la edición indicada sobre la base de documentos de Bosch, exámenes o inspecciones de vehículos así como datos de fabricantes e importadores.

No obstante, y debido al cuantioso material de información, no se puede excluir la posibilidad de modificaciones, diferencias propias de variantes específicas de los países, fallos, equivocaciones o errores. En caso de inexactitudes y errores de imprenta, la responsabilidad de Bosch se limita al daño inmediato, con exclusión de un daño puramente patrimonial, a no ser que el daño previsible y típico del contrato sea de mayor monto o se debe a dolo o culpa intencional o a negligencia grave.

pl

Zastosowanie

Wskazówki dla użytkownika

Katalog zawiera dane pojazdów, silników i urządzeń na rynek europejski. Zostały one starannie zestawione na podstawie danych producentów i importerów, badań pojazdów oraz dokumentacji firmy Bosch zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w momencie oddania do druku.

W katalogu mogą występować róznice w stosuknu do poszczególnych pojazdów w związku ze specyficznymi dla poszczególnych krajów wersjami wyposażenia i specyfikacji technicznej. Bosch nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i dokładność danych. Za błędy i nieścisłości w druku, które mogą prowadzić do szkód mienia Bosch jest odpowiedzialny jedynie w przypadkach rażącego zaniedbania obowiązków oraz w przypadku bezpośredniego zamiaru spowodowania szkód. Bosch jest odpowiedzialny za uszkodzenia ciała jedynie w przypadkach zaniedbania z własnej strony.

cs

Použití

Pokyny pro uživatele

V tomto katalogu jsou obsaženy údaje vozidel, motorů a přístrojů pro evropský trh. Tyto údaje byly pečlivě sestaveny podle nejlepšího vědomí z údajů výrobců a dovozců automobilů a zachycují stav k datu předání do tisku.

Odchylky, způsobené technickými změnami specifickými pro některé země, není možné vyloučit. Proto nemůže firma Bosch ručit za úplnost a bezchybnost těchto údajů. Za omyly a chyby tisku, které by způsobily škodu na vlastnictví nebo majetku, ručí firma Bosch jen v případě hrubého a nedbalého porušení povinností a úmyslu bezprostřední škody. Pokud by měly za následek škody na zdraví osob, nese firma Bosch odpovědnost i v příipadě mírné nedbalosti.

ru

Применение

Вниманию пользователей

В настоящем каталоге приводятся данные по автомобилям, двигателям и прочему оборудованию на европейском рынке. Они были тщательно подобраны из информации, предоставленной производителями и импортерами, по результатам тестирования автомобилей, а также из документации компании Bosch и отражают состояние на момент подписания в печать.

Неизбежные расхождения из-за специфических для каждой страны технических модификаций не могут быть полностью исключены. Поэтому компания Bosch не несет ответственность за полноту и точность предоставленных данных. В случае, если ошибки или опечатки привели к ущербу для собственности или повлекли материальные затраты, компания Bosch принимает на себя ответственность только если это является преднамеренным вредом или грубой небрежностью со стороны фирмы Bosch. Если по! страдало физическое лицо, фирма Bosch несет ответственность даже при допущении незначительной небрежности.

B2

			Ref.	Ref.
①	②	⑤		

DAF

LF 45 | **4x2** | **01.01 -**

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 399	1 401 623
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:133,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	K S00 000 495	⑥
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	K S00 000 465	
Lenkradumdrehungen: 4,0 / Steering wheel turns: 4.0		(52)		
FA 45.130	12.05 -			
FA 45.140	05.06 -			
FA 45.150	01.01 -			
FA 45.160	05.06 -			
FA 45.170	01.01 -			
FA 45.180	01.01 -			
FA 45.180	05.06 -			
FA 45.220	01.01 -			
FA 45.220	05.06 -			
FA 45.250	03.06 -			
③				
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 400	1 405 256
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:133,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	in preparation	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	in preparation	⑦
Lenkradumdrehungen: 4,0 / Steering wheel turns: 4.0		(52)		
FA 45.130	12.05 -			
FA 45.140	05.06 -			
FA 45.150	01.01 -			
FA 45.160	05.06 -			
FA 45.170	01.01 -			
FA 45.180	01.01 -			
FA 45.180	05.06 -			
FA 45.220	01.01 -			
FA 45.220	05.06 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	8001 866	1 401 813 R
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:200		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:15				
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	in preparation	
Lage/Grad / Position / Degree:5		(49)	in preparation	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FA 45.140	05.06 -			
FA 45.160	05.06 -			
FA 45.180	01.01 -			
FA 45.180	05.06 -			
FA 45.220	01.01 -			
FA 45.220	05.06 -			
FA 45.250	03.06 -			

④

de

Hinweise zur Benutzung

① Bauzeitraum des Modells

② Achskonfiguration

③ Übersetzungsverweis

④ Bauzeitraum des Fahrzeugs

⑤ Hinweis zur Teileverwendung

⑥ Bestellnummer

⑦ Bosch-Austauschteil

en

How to use this catalog

① Build period of the model

② Axle configuration

③ Reference to translation

④ Build period of the vehicle

⑤ Note on component use

⑥ Ordernumber

⑦ Bosch exchange part

fr

Consignes d'utilisation

① Période de construction du modèle

② Configuration d'essieu

③ Renvoi traduction

④ Période de construction du véhicule

⑤ Remarque sur l'utilisation des pièces

⑥ Référence

⑦ Pièce d'échange standard Bosch

it

Istruzioni d'uso

① Periodo di costruzione del modello

② Configurazione assali

③ Rimando traduzione

④ Periodo di costruzione del veicolo

⑤ Nota sull'utilizzo delle parti

⑥ Numero di ordinazione

⑦ Componente revisionato Bosch



Sämtliche in diesem Katalog aufgeführten Produkte dürfen nur durch ausgebildetes Personal einer Kfz-Fachwerkstatt verbaut werden.

The products listed in this catalog must be installed in a workshop by qualified personnel only.

Seul le personnel qualifié d'un atelier automobile agréé est habilité à installer l'ensemble des produits présentés dans ce catalogue.

Tutti i prodotti riportati in questo catalogo possono essere montati solo dal personale qualificato di un'autofficina.

B2

			Ref.	Ref.
①	②	③	④	⑤

DAF

LF 45 | **4x2** | **01.01 -**

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 399	1 401 623
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:133,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	K S00 000 495	⑥
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,0 / Steering wheel turns: 4.0		(52)	K S00 000 465	
FA 45.130	12.05 -			
FA 45.140	05.06 -			
FA 45.150	01.01 -			
FA 45.160	05.06 -			
FA 45.170	01.01 -			
FA 45.180	01.01 -			
FA 45.180	05.06 -			
FA 45.220	01.01 -			
FA 45.220	05.06 -			
FA 45.250	03.06 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 400	1 405 256
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:133,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	in preparation	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,0 / Steering wheel turns: 4.0		(52)	in preparation	⑦
FA 45.130	12.05 -			
FA 45.140	05.06 -			
FA 45.150	01.01 -			
FA 45.160	05.06 -			
FA 45.170	01.01 -			
FA 45.180	01.01 -			
FA 45.180	05.06 -			
FA 45.220	01.01 -			
FA 45.220	05.06 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	8001 866	1 401 813 R
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:200		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:15				
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	in preparation	
Lage/Grad / Position / Degree:5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	in preparation	
FA 45.140	05.06 -			
FA 45.160	05.06 -			
FA 45.180	01.01 -			
FA 45.180	05.06 -			
FA 45.220	01.01 -			
FA 45.220	05.06 -			
FA 45.250	03.06 -			

es

Indicaciones para la utilización

① Periodo de fabricación del modelo

② Configuración del eje

③ Referencia de traducción

④ Periodo de fabricación del vehículo

⑤ Indicación para usar la pieza

⑥ Referencia

⑦ Pieza de intercambio Bosch

pl

Wskazówki dotyczące użytkowania

① Okres produkcji modelu

② Konfiguracja osi

③ Odsyłacz do tłumaczenia

④ Okres produkcji pojazdu

⑤ Wskazówka dotycząca stosowania części

⑥ Nr katalogowy

⑦ Czesc zamienna Bosch

cs

Pokyny k používání

① Konstrukční období modelu

② Konfigurace nápravy

③ Odkaz převodu

④ Konstrukční období vozidla

⑤ Upozorněno použití dílůí

⑥ Objednací číslo

⑦ Výměnný díl Bosch

ru

Указания по использованию

① Период производства модели

② Конфигурация мостов

③ Ссылка на перевод

④ Период производства автомобиля

⑤ Указание по использованию деталей

⑥ Номер для заказа

⑦ Восстановленная деталь Bosch



Todos los productos presentados en este catálogo deben ser montados únicamente por personal técnico de un taller especializado.

Wszystkie produkty wymienione w tym katalogu mogą być montowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu samochodowego.

Veškeré produkty uvedené v tomto katalogu smí být instalovány jen vyškoleným personálem dílny pro motorová vozidla.

Все приведённые в данном каталоге изделия могут устанавливать только обученные механики СТОА.

fr

Traductions

(1)	Pompe hydraulique, direction
(2)	Pompe à carburant
(3)	Boîtier de direction
(4)	1 Cylindre du compresseur d'air
(5)	1er essieu avant
(6)	2 Cylindre du compresseur d'air
(7)	2ème essieu avant
(8)	Norme antipollution : Euro 2
(9)	Norme antipollution : Euro 3
(10)	Norme antipollution : Euro 3 (D3)
(11)	Norme antipollution : Euro 5
(12)	Turbocompresseur à gaz d'échappement
(13)	Type d'essieu
(14)	Charge d'essieu [t]
(15)	Transmission intégrale
(16)	Raccord arrière
(17)	Raccord gauche
(18)	Raccord supérieur
(19)	Raccord droit
(20)	Raccord inférieur
(21)	Ligne de raccordement enfichée
(22)	Axe de transmission
(23)	Nombre de trous de fixation
(24)	Pièce de rechange
(25)	Modèle
(26)	Ø alésage [mm]
(27)	CNG
(28)	Bus à double articulation
(29)	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
(30)	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
(31)	Pression [bar]
(32)	Diamètre du raccord de la conduite de pression [mm]
(33)	Diamètre raccord du tuyau d'aspiration [mm]
(34)	Respecter les équipements de bord du constructeur
(35)	Direction à circuit simple
(36)	Suspension de roue indépendante
(37)	ID cabine
(38)	Suspension asymétrique
(39)	Pompe à palettes
(40)	Pour camions autotransporteurs
(41)	Pour véhicules avec direction assistée simple
(42)	Diamètre du boîtier [mm]
(43)	Essieu avant coudé
(44)	Bus à articulation
(45)	Essieu avant droit
(46)	Taille du filetage
(47)	Type haut
(48)	Boîtier de direction à circuit des billes
(49)	Position / Degré
(50)	Puissance à [kW]
(51)	Puissance de [kW]
(52)	Tours de volant : 4,0
(53)	Tours de volant : 4,2
(54)	Tours de volant : 4,4
(55)	Tours de volant : 4,8
(56)	Tours de volant : 5,0
(57)	Tours de volant : 6,2
(58)	Tours de volant : 6,6
(59)	Ø cercle de perçage [mm]
(60)	Version nationale : Australie
(61)	Version nationale : Brésil
(62)	Version nationale : Chine
(63)	Version nationale : Europe
(64)	Version nationale : Suisse
(65)	Version nationale : Turquie
(66)	Version nationale : USA
(67)	Longueur [mm]
(68)	Avec un ressort parabolique à 4 lames
(69)	Avec un raccordement pour le vérin de commande
(70)	Type hauteur moyenne
(71)	Type de moteur
(72)	Incompatible
(73)	Version basse
(74)	Sans vanne de limitation de pression
(75)	Bras oscillant transversal une pièce
(76)	Pompe à pistons radiaux
(77)	Empattement [mm]
(78)	Empattement à [mm]
(79)	Semi-remorque
(80)	Frein à disque
(81)	Pompe tandem
(82)	Frein à tambour
(83)	Type de clapet : Clapet limiteur de pression
(84)	Engrenage conique
(85)	Pompe à engrenages
(86)	Direction à circuit double
(87)	À partir de charge d'essieu [t]
(88)	Avec RAS (essieu suiveur hydrauliquement forcé)
(89)	Avec RAS-EC (essieu suiveur hydrauliquement forcé, commandé électroniquement)
(90)	Électro-hydraulique
(91)	Pour
(92)	Pour diesel
(93)	Pour véhicules avec suspension à lames
(94)	Pour véhicules avec suspension pneumatique
(95)	Pour véhicules avec direction Servotronic
(96)	Pour véhicules avec essieu suiveur forcé
(97)	Pour véhicules avec essieu poussé forcé

(98) Pour véhicules avec essieu tracté rigide
(99) Pour véhicules à essieu poussé rigide
(100) Pour véhicules sans refroidisseur d'huile
(101) Pour véhicules de lutte contre les incendies
(102) Pour véh. avec poids total autor. [t]
(103) Pour fabricant de boîtiers de direction
(104) Pour fabricant de système de direction
(105) Pour véhicules avec direction à droite / à gauche
(106) Hydraulique
(107) Mécanique
(108) Avec pompe à carburant BOSCH
(109) Avec accessoires
(110) Pas pour RAS (essieu suiveur hydrauliquement forcé)
(111) Pas pour suspension de roue indépendante
(112) Pas pour l'ID cabine

it

Traduzioni

(1) Pompa idraulica, sterzo
(2) Pompa carburante
(3) Scatola comando sterzo
(4) 1 cilindro compressore d'aria
(5) 1° AA
(6) 2 cilindri compressore d'aria
(7) 2° AA
(8) Norma sui gas di scarico: Euro 2
(9) Norma sui gas di scarico: Euro 3
(10) Norma sui gas di scarico: Euro 3 (D3)
(11) Norma sui gas di scarico: Euro 5
(12) Turbocompressore a gas di scarico
(13) Versione assale
(14) Carico per assale [t]
(15) Trazione integrale
(16) Attacco dietro
(17) Attacco a sinistra
(18) Attacco sopra
(19) Attacco a destra
(20) Attacco sotto
(21) Condotta di collegamento infilata
(22) Assale motore
(23) Numero dei fori di fissaggio
(24) Componente intercambiabile
(25) Modello
(26) Ø alesaggio [mm]
(27) CNG
(28) Doppio autobus snodato
(29) Senso di rotazione antiorario
(30) Senso di rotazione orario
(31) Pressione [bar]
(32) Diametro collegamento tubo di mandata [mm]
(33) Diametro collegamento tubo di aspirazione [mm]
(34) Osservare i dispositivi annessi del produttore
(35) Sterzo con monocircuito idraulico
(36) Sospensione a ruote indipendenti
(37) ID cabina di guida
(38) Sospensione asimmetrica
(39) Pompa rotativa a palette
(40) Per bisarche
(41) Per veicoli con servosterzo semplice
(42) Diametro alloggiamento [mm]
(43) Assale anteriore a gomito
(44) Autobus snodato
(45) Assale anteriore diritto
(46) Dimensioni filettatura
(47) Tipo di costruzione alta
(48) Sistema sterzante a rinvio sferico
(49) Posizione / Gradi
(50) Potenza fino a [kW]
(51) Potenza di [kW]
(52) Giri del volante: 4,0
(53) Giri del volante: 4,2
(54) Giri del volante: 4,4
(55) Giri del volante: 4,8
(56) Giri del volante: 5,0
(57) Giri del volante: 6,2
(58) Giri del volante: 6,6
(59) Ø foro [mm]
(60) Versione paese: Australia
(61) Versione paese: Brasile
(62) Versione paese: Cina
(63) Versione paese: Europa
(64) Versione paese: Svizzera
(65) Versione paese: Turchia
(66) Versione paese: USA
(67) Lunghezza [mm]
(68) Con 4 molle a balestra paraboliche
(69) Con collegamento per cilindro di lavoro
(70) Tipo di costruzione di media altezza
(71) Tipo motore
(72) Non compatibile
(73) Tipo di costruzione basso
(74) Senza valvola limitatrice di pressione
(75) Braccio trasversale a un pezzo
(76) Pompa rotativa a pistoncini radiali
(77) Passo [mm]
(78) Passo fino a [mm]
(79) Motrice
(80) Freno a disco
(81) Pompa tandem
(82) Freno a tamburo
(83) Tipo di valvola: valvola limitatrice della pressione
(84) Rinvio angolare
(85) Pompa a ingranaggi
(86) Sterzo a 2 circuiti idraulici
(87) Da carico per assale [t]
(88) Con RAS (assale posteriore aggiunto autosterzante idraulico)
(89) Con RAS-EC (assale aggiunto posteriore autosterzante idraulico, a comando elettronico)
(90) Elettro-idraulico
(91) Per
(92) Per gasolio
(93) Per veicoli con sospensioni a balestra
(94) Per veicoli con sospensioni pneumatiche
(95) Per veicoli con sterzo Servotronic
(96) Per veicoli con assale posteriore aggiunto sterzante
(97) Per veicoli con assale anteriore aggiunto sterzante

(98) Per veicoli con assale posteriore aggiunto rigido
(99) Per veicoli con assale anteriore aggiunto rigido
(100) Per veicoli senza refrigeratore olio
(101) Per veicoli dei vigili del fuoco
(102) Per veic. con carico cons. [t]
(103) Per produttori scatole comando sterzo
(104) Per produttori sterzi
(105) Per veicoli con guida a sinistra / a destra
(106) Idraulico
(107) Meccanico
(108) Con pompa carburante BOSCH
(109) Con accessori
(110) Non con RAS (assale posteriore aggiunto auto-sterzante idraulico)
(111) Non per sospensione a ruote indipendenti
(112) Non per ID cabina di guida

es

Traducciones

(1) Bomba hidráulica, dirección
(2) Bomba de combustible
(3) Cajas de dirección
(4) 1 compresor de aire de cilindro
(5) 1. VA
(6) 2 compresor de aire de cilindro
(7) 2. VA
(8) Norma de emisión: Euro 2
(9) Norma de emisión: Euro 3
(10) Norma de emisión: Euro 3 (D3)
(11) Norma de emisión: Euro 5
(12) Turbocompresor expulsión
(13) Tipo de eje
(14) Carga de eje [t]
(15) Tracción a las cuatro ruedas
(16) Conexión atrás
(17) Conexión izquierda
(18) Conexión arriba
(19) Conexión derecha
(20) Conexión abajo
(21) Línea de conexión enchufada
(22) Eje motor
(23) Número de agujeros de montaje
(24) Pieza de recambio
(25) Modelo de construcción
(26) Ø orificio [mm]
(27) CNG
(28) Autobús articulado doble
(29) Sentido de giro antihorario
(30) Sentido de giro horario
(31) Presión [bar]
(32) Diámetro de la conexión de la tubería de presión [mm]
(33) Diámetro de conexión tubería de aspiración [mm]
(34) Tener en cuenta fabricante instalado
(35) Control monocircuito
(36) Suspensión independiente
(37) ID de la cabina
(38) Suspensión asimétrica
(39) Bomba de paletas
(40) Para transportadores de coches
(41) Para vehículos con servodirección simple
(42) Diámetro de carcasa [mm]
(43) Eje delantero acodado
(44) Autobús articulado
(45) Eje delantero recto
(46) Tamaño de rosca
(47) Tipo alto
(48) Cajas de dirección por circulación de bolas
(49) Posición / Grado
(50) Potencia hasta [kW]
(51) Potencia de [kW]
(52) Giros del volante: 4,0
(53) Giros del volante: 4,2
(54) Giros del volante: 4,4
(55) Giros del volante: 4,8
(56) Giros del volante: 5,0
(57) Giros del volante: 6,2
(58) Giros del volante: 6,6
(59) Ø círculo de orificios [mm]
(60) Modelo nacional: Australia
(61) Modelo nacional: Brasil
(62) Modelo nacional: China
(63) Modelo nacional: Europa
(64) Modelo nacional: Suiza
(65) Modelo nacional: Turquía
(66) Modelo nacional: EE. UU.
(67) Longitud [mm]
(68) Con ballesta parabólica de 4 hojas
(69) Con conexión para cilindro de trabajo
(70) Tipo altura media
(71) Versión de motor
(72) Incompatible
(73) Tipo bajo
(74) Sin válvula limitadora de presión
(75) Brazo transversal de una sola pieza
(76) Bomba de pistones radiales
(77) Distancia entre ejes [mm]
(78) Distancia entre ejes hasta [mm]
(79) Tractor de semirremolque
(80) Frenos de disco
(81) Bomba tándem
(82) Freno de tambor
(83) Tipo de válvula: Válvula limitadora de presión
(84) Engranaje angular
(85) Bomba de engranajes
(86) Control de doble circuito
(87) Desde carga de eje [t]
(88) Para RAS (direccionamiento hidráulico forzado del eje remolcado)
(89) Para RAS-EC (direccionamiento hidráulico forzado del eje remolcado, control electrónico)
(90) Electro-hidráulico
(91) Para
(92) Para gasóleo
(93) Para vehículos con suspensión de ballesta
(94) Para vehículos con suspensión neumática
(95) Para vehículos con dirección Servotronic
(96) Para vehículos con eje remolcado articulado
(97) Para vehículos con eje de avance articulado

(98) Para vehículos con eje remolcado rígido
(99) Para vehículos con eje de avance rígido
(100) Para vehículos sin refrigerador de aceite
(101) Para camiones de bomberos
(102) Para veh. con peso total [t] autorizado
(103) Para el fabricante del mecanismo de dirección
(104) Para el fabricante de la dirección
(105) Para vehículos con dirección a la izquierda / derecha
(106) Hidráulico
(107) Mecánico
(108) Con bomba de combustible BOSCH
(109) Con accesorios
(110) No para RAS (direccionamiento hidráulico forzado del eje remolcado)
(111) No para suspensión independiente
(112) No para ID de la cabina

pl

Tłumaczenia

(1) Pompa hydrauliczna, układ kierowniczy
(2) Pompa paliwa
(3) Przekładnie kierownicze
(4) 1-cylindrowy kompresor powietrza
(5) 1. OP
(6) 2-cylindrowy kompresor powietrza
(7) 2. OP
(8) Norma emisji spalin: Euro 2
(9) Norma emisji spalin: Euro 3
(10) Norma emisji spalin: Euro 3 (D3)
(11) Norma emisji spalin: Euro 5
(12) Turbosprężarka
(13) Rodzaj osi
(14) Nacisk na oś [t]
(15) Napęd na 4 koła
(16) Przyłącze, tył
(17) Przyłącze, lewa strona
(18) Przyłącze, góra
(19) Przyłącze, prawa strona
(20) Przyłącze, dół
(21) Przewód przyłączeniowy wtykany
(22) Oś napędowa
(23) Liczba otworów mocujących
(24) Część wymienna
(25) Wzór konstrukcyjny
(26) Ø otworu [mm]
(27) CNG
(28) Autobus dwuprzegubowy
(29) Kierunek obrotów przeciwny do ruchu wskazówek zegara
(30) Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara
(31) Ciśnienie [bar]
(32) Średnica przyłącza przewodu ciśnieniowego [mm]
(33) Średnica przyłącza rury ssącej [mm]
(34) Stosować podzespoły tego samego producenta
(35) Jednoobwodowy układ kierowniczy
(36) Niezależne zawieszenie kół
(37) ID kabiny kierowcy
(38) Asymetryczne zawieszenie
(39) Pompa łopatkowa
(40) Do lawet
(41) Do pojazdów z zwykłym wspomaganiem układu kierowniczego
(42) Średnica obudowy [mm]
(43) Wygięta oś przednia
(44) Autobus przegubowy
(45) Prosta oś przednia
(46) Wymiar gwintu
(47) Wysoka konstrukcja
(48) Przekładnia kierownicza śrubowo-kulkowa
(49) Położenie / Stopnie
(50) Moc do [kW]
(51) Moc od [kW]
(52) Liczba obrotów kierownicy: 4,0
(53) Liczba obrotów kierownicy: 4,2
(54) Liczba obrotów kierownicy: 4,4
(55) Liczba obrotów kierownicy: 4,8
(56) Liczba obrotów kierownicy: 5,0
(57) Liczba obrotów kierownicy: 6,2
(58) Liczba obrotów kierownicy: 6,6
(59) Ø koła osi otworów koła [mm]
(60) Wersja krajowa: Australia
(61) Wersja krajowa: Brazylia
(62) Wersja krajowa: Chiny
(63) Wersja krajowa: Europa
(64) Wersja krajowa: Szwajcaria
(65) Wersja krajowa: Turcja
(66) Wersja krajowa: USA
(67) Długość [mm]
(68) Z resorem parabolicznym z 4 piórami
(69) Z gniazdem do podłączenia siłownika roboczego
(70) Średnio wysoka konstrukcja
(71) Typ silnika
(72) Nie kompatybilny
(73) Niska konstrukcja
(74) Bez zaworu ograniczającego ciśnienie
(75) Wahacz poprzeczny jednoczęściowy
(76) Pompa wielotłokowa promieniowa
(77) Rozstaw kół [mm]
(78) Rozstaw kół do [mm]
(79) Ciągnik siodłowy
(80) Hamulec tarczowy
(81) Pompa tandemowa
(82) Hamulec bębnowy
(83) Rodzaj zaworu: Zawór ograniczający ciśnienie
(84) Przekładnia kątowa
(85) Pompa zębata
(86) Dwuobwodowy układ kierowniczy
(87) Od nacisku na oś [t]
(88) Przy osi wleczonej z hydraulicznym układem kierowania kół tylnych (RAS)
(89) Przy osi wleczonej z hydraulicznym układem kierowania kół tylnych sterowanej elektronicznie (RAS-EC)
(90) Elektryczno-hydrauliczny
(91) Do
(92) Do oleju napędowego
(93) Do pojazdów z resorami piórowymi
(94) Do pojazdów z resorowaniem pneumatycznym

(95)	Do pojazdów z układem kierowniczym Servotronic
(96)	Do pojazdów z przegubową osią wleczoną
(97)	Do pojazdów z przegubową osią prowadzącą
(98)	Do pojazdów z nieruchomą osią wleczoną
(99)	Do pojazdów z nieruchomą osią prowadzącą
(100)	Do pojazdów bez chłodnicy oleju
(101)	Do pojazdów pożarniczych
(102)	Do poj. o dozw. masie całkowitej [t]
(103)	Do producentów przekładni kierowniczych
(104)	Do producentów układów kierowniczych
(105)	Do kierownicy po lewej / prawej stronie
(106)	Hydrauliczny
(107)	Mechaniczny
(108)	Z pompą paliwową BOSCH
(109)	Z wyposażeniem
(110)	Nie przy osi wleczonej z hydraulicznym układem kierowania kół tylnych (RAS)
(111)	Nie dotyczy niezależnego zawieszania kół
(112)	Nieprzeznaczony do kabin kierowcy z numerem identyfikacyjnym

ru

Переводы

(1) Гидравлический насос, рулевое управление
(2) Топливный насос
(3) Рулевой механизм
(4) 1-цилиндровый воздушный компрессор
(5) 1-й ПМ
(6) 2-цилиндровый воздушный компрессор
(7) 2-й ПМ
(8) Нормы токсичности отработавших газов: Евро-2
(9) Нормы токсичности отработавших газов: Евро-3
(10) Нормы токсичности отработавших газов: Евро-3 (D3)
(11) Нормы токсичности отработавших газов: Евро-5
(12) Турбокомпрессор
(13) Исполнение моста
(14) Осевая нагрузка [т]
(15) Привод на все колеса
(16) Соединение сзади
(17) Соединение слева
(18) Соединение вверху
(19) Соединение справа
(20) Соединение внизу
(21) Соединительный провод вставленный
(22) Ведущий мост
(23) Количество крепежных отверстий
(24) Оборотная деталь
(25) Модель
(26) Ø отверстия [мм]
(27) CNG
(28) Двойной сочлененный автобус
(29) Направление вращения против часовой стрелки
(30) Направление вращения по часовой стрелке
(31) Давление [бар]
(32) Диаметр патрубка напорного трубопровода [мм]
(33) Диаметр соединения впускного коллектора [мм]
(34) Обращайте внимание на изготовителя блоков
(35) Рулевое управление с одноконтурным усилителем привода
(36) Независимая подвеска
(37) Ид. номер кабины
(38) Асимметричная подвеска
(39) Пластинчатый насос
(40) Для автомобилевозов
(41) Для автомобилей с одинарным усилителем рулевого привода
(42) Диаметр корпуса [мм]
(43) Изогнутый передний мост
(44) Сочлененный автобус
(45) Прямой передний мост
(46) Размер резьбы
(47) Высокая конструкция
(48) Рулевой механизм с шариковой гайкой
(49) Положение / градусы
(50) Мощность до [кВт]
(51) Мощность от [кВт]
(52) Повороты рулевого колеса: 4,0
(53) Повороты рулевого колеса: 4,2
(54) Повороты рулевого колеса: 4,4
(55) Повороты рулевого колеса: 4,8
(56) Повороты рулевого колеса: 5,0
(57) Повороты рулевого колеса: 6,2
(58) Повороты рулевого колеса: 6,6
(59) Ø окружности центров отверстий [мм]
(60) Экспортное исполнение: Австралия
(61) Экспортное исполнение: Бразилия
(62) Экспортное исполнение: Китай
(63) Экспортное исполнение: Европа
(64) Экспортное исполнение: Швейцария
(65) Экспортное исполнение: Турция
(66) Экспортное исполнение: США
(67) Длина [мм]
(68) С 4-листовой параболической рессорой
(69) С присоединением для рабочих цилиндров
(70) Конструкция средней высоты
(71) Конструкция двигателя
(72) Несовместимы
(73) Низкая конструкция
(74) Без клапана ограничения давления
(75) Поперечный рычаг подвески, одиночный
(76) Радиально-поршневой насос
(77) Колесная база [мм]
(78) Колесная база до [мм]
(79) Седельный тягач
(80) Дисковый тормозной механизм
(81) Тандемный насос
(82) Барабанный тормозной механизм
(83) Тип клапана: клапан ограничения давления
(84) Коническая угловая передача
(85) Шестеренный насос
(86) Рулевое управление с двухконтурным усилителем привода
(87) Начиная с осевой нагрузки [т]
(88) При RAS (поддерживающий мост с принудительным гидравлическим управлением)
(89) При RAS-EC (поддерживающий мост с принудительным гидравлическим управлением, электронная регулировка)
(90) Электрогидравлический
(91) Для
(92) Для дизельного топлива
(93) Для автомобилей с листовыми рессорами

(94)	Для автомобилей с пневмоподвеской
(95)	Для автомобилей с сервотроником
(96)	Для автомобилей с управляемым поддерживающим мостом
(97)	Для автомобилей с управляемым поддерживающим мостом перед ведущим мостом
(98)	Для автомобилей с жестким поддерживающим мостом
(99)	Для автомобилей с жестким поддерживающим мостом перед ведущим мостом
(100)	Для автомобилей без масляного радиатора
(101)	Для пожарных автомобилей
(102)	Для а/м с доп. полной массой [т]
(103)	Для изготовителя рулевого механизма
(104)	Для изготовителя рулевого управления
(105)	Для автомобилей с левым / правым расположением руля
(106)	Гидравлический
(107)	Механический
(108)	С топливным насосом BOSCH
(109)	С принадлежностями
(110)	Не при RAS (поддерживающий мост с принудительным гидравлическим управлением)
(111)	Не для независимой подвески
(112)	Не для ид. номера кабины

de

Gegenüberstellung

Benutzerhinweise

Im nachfolgenden Katalogteil sind Bestellnummern von Herstellern anderer Marken, für die es einbaugleiche Bosch-Erzeugnisse oder -Teile gibt, aufgeführt. Da die verschiedenartigsten Bezeichnungssysteme angewendet werden, konnten die fremden Bestellnummern nur in einer einheitlichen, alphanumerischen Sortierfolge geordnet werden. Sie weicht bei einigen Herstellern von der dort üblichen Sortierfolge ab. Eine Rückumschlüsselung von Bosch- zu Fremdnummern ist nicht zulässig.

Hinweis
Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen dürfen gegenüber Endkunden zur Kennzeichnung von Bosch-Teilen nur die Bosch-Teilenummern verwendet werden.

en

Cross-reference

Notes for users

The following catalog section lists part numbers of non-Bosch equipment for which there are interchangeable Bosch products or components available. Since a wide range of different designation systems are used, we were forced to arrange the non-Bosch part numbers in a uniform alphanumerical order. This differs from the customary order employed by some manufacturers. Reconversion of Bosch numbers back to the numbers of other manufacturers is not permitted.

Note
The laws governing competition stipulate that only Bosch type numbers may be used vis-à-vis the final customer for the identification of Bosch parts.

fr

Table de correspondance

A l'attention de l'utilisateur

Cette section du catalogue reprend les références des fabricants d'autres marques pour lesquelles il existe des produits ou des composants Bosch de montage identique. De multiples systèmes de codage étant utilisés, les références des produits d'autres marques ne peuvent être reprises que suivant un classement alphanumérique uniforme. Pour certains fabricants, ce classement peut différer de celui qu'ils utilisent habituellement. La reconversion de références Bosch en références d'autres marques n'est pas autorisée.

Remarque
En raison des dispositions légales concernant la concurrence seules les références Bosch peuvent être utilisées vis-à-vis des clients finaux pour l'identification des pièces Bosch.

it

Comparazione

Avvertenze per la consultazione

Nella seguente parte del catalogo vengono riportati i numeri di ordinazione di costruttori di prodotti d'altra marca, per i quali sono disponibili prodotti o parti di prodotti Bosch di corrispondente applicazione. Dato che vengono utiliz-zati i più diversi sistemi di denominazione, si è potuto ordinare i numeri di ordinazione di altra marca solo in una sequenza di classificazione unitaria ed alfanumerica. Per alcune case costruttrici si differenzia perciò dalla sequenza di classificazione normalmente usata. In questo confronto le sigle Bosch vanno considerate come dati indicativi. Non è ammessa una ricodificazione da numeri di ordinazione Bosch a numeri di altra marca.

Avvertenza
Per motivi legati ai diritti che regolano la concorrenza, per l'identificazione dei componenti Bosch destinati all'utente finale, possono essere impiegati solo i codici Bosch.

es

Equivalencias

Indicaciones para el usuario

A continuación se han relacionado números de pedido de fabricantes de otras marcas para los que existen productos o piezas Bosch de iguales características. Dado que se utilizan los más diversos sistemas de designación, los números de pedido ajenos han podido relacionarse tan sólo en un orden unificado, alfanumérico. En el caso de algunos fabricantes, el orden de esta clasificación difiere del que utilizan habitualmente. No es admisible la recodificación de los números de Bosch en números ajenos.

Nota
Por aspectos legales relativos a la competencia, de cara a los clientes finales únicamente deben utilizarse los números de piezas tipo Bosch para identificar piezas Bosch.

pl

Zastosowanie

Wskazówki dla użytkownika

W dalszej części katalogu przedstawiono numery zamówień producentów innych marek, dla których dostępne są produkty lub części Bosch tego samego typu. W związku z tym, że stosowane są najróżniejsze systemy nazewnictwa, uporządkowanie obcych numerów zamówień było możliwe tylko przy użyciu jednolitej, alfanumerycznej kolejności sortowania. W przypadku niektórych producentów różni się ona od ich standardowej kolejności sortowania. Przeliczanie zwrotne z numerów Bosch na numery obce jest niedozwolone.

Wskazówka
Ze względu na prawo dotyczące konkurencji, wobec klientów końcowych dopuszczalne jest oznaczanie części firmy Bosch wyłącznie przy użyciu numerów części Bosch.

cs

Převod

Pokyny pro uživatele

V následujícím dílu katalogu jsou uvedena objednací čísla výrobců jiných značek, pro něž existují montážně shodné výrobky nebo díly Bosch. Protože se používají nejrůznější systémy označování, mohou být cizí objednací čísla uspořádána jen v jednotné, alfanumerické posloupnosti třídění. U některých výrobců se mohou vyskytovat odchylky od zde používané běžné posloupnosti třídění. Zpětná konverze čísel Bosch na čísla cizích výrobců je nepřípustná.

Upozornění
Z konkurenčně legálních důvodů smí být ve vztahu ke koncovým zákazníkům používána k označení dílů Bosch jen čísla dílů Bosch.

ru

Сопоставления

Вниманию пользователей

В следующей части каталога приводятся номера для заказов производителей других марок, для которых имеются идентичные изделия или запчасти компании Bosch. Поскольку используются различные системы обозначений, номера заказов других производителей располагаются в едином алфавитно-цифровом порядке. Для некоторых производителей они отличаются от используемого у них порядка классификации. Перекодировка номеров Bosch на номера других производителей не разрешается.

Примечание
Согласно законодательству в области конкуренции, конечным клиентам для обозначения запчастей компании Bosch разрешается указывать только номера Bosch.

		eXchange
DAF		
1 318 270	**K S00 001 342**	**K S01 001 302**
1 406 860	**K S00 000 495**	**K S01 000 465**
1 433 619	**K S00 001 343**	**K S01 001 303**
IVECO		
4121 1093	**K S00 000 504**	**K S01 000 474**
5001 857 544	**K S00 001 342**	**K S01 001 302**
MAN		
51471019053	**K S00 000 498**	**K S01 000 468**
81471019089	**K S00 001 342**	**K S01 001 302**
81471019093	**K S00 001 341**	**K S01 001 301**
81471019136	**K S00 000 405**	**K S01 000 375**
81471019163	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
81471019184	**K S00 000 468**	**K S01 000 438**
81471019189	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
81471019223	**K S00 000 498**	**K S01 000 468**
82471016042	**K S00 000 378**	**K S01 000 348**
82471019051	**K S00 000 476**	**K S01 000 446**
RENAULT TRUCKS		
74 21 017 710	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
VOLVO		
20 453 450	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**

ZF LENKSYSTEME

		eXchange
7674 955 145	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7674 955 159	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7674 955 175	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7674 955 519	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7684 955 104	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7684 955 104-40	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7684 955 104 01	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7684 955 104 02	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7684 955 148	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7684 955 148 01	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7684 955 148 02	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7684 955 148-40	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7684 955 163	**K S00 000 378**	**K S01 000 348**
7684 955 163-40	**K S00 000 378**	**K S01 000 348**
7684 955 218	**K S00 000 378**	**K S01 000 348**
7684 955 218-40	**K S00 000 378**	**K S01 000 348**
7684 955 221	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7684 955 221-40	**K S00 000 379**	**K S01 000 349**
7685 955 152	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7685 955 152-40	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7685 955 185	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7685 955 185 01	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7685 955 185 02	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7685 955 185-40	**K S00 000 402**	**K S01 000 372**
7686 955 128	**K S00 000 468**	**K S01 000 438**
7686 955 128 01	**K S00 000 468**	**K S01 000 438**
7686 955 128 02	**K S00 000 468**	**K S01 000 438**
7686 955 128-40	**K S00 000 468**	**K S01 000 438**
7687 955 106	**K S00 000 495**	**K S01 000 465**
7687 955 106-40	**K S00 000 495**	**K S01 000 465**
7687 955 115	**K S00 000 498**	**K S01 000 468**
7687 955 115-40	**K S00 000 498**	**K S01 000 468**
7687 955 501	**K S00 000 498**	**K S01 000 468**
7687 955 501-40	**K S00 000 498**	**K S01 000 468**
7688 955 505	**K S00 000 504**	**K S01 000 474**
7688 955 505-40	**K S00 000 504**	**K S01 000 474**
8604 955 111	**K S00 001 341**	**K S01 001 301**
8604 955 111-40	**K S00 001 341**	**K S01 001 301**
8604 955 115	**K S00 001 342**	**K S01 001 302**
8604 955 115-40	**K S00 001 342**	**K S01 001 302**
8604 955 131	**K S00 001 343**	**K S01 001 303**
8604 955 131-40	**K S00 001 343**	**K S01 001 303**
8694 955 516	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 955 516-40	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 955 528	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 955 528-40	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 505	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 505-40	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 519	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 519-40	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 520	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 520-40	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 538	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 538-40	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 539	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**
8694 974 539-40	**K S00 000 388**	**K S01 000 358**

ZF PARTS

967101		**KS00000003**
2836 801	**KS01000344**	**KS00000374**
2836 901	**KS01000397**	**KS00000427**
2837 001	**KS01000344**	**KS00000374**
2837 101	**KS01001413**	
2837 901	**KS01000162**	**KS00000192**
2854 301	**KS01000161**	**KS00000191**
2854 401	**KS01000160**	**KS00000190**
2855 101	**KS01001409**	
2855 601	**KS01000205**	**KS00000235**
2855 701	**KS01000168**	**KS00000198**
2856 401	**KS01001295**	**KS00001335**
2856 901	**KS01001293**	**KS00001333**
2857 401	**KS01001411**	
2857 601	**KS01001296**	**KS00001336**
2858 201	**KS01001294**	**KS00001334**
2879 901	**KS01000431**	**KS00000461**
2907 701	**KS01001410**	
2907 801	**KS01001412**	
2908 001	**KS01000167**	**KS00000197**
2909 701	**KS01001431**	
2919 201	**KS01000159**	**KS00000189**
2923 001	**KS01000332**	**KS00000362**
2923 301	**KS01000310**	**KS00000340**
2926 301	**KS01000438**	**KS00000468**
3201 401		**KS00000031**
3377 101		**KS00001330**
3377 201		**KS00001331**
8000 128	**KS01000183**	**KS00000213**
8000 132	**KS01000185**	**KS00000215**
8001 113	**KS01001352**	**KS00001393**
8001 449	**KS01000169**	**KS00000199**
8001 450	**KS01000345**	**KS00000375**
8001 451	**KS01000173**	**KS00000203**
8001 453	**KS01000182**	**KS00000212**
8001 454	**KS01000184**	**KS00000214**
8001 455	**KS01000187**	**KS00000217**
8001 456	**KS01000188**	**KS00000218**
8001 457	**KS01000190**	**KS00000220**
8001 459	**KS01000196**	**KS00000226**
8001 460	**KS01000197**	**KS00000227**
8001 461	**KS01000201**	**KS00000231**
8001 462	**KS01000202**	**KS00000232**
8001 465	**KS01000215**	**KS00000245**
8001 468	**KS01000223**	**KS00000253**
8001 470	**KS01000225**	**KS00000255**
8001 471	**KS01000227**	**KS00000257**
8001 472	**KS01000228**	**KS00000258**

		eXchange
8001 473	**KS01000231**	**KS00000261**
8001 477	**KS01000372**	**KS00000402**
8001 478	**KS01000241**	**KS00000271**
8001 482	**KS01000314**	**KS00000344**
8001 483	**KS01000339**	**KS00000369**
8001 484	**KS01000343**	**KS00000373**
8001 485	**KS01000345**	**KS00000375**
8001 487	**KS01000372**	**KS00000402**
8001 488	**KS01000375**	**KS00000405**
8001 489	**KS01000372**	**KS00000402**
8001 490	**KS01000386**	**KS00000416**
8001 492	**KS01000391**	**KS00000421**
8001 494	**KS01000438**	**KS00000468**
8001 498	**KS01000446**	**KS00000476**
8001 499	**KS01000164**	**KS00000194**
8001 500	**KS01000165**	**KS00000195**
8001 501	**KS01000220**	**KS00000250**
8001 503	**KS01000211**	**KS00000241**
8001 505	**KS01000210**	**KS00000240**
8001 509	**KS01000403**	**KS00000433**
8001 510	**KS01000246**	**KS00000276**
8001 511	**KS01000257**	**KS00000287**
8001 513	**KS01000342**	**KS00000372**
8001 515	**KS01000372**	**KS00000402**
8001 517	**KS01000377**	**KS00000407**
8001 518	**KS01000379**	**KS00000409**
8001 520	**KS01000403**	**KS00000433**
8001 521	**KS01001355**	**KS00001396**
8001 543	**KS01000332**	**KS00000362**
8001 739	**KS01001356**	**KS00001397**
8001 856	**KS01000363**	**KS00000393**
8001 857	**KS01000358**	**KS00000388**
8001 858	**KS01000459**	**KS00000489**
8001 860		**KS00000002**
8001 864	**KS01000322**	**KS00000352**
8001 867	**KS01000327**	**KS00000357**
8001 868	**KS01000330**	**KS00000360**
8001 869	**KS01000340**	**KS00000370**
8001 870	**KS01000348**	**KS00000378**
8001 872	**KS01000358**	**KS00000388**
8001 873	**KS01000370**	**KS00000400**
8001 875	**KS01000399**	**KS00000429**
8001 876	**KS01001353**	**KS00001394**
8001 877	**KS01000388**	**KS00000418**
8001 878	**KS01000411**	**KS00000441**
8001 879	**KS01000392**	**KS00000422**
8001 880	**KS01000395**	**KS00000425**
8001 883	**KS01000425**	**KS00000455**
8001 885	**KS01000448**	**KS00000478**
8001 886	**KS01000437**	**KS00000467**
8001 888	**KS01000444**	**KS00000474**
8001 890	**KS01000467**	**KS00000497**
8001 891	**KS01000466**	**KS00000496**
8001 892	**KS01000468**	**KS00000498**
8001 893	**KS01000468**	**KS00000498**

		eXchange
8001 895	**KS01001301**	**KS00001341**
8001 896	**KS01001302**	**KS00001342**
8001 898	**KS01000358**	**KS00000388**
8001 899	**KS01000208**	**KS00000238**
8001 901	**KS01001354**	**KS00001395**
8001 904	**KS01000465**	**KS00000495**
8001 906	**KS01001303**	**KS00001343**
8001 907	**KS01001363**	**KS00001404**
8001 910	**KS01001362**	**KS00001403**
8002 141	**KS01000420**	**KS00000450**
8002 143	**KS01000371**	**KS00000401**
8002 257	**KS01000366**	**KS00000396**
8002 307	**KS01001058**	**KS00001091**
8002 307	**KS01001058**	**KS00001091**
8002 311	**KS01001201**	**KS00001234**
8002 313	**KS01001056**	**KS00001089**
8002 313	**KS01001056**	**KS00001089**
8002 315	**KS01001063**	**KS00001096**
8002 315	**KS01001063**	**KS00001096**
8002 316	**KS01001065**	**KS00001098**
8002 316	**KS01001065**	**KS00001098**
8002 318	**KS01001062**	**KS00001095**
8002 318	**KS01001062**	**KS00001095**
8002 319	**KS01001151**	**KS00001184**
8002 319	**KS01001151**	**KS00001184**
8002 320	**KS01001152**	**KS00001185**
8002 320	**KS01001152**	**KS00001185**
8002 322	**KS01001192**	**KS00001225**
8002 322	**KS01001192**	**KS00001225**
8002 323	**KS01001190**	**KS00001223**
8002 323	**KS01001190**	**KS00001223**
8002 324	**KS01001036**	**KS00001069**
8002 324	**KS01001036**	**KS00001069**
8002 326	**KS01001161**	**KS00001194**
8002 326	**KS01001161**	**KS00001194**
8002 327	**KS01001208**	**KS00001241**
8002 328	**KS01001095**	**KS00001128**
8002 328	**KS01001095**	**KS00001128**
8002 329	**KS01001097**	**KS00001130**
8002 329	**KS01001097**	**KS00001130**
8002 330	**KS01001153**	**KS00001186**
8002 330	**KS01001153**	**KS00001186**
8002 331	**KS01001154**	**KS00001187**
8002 331	**KS01001154**	**KS00001187**
8002 334	**KS01001207**	**KS00001240**
8002 336	**KS01001178**	**KS00001211**
8002 337	**KS01001155**	**KS00001188**
8002 337	**KS01001155**	**KS00001188**
8002 338	**KS01001195**	**KS00001228**
8002 338	**KS01001195**	**KS00001228**
8002 343	**KS01001194**	**KS00001227**
8002 344	**KS01001203**	**KS00001236**
8002 344	**KS01001203**	**KS00001236**
8002 345	**KS01001149**	**KS00001182**
8002 346	**KS01001148**	**KS00001181**

		eXchange
8002 353	**KS01001282**	**KS00001315**
8002 357	**KS01001281**	**KS00001314**
8002 357	**KS01001281**	**KS00001314**
8002 358	**KS01001279**	**KS00001312**
8002 358	**KS01001279**	**KS00001312**
8002 360	**KS01001273**	**KS00001306**
8002 360	**KS01001273**	**KS00001306**
8002 361	**KS01001274**	**KS00001307**
8002 361	**KS01001274**	**KS00001307**
8002 362	**KS01001270**	**KS00001303**
8002 362	**KS01001270**	**KS00001303**
8002 363	**KS01001237**	**KS00001270**
8002 364	**KS01001126**	**KS00001159**
8002 364	**KS01001126**	**KS00001159**
8002 365	**KS01001165**	**KS00001198**
8002 365	**KS01001165**	**KS00001198**
8002 366	**KS01001181**	**KS00001214**
8002 366	**KS01001181**	**KS00001214**
8002 367	**KS01001102**	**KS00001135**
8002 367	**KS01001102**	**KS00001135**
8002 369	**KS01001199**	**KS00001232**
8002 369	**KS01001199**	**KS00001232**
8002 373		**KS00000999**
8002 373		**KS00000999**
8002 374		**KS00001000**
8002 374		**KS00001000**
8002 377	**KS01001057**	**KS00001090**
8002 377	**KS01001057**	**KS00001090**
8002 378	**KS01001074**	**KS00001107**
8002 378	**KS01001074**	**KS00001107**
8002 379	**KS01001240**	**KS00001273**
8002 379	**KS01001240**	**KS00001273**
8002 380	**KS01001253**	**KS00001286**
8002 380	**KS01001253**	**KS00001286**
8002 381		**KS00001001**
8002 381		**KS00001001**
8002 382	**KS01001174**	**KS00001207**
8002 382	**KS01001174**	**KS00001207**
8002 383	**KS01001185**	**KS00001218**
8002 383	**KS01001185**	**KS00001218**
8002 384	**KS01001136**	**KS00001169**
8002 384	**KS01001136**	**KS00001169**
8002 385	**KS01001137**	**KS00001170**
8002 385	**KS01001137**	**KS00001170**
8002 386	**KS01001139**	**KS00001172**
8002 388	**KS01001140**	**KS00001173**
8002 388	**KS01001140**	**KS00001173**
8002 389	**KS01001016**	**KS00001049**
8002 392	**KS01001206**	**KS00001239**
8002 393	**KS01001209**	**KS00001242**
8002 395	**KS01001127**	**KS00001160**
8002 397	**KS01001171**	**KS00001204**
8002 399	**KS01001041**	**KS00001074**
8002 399	**KS01001041**	**KS00001074**
8002 400	**KS01001042**	**KS00001075**

		eXchange
8002 400	**KS01001042**	**KS00001075**
8399 110 277		**KS00001326**
8399 110 588		**KS00001330**
8399 110 595		**KS00001331**
8399 110 614		**KS00001332**
LF 33771011		**KS00001330**
LF 33772011		**KS00001331**

Ref. Ref.

ALEXANDER DENNIS

Alexander Dennis

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 364**	**657402**
		in preparation **in preparation**	
Bus		Baumuster / Type:TRIDENT II Abgasnorm: Euro 2 / Exhaust Emission Norm: Euro 2	(25) (8)
Bus		Baumuster / Type:TRIDENT II Abgasnorm: Euro 3 / Exhaust Emission Norm: Euro 3 ->Chass. 2543	(25) (9)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 365**	**659633**
		in preparation **in preparation**	
Bus		Baumuster / Type:ENVIRO 400 Abgasnorm: Euro 5 / Exhaust Emission Norm: Euro 5	(25) (11)
Bus		Baumuster / Type:TRIDENT II Abgasnorm: Euro 3 / Exhaust Emission Norm: Euro 3 Chass. 2544->	(25) (9)
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373**	
		in preparation **in preparation**	
Bus		Baumuster / Type:ENVIRO 300, ENVIRO 400 für / for:SCANIA	(25) (91)

Ref. Ref.

DAF

LF 45 4x2 01.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 399**	**1 401 623**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:133,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,0 / Steering wheel turns: 4.0		(52)	**in preparation**	
			in preparation	
FA 45.130	12.05 -			
FA 45.140	05.06 -			
FA 45.150	01.01 -			
FA 45.160	05.06 -			
FA 45.170	01.01 -			
FA 45.180	01.01 -			
FA 45.180	05.06 -			
FA 45.220	01.01 -			
FA 45.220	05.06 -			
FA 45.250	03.06 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 400**	**1 405 256**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:133,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,0 / Steering wheel turns: 4.0		(52)	**in preparation**	
			in preparation	
FA 45.130	12.05 -			
FA 45.140	05.06 -			
FA 45.150	01.01 -			
FA 45.160	05.06 -			
FA 45.170	01.01 -			
FA 45.180	01.01 -			
FA 45.180	05.06 -			
FA 45.220	01.01 -			
FA 45.220	05.06 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 866**	**1 401 813 R**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:200		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:15				
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:5		(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FA 45.140	05.06 -			
FA 45.160	05.06 -			
FA 45.180	01.01 -			
FA 45.180	05.06 -			
FA 45.220	01.01 -			
FA 45.220	05.06 -			
FA 45.250	03.06 -			

Ref. Ref.

DAF

LF 55 4x2 01.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 309**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
FA 55.170	01.01 -		
FA 55.180	05.06 -		
FA 55.180	01.01 -		
FA 55.220	01.01 -		
FA 55.220	05.06 -		
FA 55.250	01.01 -		
FT 55.220	01.01 -		
FT 55.220	05.06 -		
FT 55.250	01.01 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 310**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
FA 55.160	05.06 -		
FA 55.170	01.01 -		
FA 55.180	05.06 -		
FA 55.180	01.01 -		
FA 55.220	01.01 -		
FA 55.220	05.06 -		
FA 55.250	01.01 -		
FT 55.180	01.01 -		
FT 55.220	01.01 -		
FT 55.220	05.06 -		
FT 55.250	01.01 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 341** **1 401 589**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FA 55.220	01.01 -		
FA 55.220	05.06 -		
FA 55.250	01.01 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 352** **1 401 596**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FA 55.180	01.01 -		
FA 55.220	01.01 -		
FA 55.220	05.06 -		
FA 55.250	01.01 -		

Ref. Ref.

DAF

LF 55 4x2 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8002 143** **1 401 926**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:200		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:15			
Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable		(21)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:5		(49)	**in preparation**
FA 55.160	05.06 -		
FA 55.180	05.06 -		
FA 55.180	01.01 -		
FA 55.220	05.06 -		
FA 55.250	05.06 -		
FA 55.250	01.01 -		
FT 55.220	05.06 -		
FT 55.250	05.06 -		

LF 55 6x2/4 01.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 309**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
FAN 55.220	05.06 -		
FAN 55.250	05.06 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 310**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
FAN 55.220	05.06 -		
FAN 55.250	05.06 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 904** **1 406 860**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**K S00 000 495**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**K S00 000 465**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FAN 55.220	05.06 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle (96)
FAN 55.250	05.06 -		
FAN 55.290	05.06 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)

Ref. Ref.

DAF

75 CF 4x2 02.98 - 12.00

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449**	**1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FA 75 CF 250	02.98 - 12.00			
FA 75 CF 290	02.98 - 12.00			
FA 75 CF 320	02.98 - 12.00			
FT 75 CF 250	02.98 - 12.00			
FT 75 CF 290	02.98 - 12.00			
FT 75 CF 320	02.98 - 12.00			

75 CF 6x2 02.98 - 12.00

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449**	**1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250	02.98 - 12.00			
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290	02.98 - 12.00			
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320	02.98 - 12.00			

75 CF 6x2/4 02.98 - 12.00

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449**	**1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250	02.98 - 12.00			
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290	02.98 - 12.00			
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320	02.98 - 12.00			

Ref. Ref.

DAF

85 CF 4x2 02.98 - 12.00

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449**	**1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FA 85 CF 340	02.98 - 12.00			
FA 85 CF 380	02.98 - 12.00			
FA 85 CF 430	02.98 - 12.00			
FT 85 CF 340	02.98 - 12.00			
FT 85 CF 380	02.98 - 12.00			
FT 85 CF 430	02.98 - 12.00			

85 CF 6x2 02.98 - 12.00

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449**	**1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FAR 85 CF 340	02.98 - 12.00			
FAR 85 CF 380	02.98 - 12.00			
FAR 85 CF 430	02.98 - 12.00			
FAS 85 CF 340	02.98 - 12.00			
FAS 85 CF 380	02.98 - 12.00			
FAS 85 CF 430	02.98 - 12.00			

85 CF 6x2/4 02.98 - 12.00

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449**	**1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340	02.98 - 12.00			
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380	02.98 - 12.00			
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430	02.98 - 12.00			
FTG 85 CF 340	02.98 - 12.00			
FTG 85 CF 380	02.98 - 12.00			
FTG 85 CF 430	02.98 - 12.00			

Ref. Ref.

DAF

85 CF 6x4 02.98 - 12.00

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449** **1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FAT 85 CF 340	02.98 - 12.00		
FAT 85 CF 380	02.98 - 12.00		
FAT 85 CF 430	02.98 - 12.00		
FTT 85 CF 340	02.98 - 12.00		
FTT 85 CF 380	02.98 - 12.00		
FTT 85 CF 430	02.98 - 12.00		

85 CF 8x4/4 02.98 - 12.00

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449** **1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FAD 85 CF 340	02.98 - 12.00		
FAD 85 CF 380	02.98 - 12.00		
FAD 85 CF 430	02.98 - 12.00		

CF 85 4x2 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 876** **1 687 826** 8001 859
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FT 85.410	10.05 -		
FT 85.460	10.05 -		
FT 85.510	10.05 -		

Ref. Ref.

DAF

CF 85 4x2 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (20) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 887** **1 797 644**  **in preparation** **in preparation**	
FA 85.360 FA 85.410 FA 85.460 FA 85.510 FT 85.360 FT 85.410 FT 85.460 FT 85.510	10.06 - 10.06 - 10.06 - 10.06 - 10.06 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Motorbauart / Engine Model:MX mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(71) (108)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Anschluss links / Left Connector mit Zubehör / with accessories mechanisch / Mechanical		(2) (85) (92) (31) (33) (46) (19) (20) (32) (17) (109) (107)	**8001 859** **1 695 495**  **in preparation** **in preparation**	
FA 85.360 FA 85.410 FA 85.460 FA 85.510 FT 85.360 FT 85.410 FT 85.460 FT 85.510	10.06 - 10.06 - 10.06 - 10.06 - 10.06 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -			

Ref. Ref.

DAF

CF 85 6x2 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:90 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 887 **1 797 644**



in preparation
in preparation eXchange

FAR 85.360, FAS 85.360	10.06 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FAR 85.410, FAS 85.410	10.05 -		
FAR 85.460, FAS 85.460	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:MX	(71)
FAR 85.510, FAS 85.510	10.05 -	mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(108)
FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360	10.06 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410	10.05 -		
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:MX	(71)
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510	10.05 -	mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(108)
FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360	10.06 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410	10.05 -		
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:MX	(71)
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510	10.05 -	mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(108)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)

8001 896 **1 318 270**



K S00 001 342
K S01 001 302 eXchange

FAR 85.430, FAS 85.430	01.01 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 905 **1 433 620**



in preparation
in preparation eXchange

FAR 85.340, FAS 85.340	01.01 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FAR 85.360, FAS 85.360	10.06 -		
FAR 85.380, FAS 85.380	01.01 -		
FAR 85.410, FAS 85.410	10.05 -		
FAR 85.430, FAS 85.430	01.01 -		

Ref. Ref.

DAF

CF 85 6x2 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 906** **1 433 619**  **K S00 001 343** **K S01 001 303** eXchange	
FAR 85.340, FAS 85.340 FAR 85.380, FAS 85.380 FAR 85.430, FAS 85.430	01.01 - 01.01 - 01.01 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Anschluss links / Left Connector mit Zubehör / with accessories mechanisch / Mechanical		(2) (85) (92) (31) (33) (46) (19) (20) (32) (17) (109) (107)	**8001 859** **1 695 495**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FAR 85.360, FAS 85.360 FAR 85.410, FAS 85.410 FAR 85.460, FAS 85.460 FAR 85.510, FAS 85.510 FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510	10.06 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.06 - 10.05 - 10.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410	10.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410	10.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)

CF 85 6x2/4 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (29) (33) (46) (19) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 876** **1 687 826** 8001 859  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FAG 85.460, FAN 85.460	10.05 -			

Ref. Ref.

DAF

CF 85 6x2/4 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:90 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 887 **1 797 644**



in preparation
in preparation eXchange

FAG 85.360, FAN 85.360	10.06 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
FAG 85.410, FAN 85.410	10.05 -		
FAG 85.460, FAN 85.460	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:MX	(71)
		mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(108)
FTG 85.360	10.06 -	Motorbauart / Engine Model:MX	(71)
FTG 85.410	10.05 -	mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(108)
FTG 85.460	10.05 -		
FTG 85.510	10.05 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 905 **1 433 620**



in preparation
in preparation eXchange

FAG 85.360, FAN 85.360	10.06 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
FAG 85.380, FAN 85.380	01.01 -		
FAG 85.430, FAN 85.430	01.01 -		
FAG 85.410, FAN 85.410	10.05 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
FAG 85.410, FAN 85.410	10.05 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 906 **1 433 619**



K S00 001 343
K S01 001 303 eXchange

FAG 85.340, FAN 85.340	01.01 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
FAG 85.340, FAN 85.340	01.01 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
FAG 85.360, FAN 85.360	10.06 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
FAG 85.380, FAN 85.380	01.01 -		
FAG 85.410, FAN 85.410	10.05 -		
FAG 85.430, FAN 85.430	01.01 -		
FAG 85.460, FAN 85.460	10.05 -		

Ref. Ref.

DAF

CF 85 6x2/4 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 Lage/Grad / Position / Degree:84 Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anschluss unten / Bottom Connector Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (85) (92) (31) (33) (19) (32) (46) (17) (20) (74)	**8001 910** **1 692 049** 8001 859  **in preparation** **in preparation**	
FAG 85.360, FAN 85.360 FAG 85.410, FAN 85.410 FAG 85.460, FAN 85.460	10.06 - 10.05 - 10.05 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle Motorbauart / Engine Model:MX	(96) (71)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Anschluss links / Left Connector mit Zubehör / with accessories mechanisch / Mechanical		(2) (85) (92) (31) (33) (46) (19) (20) (32) (17) (109) (107)	**8001 859** **1 695 495**  **in preparation** **in preparation**	
FAG 85.360, FAN 85.360 FAG 85.410, FAN 85.410	10.06 - 10.05 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
FAG 85.360, FAN 85.360 FAG 85.410, FAN 85.410	10.06 - 10.05 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
FTG 85.360 FTG 85.410 FTG 85.460 FTG 85.510	10.06 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -			
FAG 85.460, FAN 85.460	10.05 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)

Ref. Ref.

DAF

CF 85 6x4 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 887** **1 797 644**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
FAT 85.360			Motorbauart / Engine Model:MX (71)
FAT 85.360	10.06 -		mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump (108)
FAT 85.410	10.05 -		
FAT 85.460	10.05 -		
FAT 85.510	10.05 -		
FTT 85.410	10.05 -		
FTT 85.460	10.05 -		
FTT 85.510	10.05 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 905** **1 433 620**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
FAT 85.340	01.01 -		
FAT 85.380	01.01 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 906** **1 433 619**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**K S00 001 343**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**K S01 001 303**
FAT 85.340	01.01 -		
FAT 85.380	01.01 -		
FAT 85.410	10.05 -		
FAT 85.430	01.01 -		

DAF

CF 85 6x4 01.01 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 859**	**1 695 495**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:12		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**	
mit Zubehör / with accessories		(109)		
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**	
FAT 85.360				
FAT 85.360	10.06 -			
FAT 85.410	10.05 -			
FAT 85.460	10.05 -			
FAT 85.510	10.05 -			
FTT 85.410	10.05 -			
FTT 85.460	10.05 -			
FTT 85.510	10.05 -			

CF 85 8x2/4 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 905**	**1 433 620**
Hydraulic Pump, steering system				
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
FAC 85.340	12.05 -		Motorbauart / Engine Model:XE	(71)
FAC 85.380	12.05 -			
FAC 85.430	12.05 -			
FAC 85.480	12.05 -			

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 906**	**1 433 619**
Hydraulic Pump, steering system				
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**K S00 001 343**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**K S01 001 303**	
FAC 85.340	12.05 -		Motorbauart / Engine Model:XE	(71)
FAC 85.380	12.05 -			
FAC 85.430	12.05 -			
FAC 85.480	12.05 -			

Ref. Ref.

DAF

CF 85 8x2/4/6 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 887**	**1 797 644**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
FAC 85.360, FAX 85.360	10.06 -		Motorbauart / Engine Model:MX	(71)
FAC 85.410, FAX 85.410	10.05 -		mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(108)
FAC 85.460, FAX 85.460	10.05 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 905**	**1 433 620**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
FAC 85.360, FAX 85.360	10.06 -			
FAC 85.410, FAX 85.410	10.05 -			
FAC 85.460, FAX 85.460	10.05 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 906**	**1 433 619**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**K S00 001 343**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**K S01 001 303**	
FAC 85.360, FAX 85.360	10.06 -			
FAC 85.410, FAX 85.410	10.05 -			
FAC 85.460, FAX 85.460	10.05 -			

Ref. Ref.

DAF

CF 85 8x2/4/6 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 Lage/Grad / Position / Degree:84 Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anschluss unten / Bottom Connector Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (81) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (85) (92) (31) (33) (19) (32) (46) (17) (20) (74)	**8001 907** **1 692 050** 8001 859  **in preparation** **in preparation**
FAC 85.360, FAX 85.360 10.06 - FAC 85.410, FAX 85.410 10.05 - FAC 85.460, FAX 85.460 10.05 -		Motorbauart / Engine Model:MX (71)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Anschluss links / Left Connector mit Zubehör / with accessories mechanisch / Mechanical	(2) (85) (92) (31) (33) (46) (19) (20) (32) (17) (109) (107)	**8001 859** **1 695 495**  **in preparation** **in preparation**
FAC 85.360, FAX 85.360 10.06 - FAC 85.410, FAX 85.410 10.05 - FAC 85.460, FAX 85.460 10.05 -		

CF 85 8x2/6 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 905** **1 433 620**  **in preparation** **in preparation**
FAX 85.340 FAX 85.380 01.01 - FAX 85.430 01.01 - FAX 85.480 01.01 -		

Ref. Ref.

DAF

CF 85 8x2/6 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 906** **1 433 619**  **K S00 001 343** **K S01 001 303** eXchange
FAX 85.340 FAX 85.380 FAX 85.430 FAX 85.480	 01.01 - 01.01 - 01.01 -		

CF 85 8x4 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (20) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 887** **1 797 644**  **in preparation** **in preparation** eXchange
FAD 85.360 FAD 85.410 FAD 85.410 FAD 85.460 FAD 85.510	10.06 - 10.05 - 10.06 - 10.05 - 10.05 -		Motorbauart / Engine Model:MX (71) mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump (108)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 905** **1 433 620**  **in preparation** **in preparation** eXchange
FAD 85.360 FAD 85.410 FAD 85.410 FAD 85.460 FAD 85.510	10.06 - 10.05 - 10.06 - 10.05 - 10.05 -		

DAF

CF 85 | 8x4 | 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 906**	**1 433 619**
FAD 85.360 FAD 85.410 FAD 85.410 FAD 85.460 FAD 85.510	10.06 - 10.05 - 10.06 - 10.05 - 10.05 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 Lage/Grad / Position / Degree:84 Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anschluss unten / Bottom Connector Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (85) (92) (31) (33) (19) (32) (46) (17) (20) (74)	**8001 907** **1 692 050** 8001 859 **in preparation** **in preparation**	
FAD 85.360 FAD 85.410 FAD 85.410 FAD 85.460 FAD 85.510	10.06 - 10.05 - 10.06 - 10.05 - 10.05 -		Motorbauart / Engine Model:MX	(71)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Anschluss links / Left Connector mit Zubehör / with accessories mechanisch / Mechanical		(2) (85) (92) (31) (33) (46) (19) (20) (32) (17) (109) (107)	**8001 859** **1 695 495** **in preparation** **in preparation**	
FAD 85.360 FAD 85.410 FAD 85.410 FAD 85.460 FAD 85.510	10.06 - 10.05 - 10.06 - 10.05 - 10.05 -			

Ref. Ref.

DAF

CF 85 8x4/4 01.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 905**	**1 433 620**
			in preparation **in preparation**	
FAD 85.340 FAD 85.380 FAD 85.430 FAD 85.480	01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 906**	**1 433 619**
			K S00 001 343 **K S01 001 303**	
FAD 85.340 FAD 85.380 FAD 85.430 FAD 85.480	01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 -			

95 XF 4x2 01.97 - 09.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 449**	**1 291 227**
			in preparation **in preparation**	
FA 95 XF 380 FA 95 XF 430 FA 95 XF 480 FT 95 XF 380 FT 95 XF 430 FT 95 XF 480	01.97 - 09.02 01.97 - 09.02 01.97 - 09.02 01.97 - 09.02 01.97 - 09.02 01.97 - 09.02			

Ref. Ref.

DAF

95 XF 4x2 01.97 - 09.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10	(1) (76) (31) (33) (46) (32) (46) (23) (46)	**8001 896** **1 318 270**  **K S00 001 342** **K S01 001 302** eXchange	
FA 95 XF 430	01.97 - 09.02	**gtr**	

95 XF 6x2 01.97 - 09.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (46) (59) (74)	**8001 449** **1 291 227**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FAR 95 XF 430	01.97 - 09.02		
FAR 95 XF 480	01.97 - 09.02		
FAS 95 XF 380	01.97 - 09.02		
FAS 95 XF 430	01.97 - 09.02		
FAS 95 XF 480	01.97 - 09.02		
FTR 95 XF 380	01.97 - 09.02		
FTR 95 XF 430	01.97 - 09.02		
FTR 95 XF 480	01.97 - 09.02		
FTP 95.430	01.97 - 09.02		
FTS 95 XF 380	01.97 - 09.02		
FTS 95 XF 430	01.97 - 09.02		
FTS 95 XF 480	01.97 - 09.02		
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10	(1) (76) (31) (33) (46) (32) (46) (23) (46)	**8001 896** **1 318 270**  **K S00 001 342** **K S01 001 302** eXchange	
FAR 95 XF 380	01.97 - 09.02	**gtr**	
FAR 95 XF 430	01.97 - 09.02		
FAR 95 XF 480	01.97 - 09.02	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FAS 95 XF 380	01.97 - 09.02		
FAS 95 XF 430	01.97 - 09.02		
FAS 95 XF 480	01.97 - 09.02		

Ref. Ref.

DAF

95 XF 6x2/4 01.97 - 09.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449** **1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
FTG 95 XF 380	01.97 - 09.02		
FTG 95 XF 430	01.97 - 09.02		
FTG 95 XF 480	01.97 - 09.02		

95 XF 6x4 01.97 - 09.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 449** **1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
FAT 95 XF 380	01.97 - 09.02		
FAT 95 XF 430	01.97 - 09.02		
FAT 95 XF 480	01.97 - 09.02		
FTT 95 XF 380	01.97 - 09.02		
FTT 95 XF 430	01.97 - 09.02		
FTT 95 XF 480	01.97 - 09.02		
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 896** **1 318 270**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 001 342**
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**K S01 001 302** eXchange
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
FAT 95 XF 430	01.97 - 09.02		**gtr**
FAT 95 XF 480	01.97 - 09.02		

95 XF 8x2 01.97 - 09.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 896** **1 318 270**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 001 342**
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**K S01 001 302** eXchange
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
FAC 95 XF 430	01.97 - 09.02		**gtr**
FAC 95 XF 480	01.97 - 09.02		
FAC 95 XF 530	01.97 - 09.02		
FAC 95 XF 530	01.97 - 09.02		

Ref. Ref.

DAF

95 XF 8x4/4 01.97 - 09.02

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 896** **1 318 270**
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 001 342**
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**K S01 001 302** eXchange
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
FAD 95 XF 430	01.97 - 09.02		**gtr**
FAD 95 XF 480	01.97 - 09.02		

XF 95 4x2 09.02 - 12.06

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 905** **1 433 620**
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation** eXchange
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FT 95.430	09.02 - 12.06		

XF 95 6x2 09.02 - 12.06

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 905** **1 433 620**
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation** eXchange
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FAR 95.380	09.02 - 12.06		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FAR 95.430	09.02 - 12.06		
FAS 95.430			

Ref. Ref.

DAF

XF 95 6x2/4 09.02 - 12.06

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 905**	**1 433 620**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump	(76)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss oben / Top Connector	(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10	(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation** eXchange	
FAN 95.430 FAN 95.480		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 906**	**1 433 619**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump	(76)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss oben / Top Connector	(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10	(46)	**K S00 001 343**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**K S01 001 303** eXchange	
FAN 95.430		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)

XF 95 6x4 09.02 - 12.06

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 449**	**1 291 227**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10	(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation** eXchange	
FTT 95.480		Mot. MX	

Ref. Ref.

DAF

XF 95 8x2/4 09.02 - 12.06

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 905** **1 433 620**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FAK 95.430 FAK 95.480 FAK 95.530 09.02 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 906** **1 433 619**  **K S00 001 343** **K S01 001 303** eXchange	
FAK 95.380 FAK 95.430 FAK 95.480 FAK 95.530 09.02 -			

XF 95 8x4/4 09.02 - 12.06

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 905** **1 433 620**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FAD 95.430 FAD 95.480 FAD 95.530 09.02 - FTM 95.430 12.05 - 12.06 FTM 95.480 12.05 - 12.06 FTM 95.530 09.02 - 12.06			

Ref. Ref.

DAF

XF 95 8x4/4 09.02 - 12.06

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 906** **1 433 619**  **K S00 001 343** **K S01 001 303** eXchange
FAD 95.430 FAD 95.480 FTM 95.480 12.05 - 12.06 FTM 95.530 09.02 - 12.06			

XF 105 4x2 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (20) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 887** **1 797 644**  **in preparation** **in preparation** eXchange
FA 105.410 10.05 - FA 105.460 10.05 - FA 105.510 10.05 - FT 105.410 10.05 - FT 105.510 10.05 -			Motorbauart / Engine Model:MX (71) mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump (108)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Anschluss links / Left Connector mit Zubehör / with accessories mechanisch / Mechanical		(2) (85) (92) (31) (33) (46) (19) (20) (32) (17) (109) (107)	**8001 859** **1 695 495**  **in preparation** **in preparation** eXchange
FA 105.410 10.05 - FA 105.510 10.05 - FT 105.410 10.05 - FT 105.510 10.05 -			

Ref. Ref.

DAF

XF 105 6x2/2/4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:90 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 887 **1 797 644**



in preparation
in preparation

FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410	10.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:MX	(71)
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510	10.05 -	mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(108)
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410	10.05 -		
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460	10.05 -		
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510	10.05 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 905 **1 433 620**



in preparation
in preparation

FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410	10.05 -	**gtr**	
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460	10.05 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410	10.05 -	**gtr**	
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460	10.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510	10.05 -	**gtr**	
		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510	10.05 -	**gtr**	

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 906 **1 433 619**



K S00 001 343
K S01 001 303

FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410	10.05 -	**gtr**	
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460	10.05 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)

Ref. Ref.

DAF

XF 105 6x2/2/4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 910** **1 692 049** 8001 859
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:84		(49)	
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:12		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510	10.05 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle (96) Motorbauart / Engine Model:MX (71)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 859** **1 695 495**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:12		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**
mit Zubehör / with accessories		(109)	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation** eXchange
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410	10.05 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle (96)
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460	10.05 -		
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510	10.05 -		
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410	10.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460	10.05 -		
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510	10.05 -		
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410	10.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460	10.05 -		
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510	10.05 -		
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410	10.05 -		
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460	10.05 -		
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510	10.05 -		

Ref. Ref.

DAF

XF 105 6x2/4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 887** **1 797 644**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FTP 105.410	10.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FTP 105.460	10.05 -		
FTP 105.510	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:MX (71)
			mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump (108)



in preparation

in preparation

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 859** **1 695 495**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:12		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Anschluss links / Left Connector		(17)	
mit Zubehör / with accessories		(109)	
mechanisch / Mechanical		(107)	
FTP 105.410	10.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FTP 105.460	10.05 -		
FTP 105.510	10.05 -		



in preparation

in preparation

XF 105 6x4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 887** **1 797 644**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FAT 105.410	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:MX (71)
FAT 105.460	10.05 -		mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump (108)
FAT 105.510	10.05 -		
FTT 105.410	10.05 -		
FTT 105.460	10.05 -		
FTT 105.510	10.05 -		



in preparation

in preparation

Ref. Ref.

DAF

XF 105 6x4 10.05 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 859**	**1 695 495**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:12		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**	
mit Zubehör / with accessories		(109)		
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation** eXchange	
FAT 105.410	10.05 -			
FAT 105.460	10.05 -			
FAT 105.510	10.05 -			
FTT 105.410	10.05 -			
FTT 105.460	10.05 -			
FTT 105.510	10.05 -			

XF 105 8x2/4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 887**	**1 797 644**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange	
FAK 105.410	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:MX	(71)
FAK 105.460	10.05 -		mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(108)
FAK 105.510	10.05 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 905**	**1 433 620**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange	
FAK 105.410	10.05 -		**gtr**	
FAK 105.460	10.05 -			
FAK 105.510	10.05 -			

Ref. Ref.

DAF

XF 105 8x2/4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (33) (46) (19) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 906** **1 433 619**  **K S00 001 343** **K S01 001 303** eXchange	
FAK 105.460 FAK 105.510	10.05 - 10.05 -		**gtr**	
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:12 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Anschluss links / Left Connector mit Zubehör / with accessories mechanisch / Mechanical		(2) (85) (92) (31) (33) (46) (19) (20) (32) (17) (109) (107)	**8001 859** **1 695 495**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FAK 105.410 FAK 105.460 FAK 105.510	10.05 - 10.05 - 10.05 -			

XF 105 8x4/4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (20) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 887** **1 797 644**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FTM 105.460 FTM 105.510	10.05 - 10.05 -		Motorbauart / Engine Model:MX mit Kraftstoffpumpe BOSCH / With BOSCH fuel pump	(71) (108)

Ref. Ref.

DAF

XF 105 8x4/4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 905 **1 433 620**



in preparation
in preparation eXchange

FAD 105.410	10.05 -	**gtr**
FAD 105.460	10.05 -	
FAD 105.510	10.05 -	
FTM 105.460	10.05 -	
FTM 105.510	10.05 -	

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,4 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:84 (49)
Zahnradpumpe / Gear Pump (85)
für Dieselkraftstoff / for diesel (92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:12 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:16
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 907 **1 692 050**
8001 859



in preparation
in preparation eXchange

FAD 105.410	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:MX (71)
FAD 105.460	10.05 -	
FAD 105.510	10.05 -	

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump (2)
Zahnradpumpe / Gear Pump (85)
für Dieselkraftstoff / for diesel (92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:12 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Anschluss links / Left Connector (17)
mit Zubehör / with accessories (109)
mechanisch / Mechanical (107)

8001 859 **1 695 495**



in preparation
in preparation eXchange

FAD 105.410	10.05 -
FAD 105.510	10.05 -
FTM 105.460	10.05 -
FTM 105.510	10.05 -

Ref. Ref.

ERF

ECT 4x2 04.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 330



in preparation

in preparation exchange

18.380 FLRC	06.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49	(37)
18.380 FLRS	07.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
18.420 FLRC	06.03 -	Baumuster / Type:H07	(25)
18.420 FLRS	07.05 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
		Niedrige Bauart / Low design	(73)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,2 (59)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 858 **81.47101.9221**



in preparation

in preparation exchange

18.380 FLRC	06.03 -	Baumuster / Type:H07	(25)
18.380 FLRS	07.05 -	Motorbauart / Engine Model:CUMMINS	(71)
18.420 FLRC	06.03 -		

ECT 6x2 04.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 330



in preparation

in preparation exchange

24.380 FPLRS	07.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
24.420 FPLRS	07.05 -	Baumuster / Type:H32	(25)
26.380 FPLRS	07.05 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.420 FPLRS	07.05 -		
26.380 FNLRC, FNLLRC	06.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.420 FNLRC, FNLLRC	06.03 -	Baumuster / Type:H27	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)

Ref. Ref.

ERF

ECT 6x2 04.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** 
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
			in preparation eXchange
24.380 FPLRS	07.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
24.420 FPLRS	07.05 -		Baumuster / Type:H32 (25)
26.380 FPLRS	07.05 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
26.420 FPLRS	07.05 -		
26.380 FNLRC, FNLLRC	06.03 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
26.420 FNLRC, FNLLRC	06.03 -		Baumuster / Type:H27 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.380 FNLRC, FNLLRC	06.03 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-39 (37)
26.420 FNLRC, FNLLRC	06.03 -		Baumuster / Type:H27 (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 858** **81.47101.9221**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,2		(59)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
24.380 FPLRS	07.05 -		Baumuster / Type:H32 (25)
24.420 FPLRS	07.05 -		Motorbauart / Engine Model:CUMMINS (71)
26.380 FPLRS	07.05 -		
26.420 FPLRS	07.05 -		
24.380 FPLRS	07.05 -		
24.420 FPLRS	07.05 -		
26.380 FPLRS	07.05 -		
26.420 FPLRS	07.05 -		
26.380 FNLRC, FNLLRC	06.03 -		Baumuster / Type:H27, H32 (25)
26.420 FNLRC, FNLLRC	06.03 -		Motorbauart / Engine Model:CUMMINS (71)

Ref. Ref.

IRISBUS

ACCESS BUS 127 4x2 01.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 368**	**5 0412 4764**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
GX 127	03.06 -			
GX 127 L	03.06 -			
GX 127, GX 127 L				
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 374**	**5 0032 2542**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)		
			in preparation	
			in preparation	
GX 127	03.06 -			
GX 127 L	03.06 -			
GX 127, GX 127 L				

AGORA 4x2 01.03 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 372**	**50 1051 2483**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
Agora S	01.03 -		05.1997->	
Agora S	01.03 - 12.05			

AGORA 6x2 01.03 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 372**	**50 1051 2483**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
Agora L	01.03 -		05.1997->	
Agora L	01.03 - 12.05			

ARWAY 4x2 06.06 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 369**	**5 0421 3952**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
10.6M, 12M, 12.8M	06.06 -			
10.6M, 12M, 12.8M	06.06 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 374**	**5 0032 2542**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)		
			in preparation	
			in preparation	
10.6M, 12M, 12.8M	06.06 -			
10.6M, 12M, 12.8M	06.06 -			

Ref. Ref.

IRISBUS

ARWAY 6x2 06.06 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 369**	**5 0421 3952**
15M				
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374**	**5 0032 2542**
15M				

CITELIS 4x2 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 368**	**5 0412 4764**
10.5, 12, LINE 10.5 CNG, 12 CNG 10.5, 12, Line	09.05 - 09.05 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374**	**5 0032 2542**
10.5, 12, LINE 10.5 CNG, 12 CNG 10.5, 12, Line	09.05 - 09.05 -			

CITELIS 6x2 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 368**	**5 0412 4764**
18 CNG 18 18 CNG	09.05 - 09.05 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374**	**5 0032 2542**
18 CNG 18 18 CNG	09.05 - 09.05 -			

Ref. Ref.

IRISBUS

CREALIS 4x2

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 368**	**5 0412 4764**
		 **in preparation** **in preparation**	
12, 12 NEO 12 CNG, 12 NEO CNG			
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374**	**5 0032 2542**
		in preparation **in preparation**	
12, 12 NEO 12 CNG, 12 NEO CNG			

CREALIS 6x2

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 368**	**5 0412 4764**
		 **in preparation** **in preparation**	
18, 18 NEO 18 CNG, 18 NEO CNG			
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374**	**5 0032 2542**
		in preparation **in preparation**	
18, 18 NEO 18 CNG, 18 NEO CNG			

CROSSWAY 4x2 06.06 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 369**	**5 0421 3952**
		 **in preparation** **in preparation**	
10.6m, 12m, 12.8m 06.06 - 10.6m, 12m, 12.8m 12m, 12.8m			
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374**	**5 0032 2542**
		in preparation **in preparation**	
10.6m, 12m, 12.8m 06.06 - 10.6m, 12m, 12.8m 12m, 12.8m			

Ref. Ref.

IRISBUS

DOMINO 4x2 10.03 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374**	**5 0032 2542**
		in preparation **in preparation**	
2001 HD HD, HDH	10.03 - 06.06 - 06.06 -		

EUROPOLIS

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:133,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,2 / Steering wheel turns: 4.2	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (46) (53)	**8002 324**  **in preparation** **in preparation**	
Bus		Baumuster / Type:ELETTRICO, IBRIDO	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 370** **50 0620 7995**  **in preparation** **in preparation**	
203 E.9.24 203 E.9.26 E4			
203 E.10.26 Europolis CNG		Baumuster / Type:203 E 9.27	(25)

GX

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 368** **5 0412 4764**  **in preparation** **in preparation**	
Bus		Baumuster / Type:GX 327, GX 427	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 372** **50 1051 2483**  **in preparation** **in preparation**	
Bus		Baumuster / Type:GX 317 03.1997->	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374** **5 0032 2542** **in preparation** **in preparation**	
Bus		Baumuster / Type:GX 327, GX 427	(25)

Ref. Ref.

IRISBUS

KAROSA 01.99 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 371**	**5010 393 671**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
		in preparation	
		in preparation	
MIHR 062045		Baumuster / Type:C 955	(25)
		Länge [mm] / Length [mm]:12800	(67)

MAGELYS 08.08 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 369**	**5 0421 3952**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
		in preparation	
		in preparation	
Magelys 01.07 -		Baumuster / Type:MAGELIS HDH, MAGELIS PRO	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 374**	**5 0032 2542**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
		in preparation	
		in preparation	
Magelys 01.07 -		Baumuster / Type:MAGELIS HDH, MAGELIS PRO	(25)

MAGELYS 4x2 08.08 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 369**	**5 0421 3952**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
		in preparation	
		in preparation	
HD 08.08 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 374**	**5 0032 2542**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
		in preparation	
		in preparation	
HD 08.08 -			

RECREO 4x2 10.03 - 01.07

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 369**	**5 0421 3952**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
		in preparation	
		in preparation	
12m, 12.8m 10.03 - 01.07			

Ref. Ref.

IRISBUS

RECREO 4x2 10.03 - 01.07

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374**	**5 0032 2542**
			in preparation **in preparation**	
12m, 12.8m	10.03 - 01.07			

IRIZAR

Irizar

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373**	**8014809**
		in preparation in preparation	
Bus		Baumuster / Type:i 4, CENTURY für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (96)
Bus		Baumuster / Type:i 4 Achsausführung / Axle Version:4X2 01.2006->	(25) (13)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 386**  in preparation in preparation	
Bus		Baumuster / Type:i 4 Achsausführung / Axle Version:4X2 01.2006->	(25) (13)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 387**  in preparation in preparation	
Bus		Baumuster / Type:i 4, CENTURY für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (96)
Bus		Baumuster / Type:i 4 Achsausführung / Axle Version:4X2 01.2006->	(25) (13)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 388**  in preparation in preparation	
Bus		Baumuster / Type:i 4 Achsausführung / Axle Version:4X2 01.2006->	(25) (13)

PB 4x2 10.09 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373**	**8014809**
		in preparation in preparation	
PB 12, PB 13 PB 12, PB 13	10.09 - 10.09 -	01.2006->	

Ref. Ref.

IRIZAR

PB 4x2 10.09 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 386**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
PB 12, PB 13	10.09 -		
PB 12, PB 13	10.09 -		01.2006->
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 387**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
PB 12, PB 13	10.09 -		
PB 12, PB 13	10.09 -		01.2006->
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 388**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
PB 12, PB 13	10.09 -		
PB 12, PB 13	10.09 -		01.2006->

PB 6x2 10.09 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 373** **8014809**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)	
			in preparation
			in preparation eXchange
PB 14, PB 14.6, PB 16	10.09 -		01.2006->
PB 14, PB 14.6, PB 16	10.09 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 387**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
PB 14, PB 14.6, PB 16	10.09 -		
PB 14, PB 14.6, PB 16	10.09 -		01.2006->

IVECO

Bus

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (46)	**8002 306** **9841 5144**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
Midirider 27 Midirider 30			
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:133,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,2 / Steering wheel turns: 4.2	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (46) (53)	**8002 324** **480 9370**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
200 E 8.13 Europolis 200 E 8.17 Europolis			
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (46) (57) (69)	**8002 367** **5 0035 1674**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
Euroclass 29 Euroclass 35 Euroclass 36 Euroclass 43 Euroclass HD		Chass. 2374->	
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374** **5 0032 2542** **in preparation** **in preparation** eXchange	
Cityclass 491.27		CNG / CNG	(27)
Euroclass 29 Euroclass 35 Euroclass 36 Euroclass 43 Euroclass HD			
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschluss links / Left Connector Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (17) (21) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 863** **489 2919**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
CC 100 E 18 Tector		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E Mot. C 103, C 104	(71)
CC 100 E 21 Tector		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D Mot. C 104, C 108	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 01.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (21) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 865** **489 6311**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
120 E 17 tector		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481A* Mot. C101, C104, C105, C106, C110, C111, C112	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (21) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 873** **489 6314**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
260 E 28 KE		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A* Mot. C107, C108, C109, C110, C111, C132, C133, C134, C135	(71)
120 E 17 tector		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481A* Mot. C120, C121, C122, C129, C130, C131	(71)

EuroCargo 4x2 01.91 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:133,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,0 / Steering wheel turns: 4.0	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (46) (52)	**8002 304** **5 0414 4172**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector	09.00 - 09.00 -	Baumuster / Type:100 E 17 Chass. 2473544->01.2006->	(25)
100 E 18 tector 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	09.00 - 09.00 -		
100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 100 E 18 K tector	09.06 - 09.06 -	01.2006->	

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (46)	**8002 306** **9841 5144**  **in preparation** **in preparation**
120 E 15 120 E 15 K 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector 130 E 21 K tector 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R	01.91 - 01.92 - 09.00 - 09.00 - 01.92 -		
120 E 21 H 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H 120 E 18 K 130 E 28 tector 130 E 28 K tector	01.92 - 01.92 - 01.92 - 09.00 - 09.00 -		->01.2006
120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H	01.92 -		für Fahrzeuge mit Luftfederung / for pneumatic suspension vehicles (94)
130 E 18 150 E 15 150 E 15 K 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP	01.92 - 01.92 - 12.96 01.92 - 12.96 01.92 -		->Chass. 2124801 ->Chass. B015634
130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector	09.00 - 09.00 -		Antriebsachse / Drive Shaft (22)
150 E 24 tector, 150 E 25 tector	09.00 -		Scheibenbremse / Disc Brake (80)
150 E 28 tector 150 E 28 K tector	09.00 - 09.00 -		Mot. F4AE0681 ->01.2006
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 5,0 / Steering wheel turns: 5.0		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (46) (56)	**8002 307**  **in preparation** **in preparation**
140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector	09.06 - 09.06 -		Mot. F4AE3481
140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP 140 E 18 K	05.05 - 05.05 -		Mot. F4AE0681
150 E 30 K tector 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector 160 E 18 K tector 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector 160 E 22 K tector 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector 160 E 25 K tector 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector 160 E 28 K tector 180 E 22 tector, 160 E 22 P tector	09.06 - 09.06 - 09.06 - 09.06 - 09.00 - 09.06 - 09.06 - 09.00 - 09.06 - 09.06 - 09.00 - 09.06 - 09.06 -		

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 312**  **in preparation** **in preparation**	
150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector 150 E 21 K tector 150 E 24 tector, 150 E 25 tector	09.00 - 09.00 - 09.00 -	Trommelbremse / Drum Brake	(82)
180 E 21 tector 180 E 21 K tector 180 E 24 K tector	09.00 - 09.00 - 09.00 -	01.2006->	
180 E 24, 180 E 25 tector	09.00 -	Baumuster / Type:180 E 24 01.2006->	(25)
180 E 28 tector, 180 E 28 P tector 180 E 28 K tector	09.00 - 09.00 -	Mot. F4AE3681	
180 E 28 tector, 180 E 28 P tector 180 E 28 K tector	09.00 - 09.00 -	Mot. F4AE0681 01.2006->	
180 E 30 tector, 180 E 30 P tector 180 E 30 K tector	08.06 - 09.06 -	Mot. F4AE3681	
180 E 25 K tector	09.06 -	Mot. F4AE0681 01.2006->	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 314** **5 0406 0688**  **in preparation** **in preparation**	
150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector 150 E 21 K tector 150 E 24 tector, 150 E 25 tector	09.00 - 09.00 - 09.00 -	Trommelbremse / Drum Brake	(82)
180 E 21 tector 180 E 21 K tector 180 E 24 K tector	09.00 - 09.00 - 09.00 -	01.2006->	
180 E 24, 180 E 25 tector	09.00 -	Baumuster / Type:180 E 25	(25)
180 E 24, 180 E 25 tector	09.00 -	Baumuster / Type:180 E 24 01.2006->	(25)
180 E 28 tector, 180 E 28 P tector 180 E 28 K tector 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector 180 E 30 K tector	09.00 - 09.00 - 08.06 - 09.06 -	Mot. F4AE3681	
180 E 25 K tector	09.06 -		

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3) hydraulisch / Hydraulic (106) Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48) Länge [mm] / Length [mm]:133,5 (67) Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31) Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5 (46) Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46) Lenkradumdrehungen: 4,2 / Steering wheel turns: 4.2 (53)		**8002 324** **480 9370**  **in preparation** **in preparation**	
60 E 10 65 E 10 65 E 10 K	01.91 - 08.96 01.91 - 12.96 01.91 - 12.96	->Chass. 2095413	
60 E 12 65 E 12, 65 E 12 P 65 E 12 K 75 E 12, 75 E 12 P 75 E 12 K	01.91 - 12.96 01.91 - 01.91 - 12.00 01.91 - 12.00 01.97 -	->Chass. 2095413 ->Chass. B017887	
60 E 14, 60 E 14 P 60 E 14 K 65 E 14, 65 E 14 P 65 E 14 K 75 E 14, 75 E 14 P 75 E 14 K	01.91 - 01.91 - 12.96 01.91 - 12.00 01.91 - 12.00 01.91 - 01.97 -	Mot. 8040 45 ->Chass. 2095413 ->Chass. B017887	
75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15	01.91 - 09.00	Mot. 8060 25R ->Chass. 2095413 ->Chass. B017887	
75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15	01.91 - 09.00	Baumuster / Type:80 E 15 Mot. 8060 25R ->Chass. 2191933	(25)
75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15	01.91 - 09.00	Baumuster / Type:75 E 15, 80 E 15 Mot. 8060 45R ->Chass. 2191933	(25)
75 E 15 K	01.91 - 09.00	Mot. 8060 25R ->Chass. 2095413 ->Chass. B017887	
75 E 15 K	01.91 - 09.00	Mot. 8060 45R ->Chass. 2191933	
80 E 15, 80 E 15 P 80 E 15 K	01.91 - 01.91 -	Mot. 8060 25R, 8060 45R ->Chass. 2191933	
80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP 80 E 18 K	01.91 - 01.91 -	Mot. 8060 25V	
80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP	01.91 - 01.91 -	Mot. 8060 45	
180 E 21 T	01.91 -	Baumuster / Type:80 E 21 Mot. 8060 45	(25)
180 E 21 T	01.91 -	Baumuster / Type:180 E 21	(25)
100 E 15, 100 E 15 P 100 E 15 K 100 E 18 K 100 E 21, 100 E 21 P 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector 100 E 22 K tector	01.91 - 01.91 - 01.91 - 01.91 - 09.00 - 09.00 - 09.06 -		
100 E 18, 100 E 18 P	01.91 -	->01.2006	
170 E 18, 180 E 18 170 E 18 K, 180 E 18 K	01.94 - 01.94 -	Baumuster / Type:80 E 18 Mot. 8060 25V	(25)
100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector	09.00 - 09.00 -	Baumuster / Type:100 E 17 ->01.2006	(25)

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 375** **816 1688**  in preparation in preparation	
170 E 18, 180 E 18 170 E 18 K, 180 E 18 K	01.94 - 01.94 -	Baumuster / Type:170 E 18	(25)
170 E 23,180 E 23 170 E 23 K,180 E 23 K 170 E 27,180 E 27	01.94 - 01.94 - 01.94 -		
180 E 21 tector 180 E 21 K tector 180 E 24 K tector	09.00 - 09.00 - 09.00 -	->01.2006	
180 E 24, 180 E 25 tector	09.00 -	Baumuster / Type:180 E 24 ->01.2006	(25)
180 E 28 tector, 180 E 28 P tector 180 E 28 K tector	09.00 - 09.00 -	Mot. F4AE0681	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:133,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,0 / Steering wheel turns: 4.0	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (52)	**8002 376** **5 0414 4174**  in preparation in preparation	
75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector 75 E 17 K, 75 E 18 K tector	09.00 - 09.00 -	Mot. F4AE3481	
75 E 16 tector, 75 E 16 P tector 75 E 16 K tector 100 E 18 tector 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	09.06 - 09.06 - 09.00 - 09.00 -		
100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector 100 E 18 K tector	09.06 - 09.06 -	01.2006->	
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:4 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:7 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (74)	**8001 500** **484 2764**  in preparation in preparation	
75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 75 E 15 K 80 E 15, 80 E 15 P 80 E 15 K 100 E 15, 100 E 15 P 100 E 15 K	01.91 - 09.00 01.91 - 09.00 01.91 - 01.91 - 01.91 - 01.91 -	Mot. 8060 25R	

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 516** **99 444 525**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
120 E 15	01.91 -		Motorbauart / Engine Model:8060 (71)
120 E 15 K	01.92 -		Chass. 2218940->
120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H	01.92 -		
120 E 18 K	01.92 -		
130 E 15	01.94 -		
130 E 15 K	01.94 -		
130 E 18	01.92 -		
130 E 18 K	01.92 -		
150 E 15	01.92 - 12.96		
150 E 15 K	01.92 - 12.96		
150 E 18, 150 E 18 P	01.92 -		
150 E 18 K	01.92 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 862** **485 3321**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:4		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:7		(26)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
150 E 15	01.92 - 12.96		Mot. 8060 25R
150 E 15 K	01.92 - 12.96		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 863** **489 2919**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:15			
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable		(21)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:5		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
75 E 13 tector, 75 E 13 P tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481D* (71)
75 E 13 K tector	09.00 -		Mot. C101, C102, C103, C104
75 E 15 tector, 75 E 15 P tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481C* (71)
75 E 15 K tector	09.00 -		Mot. C101, C102, C103, C105, C106
75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481A* (71)
75 E 17 K, 75 E 18 K tector	09.00 -		Mot. C101, C102, C103, C107, C108, C109
100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481A* (71)
100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector	09.00 -		Mot. C101, C102, C103, C107, C108
100 E 18 tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* (71)
100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	09.00 -		Mot. C101, C102, C103, C108, C114, C112, C115, C116, C117
			Getr. / GBox: IVECO
100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	09.00 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles (101)
100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* (71)
			Mot. C101, C102, C103, C117, C119, C121

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (21) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 865** **489 6311**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
75 E 15 tector, 75 E 15 P tector 75 E 15 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481C* Mot. C101, C104	(71)
100 E 18 tector 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C108	(71)
130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C105, C118, C106, C107, C108	(71)
130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B* Mot. C103, C104, C128, C129, C130, C131, C101, C102	(71)
130 E 28 tector 130 E 28 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A* Mot. C101, C102, C103, C104, C126, C133, C134, C135	(71)
150 E 18 tector 150 E 18 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C105, C106, C107, C108, C109	(71)
150 E 24 tector, 150 E 25 tector 150 E 24 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B* Mot. C101, C102, C128, C130, C131, C103, C104, C105	(71)
150 E 28 tector 150 E 28 K tector	09.00 - 09.00 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A* Mot. C101, C102, C104, C105, C108	(101) (71)
150 E 28 tector 150 E 28 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A* Mot. C101, C102, C103, C104, C126, C127, C128, C129	(71)
320 E 28 T tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A* Mot. C101, C102, C103, C104	(71)
150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector 150 E 21 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C105, C122	(71)
120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector 120 E 21 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C105, C122, C123, C124, C106, C107	(71)
130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector 130 E 21 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C105, C122, C124, C125	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (21) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 867** **5 0407 8368**  **in preparation** **in preparation**	
75 E 13 tector, 75 E 13 P tector 75 E 13 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481D* Mot. C100, C105, C106, C107	(71)
75 E 15 tector, 75 E 15 P tector 75 E 15 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481C* Mot. C109, C110, C111, C115, C116, C117	(71)
75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector 75 E 17 K, 75 E 18 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481A* Mot. C123, C124, C125, C132, C133, C134	(71)
75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector 75 E 17 K, 75 E 18 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3481B* Mot. S100, S101, R100, R101, P100, P102, P104, M100, M102, M103, H104	(71)
75 E 18 tector, 75 E 18 P tector 75 E 18 K tector 100 E 18 tector 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	09.00 - 09.00 - 09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C129, C130, C131, C139, C140, C141	(71)
100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481A* Mot. C113, C114, C115, C123, C124, C125, C132, C133, C134, H101	(71)
100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C142, C143, C144, C175, C176, C177	(71)
100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	09.00 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C143, C144, C176, C177	(101) (71)
100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681B* Mot. S100, S101, S109, S110, R100, R101, P110, P111, M108, M109, M110	(71)
100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481A* Mot. C113, C114, C115, C123, C124, C125, C132, C133, C134	(71)
100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0481B* Mot. H101	(71)
100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C142, C143, C144, C175, C176, C177	(71)
100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector	09.00 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C143, C144, C176, C177	(101) (71)
120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector 120 E 21 K tector 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP 140 E 21 K 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector 150 E 21 K tector 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector 180 E 21 tector 180 E 21 K tector	09.00 - 09.00 - 03.05 - 05.05 - 09.00 - 09.00 - 09.00 - 09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C163	(71)
75 E 16 tector, 75 E 16 P tector 75 E 16 K tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3481D* Mot. S101, R100, R101, P100, P101, P102, M100, M101, M102	(71)
75 E 14 tector, 75 E 14 P tector 75 E 14 K tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3481C* Mot. S100, R100, P101, P102, M100, M101	(71)
100 E 18 K tector	09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3481B* Mot. S100, S101, R100, R101, RA01, P100, P102, P104, M100, M102, M103	(71)
100 E 22 K tector	09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681B* Mot. S100, S101, S109, S110, R100, R101, P110, P111, M108, M109, M110	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung
Hydraulic Pump, steering system

8001 873 489 6314



Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15	(33)
Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable	(21)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:5	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

100 E 18 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E*	(71)
100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	09.00 -	Mot. C110, C111, C112, C100, C123, C124, C125, C138 Getr. / GBox: EATON	
100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	09.00 -	für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles	(101)
		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D*	(71)
		Mot. C114, C169, C113, C133 Getr. / GBox: EATON	
100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE3681B*	(71)
		Mot. M102, M112, M114, P102, P114, P115, R109, R110 Getr. / GBox: EATON	
100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D*	(71)
		Mot. C134, C135, C168, C169, C170, C174, C113, C114, C132, C133	
100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D*	(71)
		Mot. C134, C135, C168, C169, C170, C174, C113, C114, C132, C133	
100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector	09.00 -	für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles	(101)
		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D*	(71)
		Mot. C114, C169, C113, C133 Getr. / GBox: EATON	
130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E*	(71)
130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector	09.00 -	Mot. C132, C133, C134, C135	
130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B*	(71)
130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector	09.00 -	Mot. C134, C135, C136, C137	
130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector	09.00 -	für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles	(101)
130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B*	(71)
		Mot. C135, C137, C161, C163, C111, C113	
150 E 18 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E*	(71)
150 E 18 K tector	09.00 -	Mot. C110, C111, C112	
150 E 24 tector, 150 E 25 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B*	(71)
150 E 24 K tector	09.00 -	Mot. C116, C117, C118, C119, C134, C135, C136, C137, C160, C161	
150 E 24 tector, 150 E 25 tector	09.00 -	für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles	(101)
150 E 24 K tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B*	(71)
		Mot. C111	
150 E 28 tector	09.00 -	für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles	(101)
150 E 28 K tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A*	(71)
		Mot. C107, C108, C111, C133, C135, C140, C154, C156, C157, C158	
150 E 28 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A*	(71)
150 E 28 K tector	09.00 -	Mot. C132, C133, C134, C135	
180 E 21 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D*	(71)
180 E 21 K tector	09.00 -	Mot. C108, C127, C128, C129, C130, C131, C164, C165, C166, C109, C110, C112	
180 E 24, 180 E 25 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE3681D*	(71)
		Mot. S107, S108, S109, R100, R112, R113, R114, P100, P101, P104, P105, P106, M100, M101, M104, M105, M106	
180 E 24, 180 E 25 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B*	(71)
		Mot. C110, C111, C112, C113, C114, C134, C135, C136, C137, C160, C161, C162, C163, C164	
180 E 28 tector, 180 E 28 P tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE3681E*	(71)
		Mot. M100, M102, M103, M104, M105, M106, P100, P102, P103, P104, P105, P106, R106, R107, R108, R109, S106, S107	
180 E 28 tector, 180 E 28 P tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A*	(71)
		Mot. C107, C108, C109, C110, C111, C132, C133, C134, C135, C140, C153, C154, C155, C156, C158	
180 E 24 K tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B*	(71)
		Mot. C110, C111, C112, C113, C114, C134, C135, C136, C137, C160, C161, C162, C163, C164	
180 E 28 K tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE3681E*	(71)
		Mot. M100, M102, M103, M104, M105, M106, P100, P102, P103, P104, P105, P106, R106, R107, R108, R109, S106, S107	
180 E 28 K tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A*	(71)
		Mot. C107, C108, C109, C110, C111, C132, C133, C134, C135, C156, C158	
120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:F4AE3481A*	(71)
120 E 18 K tector	09.06 -	Mot. P106, P107, M101, M105, S100, R100	

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (21) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 873** **489 6314**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector 120 E 22 K tector	09.00 - 09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681B* Mot. S107, S112, R106, P100, P105, P106, M100, M105, M106, RA12, SA06	(71)
140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3481A* Mot. S100, S103, R100, R101, P100, P105, P106, P107, M103, M104, M105	(71)
140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector 140 E 22 K tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681B* Mot. S107, S108, S112, R106, R107, R108, P100, P101, P104, P105, P106, M100, M101, M104, M105, M106	(71)
140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681D* Mot. S100, S102, S103, R100, R103, R104, R111, RA02, RA07, RA09, P100, P101, P104, P105, P106, P107, P108, M100, M104, M105, M106, M107, M108	(71)
140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector	09.06 - 09.06 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE3681D* Mot. SA06, RA09, P100, P102, P105, P107	(101) (71)
140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector 140 E 28 K tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681E* Mot. H106, M100, M101, M104, M105, M106, M107, M108, M109, P100, P101, P104, P105, P106, P108, P109, R100, R101, R105, S100, S101, S104, S105	(71)
140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector 140 E 28 K tector	09.06 - 09.06 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A* Mot. C113, C114, C116	(101) (71)
140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector 140 E 28 K tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A* Mot. C132, C133, C134, C135, C153, C154, C155, C156	(71)
140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP 140 E 18 K	05.05 - 05.05 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C100, C123, C124, C125, C132, C133, C134, C135, C138, C142, C143, C144, C145	(71)
140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP 140 E 21 K	03.05 - 05.05 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C127, C128, C129, C130, C164, C165, C166	(71)
160 E 21 tector, 160 E 21 P tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C127, C128, C129, C130, C131, C164, C165, C166	(71)
160 E 24 tector, 160 E 24 P tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B* Mot. C134, C135, C136, C137, C160, C161, C162, C163, C164	(71)
160 E 28 tector, 160 E 28 P tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681E* Mot. M100, M102, M104, M105, M106, P100, P102, P103, P104, P105, P106, R100, R101, R102, R103, S100, S101	(71)
160 E 28 tector, 160 E 28 P tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681A* Mot. C132, C133, C134, C135, C153, C154, C155, C156	(71)
150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector 150 E 21 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C127, C128, C129, C130, C164, C166	(71)
120 E 21 tector, 120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector 120 E 21 K tector	09.00 - 09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C127, C128, C129, C130, C164, C166, C107	(71)
180 E 30 tector, 180 E 30 P tector 180 E 30 K tector	08.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681A* Mot. S101, S104, S109, S111, S112, R100, R103, R107, R108, R110, RA08, P100, P105, P107, P108, M100, M102, M104, M106	(71)
150 E 30 K tector 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681A* Mot. S101, S106, P100, P106, P107, R100, R102, M100, M104, M105, M106, M108	(71)
160 E 18 tector, 160 E 18 P tector 160 E 18 K tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3481A* Mot. M100, M104, M105, P105, P107, R100, R101, S100	(71)
160 E 22 tector, 160 E 22 P tector 160 E 22 K tector 180 E 22 tector, 160 E 22 P tector	09.06 - 09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681B* Mot. S107, S108, S112, R106, R107, R108, P100, P101, P104, P105, P106, M101, M104, M105, M106	(71)
160 E 25 tector, 160 E 25 P tector 160 E 25 K tector	09.06 - 09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681D* Mot. S100, S101, S102, R100, R111, RA07, P100, P101, P104, P105, P106, M100, M101, M104, M105, M106	(71)
160 E 30 tector, 160 E 30 P tector 160 E 30 K tector	09.06 - 09.06 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE3681A* Mot. S105, SA05, RA07, RA08, P100, P104	(101) (71)
100 E 22 K tector	09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681B* Mot. M102, M112, M114, P102, P114, P115, R109, R110 Getr. / GBox: EATON	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x2 01.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 873** **489 6314**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15		(33)	
Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable		(21)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:5		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
160 E 28 K tector	09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681E* Mot. M100, M102, M104, M105, M106, P100, P102, P103, P104, P105, P106, R100, R101, R102, R103, S100, S101 (71)
180 E 25 K tector	09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681D* Mot. S107, S108, S109, R100, R112, R113, R114, P100, P101, P104, P105, P106, M100, M101, M104, M105, M106 (71)
130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* (71)
130 E 21 K tector	09.00 -		Mot. C127, C128, C129, C130
140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector	09.00 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles (101)
140 E 24 K tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B* (71) Mot. C166, C168, C116, C117, C119
140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B* (71)
140 E 24 K tector	09.00 -		Mot. C134, C135, C136, C137, C141, C142, C143, C160, C161, C162, C163, C165, C166, C167, C168

EuroCargo 4x4 01.91 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 307**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 5,0 / Steering wheel turns: 5.0		(56)	**in preparation**
140 E 18 W tector	09.00 -		Mot. F4AE0681
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 862** **485 3321**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:4		(23)	**in preparation**
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:7		(26)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
95 E 15 W	11.93 -		Mot. 8060 25R
95 E 15 W	11.93 -		Mot. 8060 45R ->Chass. 2215764
95 E 21 W	11.93 -		Mot. 8060 45R

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x4 01.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschluss links / Left Connector Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (17) (21) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 863** **489 2919**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C101, C102, C103, C108, C114, C112, C115, C116, C117 Getr. / GBox: IVECO	(71)
100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C101, C102, C103, C114, C115	(71)
100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector	09.00 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C101, C102, C103, C117, C119, C121	(101) (71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (21) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 865** **489 6311**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C108	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (21) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 867** **5 0407 8368**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C129, C130, C131, C139, C140, C141	(71)
100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C142, C143, C144, C175, C176, C177	(71)
100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector	09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681B* Mot. S100, S101, S109, S110, R100, R101, P110, P111, M108, M109, M110	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroCargo 4x4 01.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:15 Anschlussleitung gesteckt / Plug-in connection cable Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (21) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 873** **489 6314**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
140 E 18 W tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C100, C123, C124, C125, C132, C133, C134, C135, C138, C142, C143, C144, C145	(71)
140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B* Mot. C134, C135, C136, C137, C141, C142, C143, C160, C161, C162, C163, C165, C166, C167, C168	(71)
140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector	09.00 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE0681B* Mot. C166, C168, C116, C117, C119	(101) (71)
100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681E* Mot. C110, C111, C112, C100, C123, C124, C125, C138 Getr. / GBox: EATON	(71)
100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector	09.00 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C114, C169, C113, C133 Getr. / GBox: EATON	(101) (71)
100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector	09.00 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE0681D* Mot. C134, C135, C168, C169, C170, C174, C113, C114, C132, C133	(71)
140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector	09.06 -		für Feuerwehrfahrzeuge / for fire brigade vehicles Motorbauart / Engine Model:F4AE3681D* Mot. SA06, RA09, P100, P102, P105, P107	(101) (71)
140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector	09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681D* Mot. S100, S102, S103, R100, R103, R104, R111, RA02, RA07, RA09, P100, P101, P104, P105, P106, P107, P108, M100, M104, M105, M106, M107, M108	(71)
140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector	09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681E* Mot. H106, M100, M101, M104, M105, M106, M107, M108, M109, P100, P101, P104, P105, P106, P108, P109, R100, R101, R105, S100, S101, S104, S105	(71)
100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector	09.06 -		Motorbauart / Engine Model:F4AE3681B* Mot. M102, M112, M114, P102, P114, P115, R109, R110 Getr. / GBox: EATON	(71)

Eurorider

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374** **5 0032 2542** **in preparation** **in preparation** eXchange	
26 29 31 35 38 43				
Bus			Baumuster / Type:EURORIDER 33 Mot. F2BE0682	(25)
Bus			Baumuster / Type:EURORIDER 27, EURORIDER 45	(25)
Bus			Baumuster / Type:EURORIDER 33 Mot. F2BE3682 01.2009->	(25)

IVECO

EuroStar 01.93 - 02.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (32) (46) (20) (23) (26) (59) (74)	**8001 459** **483 1152**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
LD 400 E 47	01.93 -	Motorbauart / Engine Model:8210	(71)
LD 180 E 42		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (74)	**8001 474** **484 2351**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
LD 180 E 38 LD 180 E 42		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)

EuroStar 4x2 01.93 - 02.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 113** **4121 1223**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP	11.99 - 02.02	Motorbauart / Engine Model:F3AE0681	(71)
LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP	11.99 - 02.02	Mot. F3A29647->	
LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P	11.99 - 02.02	Mot. F3B10144->	
LD 440 E 43 T/P	01.93 - 02.02		
LD 440 E 48 T/P	01.01 - 02.02		

Ref. Ref.

IVECO

EuroStar 4x2 01.93 - 02.02

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 459** **483 1152**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
LD 190 E 42, LD 190 E 42 P	01.93 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:8210 (71)
LD 190 E 47	01.93 - 02.02		
LD 440 E 42 T/P	01.93 - 02.02		
LD 440 E 47 T/P	01.93 - 02.02		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 474** **484 2351**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
LD 190 E 38 P	01.93 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:8460 (71)
LD 440 E 38 T	01.93 - 02.02		
LD 190 E 52	01.93 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:8280 (71)
LD 440 E 52 T	01.93 - 02.02		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 516** **99 444 525**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP	11.99 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 (71)
LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP	11.99 - 02.02		->Mot. F3B10143
LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P	11.99 - 02.02		->Mot. F3A29646
LD 440 E 43 T/P	01.93 - 02.02		
LD 440 E 48 T/P	01.01 - 02.02		

Ref. Ref.

IVECO

EuroStar 6x2 01.93 - 02.02

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation** eXchange	
LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 11.99 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	(71)

EuroStar 6x2/2/4 01.93 - 02.02

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation** eXchange	
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 01.93 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 459**	**483 1152**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation** eXchange	
LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 01.93 - 02.02 LD 240 E 47 PS 01.93 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:8210	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroStar 6x2/2/4 01.93 - 02.02

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 474**	**484 2351**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
LD 240 E 38	01.93 - 02.02	Motorbauart / Engine Model:8460	(71)
LD 240 E 52 PS	01.93 - 02.02	Motorbauart / Engine Model:8280	(71)

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 516**	**99 444 525**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP	01.93 - 02.02	Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)

EuroStar 6x2/4 01.93 - 02.02

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
LD 440 E 43 TX/P	11.99 - 02.02	Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroStar 6x2/4 01.93 - 02.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (32) (46) (20) (23) (26) (59) (74)	**8001 459** **483 1152**  **in preparation** **in preparation**		
LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P	01.93 - 02.02	Motorbauart / Engine Model:8210		(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (74)	**8001 474** **484 2351**  **in preparation** **in preparation**		
LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P	01.93 - 02.02	Motorbauart / Engine Model:8460		(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation**		
LD 440 E 43 TX/P	11.99 - 02.02	Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646		(71)

IVECO

EuroStar 6x4 01.93 - 02.02

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (32) (46) (20) (23) (26) (59) (74)	**8001 459** **483 1152**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
LD 260 E 42 P 01.93 - 02.02 LD 260 E 47 01.93 - 02.02 LD 440 E 42 TZ 01.93 - 02.02 LD 440 E 47 TZ 01.93 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:8210	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (74)	**8001 474** **484 2351**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
LD 260 E 52 01.93 - 02.02 LD 440 E 52 TZ 01.93 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:8280	(71)
LD 440 E 38 TZ 01.93 - 02.02		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)

EuroStar Cursor

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 113** **4121 1223**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
260 E 48 440 E 46		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 Mot. F3A29647->>>>

Ref. Ref.

IVECO

EuroStar Cursor

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  in preparation in preparation
260 E 39 260 E 48 440 E 46		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646 (71)

EuroTech MH 6x2/2/4 09.98 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 113** **4121 1223**  in preparation in preparation
260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 11.99 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 Mot. F3A29647->Mot. F3B10144-> (71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  in preparation in preparation
260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 11.99 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646 (71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroTech MP 01.92 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 474**	**484 2351**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

240 E 26		Motorbauart / Engine Model:8469 - CNG	(71)
240 E 25		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)

EuroTech MP 4x2 01.92 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP	11.99 -	Motorbauart / Engine Model:F3AE0681	(71)
190 E 43, 190 E 43 /P	01.01 -	Mot. F3A29647->	
440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT	11.99 -	Mot. F3B10144->	
440 E 43 T, 440 E 43 T/P	11.99 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 459**	**483 1152**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

180 E 42	01.92 - 12.93	Motorbauart / Engine Model:8210	(71)
190 E 42, 190 E 42 /P	01.93 -		
400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P	01.92 -		

Ref. Ref.

IVECO

EuroTech MP 4x2 01.92 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (74)	**8001 474** **484 2351**  **in preparation** **in preparation**	
180 E 38 190 E 34 190 E 38 400 E 34 T, 440 E 34 T 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P	01.92 - 12.93 01.93 - 01.93 - 01.92 - 01.92 -		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation**	
190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP 190 E 43, 190 E 43 /P 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT 440 E 43 T, 440 E 43 T/P	11.99 - 01.01 - 11.99 - 11.99 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)

EuroTech MP 6x2 01.92 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (74)	**8001 474** **484 2351**  **in preparation** **in preparation**	
240 E 34	09.95 - 12.96		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)

EuroTech MP 6x2/2/4 01.92 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19)	**8001 459** **483 1152**  **in preparation** **in preparation**	
240 E 42	01.92 -		Motorbauart / Engine Model:8210	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroTech MP 6x2/2/4 01.92 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 474**	**484 2351**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5		(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
240 E 38	01.92 -		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)

EuroTech MP 6x2/4 01.92 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS	11.99 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681	(71)
260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P	11.99 -		Mot. F3A29647->	
440 E 39 TX/P	11.99 -		Mot. F3B10144->	
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 474**	**484 2351**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5		(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
240 E 30 PS	01.97 -		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroTech MP 6x2/4 01.92 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 516** **99 444 525**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS	11.99 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 (71)
260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P	11.99 -		->Mot. F3B10143
440 E 39 TX/P	11.99 -		->Mot. F3A29646

EuroTech MP 6x4 01.92 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 459** **483 1152**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
260 E 42	01.94 -		Motorbauart / Engine Model:8210 (71)
440 E 42 TZ	01.93 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 474** **484 2351**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
260 E 38 P	01.94 -		Motorbauart / Engine Model:8460 (71)
440 E 38 TZ	01.93 -		

Ref. Ref.

IVECO

EuroTech MT 01.92 - 08.98

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 474**	**484 2351**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
190 E 26		Motorbauart / Engine Model:8469 - CNG	(71)

EuroTech MT 4x2 01.92 - 08.98

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 474**	**484 2351**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5		(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
180 E 30 R	01.92 - 12.96		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)
MT 180 E 34 R	01.92 - 12.93			
190 E 30	01.97 - 08.98			
190 E 30 K	01.97 - 08.98			
400 E 30 T	01.92 - 08.98			
400 E 34 T	01.92 - 08.98			

Ref. Ref.

IVECO

EuroTrakker 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 113** **4121 1223**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
MP 260 E 48 Cursor MP 380 E 48 Cursor MP 400 E 38 Cursor MP 400 E 44 Cursor MP 410 E 48 Cursor 440 E 38 Cursor MP 440 E 44 Cursor MP 720 E 38 Cursor MP 720 E 44 Cursor MP 720 E 48 Cursor		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	(71)
MP 180 E 24 Cursor MP 180 E 27 Cursor 190 E 24 Cursor MP 380 E 35 Cursor 400 E 35 Cursor		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (74)	**8001 474** **484 2351**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
MP 180 E 25		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroTrakker 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
MP 260 E 48 Cursor MP 380 E 48 Cursor MP 400 E 38 Cursor MP 400 E 44 Cursor MP 410 E 48 Cursor 440 E 38 Cursor MP 440 E 44 Cursor MP 720 E 38 Cursor MP 720 E 44 Cursor MP 720 E 48 Cursor		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
MP 180 E 24 Cursor MP 180 E 27 Cursor 190 E 24 Cursor MP 190 E 27 Cursor MP 380 E 35 Cursor 400 E 35 Cursor		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss hinten / Rear connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (16) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 894** **4121 1093**  **K S00 000 504** **K S01 000 474** eXchange	
340 E 35 Cursor 340 E 44 Cursor 400 E 35 Cursor 410 E 38 Cursor 410 E 44 Cursor			
340 E 38 Cursor		Mot. F3A29647->> Mot. F3B10144->	

Ref. Ref.

IVECO

EuroTrakker 4x2 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
MP 190 E 31 H Cursor 09.99 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
MP 190 E 35 H Cursor 09.99 - 11.04		Mot. F3A29647->	
		Mot. F3B10144->	

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 459**	**483 1152**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
MP 190 E 37 H 01.93 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:8210	(71)
MP 190 E 42 H 01.93 - 11.04			
MP 400 E 37 HT 01.93 - 11.04			
MP 400 E 42 HT 01.93 - 11.04			

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 474**	**484 2351**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
MP 190 E 30 H 01.93 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:8460	(71)
MP 190 E 34 H 01.93 - 11.04			
MP 400 E 34 HT 01.93 - 11.04			

Ref. Ref.

IVECO

EuroTrakker 4x2 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 516** **99 444 525**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
MP 190 E 31 H Cursor	09.99 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 (71)
MP 190 E 35 H Cursor	09.99 - 11.04		->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646

EuroTrakker 4x4 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 113** **4121 1223**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
MP 190 E 31 W Cursor	09.99 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 (71)
MP 190 E 35 W Cursor	09.99 - 11.04		Mot. F3A29647->
MP 190 E 38 W Cursor	01.01 - 11.04		Mot. F3B10144->
MP 190 E 44 W Cursor	09.00 - 11.04		
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 459** **483 1152**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
MP 190 E 37 W	01.93 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:8210 (71)
MP 190 E 42 W	01.93 - 11.04		
MP 400 E 37 WT	01.93 - 11.04		
MP 400 E 42 WT	01.93 - 11.04		

Ref. Ref.

IVECO

EuroTrakker 4x4 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 474** **484 2351**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
MP 190 E 30 W	01.93 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:8460 (71)
MP 190 E 34 W	01.93 - 11.04		

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 516** **99 444 525**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
MP 190 E 31 W Cursor	09.99 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 (71)
MP 190 E 35 W Cursor	09.99 - 11.04		->Mot. F3B10143
			->Mot. F3A29646
MP 190 E 38 W Cursor	01.01 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 (71)
MP 190 E 44 W Cursor	09.00 - 11.04		->Mot. F3B10143
			->Mot. F3A29646

EuroTrakker 6x4 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 113** **4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
MP 260 E 31 H Cursor	09.99 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 (71)
MP 260 E 31 HB Cursor	11.99 - 11.04		Mot. F3A29647->
MP 260 E 35 H Cursor	01.00 - 11.04		Mot. F3B10144->
MP 260 E 38 H Cursor	01.01 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 (71)
MP 260 E 44 H Cursor	01.01 - 11.04		Mot. F3A29647->
MP 260 E 44 H Cursor	01.00 - 11.04		Mot. F3B10144->
MP 380 E 38 H Cursor	01.01 - 11.04		
MP 380 E 44 H Cursor	01.01 - 11.04		

Ref. Ref.

IVECO

EuroTrakker 6x4 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (32) (46) (20) (23) (26) (59) (74)		**8001 459** **483 1152**  **in preparation** **in preparation**
MP 260 E 37 H MP 260 E 42 H MP 380 E 37 H MP 380 E 42 H MP 440 E 37 HT MP 440 E 42 HT MP 720 E 37 HT MP 720 E 42 HT MP 720 E 47 HT	01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:8210	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (74)		**8001 474** **484 2351**  **in preparation** **in preparation**
MP 260 E 30 H MP 260 E 34 H MP 380 E 34 H MP 440 E 34 HT	01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:8460	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)		**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation**
MP 260 E 31 H Cursor MP 260 E 31 HB Cursor MP 260 E 35 H Cursor	09.99 - 11.04 11.99 - 11.04 01.00 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
MP 260 E 38 H Cursor MP 260 E 44 H Cursor MP 260 E 44 H Cursor MP 380 E 38 H Cursor MP 380 E 44 H Cursor	01.01 - 11.04 01.01 - 11.04 01.00 - 11.04 01.01 - 11.04 01.01 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroTrakker 6x6 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 113** **4121 1223**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
MP 260 E 35 W Cursor	09.99 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 Mot. F3A29647->Mot. F3B10144->	(71)
MP 260 E 38 W Cursor MP 260 E 44 W Cursor MP 380 E 38 W Cursor MP 380 E 44 W Cursor	01.01 - 11.04 01.01 - 11.04 01.01 - 11.04 01.01 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 Mot. F3A29647->Mot. F3B10144->	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (32) (46) (20) (23) (26) (59) (74)	**8001 459** **483 1152**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
MP 260 E 42 W MP 380 E 37 W MP 380 E 42 W MP 720 E 37 WT MP 720 E 42 WT	01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04 01.93 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:8210	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (74)	**8001 474** **484 2351**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
MP 260 E 34 W	01.93 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:8460	(71)

Ref. Ref.

IVECO

EuroTrakker 6x6 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 516** **99 444 525**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
MP 260 E 35 W Cursor	09.99 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646 (71)
MP 260 E 38 W Cursor	01.01 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646 (71)
MP 260 E 44 W Cursor	01.01 - 11.04		
MP 380 E 38 W Cursor	01.01 - 11.04		
MP 380 E 44 W Cursor	01.01 - 11.04		

EuroTrakker 8x4/4 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 113** **4121 1223**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
MP 340 E 44 H Cursor	01.01 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 Mot. F3A29647->>Mot. F3B10144-> (71)
MP 340 E 44 HB Cursor	01.01 - 11.04		
MP 410 E 38 H Cursor	01.01 - 11.04		
MP 410 E 44 H Cursor	01.01 - 11.04		
MP 340 E 38 H Cursor	01.01 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 Mot. F3A29646->>Mot. F3B10143-> (71)
MP 340 E 38 HB Cursor	01.01 - 11.04		
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 459** **483 1152**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
MP 340 E 37 H	01.93 - 11.04		Motorbauart / Engine Model:8210 (71)
MP 340 E 42 H	01.93 - 11.04		
MP 410 E 37 H	01.93 - 11.04		
MP 410 E 42 H	01.93 - 11.04		

Ref. Ref.

IVECO

EuroTrakker 8x4/4 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 474**	**484 2351**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

MP 340 E 34 H	01.93 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:8460	(71)

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 516**	**99 444 525**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

MP 340 E 44 H Cursor	01.01 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
MP 340 E 44 HB Cursor	01.01 - 11.04	->Mot. F3B10143	
MP 410 E 38 H Cursor	01.01 - 11.04	->Mot. F3A29646	
MP 410 E 44 H Cursor	01.01 - 11.04		
MP 340 E 38 H Cursor	01.01 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
MP 340 E 38 HB Cursor	01.01 - 11.04		

EuroTrakker 8x8/4 01.93 - 11.04

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 459**	**483 1152**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

MP 410 E 42 W	01.93 - 11.04	Motorbauart / Engine Model:8210	(71)

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 02.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 113** **4121 1223**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
AS 260S44	02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 Mot. F3A29647->Mot. F3B10144-> (71)

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 516** **99 444 525**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
AS 260S44	02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646 (71)

Stralis 4x2 02.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 305** **4121 8668**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
AD 440S33, AT 440S33	12.06 -		
AD 440S31, AT 440S31	06.03 -		
AS 440S40	02.02 -		->Chass. 4375395
AD 440S40, AT 440S40	06.03 -		
AD 440S43, AT 440S43	06.03 -		
AS 440S43	02.02 -		
AS 440S45	12.06 -		
AD 440S45, AT 440S45	12.06 -		
ES 440S48	10.04 -		
AS 440S48	02.02 -		
AS 440S50	12.06 -		
ES 440S54	10.04 -		
AS 440S54	02.02 -		
AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36	06.03 -		Baumuster / Type:440 S 35, 440 S 36 ->Chass. 4375395 (25)

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 4x2 02.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 308** **4104 2514**  **in preparation** **in preparation**
AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31	06.03 -		Baumuster / Type:190 S 31 Chass. 4375396->Mot. F2BE3681 (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 356**  **in preparation** **in preparation**
AD 190S43, AT 190S43 AS 440S40 AS 440S45 AD 440S45, AT 440S45	06.03 - 02.02 - 12.06 - 12.06 -		Für Autotransporter / For automobile transporter (40)
AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31	06.03 -		Baumuster / Type:190 S 30 (25)
AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31	06.03 -		Baumuster / Type:190 S 31 Mot. F2BE0681 (25)
AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31	06.03 -		Baumuster / Type:190 S 31 Mot. F2BE3681 ->Chass. 4375395 (25)
AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36	06.03 -		Baumuster / Type:190 S 30, 190 S 35 (25) für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles (93)
AD 190S33, AT 190S33 AD 190S33, AT 190S33 AS 190S40 AD 190S40, AT 190S40 AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 AS 190S43	12.06 - 05.07 - 02.02 - 03.03 - 07.06 - 02.02 -		nicht für Einzelradaufhängung / not for single wheel suspension (111)
AD 260S42, AT 260S42	12.06 -		->Chass. 4355594 ->Chass. C217186
AD 190S27, AT 190S27 AD 190S27, AT 190S27 AD 190S30 AD 190S45, AT 190S45 AS 190S50	06.03 - 04.04 - 04.04 - 12.06 - 12.06 -		
AS 190S45	12.06 -		Baumuster / Type:190 S 45, 190 S 48 (25)

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 4x2 02.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 113 **4121 1223**



in preparation

in preparation eXchange

AS 190S40	02.02 -	Motorbauart / Engine Model:F3AE0681	(71)
AD 190S40, AT 190S40	03.03 -	Mot. F3A29647->	
AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42	07.06 -	Mot. F3B10144->	
AS 190S43	02.02 -		
AD 190S43, AT 190S43	06.03 -		
AS 440S40	02.02 -		
AD 440S40, AT 440S40	06.03 -		
AD 440S43, AT 440S43	06.03 -		
AS 440S43	02.02 -		
AS 440S48	02.02 -		
AS 190S48	02.02 -	Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
ES 440S48	10.04 -	Mot. F3A29647->	
ES 440S54	10.04 -	Mot. F3B10144->	
AS 440S54	02.02 -		
AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31	06.03 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36	06.03 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36	06.03 -	Mot. F3A29647->	
		Mot. F3B10144->	
AS 190S45	12.06 -	Motorbauart / Engine Model:F3AE3681	(71)
AD 260S42, AT 260S42	12.06 -	Mot. F3A29647->	
AD 440S42, AT 440S42	04.06 -	Mot. F3B10144->	
AS 440S42	05.06 -		
AS 440S45	12.06 -		
AD 440S45, AT 440S45	12.06 -		
AD 190S45, AT 190S45	12.06 -	Motorbauart / Engine Model:F3AE3681	(71)
		Mot. F3A29647->	
		Mot. F3B10144 - 01.2007	
AS 190S50	12.06 -	Motorbauart / Engine Model:F3B3681	(71)
		Mot. F3A29647->	
		Mot. F3B10144->	
AS 440S50	12.06 -	Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
AS 440S56	05.06 -	Mot. F3A29647->	
		Mot. F3B10144->	
AD 190S31, AT 190S31	04.04 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
AD 190S33, AT 190S33	12.06 -	Mot. F3A29647->	
AD 190S35	04.04 -	Mot. F3B10144->	
AD 440S33, AT 440S33	12.06 -		
AD 190S27, AT 190S27	06.03 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
AD 190S27, AT 190S27	04.04 -	Mot. F3A29647->	
AD 190S30	04.04 -	Mot. F3B10144->	

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 4x2 02.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
AS 190S40 AD 190S40, AT 190S40 AS 190S43 AD 190S43, AT 190S43 AS 440S40 AD 440S40, AT 440S40 AD 440S43, AT 440S43 AS 440S43 AS 440S48	02.02 - 03.03 - 02.02 - 06.03 - 02.02 - 06.03 - 06.03 - 02.02 - 02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 190S48 ES 440S48 ES 440S54 AS 440S54	02.02 - 10.04 - 10.04 - 02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36	06.03 - 06.03 - 06.03 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71) (71)
AS 190S45 AD 440S42, AT 440S42 AS 440S42 AS 440S45 AD 440S45, AT 440S45	12.06 - 04.06 - 05.06 - 12.06 - 12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 190S45, AT 190S45	12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646 ->01.2007	(71)
AS 190S50 AS 440S50 AS 440S56	12.06 - 12.06 - 05.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 190S31, AT 190S31 AD 190S33, AT 190S33 AD 190S35 AD 440S33, AT 440S33	04.04 - 12.06 - 04.04 - 12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 190S27, AT 190S27 AD 190S27, AT 190S27 AD 190S30	06.03 - 04.04 - 04.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)

Stralis 6x2 02.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 305** **4121 8668**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
AS 440S45, AT 440S45 AS 440S50, AT 440S50	12.06 - 12.06 -		->Chass. 4375395	
AS 260S50 AS 260S54	12.06 - 02.02 -		Sattelzugmaschine / Truck Tractor ->Chass. 4375395	(79)

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 6x2 02.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 356**	
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
AD 260S33, AT 260S33	12.06 -		->Chass. 4355594	
AS 260S40	05.05 -		->Chass. C217186	
AD 260S45, AT 260S45	12.06 -			
AS 260S50	12.06 -			
AS 260S54	02.02 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
AD 260S33, AT 260S33	12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 Mot. F3A29647->: Mot. F3B10144->:	(71)
AD 260S45, AT 260S45	12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE3681 Mot. F3A29647->: Mot. F3B10144->:	(71)
AS 440S42, AT 440S42	12.06 -			
AS 440S45, AT 440S45	12.06 -			
AS 260S50	12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 Mot. F3A29647->: Mot. F3B10144->:	(71)
AS 260S56	12.06 -			
AS 440S50, AT 440S50	12.06 -			
AS 440S56, AT 440S56	12.06 -			
AS 260S40	05.05 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 Mot. F3A29647->: Mot. F3B10144->:	(71)
AS 260S43	05.05 -			
AT 440S43	06.03 -			
AS 260S54	02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 Mot. F3A29647->: Mot. F3B10144->:	(71)

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 6x2 02.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation**	
AD 260S33, AT 260S33	12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 260S45, AT 260S45 AS 440S42, AT 440S42 AS 440S45, AT 440S45	12.06 - 12.06 - 12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 260S50 AS 260S56 AS 440S50, AT 440S50 AS 440S56, AT 440S56	12.06 - 12.06 - 12.06 - 12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 260S40 AS 260S43 AT 440S43	05.05 - 05.05 - 06.03 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 260S54	02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)

Stralis 6x2/2/4 02.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 305** **4121 8668**  **in preparation** **in preparation**	
AS 260S50	07.06 -		Sattelzugmaschine / Truck Tractor ->Chass. 4375395	(79)

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 6x2/2/4 02.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 356**	
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation eXchange	
AD 260S33, AT 260S33	12.06 -		->Chass. 4355594	
AD 260S33, AT 260S33	06.07 -		->Chass. C217186	
AD 260S40, AT 260S40	06.03 -			
AS 260S40	02.02 -			
AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42	05.07 -			
AD 260S30, AT 260S30	04.04 -			
AD 260S31, AT 260S31	06.03 -			
AD 260S43, AT 260S43	06.03 -			
AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45	05.07 -			
AS 260S48	02.02 -			
AS 260S50	07.06 -			
AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36	06.03 -		Baumuster / Type:260 S 36	(25)
			Mot. F2BE3681	
			->Chass. 4355594	
			->Chass. C217186	
AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36	06.03 -		Baumuster / Type:260 S 35	(25)
			Mot. F2BE0681	
			->Chass. 4355594	
			->Chass. C217186	
AS 440S54, ES 440S54	02.02 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
			für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
AD 260S27, AT 260S27	04.04 -		Mot. F2BE0681	

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange	
AD 260S40, AT 260S40	06.03 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681	(71)
AS 260S40	02.02 -		Mot. F3A29647->	
AD 260S43, AT 260S43	06.03 -		Mot. F3B10144->	
AS 260S43	02.02 -			
AS 260S48	02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
AS 440S54, ES 440S54	02.02 -		Mot. F3A29647->	
			Mot. F3B10144->	
AD 260S27, AT 260S27	04.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
AD 260S31, AT 260S31	06.03 -		Mot. F3A29647->	
AD 260S35	04.04 -		Mot. F3B10144->	
AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36	06.03 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
			Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
			Mot. F3A29647->	
			Mot. F3B10144->	
AD 260S31, AT 260S31	04.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
AD 260S33, AT 260S33	12.06 -		Mot. F3A29647->	
			Mot. F3B10144->	
AS 260S50	07.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
AS 260S56	07.06 -		Mot. F3A29647->	
			Mot. F3B10144->	

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 6x2/2/4 02.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation**
AD 260S40, AT 260S40 AS 260S40 AD 260S43, AT 260S43 AS 260S43	06.03 - 02.02 - 06.03 - 02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 260S48 AS 440S54, ES 440S54	02.02 - 02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 260S27, AT 260S27 AD 260S31, AT 260S31 AD 260S35	04.04 - 06.03 - 04.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36	06.03 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71) (71)
AD 260S31, AT 260S31 AD 260S33, AT 260S33	04.04 - 12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 260S50 AS 260S56	07.06 - 07.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)

Stralis 6x2/4 02.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 305** **4121 8668**  **in preparation** **in preparation**
AS 260S54	02.02 -		Sattelzugmaschine / Truck Tractor ->Chass. 4375395	(79)
AT 440S45 AS 440S50	07.06 - 07.06 -		->Chass. 4375395	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 356**  **in preparation** **in preparation**
AS 440S40 AD 440S40, AT 440S40 AD 440S43, AT 440S43 AS 440S43 AS 440S48	02.02 - 06.03 - 06.03 - 02.02 - 02.02 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
AD 260S30, AT 260S30 AS 260S54	10.05 - 02.02 -			
AS 440S54	02.02 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(97) (99)

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 6x2/4 02.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 113** **4121 1223**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
AS 260S54 AS 440S48	02.02 - 02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 Mot. F3A29647->Mot. F3B10144->	(71)
AD 440S40, AT 440S40 AS 440S40 AD 440S40, AT 440S40 AD 440S43, AT 440S43 AS 440S43	03.03 - 02.02 - 06.03 - 06.03 - 02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 Mot. F3A29647->Mot. F3B10144->	(71)
AS 440S42 AT 440S42 AT 440S45	07.06 - 07.06 - 07.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE3681 Mot. F3A29647->Mot. F3B10144->	(71)
AS 440S50 AS 440S56	07.06 - 07.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 Mot. F3A29647->Mot. F3B10144->	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
AS 260S54 AS 440S48	02.02 - 02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 440S40, AT 440S40 AS 440S40 AD 440S40, AT 440S40 AD 440S43, AT 440S43 AS 440S43	03.03 - 02.02 - 06.03 - 06.03 - 02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 440S42 AT 440S42 AT 440S45	07.06 - 07.06 - 07.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 440S50 AS 440S56	07.06 - 07.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 6x4 02.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 305**	**4121 8668**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
AS 440S45, AT 440S45	12.06 -			
AS 440S48	02.02 -		->Chass. 4375395	
AS 440S50, AT 440S50	12.06 -			
AS 440S54	02.02 -			
AS 260S50	12.06 -			
AS 260S54	02.02 -		Sattelzugmaschine / Truck Tractor	(79)
			->Chass. 4375395	
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 356**	
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
AS 260S48	02.02 -			
AS 260S50	12.06 -			
AS 260S54	02.02 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
AT 440S43	06.03 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681	(71)
			Mot. F3A29647->	
			Mot. F3B10144->	
AS 260S48	02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
AS 260S54	02.02 -		Mot. F3A29647->	
AS 440S48	02.02 -		Mot. F3B10144->	
AS 440S54	02.02 -			
AS 440S45, AT 440S45	12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE3681	(71)
			Mot. F3A29647->	
			Mot. F3B10144->	
AS 260S50	12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
AS 260S56	12.06 -		Mot. F3A29647->	
AS 440S50, AT 440S50	12.06 -		Mot. F3B10144->	
AS 440S56, AT 440S56	12.06 -			

Ref. Ref.

IVECO

Stralis 6x4 02.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
AT 440S43	06.03 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 260S48 AS 260S54 AS 440S48 AS 440S54	02.02 - 02.02 - 02.02 - 02.02 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 440S45, AT 440S45	12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3AE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AS 260S50 AS 260S56 AS 440S50, AT 440S50 AS 440S56, AT 440S56	12.06 - 12.06 - 12.06 - 12.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)

Stralis 8x2/6 02.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:188,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:140 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 358** **4127 1388**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
AD 320S36 AD 320S42, AT 320S42 AD 320S45, AT 320S45 AS 320S50	05.07 - 05.07 - 05.07 - 05.07 -		Mot. F2BE3681	

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 4x2 10.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 308** **4104 2514**  **in preparation** **in preparation**
AD 190T27, AT 190T27 AD 190T31, AT 190T31	06.05 - 10.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:AD ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186 (37)
AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36	10.04 - 06.05 -		Baumuster / Type:190 T 35, 190 T 36 ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186 (25)
AD 190T33, AT 190T33 AD 190T38, AT 190T38 AD 190T41, AT 190T41	03.06 - 10.04 - 03.06 -		->Chass. 4355594 ->Chass. C217186
AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45	10.04 -		Baumuster / Type:190 T 44, 190 T 45 ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186 (25)
AD 400T35 T, AT 400T35 T AD 400T36 T, AT 400T36 T AD 400T38 T, AT 400T38 T AD 400T41 T, AT 400T41 T AT 400T42 TH AD 400T44 T, AT 400T44 T AD 400T45 T, AT 400T45 T AD 400T50 T, AT 400T50 T	06.05 - 10.04 - 06.05 - 03.06 - 06.05 - 06.05 - 03.06 - 03.06 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:296,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 349** **4104 2456**  **in preparation** **in preparation**
AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45	06.05 -		Baumuster / Type:190 T 45 Allrad / All-wheel Drive ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186 (25) (15)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:188,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:140 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 358** **4127 1388**  **in preparation** **in preparation**
AD 400T38 T, AT 400T38 T	06.05 -		

Ref. Ref.

IVESO

Trakker 4x2 10.04 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 113**	**4121 1223**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
AD 190T27, AT 190T27	06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
AD 190T31, AT 190T31	10.04 -		Mot. F3A29647->	
AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36	06.05 -		Mot. F3B10144->	
AD 400T35 T, AT 400T35 T	06.05 -			
AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
			Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
			Mot. F3A29647->	
			Mot. F3B10144->	
AD 190T38, AT 190T38	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
AD 400T38 T, AT 400T38 T	06.05 -		Mot. F3A29647->	
AD 400T44 T, AT 400T44 T	06.05 -		Mot. F3B10144->	
AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
			Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
			Mot. F3A29647->	
			Mot. F3B10144->	
AD 190T33, AT 190T33	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
AD 400T36 T, AT 400T36 T	10.04 -		Mot. F3A29647->	
			Mot. F3B10144->	
AD 190T41, AT 190T41	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45	06.05 -		Mot. F3A29647->	
AD 400T41 T, AT 400T41 T	03.06 -		Mot. F3B10144->	
AD 400T45 T, AT 400T45 T	03.06 -			
AD 400T50 T, AT 400T50 T	03.06 -			

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 4x2 10.04 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  in preparation in preparation
AD 190T27, AT 190T27 AD 190T31, AT 190T31 AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 AD 400T35 T, AT 400T35 T	06.05 - 10.04 - 06.05 - 06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 (71) ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646
AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 (71) Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 (71) ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646
AD 190T38, AT 190T38 AD 400T38 T, AT 400T38 T AD 400T44 T, AT 400T44 T	10.04 - 06.05 - 06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 (71) ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646
AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 (71) Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 (71) ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646
AD 190T33, AT 190T33 AD 400T36 T, AT 400T36 T	03.06 - 10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 (71) ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646
AD 190T41, AT 190T41 AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45 AD 400T41 T, AT 400T41 T AD 400T45 T, AT 400T45 T AD 400T50 T, AT 400T50 T	03.06 - 06.05 - 03.06 - 03.06 - 03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 (71) ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss hinten / Rear connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (16) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 894** **4121 1093**  **K S00 000 504** **K S01 000 474**
AD 400T38 T, AT 400T38 T	06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 (71)

Trakker 4x4 10.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 308** **4104 2514**  in preparation in preparation
AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W	10.04 -		Baumuster / Type:190 T 44 (25) ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 4x4 10.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:296,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:170 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 349 **4104 2456**



in preparation
in preparation

AD 190T31 W, AT 190T31 W	10.04 -	Allrad / All-wheel Drive	(15)
AD 190T31 W, AT 190T31 W	06.05 -	->Chass. 4355594	
AD 190T33 W, AT 190T33 W	03.06 -	->Chass. C217186	
AD 190T38 W, AT 190T38 W	10.04 -		
AD 190T38 W, AT 190T38 W	06.05 -		
AD 190T41 W, AT 190T41 W	03.06 -		
AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W	10.04 -		
AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W	01.05 -	Baumuster / Type:190 T 35, 190 T 36	(25)
		Allrad / All-wheel Drive	(15)
		->Chass. 4355594	
		->Chass. C217186	
AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W	10.04 -	Baumuster / Type:190 T 44	(25)
		Allrad / All-wheel Drive	(15)
		->Chass. 4355594	
		->Chass. C217186	
AD 400T38 WT, AT 400T38 WT	06.05 -	Allrad / All-wheel Drive	(15)
AD 400T41 WT, AT 400T41 WT	03.06 -		
AD 400T44 WT, AT 400T44 WT	06.05 -		
AD 400T45 WT, AT 400T45 WT	03.06 -		
AD 190T44 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AT 190T45W	06.05 -	Baumuster / Type:190 T 44, 190 T 45	(25)
		Allrad / All-wheel Drive	(15)
		->Chass. 4355594	
		->Chass. C217186	
AD 180T27 W, AT 180T27 W	06.05 -	->Chass. 4355594	
		->Chass. C217186	

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 113 **4121 1223**



in preparation
in preparation

AD 180T27 W, AT 180T27 W	06.05 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
AD 190T31 W, AT 190T31 W	10.04 -	Mot. F3A29647->	
AD 190T31 W, AT 190T31 W	06.05 -	Mot. F3B10144->	
AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W	01.05 -		
AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
		Mot. F3A29647->	
		Mot. F3B10144->	
AD 190T38 W, AT 190T38 W	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
AD 190T38 W, AT 190T38 W	06.05 -	Mot. F3A29647->	
AD 400T38 WT, AT 400T38 WT	06.05 -	Mot. F3B10144->	
AD 400T44 WT, AT 400T44 WT	06.05 -		
AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
		Mot. F3A29647->	
		Mot. F3B10144->	
AD 190T33 W, AT 190T33 W	03.06 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
		Mot. F3A29647->	
		Mot. F3B10144->	
AD 190T41 W, AT 190T41 W	03.06 -	Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
AD 190T44 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AT 190T45W	06.05 -	Mot. F3A29647->	
AD 400T41 WT, AT 400T41 WT	03.06 -	Mot. F3B10144->	
AD 400T45 WT, AT 400T45 WT	03.06 -		

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 4x4 10.04 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)	**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
AD 180T27 W, AT 180T27 W AD 190T31 W, AT 190T31 W AD 190T31 W, AT 190T31 W AD 190T35 W, AT 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T36 W	06.05 - 10.04 - 06.05 - 01.05 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 190T35 W, AD 190T36 W, AT 190T35 W, AT 190T36 W	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71) (71)
AD 190T38 W, AT 190T38 W AD 190T38 W, AT 190T38 W AD 400T38 WT, AT 400T38 WT AD 400T44 WT, AT 400T44 WT	10.04 - 06.05 - 06.05 - 06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71) (71)
AD 190T33 W, AT 190T33 W	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 190T41 W, AT 190T41 W AD 190T44 W, AT 190T44 W, AD 190T45W, AT 190T45W AD 400T41 WT, AT 400T41 WT AD 400T45 WT, AT 400T45 WT	03.06 - 06.05 - 03.06 - 03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss hinten / Rear connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (16) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 894** **4121 1093**  **K S00 000 504** **K S01 000 474** eXchange	
AD 400T38 WT, AT 400T38 WT	06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 6x4 10.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 308** **4104 2514**  **in preparation** **in preparation**	
AD 260T31, AT 260T31 AD 260T31 B	10.04 - 06.05 -		Baumuster / Type:260 T 33 Mot. F2BE3681 ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186	(25)
AD 260T31, AT 260T31 AD 260T31 B	10.04 - 06.05 -		Baumuster / Type:260 T 31, 260 T 35 ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186	(25)
AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 AD 260T36, AT 260T36 AD 260T36 B	10.04 - 03.06 - 07.07 -		Baumuster / Type:260 T 36 Mot. F2BE3681 ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186	(25)
AD 260T38 , AT 260T38 AD 260T38 B	10.04 - 06.05 -		Baumuster / Type:260 T 38, 260 T 41 ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186	(25)
AD 260T48, AT 260T48 AD 440T38 T, AT 440T38 T AD 440T41 T, AT 440T41 T AD 440T45 T, AT 440T45 T AD 440T50 T, AT 440T50 T AD 720T38 T, AT 720T38 T AD 720T41 T, AT 720T41 T AT 720T42 T AD 720T44 T, AT 720T44 T AD 720T45 T, AT 720T45 T AD 720T50 T, AT 720T50 T, AT 720T50 TP	06.05 - 04.05 - 03.06 - 03.06 - 03.06 - 06.05 - 03.06 - 04.05 - 06.05 - 03.06 - 03.06 -			
AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45	03.06 -		Baumuster / Type:260 T 44 ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186	(25)
AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50	03.06 -		Baumuster / Type:260 T 50	(25)
AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44	06.05 -		->Chass. 4355594 ->Chass. C217186	
AD 260T31, AT 260T31	10.04 -		->Chass. 4355594 ->Chass. C217186	
AD 260T31, AT 260T31	10.04 -		Baumuster / Type:260 T 31, 260 T 35 ->Chass. 4355594 ->Chass. C217186	(25)
AD 720T48 T, AT 720T48 T	06.05 -		Mot. F3BE3681	

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 6x4 10.04 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 113** **4121 1223**  **in preparation** **in preparation**	
AD 260T31, AT 260T31 AD 260T31 B AD 260T35, AT 260T35 AD 260T35 B	10.04 - 06.05 - 10.04 - 06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	(71)
AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->>br>Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71) (71)
AD 260T38 , AT 260T38 AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 AD 260T38 B AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44 AD 260T48, AT 260T48 AD 380T38, AT 380T38 AD 380T38 B AD 380T44, AT 380T44 AD 380T44 B AD 380T48, AD 380T48 AD 440T38 T, AT 440T38 T AD 720T38 T, AT 720T38 T AD 720T44 T, AT 720T44 T AD 720T48 T, AT 720T48 T	10.04 - 06.05 - 06.05 - 06.05 - 01.05 - 06.05 - 06.05 - 06.05 - 06.05 - 04.05 - 06.05 - 06.05 - 06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	(71)
AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	(71)
AD 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41 AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45 AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50 AD 440T41 T, AT 440T41 T AD 440T45 T, AT 440T45 T AD 440T50 T, AT 440T50 T AD 720T41 T, AT 720T41 T AD 720T45 T, AT 720T45 T AD 720T50 T, AT 720T50 T, AT 720T50 TP	03.06 - 03.06 - 03.06 - 03.06 - 03.06 - 03.06 - 03.06 - 03.06 - 03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	(71)
AD 440T44 T, AT 440T44T	06.05 -		Mot. F3A29647->>br>Mot. F3B10144->	

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 6x4 10.04 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 516 **99 444 525**



in preparation
in preparation

AD 260T31, AT 260T31	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
AD 260T31 B	06.05 -	->Mot. F3B10143	
AD 260T35, AT 260T35	10.04 -	->Mot. F3A29646	
AD 260T35 B	06.05 -		
AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE0681	(71)
		->Mot. F3B10143	
		->Mot. F3A29646	
		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
AD 260T38 , AT 260T38	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38		->Mot. F3B10143	
AD 260T38 B	06.05 -	->Mot. F3A29646	
AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44	06.05 -		
AD 260T48, AT 260T48	06.05 -		
AD 380T38, AT 380T38	01.05 -		
AD 380T38 B	06.05 -		
AD 380T44, AT 380T44	06.05 -		
AD 380T44 B	06.05 -		
AD 380T48, AD 380T48	06.05 -		
AD 440T38 T, AT 440T38 T	04.05 -		
AD 720T38 T, AT 720T38 T	06.05 -		
AD 720T44 T, AT 720T44 T	06.05 -		
AD 720T48 T, AT 720T48 T	06.05 -		
AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33	03.06 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
		->Mot. F3B10143	
		->Mot. F3A29646	
AD 260T41, AD 380T41, AT 260T41, AT 380T41	03.06 -	Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45	03.06 -	->Mot. F3B10143	
AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50	03.06 -	->Mot. F3A29646	
AD 440T41 T, AT 440T41 T	03.06 -		
AD 440T45 T, AT 440T45 T	03.06 -		
AD 440T50 T, AT 440T50 T	03.06 -		
AD 720T41 T, AT 720T41 T	03.06 -		
AD 720T45 T, AT 720T45 T	03.06 -		
AD 720T50 T, AT 720T50 T, AT 720T50 TP	03.06 -		
AD 440T44 T, AT 440T44T	06.05 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:90 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 894 **4121 1093**



K S00 000 504
K S01 000 474

AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
AD 260T45, AD 380T45, AT 260T45, AT 380T45	03.06 -	Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
AD 380T38, AT 380T38	01.05 -	Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)
AD 380T38 B	06.05 -		

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 6x6 10.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 308** **4104 2514**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W	10.04 -		Baumuster / Type:260 T 36 (25)
			Mot. F2BE3681
			->Chass. 4355594
			->Chass. C217186
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 349** **4104 2456**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:296,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
AD 720T38 WT, AT 720T38 WT	06.05 -		Allrad / All-wheel Drive (15)
AD 720T41 WT, AT 720T41 WT	03.06 -		
AT 720T42 WT	06.05 -		
AD 720T44 WT, AT 720T44 WT	06.05 -		
AD 720T45 WT, AT 720T45 WT	03.06 -		
AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W	03.06 -		Baumuster / Type:260 T 45 (25)
			Allrad / All-wheel Drive (15)
AD 260T38 W, AT 260T38 W	06.05 -		Baumuster / Type:260 T 38, 260 T 41 (25)
			Allrad / All-wheel Drive (15)
			->Chass. 4355594
			->Chass. C217186
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 113** **4121 1223**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 (71)
			Mot. F3A29647->
			Mot. F3B10144->
AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 (71)
AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W	03.06 -		Mot. F3A29647->
AD 720T41 WT, AT 720T41 WT	03.06 -		Mot. F3B10144->
AD 720T45 WT, AT 720T45 WT	03.06 -		
AD 260T35 W, AT 260T35 W	06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 (71)
			Mot. F3A29647->
			Mot. F3B10144->
AD 260T38 W, AT 260T38 W	06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 (71)
AD 260T44 W, AT 260T44 W	06.05 -		Mot. F3A29647->
AD 380T44 W, AT 380T44 W	06.05 -		Mot. F3B10144->
AD 720T38 WT, AT 720T38 WT	06.05 -		
AD 720T44 WT, AT 720T44 WT	06.05 -		

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 6x6 10.04 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 516**	**99 444 525**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange	
AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W AD 720T41 WT, AT 720T41 WT AD 720T45 WT, AT 720T45 WT	03.06 - 03.06 - 03.06 - 03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 260T35 W, AT 260T35 W	06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
AD 260T38 W, AT 260T38 W AD 260T44 W, AT 260T44 W AD 380T44 W, AT 380T44 W AD 720T38 WT, AT 720T38 WT AD 720T44 WT, AT 720T44 WT	06.05 - 06.05 - 06.05 - 06.05 - 06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 ->Mot. F3B10143 ->Mot. F3A29646	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 894**	**4121 1093**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**K S00 000 504**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)	**K S01 000 474** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
AD 260T36 W, AD 380T36 W, AT 260T36 W, AT 380T36 W	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)

Trakker 8x4 10.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 358**	**4127 1388**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange	
AD 340T36, AT 340T36 AD 340T41, AT 340T41 AD 340T45, AT 340T45 AD 410T45, AT 410T45 AD 410T50, AT 410T50	03.06 - 03.06 - 03.06 - 03.06 - 03.06 -			

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 8x4 10.04 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss hinten / Rear connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (16) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 894** **4121 1093**  **K S00 000 504** **K S01 000 474** eXchange	
AD 340T36, AT 340T36	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681	(71)
AD 340T41, AT 340T41	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)
AD 340T45, AT 340T45	03.06 -			
AD 410T41, AT 410T41	03.06 -			
AD 410T45, AT 410T45	03.06 -			
AD 410T50, AT 410T50	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681	(71)

Trakker 8x4/4 10.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 308** **4104 2514**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
AD 410T50, AT 410T50	06.06 -			
AD 440T44 B	06.05 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:188,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:140 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 358** **4127 1388**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
AD 340T35 B, AT 340T35 B	06.05 -			
AD 340T35, AT 340T35	06.05 -			
AD 340T36, AT 340T36	07.07 -			
AD 340T36 B	06.06 -			
AT 340T38	03.05 -			
AD 340T38 B, AT 34T38 B	06.05 -			
AD 340T41, AT 340T41	06.06 -			
AD 340T41 B	06.06 -			
AD 340T44 B, AT 340T44 B	06.05 -			
AD 340T44, AT 340T44	06.05 -			
AD 340T45, AD 340T45 /P, AT 340T45, AT 34T45 /P	06.06 -			
AD 340T45 B	06.06 -			
AD 410T35	02.05 -			
AD 410T36, AT 410T36	03.06 -			
AD 410T44 B, AT 410T44 B	06.05 -			
AD 410T44, AT 410T44	02.05 -			
AD 410T45, AT 410T45	06.06 -			
AD 410T48 B, AT 410T48 B	06.05 -			
AD 410T48, AT 410T48	02.05 -			
AD 410T50, AT 410T50	06.06 -			
AD 410T38 B, AT 410T38 B	06.05 -			
AD 410T38 H	04.05 -			
AD 410T38	02.05 -		Baumuster / Type:410 T 38, 410 T 41	(25)

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 8x4/4 10.04 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)		**8001 113** **4121 1223**  **in preparation** **in preparation**
AD 440T44 B	06.05 -		Mot. F3A29647-> Mot. F3B10144->
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (74)		**8001 516** **99 444 525**  **in preparation** **in preparation**
AD 440T44 B	06.05 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss hinten / Rear connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (16) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)		**8001 894** **4121 1093**  **K S00 000 504** **K S01 000 474**
AD 340T36 B	06.06 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE3681 (71)
AD 410T36, AT 410T36	03.06 -		
AD 340T35 B, AT 340T35 B	06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F2BE0681 (71)
AD 340T44 B, AT 340T44 B	06.05 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE0681 (71)
AD 410T38 B, AT 410T38 B	06.05 -		
AD 410T44 B, AT 410T44 B	06.05 -		
AD 410T48 B, AT 410T48 B	06.05 -		
AD 410T50, AT 410T50	06.06 -		
AD 340T41, AT 340T41	06.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681 (71)
AD 340T41 B	06.06 -		
AD 340T45, AD 340T45 /P, AT 340T45, AT 34T45 /P	06.06 -		
AD 340T45 B	06.06 -		
AD 410T41, AT 410T41	06.06 -		
AD 410T45, AT 410T45	06.06 -		

Ref. Ref.

IVECO

Trakker 8x8 10.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 358**	**4127 1388**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation eXchange	
AD 410T45 W	03.06 -		Allrad / All-wheel Drive Chass. C145153->	(15)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 894**	**4121 1093**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 504**	
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)	**K S01 000 474** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
AD 410T45 W	03.06 -		Motorbauart / Engine Model:F3BE3681	(71)

Trakker 8x8/4 10.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 358**	**4127 1388**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation eXchange	
AD 410T44 W , AT 410T44 W	06.05 -			
AD 410T45 W	07.07 -		Allrad / All-wheel Drive Chass. C145153->	(15)
AT 340T38 W	09.05 -			

TurboStar 07.84 - 12.93

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 461**	**481 900** **470 9321** **483 3411**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:135		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135		(59)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
240-36			Motorbauart / Engine Model:8210	(71)

Ref. Ref.

IVECO

TurboStar 07.84 - 12.93

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 469**	**486 1919**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:135	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
240-48		Motorbauart / Engine Model:8280	(71)

TurboStar 4x2 07.84 - 12.93

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 461**	**481 900** **470 9321** **483 3411**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:135	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss hinten / Rear connector	(16)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

190-36	07.87 - 06.90	Motorbauart / Engine Model:8210	(71)
190-36	07.90 - 12.93		
190-36 T	07.87 - 06.90		
190-36 T	07.90 - 12.93		

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 469**	**486 1919**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:135	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135	(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

190-42	07.84 - 09.86	Motorbauart / Engine Model:8280	(71)
190-42	10.86 - 12.90	Mot. 890210->	
190-42 T	07.84 - 09.86		
190-42 T	10.86 - 12.90		
190-48	03.89 - 03.91	Motorbauart / Engine Model:8280	(71)
190-48	04.91 - 12.93		
190-48 T	03.89 - 03.91		
190-48 T	04.91 - 12.93		

Ref. Ref.

IVECO

TurboStar 6x2 07.84 - 12.93

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss hinten / Rear connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (32) (46) (16) (23) (26) (59) (74)		**8001 461**	**481 900** **470 9321** **483 3411**
190-36 P	07.87 - 06.90	Motorbauart / Engine Model:8210		(71)
190-36 P	07.90 - 12.93			



in preparation

in preparation

TurboTech 4x2 01.90 - 01.93

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss hinten / Rear connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (32) (46) (16) (23) (26) (59) (74)		**8001 461**	**481 900** **470 9321** **483 3411**
190-36	01.90 - 12.92	Motorbauart / Engine Model:8210		(71)
190-36 T	01.90 - 12.92			



in preparation

in preparation

TurboTech 6x2 01.90 - 01.93

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss hinten / Rear connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:135 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (19) (32) (46) (16) (23) (26) (59) (74)		**8001 461**	**481 900** **470 9321** **483 3411**
220-36 PT	01.90 - 12.92	Motorbauart / Engine Model:8210		(71)
240-36 P	01.90 - 12.92			



in preparation

in preparation

Ref. Ref.

JONCKHEERE

BUS

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373** in preparation in preparation	
Bus		Baumuster / Type:MISTRAL 70-12.76, MISTRAL 70-13.75	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 386**  in preparation in preparation	
Bus		Baumuster / Type:MISTRAL 70-12.76, MISTRAL 70-13.75	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 387**  in preparation in preparation	
Bus		Baumuster / Type:MISTRAL 70-12.76, MISTRAL 70-13.75	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 388**  in preparation in preparation	
Bus		Baumuster / Type:MISTRAL 70-12.76, MISTRAL 70-13.75	(25)

Ref. Ref.

MAN

CLA 4x2 01.06 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 328** **81.46200.9303**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
15.220 FRC	01.06 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:3600 (77)
16.220 FC	01.06 -		Sattelzugmaschine / Truck Tractor (79)
16.220 FK	01.06 -		Baumuster / Type:MA5, MA6 (25)
18.280 FRC	01.06 -		
18.280 FS	01.06 -		

EL 4x2 01.93 - 01.01

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 518** **81.47101.9190**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
EL 202,EL 222	01.93 - 06.97		Baumuster / Type:A 12 (25)
EL 202,EL 262	04.94 - 06.97		Mot. D 2865, D 2866
EL 262	07.98 -		

EM 4x2 08.87 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**K S00 000 405**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S01 000 375**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
EM 222,EM 223	02.96 -		Baumuster / Type:A53 00 (25)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4700 (77)

Ref. Ref.

MAN

E 2000 4x2 05.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
19.310 FLK	05.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
19.310 FLS	05.00 -		1.VA / 1st FA (5)
19.360 FLK	05.00 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
19.360 FLS	05.00 -		Baumuster / Type:E61 (25)
19.410 FLK	05.00 -		
19.410 FLS	05.00 -		
19.460 FLK	05.00 -		
19.460 FLS	05.00 -		

E 2000 4x4 05.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
19.310 FALK	05.00 -		Baumuster / Type:E62 00 (25)
19.310 FALS	05.00 -		Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3) (10)
19.360 FALK	05.00 -		Leistung von [kW] / Output from [kW]:301 (51)
19.360 FALS	05.00 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
19.410 FALK	05.00 -		
19.410 FALS	05.00 -		
19.460 FALK	05.00 -		
19.460 FALS	05.00 -		

E 2000 6x2 05.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
28.230 FNLC	05.00 -		
28.310 FNLC	05.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
28.360 FNLC	05.00 -		Baumuster / Type:E63 (25)
28.410 FNLC	05.00 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
28.460 FNLC	05.00 -		
30.310 FNLC	05.00 -		
30.360 FNLC	05.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
30.410 FNLC	05.00 -		1.VA / 1st FA (5)
30.460 FNLC	05.00 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
			Baumuster / Type:E69 (25)

Ref. Ref.

MAN

E 2000 6x2 05.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
28.230 FNLC	05.00 -		Baumuster / Type:E63 00 (25)
28.310 FNLC	05.00 -		
28.360 FNLC	05.00 -		
28.410 FNLC	05.00 -		
28.460 FNLC	05.00 -		

E 2000 6x4 05.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
26.410 DFRC, FAVLC	05.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
26.460 DFLRS	05.00 -		1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
			Baumuster / Type:E40 (25)
33.360 DFLC	05.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
33.360 DFLK	05.00 -		1.VA / 1st FA (5)
33.360 DFLS	05.00 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
33.410 DFLC	05.00 -		Baumuster / Type:E69 (25)
33.410 DFLK	05.00 -		
33.410 DFLS	05.00 -		
33.460 DFLC	05.00 -		
33.460 DFLK	05.00 -		
33.460 DFLS	05.00 -		

Ref. Ref.

MAN

E 2000 6x4 05.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			K S00 000 405
			K S01 000 375 eXchange
26.310 FAVLC	05.00 -		Baumuster / Type:E66 00 (25)
26.310 FAVLK	05.00 -		Länderausführung: Schweiz / Country Version: Switzerland (64)
26.360 FAVLC	05.00 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle (97)
26.360 FAVLK	05.00 -		
26.410 DFRC, FAVLC	05.00 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.410 FAVLK	05.00 -		
26.460 FAVLC	05.00 -		
26.460 FAVLK	05.00 -		
28.360 FANLC	05.00 -		Baumuster / Type:E67 00 (25)
28.360 FANLK	05.00 -		
28.410 FANLC	05.00 -		
28.410 FANLK	05.00 -		
28.460 FANLC	05.00 -		
28.460 FANLK	05.00 -		

E 2000 6x6 05.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
			in preparation
			in preparation eXchange
26.410 DFARC	05.00 -		
26.460 DFARC	05.00 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
			Baumuster / Type:E40 (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			K S00 000 405
			K S01 000 375 eXchange
28.360 FNALC	05.00 -		Baumuster / Type:E67 00 (25)

Ref. Ref.

MAN

E 2000 8x2/4 05.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange
32.310 VFNLC 32.360 VFNLC 32.410 VFNLC 32.460 VFNLC	05.00 - 05.00 - 05.00 - 05.00 -		Baumuster / Type:E65 00 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor
35.410 FVNLC 35.460 FVNLC	05.00 - 05.00 -		Baumuster / Type:E73 00 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor

E 2000 8x2/6 05.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange
32.310 VFNLC 32.360 VFNLC 32.410 VFNLC 32.460 VFNLC	05.00 - 05.00 - 05.00 - 05.00 -		Baumuster / Type:E65 00 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor
35.410 FVNLC 35.460 FVNLC	05.00 - 05.00 -		Baumuster / Type:E73 00 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor

E 2000 8x4 05.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange
32.310 VFLC 32.360 VFLC 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 32.460 VFLC, VFLRC	05.00 - 05.00 - 05.00 - 05.00 -		Baumuster / Type:E65 00 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor

Ref. Ref.

MAN

E 2000 8x4/4 05.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange	
41.460 DFVS, DFVLS	06.00 -		Baumuster / Type:E75 00	(25)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:2500	(77)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:1825	(77)
			für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
41.600 DFVS, DFVLS	06.00 -		Baumuster / Type:E95 00	(25)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:2500	(77)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:1825	(77)
			für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)

F 90 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange	
32.462 F, 32.462 FL, 32.462 FLL			Baumuster / Type:F01 00, F02 00, F03 00	(25)
33.462 F, 33.462 FL, 33.462 FLL			Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
38.462 F, 38.462 FL, 38.462 FLL			->04.1992	
40.462 F, 40.462 FL, 40.462 FLL			2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
41.462 F, 41.462 FL, 41.462 FLL				
41.502 F, 41.502 FL, 41.502 FLL				
48.462 F, 48.462 FL, 48.462 FLL				

Ref. Ref.

MAN

F 90 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 510**	**81.47101.9109**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:130	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:33			
Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:140	(59)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		



in preparation

in preparation

38.292	01.85 -	Mot. D2865	
38.292 8x2 VFNL		05.1989 - 08.1990	
38.302	01.89 -	Baumuster / Type:F17	(25)
38.302 8x2 VFNL			
38.332	01.85 -		
38.332 8x2 VFNL			
38.362	01.89 -		
38.362 8x2 VFNL			
38.372 8x2 VFNL			
38.422	01.89 -		
38.422 8x2 VFNL			

F 90 4x2 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 488**	**81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		



K S00 000 405

K S01 000 375

19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL	02.90 - 05.95	Baumuster / Type:F01 00, F02 00, F03 00	(25)
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS	02.90 - 05.95	Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL	02.90 - 05.95	->04.1992	
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS	02.90 - 05.95	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	05.90 - 04.95		
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL	02.90 - 05.95		
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	05.90 - 04.95		
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS	02.90 - 05.95		
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS	02.90 - 05.95		
19.272 FK	02.90 - 05.95	Baumuster / Type:F01 00	(25)
19.322 FK	02.90 - 05.95	Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
19.372 FK	05.90 - 04.95	->04.1992	
19.372 FK	02.90 - 05.95	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
19.422 FK	02.90 - 05.95		

Ref. Ref.

MAN

F 90 4x4 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
19.272 FA	02.90 - 05.95		Baumuster / Type:F04 00 (25)
19.272 FAK	02.90 - 05.95		Motorbauart / Engine Model:D2865 (71)
19.272 FAS	02.90 - 05.95		->04.1992
19.322 FA	02.90 - 06.96		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
19.322 FAK	02.90 - 06.96		
19.322 FAS	02.90 - 06.96		
19.372 FA	02.90 - 06.96		
19.372 FAK	02.90 - 06.96		
19.372 FAS	02.90 - 06.96		
19.422 FA	02.90 - 06.96		
19.422 FAK	02.90 - 06.96		
19.422 FAS	02.90 - 06.96		
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL	02.90 - 05.95		Baumuster / Type:F01 00, F02 00, F03 00 (25)
			Motorbauart / Engine Model:D2865 (71)
			->04.1992
			2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

F 90 6x2 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
26.272 FNL,26.272 FNLL	03.91 - 05.95		Baumuster / Type:F18 00, F19 00 (25)
26.322 FNL,26.322 FNLL	03.91 - 05.95		Motorbauart / Engine Model:D2865 (71)
			->04.1992
			2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

F 90 6x2/2/4 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange	
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL	02.90 - 05.95 02.90 - 05.95 02.90 - 05.95 02.90 - 05.95	Baumuster / Type:F05 00, F06 00, F07 00, F18 00, F19 00 Motorbauart / Engine Model:D2865 ->04.1992 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (71) (6)
24.272 FNLS,24.272 FVLS 24.322 FNLS,24.322 FVLS 24.372 FNLS,24.372 FVLS	02.90 - 05.95 02.90 - 05.95 02.90 - 05.95	Baumuster / Type:F05 00, F07 00, F18 00 Motorbauart / Engine Model:D2865 ->04.1992 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (71) (6)
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL	09.90 - 10.93	Baumuster / Type:F05 00, F06 00, F07 00 Motorbauart / Engine Model:D2865 ->04.1992 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (71) (6)
25.372 FNLS,25.372 FVLS	09.90 - 10.93	Baumuster / Type:F05 00, F07 00 Motorbauart / Engine Model:D2865 ->04.1992 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (71) (6)
26.272 FNLS,26.272 FVLS 26.322 FNLS,26.322 FVLS 26.372 FNLS,26.372 FVLS 26.422 FNLS,26.422 FVLS	09.90 - 12.95 09.90 - 12.95 01.92 - 06.96 01.92 - 12.95	Baumuster / Type:F07 00, F18 00 Motorbauart / Engine Model:D2865 ->04.1992 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (71) (6)
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL	09.90 - 12.95 09.90 - 12.95	Baumuster / Type:F07 00, F18 00, F19 00 Motorbauart / Engine Model:D2865 ->04.1992 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (71) (6)

F 90 6x2/4 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange	
25.372 FVLS 33.322 FVL	09.90 - 10.93 09.91 - 06.96	Baumuster / Type:F07 00 Motorbauart / Engine Model:D2865 ->04.1992 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (71) (6)

MAN

F 90 6x4 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 488**	**81.47101.9136**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**K S00 000 405**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**K S01 000 375** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		

24.272 DFS,24.272 DFLS	02.90 - 04.95	Baumuster / Type:F16 00	(25)
24.302 DFS,24.302 DFLS	05.90 - 04.95	Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
24.372 DFS, 24.372 DFLS	02.90 - 04.95	->04.1992	
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.272 DF	02.90 - 06.96	Baumuster / Type:F08 00, F09 00	(25)
26.272 DFK	02.90 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
26.322 DF	02.90 - 06.96	->04.1992	
26.322 DFK	02.92 - 06.96	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.372 DFS	02.90 - 06.96		
26.272 DFS,26.272 DFLS	02.90 - 06.96	Baumuster / Type:F08 00, F09 00, F16 00	(25)
26.322 DFS,26.322 DFLS	02.90 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
26.372 DF,26.372 DFL	02.90 - 06.96	->04.1992	
26.422 DF,26.422 DFL	02.90 - 06.96	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.372 DFK	01.92 - 06.96	Baumuster / Type:F08 00	(25)
26.422 DFK	02.90 - 12.95	Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
26.422 DFS	02.90 - 12.95	->04.1992	
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
33.322 DF	09.91 - 06.96	Baumuster / Type:F09 00	(25)
33.372 DFK	01.91 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
33.372 DFS	09.91 - 06.96	->04.1992	
33.422 DF	09.91 - 06.96	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
33.372 DF	09.91 - 06.96	Baumuster / Type:F10 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
		->04.1992	
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)

F 90 6x6 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 488**	**81.47101.9136**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**K S00 000 405**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**K S01 000 375** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		

33.322 DFA	09.91 - 06.96	Baumuster / Type:F10 00	(25)
33.372 DFA	09.91 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D2865	(71)
33.372 DFAK	01.91 - 06.96	->04.1992	
33.422 DFA	09.91 - 06.96	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)

Ref. Ref.

MAN

F 90 8x4/4 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:130 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:33
Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:140 (59)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)

8001 510 **81.47101.9109**



in preparation

in preparation

32.262 VF	02.89 - 02.90	Mot. D2865	
32.262 VFK	02.89 - 02.90	05.1989 - 08.1990	
32.262 VFTM	02.89 - 02.90	Baumuster / Type:F13	(25)
32.272 VF	02.90 - 04.95		
32.272 VFK	02.90 - 04.95		
32.292 VF	03.88 - 02.90	Mot. D2866	
32.292 VFK	03.88 - 02.90	05.1989 - 04.1990	
32.302 VF	05.90 - 09.91	Baumuster / Type:F13	(25)
32.302 VFK	05.90 - 09.91	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
32.332 VF	03.88 - 02.90		
32.332 VFK	03.88 - 02.90		
32.362 VF	03.88 - 02.90		
32.362 VFK	03.88 - 02.90		
32.372 VF	02.90 - 06.96		
32.372 VFK	05.90 - 04.95		
32.372 VF	02.90 - 06.96		
32.372 VFK	02.90 - 06.96		
32.402 VFK	05.94 - 06.96		
32.422 VF	02.90 - 06.96		
32.322 VF	02.90 - 06.96	Mot. D2865	
32.322 VFK	02.90 - 06.96	05.1989 - 04.1990	
32.342 VFK	05.94 - 06.96	Baumuster / Type:F13	(25)
35.262 VF	02.89 - 02.90	Mot. D2865	
35.262 VFK	02.89 - 02.90	05.1989 - 08.1990	
35.272 VF	02.90 - 12.91	Baumuster / Type:F14	(25)
35.272 VFK	02.90 - 12.92		
35.322 VK	02.90 - 06.96		
35.342 VF	05.94 - 06.96		
35.342 VFK	05.94 - 06.96		
35.322 VFK	02.90 - 06.96		
41.262 VF	07.89 - 02.90		
41.262 VFK	07.89 - 02.90		
41.272 VF	02.90 - 12.91		
41.322 VF	02.90 - 06.96		
41.342 VF	05.94 - 06.96		
35.292 VF	10.88 - 04.95	Mot. D2866	
35.292 VFK	10.88 - 04.95	05.1989 - 04.1990	
35.302 VF	05.90 - 09.91	Baumuster / Type:F14	(25)
35.332 VF	10.88 - 04.95	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.332 VFK	10.88 - 04.95		
35.302 VFK	05.90 - 09.91		
35.362 VF	10.88 - 02.90		
35.362 VFK	10.88 - 02.90		
35.372 VF	02.90 - 04.95		
35.372 VF	02.90 - 06.96		
35.372 VFK	02.90 - 04.95		
35.372 VFK	02.90 - 06.96		
35.402 VF	05.94 - 06.96		
35.422 VF	02.90 - 06.96		
35.402 VFK	05.94 - 06.96		
35.422 VFK	02.90 - 06.96		
41.292 VF	10.88 - 02.90		
41.292 VFK	10.88 - 02.90		
41.332 VF	10.88 - 02.90		
41.332 VFK	10.88 - 02.90		
41.362 VF	10.88 - 02.90		
41.362 VFK	10.88 - 02.90		
41.372 VF	02.90 - 06.96		
41.402 VF	05.94 - 06.96		
41.422 VF	02.90 - 06.96		

Ref. Ref.

MAN

F 90 8x6/4 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:33 Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:140 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (59) (83)	**8001 510** **81.47101.9109**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
35.302 VF	05.90 - 09.91	Mot. D2866	
35.302 VFK	05.90 - 09.91	05.1989 - 04.1990	
35.422 VF	02.90 - 12.97	Baumuster / Type:F14	(25)
35.422 VFK	02.90 - 12.97	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.322 VFK	02.90 - 06.96	Baumuster / Type:E15	(25)

F 90 8x8/4 06.86 - 12.97

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:33 Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:140 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (59) (83)	**8001 510** **81.47101.9109**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
35.262 VFA	07.89 - 02.90	Mot. D2865 05.1989 - 08.1990 Baumuster / Type:F14	(25)
35.302 VFA	05.90 - 09.91	Baumuster / Type:E15	(25)
35.302 VFAK	05.90 - 09.91		
35.322 VFAK	02.90 - 06.96		

Ref. Ref.

MAN

F 2000 01.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
18.373	01.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
18.403	01.94 -		1.VA / 1st FA (5)
18.423	01.94 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
18.463	01.94 -		Baumuster / Type:T33 (25)
19.404			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
19.464			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
			Baumuster / Type:T50 (25)
26.463			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
26.464			1.VA / 1st FA (5)
28.373	01.94 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
28.403	01.94 -		Baumuster / Type:T48 (25)
28.423	01.94 -		
28.463	01.94 -		
33.463	01.94 -		
38.463			
18.373 4x2 FL/FLR	04.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
18.403 4x2 FL/FLR	04.94 -		1.VA / 1st FA (5)
18.423 4x2 FL/FLR	04.94 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
18.463 4x2 FL/FLR	04.94 -		Baumuster / Type:T32 (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**K S00 000 405**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S01 000 375**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
19.344	01.94 -		Baumuster / Type:E52 00 (25)
			->04.1998
24.273	01.94 -		Baumuster / Type:E53 00 (25)
24.293	01.94 -		
24.323	01.94 -		
24.343	01.94 -		
26.273	01.94 -		
26.323	01.94 -		

Ref. Ref.

MAN

F 2000 4x2 01.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
19.233 FCNG 19.233 FKNG			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:T31 (25)
18.273 F, FL, FLL	06.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:T01, T02, T03 (25)
19.273 F, FL, FLL	01.94 -		
19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC	01.94 - 12.95		
19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS	01.94 - 12.95		
19.273 FS,19.273 FLS	01.94 - 12.95		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:T01, T02 (25)
19.293 FK,19.293 FLK	01.94 -		
19.323 FK,19.323 FLK	01.94 - 12.95		
19.343 FK,19.343 FLK	01.94 -		
19.273 FK	01.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:T01 (25)
19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC	01.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:T01, T02, T03, T20 (25)
19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS	01.94 -		
19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC	01.94 -		
19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS	01.94 -		
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	01.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:T31, T32, T33 (25)
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	01.94 -		
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	01.94 -		
19.423 FS, FLS, FLLS	01.94 -		
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	01.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:T31, T32 (25)
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	01.94 -		
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	01.94 -		
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	01.94 -		
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	01.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:T31, T32, T33, T50 (25)
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	01.94 -		
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	01.94 -		
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	01.94 -		

Ref. Ref.

MAN

F 2000 4x2 01.94 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 488 81.47101.9136



Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

K S00 000 405

K S01 000 375 eXchange

19.233 FCNG		Baumuster / Type:T31 00	(25)
		Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3)	(10)
		Leistung von [kW] / Output from [kW]:301	(51)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	06.98 -	Baumuster / Type:T31 00, T32 00, T33 00	(25)
		Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3)	(10)
19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	06.98 -	Leistung von [kW] / Output from [kW]:301	(51)
19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N	06.98 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	06.98 -		
19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	01.94 -		
19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	01.94 -		
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL	06.98 -		
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	06.98 -		
19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL	01.94 -		
19.423 FS, FLS, FLLS	01.94 -		
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL	06.98 -		
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	06.98 -		
19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI	01.94 -		
19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI	01.94 -	Baumuster / Type:T31 00, T32 00	(25)
		Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3)	(10)
		Leistung von [kW] / Output from [kW]:301	(51)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	01.94 -		
19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	01.94 -	Baumuster / Type:T31 00, T32 00, T33 00, T50 00	(25)
		Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3)	(10)
		Leistung von [kW] / Output from [kW]:301	(51)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
19.314 FK, FLK, F-KI, FL-KI	06.98 -	Baumuster / Type:T31 00, T32 00	(25)
19.364 FK, FLK, F-KI, FL-KI	06.98 -	Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3)	(10)
19.414 FK, FLK, F-KI, FL-KI	06.98 -	Leistung von [kW] / Output from [kW]:301	(51)
19.423 FK, FLK, F-KI, FL-KI	01.94 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
19.463 FK, FLK, F-KI, FL-KI	01.94 -		
19.464 FK, FLK, F-KI, FL-KI	06.98 -		
19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL	01.94 -	Baumuster / Type:T31 00, T32 00, T33 00, T50 00	(25)
19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS	01.94 -	Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3)	(10)
		Leistung von [kW] / Output from [kW]:301	(51)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)

Ref. Ref.

MAN

F 2000 6x2 01.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 (42)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 329 **81.46200.9305**



in preparation

in preparation eXchange

23.293 FNLLC	01.94 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
23.343 FNLLC	01.94 -	1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
		Baumuster / Type:T05	(25)
23.314 FNLLC	05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
23.364 FNLLC	05.01 -	1.VA / 1st FA	(5)
23.403 FNLLC	01.94 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
23.414 FNLLC	05.01 -	Baumuster / Type:T35	(25)
23.463 FNLLC	01.94 -		
23.464 FNLLC	05.01 -		
24.273 FNLLC	01.94 - 12.95	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
24.293 FNLLC	01.94 -	1.VA / 1st FA	(5)
24.323 FNLLC	01.94 - 12.95	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
24.343 FNLLC	01.94 -	Baumuster / Type:T07	(25)
24.314 FNLLRC	05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
24.364 FNLLRC	05.01 -	1.VA / 1st FA	(5)
24.373 FNLLC	01.94 - 12.95	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
24.403 FNLLC	01.94 -	Baumuster / Type:T37	(25)
24.414 FNLLRC	05.01 -		
24.423 FNLLC	01.94 - 12.95		
24.463 FNLLC	01.94 -		
24.464 FNLLRC	05.01 -		
26.314 FNLS	05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
26.364 FNLS	05.01 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.414 FNLS	05.01 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
26.464 FNLS	05.01 -	Baumuster / Type:T36	(25)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405

K S01 000 375 eXchange

23.403 FNLLC	01.94 -	Baumuster / Type:T35 00	(25)
23.463 FNLLC	01.94 -	Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3)	(10)
		Leistung von [kW] / Output from [kW]:301	(51)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
24.373 FNLLC	01.94 - 12.95	Baumuster / Type:T37 00	(25)
24.403 FNLLC	01.94 -	Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3)	(10)
24.423 FNLLC	01.94 - 12.95	Leistung von [kW] / Output from [kW]:301	(51)
24.463 FNLLC	01.94 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)

Ref. Ref.

MAN

F 2000 6x2/2/4 01.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC	01.94 - 12.95		
26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC	01.94 -		
26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC	01.94 - 12.95		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC	01.94 -		1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
			Baumuster / Type:T06, T07 (25)
26.273 FNLS,26.273 FVLS	01.94 - 12.95		
26.293 FNLS,26.293 FVLS	01.94 -		
26.323 FNLS,26.323 FVLS	01.94 - 12.95		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
26.343 FNLS,26.343 FVLS	01.94 -		1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
			Baumuster / Type:T06 (25)
26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.01 -		
26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.01 -		
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC	01.94 - 12.95		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC	01.94 -		1.VA / 1st FA (5)
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.01 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC	01.94 - 12.95		Baumuster / Type:T36, T37 (25)
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	01.94 -		
26.464 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC	05.01 -		
26.373 FNLS,26.373 FVLS	01.94 - 12.95		
26.403 FNLS,26.403 FVLS	01.94 -		
26.423 FNLS,26.423 FVLS	01.94 - 12.95		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
26.463 FNLS,26.463 FVLS	01.94 -		1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
			Baumuster / Type:T36 (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**K S00 000 405**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S01 000 375**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC	01.94 - 12.95		Baumuster / Type:T36 00, T37 00, T38 00 (25)
26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC	01.94 -		Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3) (10)
26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC	01.94 - 12.95		Leistung von [kW] / Output from [kW]:301 (51)
26.463 FNLC, FNLLC, FVLC	01.94 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.373 FNLS,26.373 FVLS	01.94 - 12.95		Baumuster / Type:T36 00, T38 00 (25)
26.403 FNLS,26.403 FVLS	01.94 -		Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3) (10)
26.423 FNLS,26.423 FVLS	01.94 - 12.95		Leistung von [kW] / Output from [kW]:301 (51)
26.463 FNLS,26.463 FVLS	01.94 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

F 2000 6x2/4 01.94 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 488**	**81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
		K S00 000 405	
		K S01 000 375 eXchange	

26.233 FVL CNG	09.96 -	Baumuster / Type:T38 00	(25)
		Abgasnorm: Euro 3 (D3) / Exhaust Emission Norm: Euro 3 (D3)	(10)
		Leistung von [kW] / Output from [kW]:301	(51)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)

Ref. Ref.

MAN

F 2000 6x4 01.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 (42)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 329 **81.46200.9305**



in preparation

in preparation exchange

26.273 DFC,26.273 DFLC	01.94 - 12.95	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
26.273 DFK,26.273 DFLK	01.94 - 12.95	1.VA / 1st FA	(5)
26.273 DFS,26.273 DFLS	01.94 - 12.95	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
26.293 DFC,26.293 DFLC	01.94 -	Baumuster / Type:T09, T10	(25)
26.293 DFK,26.293 DFLK	01.94 -	Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
26.293 DFS,26.293 DFLS	01.94 -		
26.323 DFK,26.323 DFLK	01.94 - 12.95		
26.323 DFS,26.323 DFLS	01.94 - 12.95		
26.343 DFC,26.343 DFLC	01.94 -		
26.343 DFK,26.343 DFLK	01.94 -		
26.343 DFS,26.343 DFLS	01.94 -		
26.314 DFC, DFLC	05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
26.314 DFK, DFLK	05.01 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.314 DFS, DFLS	05.01 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
26.364 DFC, DFLC	05.01 -	Baumuster / Type:T39, T40	(25)
26.364 DFK, DFLK	05.01 -		
26.364 DFS, DFLS	05.01 -		
26.373 DFC,26.373 DFLC	01.94 - 12.95		
26.373 DFK,26.373 DFLK	01.94 - 12.95		
26.373 DFS,26.373 DFLS	01.94 - 12.95		
26.403 DFC,26.403 DFLC	01.94 -		
26.403 DFK,26.403 DFLK	01.94 -		
26.403 DFS,26.403 DFLS	01.94 -		
26.414 DFC, DFLC	05.01 -		
26.414 DFK, DFLK	05.01 -		
26.414 DFS, DFLS	05.01 -		
26.423 DFC,26.423 DFLC	01.94 - 12.95		
26.423 DFK,26.423 DFLK	01.94 - 12.95		
26.423 DFS,26.423 DFLS	01.94 - 12.95		
26.463 DFC, DFLC	01.94 -		
26.463 DFK,26.463 DFLK	01.94 -		
26.463 DFS,26.463 DFLS	01.94 -		
26.464 DFC, DFLC	05.01 -		
26.464 DFK, DFLK	05.01 -		
26.464 DFS, DFLS	05.01 -		
27.273 DFC	01.94 - 12.95	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
27.273 DFK	01.94 - 12.95	1.VA / 1st FA	(5)
27.273 DFS	01.94 - 12.95	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
27.293 DFC	01.94 -	Baumuster / Type:T18	(25)
27.293 DFK	01.94 -		
27.293 DFS	01.94 -		
27.323 DFC	01.94 - 12.95		
27.323 DFK, DF-KI	01.94 -		
27.323 DFS	01.94 - 12.95		
27.343 DFC	01.94 -		
27.343 DFK	01.94 -		
27.343 DFS	01.94 -		
33.323 DFC	01.94 - 12.95		
33.323 DFK	01.94 - 12.95		
33.323 DFS	01.94 - 12.95		
33.343 DFC	01.94 -		
33.343 DFK	01.94 -		
33.343 DFS	01.94 -		

Ref. Ref.

MAN

F 2000 6x4 01.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
27.314 DFC	05.01 -		
27.314 DFK, DF-KI	05.01 -		
27.314 DFS	05.01 -		
27.314 DF-TM	05.01 -		
27.364 DFC	05.01 -		
27.364 DFK, DF-KI	05.01 -		
27.364 DFS	05.01 -		
27.364 DF-TM	05.01 -		
27.373 DFC	01.94 -		
27.373 DFK, DF-KI	01.94 -		
27.373 DFS	01.94 -		
27.373 DF-TM	07.00 -		
27.403 DFC	01.94 -		
27.403 DFK, DF-KI	01.94 -		
27.403 DFS	01.94 -		
27.403 DF-TM	07.00 -		
27.414 DFC	05.01 -		
27.414 DFK, DF-KI	05.01 -		
27.414 DFS	05.01 -		
27.414 DF-TM	05.01 -		
27.423 DFC	01.94 -		
27.423 DFK, DF-KI	01.94 -		
27.423 DFS	01.94 -		
27.423 DF-TM	07.00 -		
27.463 DFC	01.94 -		
27.463 DFK, DF-KI	01.94 -		
27.463 DFS	01.94 -		
27.463 DF-TM	07.00 -		
27.464 DFC	01.94 -		
27.464 DFK, DF-KI	05.01 -		
27.464 DFS	01.94 -		
27.464 DF-TM	05.01 -		
33.364 DFC	05.01 -		
33.364 DFK, DF-KI	05.01 -		
33.364 DFS, DFRS	05.01 -		
33.373 DFC	01.94 -		
33.373 DFK, DF-KI	01.94 -		
33.373 DFS, DFRS	01.94 -		
33.403 DFC	01.94 -		
33.403 DFK, DF-KI	01.94 -		
33.403 DFS, DFRS	01.94 -		
33.414 DFC	05.01 -		
33.414 DFK, DF-KI	05.01 -		
33.414 DFS, DFRS	05.01 -		
33.423 DFC	01.94 -		
33.423 DFK, DF-KI	01.94 -		
33.423 DFS, DFRS	01.94 -		
33.463 DFC	01.94 -		
33.463 DFK, DF-KI	01.94 -		
33.463 DFS, DFRS	01.94 -		
33.464 DFC	05.01 -		
33.464 DFK, DF-KI	05.01 -		
33.464 DFS, DFRS	05.01 -		
26.314 DF-TM	05.01 -		
26.364 DF-TM	05.01 -		
26.414 DF-TM	05.01 -		
26.464 DF-TM	05.01 -		

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
1.VA / 1st FA	(5)
Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
Baumuster / Type:T48	(25)

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L	(37)
1.VA / 1st FA	(5)
Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0	(14)
Baumuster / Type:T39	(25)

Ref. Ref.

MAN

G 90 09.87 - 05.95

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 464**	**81.47101.9084**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:130	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)	**in preparation** eXchange	

8.170	01.88 - 12.94	für Links-/Rechtslenker / for left-/right-hand traffic	(105)
9.170	01.88 - 12.94	Mot. D0826 FO	
		Leistung von [kW] / Output from [kW]:110	(51)
		Leistung bis [kW] / Output to [kW]:111	(50)
		Baumuster / Type:L04	(25)
6.90	09.87 -	für Links-/Rechtslenker / for left-/right-hand traffic	(105)
9.100 F,FR	09.87 -	V7-26L, V7-36L	
		Baumuster / Type:L01	(25)
8.136 FA		für Links-/Rechtslenker / for left-/right-hand traffic	(105)
9.136 FA		Baumuster / Type:L03	(25)
9.136 FS			
9.150 FS			
8.136 FL	09.87 -	für Links-/Rechtslenker / for left-/right-hand traffic	(105)
8.136 FS		Achsausführung / Axle Version:V7-36L	(13)
9.136 FL	09.87 -	Baumuster / Type:L02	(25)

G 90 4x2 09.87 - 05.95

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 464**	**81.47101.9084**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:130	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)	**in preparation** eXchange	

6.100 F	09.87 - 10.93	für Links-/Rechtslenker / for left-/right-hand traffic	(105)
6.100 FK	09.87 - 10.93	Achsausführung / Axle Version:V7-26L, V7-36L	(13)
8.100 F	09.87 - 10.93	Baumuster / Type:L01	(25)
8.100 FK	09.87 - 10.93		
8.150 F,8.150 FL	05.90 - 10.93	für Links-/Rechtslenker / for left-/right-hand traffic	(105)
8.150 F,8.150 FL	09.87 - 10.93	Achsausführung / Axle Version:V7-36L	(13)
8.150 FK	09.87 - 10.93	Baumuster / Type:L02	(25)
8.150 FS,8.150 FLS	09.87 - 10.93		
9.150 F,9.150 FL	05.90 - 10.93		
9.150 F,9.150 FL	09.87 - 10.93		
9.150 FK	09.87 - 10.93		
9.150 FS,9.150 FLS	09.87 - 10.93		
10.150 F,10.150 FL	05.90 - 10.93	für Links-/Rechtslenker / for left-/right-hand traffic	(105)
10.150 F,10.150 FL	09.87 - 10.93	Achsausführung / Axle Version:V7-36L	(13)
10.150 FK	09.87 - 10.93	Baumuster / Type:L04	(25)

Ref. Ref.

MAN

G 90 4x4 09.87 - 05.95

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 464**	**81.47101.9084**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:130	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	**in preparation**	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
8.150 FAE 05.88 - 05.95		für Links-/Rechtslenker / for left-/right-hand traffic	(105)
9.150 FAE 05.88 - 05.92		Baumuster / Type:L03	(25)

HOCL 4x2

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 313**	**81.46200.9301**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:157	(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)	**in preparation**	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140	(42)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4	(54)		
14.280 HOCL			
14.280 HOCL			
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 328**	**81.46200.9303**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	**in preparation**	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160	(42)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
18.310 HOCL/R 01.92 -		Baumuster / Type:A51 09.1998->	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 377**	**81.46200.9302**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:157	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	**in preparation**	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4	(54)		
14.280 HOCL			
14.280 HOCL			
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 378**	**81.46200.9181**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:130	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,6 / Steering wheel turns: 6.6	(58)	**in preparation**	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
18.310 HOCL/R 01.92 -		Baumuster / Type:A 51 ->08.1998	(25)

Ref. Ref.

MAN

HOCL 4x2

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 380**	**81.46200.9367**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:259,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation eXchange	
18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) 08.93 - 05.01		Scheibenbremse / Disc Brake	(80)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 381**	**81.46102.6013**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
		in preparation	
		in preparation eXchange	
18.310 HOCL/R 01.92 -		Baumuster / Type:A 51	(25)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 488**	**81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**K S00 000 405**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**K S01 000 375** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
10.190 HOCL 08.87 - 04.04		Baumuster / Type:A53 00	(25)
		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4700	(77)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 517**	**81.47101.9182**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation**	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)	**in preparation** eXchange	
18.310 HOCL/R 01.92 -		Baumuster / Type:A 51 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D2866	(71)

HOCL 6x2

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 373**	**82.46102.6005**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
		in preparation	
		in preparation eXchange	
24.460 HOCLN		Baumuster / Type:24.410 HOCLN, 24.460 HOCLN	(25)
		03.2008->	

Ref. Ref.

MAN

HOCL 6x2

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 381**	**81.46102.6013**
		in preparation **in preparation**	
24.460 HOCLN		Baumuster / Type:A 81	(25)
24.460 HOCLN		Baumuster / Type:24.410 HOCLN, 24.460 HOCLN ->02.2008	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 383**  **in preparation** **in preparation**	**81.46200.9511**
24.460 HOCLN		Baumuster / Type:24.410 HOCLN, 24.460 HOCLN	(25)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 10.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(3) (106) (48) (67) (46) (31) (42) (54)	**8002 313** **81.46200.9301**  **in preparation** **in preparation**
6.103 6.153 6.164 7.103 7.153 7.164	01.93 - 01.93 - 01.93 - 04.96 - 01.93 - 01.93 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13) Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 (14) Baumuster / Type:L20, L33 (25)
6.103 L 6.163 7.163 9.164 L	05.93 - 01.93 - 01.93 - 07.93 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13) Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 (14) Baumuster / Type:L20 (25)
8.153 8.164 9.164	04.96 - 01.93 - 01.93 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13) Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 (14) Baumuster / Type:L20, L22, L33 (25)
8.160	01.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Achsausführung / Axle Version:V9-40L (13) Baumuster / Type:L50, L51 (25)
8.224 9.224	01.93 - 02.94 01.93 - 02.94		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13) Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 (14) Baumuster / Type:L21, L34 (25)
10.164	01.93 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13) Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 (14) Baumuster / Type:L35 (25)
10.153 LA 10.163 LA			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Baumuster / Type:L26, L27 (25)
9.153 LA 9.164 LA	07.93 - 07.93 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13) Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 (14) Baumuster / Type:L22 (25)
9.223 LA 9.224 LA			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Baumuster / Type:L23 (25)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 10.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 377** **81.46200.9302**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
			in preparation
6.103	01.93 -		Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13)
6.153	01.93 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 (14)
6.164	01.93 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
7.103	04.96 -		Baumuster / Type:L20, L33 (25)
7.153	01.93 -		
7.164	01.93 -		
6.103 L	05.93 -		Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13)
6.163	01.93 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 (14)
7.163	01.93 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
9.164 L	07.93 -		Baumuster / Type:L20 (25)
8.153	04.96 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
8.164	01.93 -		Baumuster / Type:L22 (25)
9.164	01.93 -		
8.153	04.96 -		Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13)
8.164	01.93 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 (14)
9.164	01.93 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
			Baumuster / Type:L20, L33 (25)
8.224	01.93 - 02.94		Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13)
9.224	01.93 - 02.94		Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 (14)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
			Baumuster / Type:L21, L34 (25)
10.164	01.93 -		Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 (14)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
			Baumuster / Type:L35 (25)
10.224	01.93 - 02.94		Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 (14)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
			Baumuster / Type:L25, L36 (25)
10.153 LA			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
10.163 LA			Baumuster / Type:L26, L27 (25)
9.153 LA	07.93 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
9.164 LA	07.93 -		Baumuster / Type:L22 (25)
9.223 LA			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
9.224 LA			Baumuster / Type:L23 (25)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 (42)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 313 **81.46200.9301**



in preparation

in preparation

8.103 LC, 8.103 LLC	10.93 - 06.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L	(37)
8.113 LC, 8.113 LLC	08.95 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	09.00 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4	(14)
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L20, L33	(25)
8.153 LC,8.153 LLC	10.93 - 07.97		
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	02.04 -		
8.163 LC,8.163 LLC	05.94 -		
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	09.00 -		
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	08.95 -		
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	09.00 -		
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -		
9.153 LC,9.153 LLC	10.93 - 06.96		
9.155 LLS, LLRS	02.04 -		
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	05.94 -		
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -		
8.103 LK	10.93 - 06.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L	(37)
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	08.95 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	09.00 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4	(14)
8.153 LK	10.93 - 07.97	Baumuster / Type:L20	(25)
8.155 LK, LRK	02.04 -		
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	09.00 -		
9.153 LK	10.93 - 06.96		
9.155 LK, LRK	02.04 -		
9.163 LC	08.95 - 03.97		
9.163 LK	08.95 - 03.97		
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L	(37)
8.153 LLS	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.155 LLS, LLRS	02.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4	(14)
8.163 LLS, LLRS	05.94 -	Baumuster / Type:L33	(25)
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -		
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -		
9.153 LLS	10.93 - 12.95		
9.163 LLS, LLRS	05.94 -		
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	09.00 -		
8.223 LC,8.223 LLC	10.93 - 06.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L	(37)
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
9.223 LC,9.223 LLC	10.93 - 06.96	Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4	(14)
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Baumuster / Type:L21, L34	(25)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		
8.223 LLS	10.93 - 06.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L	(37)
8.224 LLS, LLRS	05.94 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4	(14)
9.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L34	(25)
9.224 LLS, LLRS	05.94 -		
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -		
8.223 LK	10.93 - 06.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L	(37)
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	09.00 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4	(14)
9.223 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L21	(25)
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	09.00 -		
10.153 LC,10.153 LLC	10.93 - 06.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L	(37)
10.163 LC,10.163 LLC	05.94 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	09.00 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4	(14)
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -	Baumuster / Type:L24, L35	(25)
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L	(37)
10.153 LLS	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
10.163 LLS, LLRS	05.94 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4	(14)
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -	Baumuster / Type:L35	(25)
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L	(37)
10.153 LK	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
10.155 LK, LRK	02.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4	(14)
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Baumuster / Type:L24	(25)
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 (42)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 313 **81.46200.9301**



in preparation

in preparation

10.223 LC,10.223 LLC 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	10.93 - 06.96 05.94 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 Baumuster / Type:L25, L35, L36	(37) (13) (14) (25)
10.223 LLS	10.93 - 06.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 Baumuster / Type:L35, L36	(37) (13) (14) (25)
10.223 LK 10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI 10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	10.93 - 06.96 05.94 - 09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 Baumuster / Type:L25	(37) (13) (14) (25)
10.224 LLS, LLRS	05.94 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 Baumuster / Type:L36	(37) (13) (14) (25)
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 Baumuster / Type:L20, L21, L34	(37) (13) (14) (25)
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 Baumuster / Type:L20, L24, L33, L35	(37) (13) (14) (25)
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 Baumuster / Type:L24, L36	(37) (13) (14) (25)
12.185 LC, LLC (LE180C)	09.99 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L70, L72	(37) (25)
12.225 LC, LLC (LE220C)	09.99 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L71, L72, L73	(37) (25)
12.225 LC, LLC (LE220C)	09.99 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L72	(37) (25)
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 Baumuster / Type:L24, L25, L36	(37) (13) (14) (25)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 377 **81.46200.9302**



in preparation

in preparation

8.103 LC, 8.103 LLC	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.113 LC, 8.113 LLC	08.95 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0	(14)
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R	(37)
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L20, L33	(25)
8.153 LC,8.153 LLC	10.93 - 07.97		
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	02.04 -		
8.163 LC,8.163 LLC	05.94 -		
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	09.00 -		
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	08.95 -		
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	09.00 -		
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -		
9.153 LC,9.153 LLC	10.93 - 06.96		
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	02.04 -		
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	05.94 -		
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -		
8.103 LK	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	08.95 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0	(14)
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R	(37)
8.153 LK	10.93 - 07.97	Baumuster / Type:L20	(25)
8.155 LK, LRK	02.04 -		
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	09.00 -		
9.153 LK	10.93 - 06.96		
9.155 LK, LRK	02.04 -		
9.163 LC	08.95 - 03.97		
9.163 LK	08.95 - 03.97		
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.153 LLS	10.93 - 06.96	Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0	(14)
8.155 LLS, LLRS	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R	(37)
8.163 LLS, LLRS	05.94 -	Baumuster / Type:L33	(25)
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -		
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -		
9.153 LLS	10.93 - 12.95		
9.155 LLS, LLRS	02.04 -		
9.163 LLS, LLRS	05.94 -		
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	09.00 -		
8.223 LC,8.223 LLC	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0	(14)
9.223 LC,9.223 LLC	10.93 - 06.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R	(37)
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Baumuster / Type:L21, L34	(25)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		
8.223 LLS	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.224 LLS, LLRS	05.94 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0	(14)
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R	(37)
9.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L34	(25)
9.224 LLS, LLRS	05.94 -		
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -		
8.223 LK	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0	(14)
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R	(37)
9.223 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L21	(25)
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	09.00 -		
10.153 LC,10.153 LLC	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
10.163 LC,10.163 LLC	05.94 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0	(14)
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R	(37)
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -	Baumuster / Type:L24, L35	(25)
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L	(13)
10.153 LLS	10.93 - 06.96	Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0	(14)
10.163 LLS, LLRS	05.94 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R	(37)
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -	Baumuster / Type:L35	(25)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 377 **81.46200.9302**



in preparation

in preparation

10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C) 10.153 LK 10.155 LK, LRK 10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	09.00 - 10.93 - 06.96 02.04 - 05.94 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L24	(13) (14) (37) (25)
10.223 LC,10.223 LLC 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	10.93 - 06.96 05.94 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L25, L35, L36	(13) (14) (37) (25)
10.223 LLS	10.93 - 06.96	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L35, L36	(13) (14) (37) (25)
10.223 LK 10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI 10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	10.93 - 06.96 05.94 - 09.00 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L25	(13) (14) (37) (25)
10.224 LLS, LLRS	05.94 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L36	(13) (14) (37) (25)
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L20, L21, L34	(13) (14) (37) (25)
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L25, L36	(13) (14) (37) (25)
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L20, L24, L33, L35	(13) (14) (37) (25)
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L24, L36	(13) (14) (37) (25)
12.185 LC, LLC (LE180C)	09.99 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L70, L72	(37) (25)
12.225 LC, LLC (LE220C)	09.99 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L71, L72, L73	(37) (25)
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC	09.00 -	Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L Achslast [t] / Axle Load [t]:MAX. 4,0 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L24, L25, L36	(13) (14) (37) (25)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation eXchange

8.103 LC, 8.103 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L20 00, L33 00	(25)
8.113 LC, 8.113 LLC	08.95 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.153 LC,8.153 LLC	10.93 - 07.97		
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	02.04 -		
8.163 LC,8.163 LLC	05.94 -		
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	09.00 -		
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	08.95 -		
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	09.00 -		
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -		
9.153 LC,9.153 LLC	10.93 - 06.96		
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	02.04 -		
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	05.94 -		
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -		
8.103 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L20 00	(25)
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	08.95 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
8.153 LK	10.93 - 07.97	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.155 LK, LRK	02.04 -		
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	09.00 -		
9.153 LK	10.93 - 06.96		
9.155 LK, LRK	02.04 -		
9.163 LC	08.95 - 03.97		
9.163 LK	08.95 - 03.97		
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
8.150 FOC,8.150 FOCL	02.95 -	Baumuster / Type:L50 00, L51 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L33 00	(25)
8.153 LLS	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.155 LLS, LLRS	02.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
8.163 LLS, LLRS	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -		
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -		
9.153 LLS	10.93 - 12.95		
9.155 LLS, LLRS	02.04 -		
9.163 LLS, LLRS	05.94 -		
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	09.00 -		
8.220 FOC,8.220 FOCL	04.95 -	Baumuster / Type:L52 00, L53 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
8.223 LC,8.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L21 00, L34 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L34 00	(25)
8.224 LLS, LLRS	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
9.223 LLS	10.93 - 06.96	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
9.224 LLS, LLRS	05.94 -		
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -		

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 487 81.47101.9137



Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation

in preparation eXchange

8.223 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L21 00	(25)
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
9.223 LK	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Baumuster / Type:L21 00, L34 00	(25)
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
9.223 LC,9.223 LLC	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
10.150 FOC	02.95 - 01.96	Baumuster / Type:L50 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
10.153 LC,10.153 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L24 00, L35 00	(25)
10.163 LC,10.163 LLC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L35 00	(25)
10.153 LLS	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
10.163 LLS, LLRS	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L24 00	(25)
10.153 LK	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
10.155 LK, LRK	02.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
10.220 FOC,10.220 FOCL	02.95 -	Baumuster / Type:L53 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.223 LC,10.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L36 00	(25)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.223 LC,10.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L25 00	(25)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
10.223 LC,10.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L35 00	(25)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L35 00	(25)
10.224 LLS, LLRS	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L36 00	(25)
10.224 LLS, LLRS	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.223 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L25 00	(25)
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L20 00, L33 00 Motorbauart / Engine Model:D0834 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (71) (104) (104)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L21 00 Motorbauart / Engine Model:D0826 Motorbauart / Engine Model:D0836 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (71) (71) (104) (104) (4)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L34 00 Motorbauart / Engine Model:D0836 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (71) (104) (104)
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L25 00 Motorbauart / Engine Model:D0826 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (71) (104) (104) (4)
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L36 00 Motorbauart / Engine Model:D0836 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (71) (104) (104)
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -		Baumuster / Type:L20 00, L24 00, L33 00, L35 00 Motorbauart / Engine Model:D0834 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (71) (104) (104)
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C) 9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	09.00 - 09.00 -		Baumuster / Type:L21 00 Motorbauart / Engine Model:D0826 Motorbauart / Engine Model:D0836 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (71) (71) (104) (104) (4)
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L36 00 Motorbauart / Engine Model:D0836 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (71) (104) (104)
12.185 LC, LLC (LE180C)	09.99 -		Baumuster / Type:L70 00 Motorbauart / Engine Model:D0834 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (71) (104) (104) (4)
12.225 LC, LLC (LE220C)	09.99 -		Baumuster / Type:L71 00 Motorbauart / Engine Model:D0826 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (71) (104) (104) (4)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

8.103 LC, 8.103 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L20 00, L33 00	(25)
8.113 LC, 8.113 LLC	08.95 -	Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.153 LC,8.153 LLC	10.93 - 07.97		
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	02.04 -		
8.163 LC,8.163 LLC	05.94 -		
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	09.00 -		
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	08.95 -		
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	09.00 -		
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -		
9.153 LC,9.153 LLC	10.93 - 06.96		
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	02.04 -		
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	05.94 -		
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -		
8.103 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L20 00	(25)
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	08.95 -	Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
8.153 LK	10.93 - 07.97	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.155 LK, LRK	02.04 -		
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	09.00 -		
9.153 LK	10.93 - 06.96		
9.155 LK, LRK	02.04 -		
9.163 LC	08.95 - 03.97		
9.163 LK	08.95 - 03.97		
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
8.150 FOC,8.150 FOCL	02.95 -	Baumuster / Type:L50 00, L51 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L33 00	(25)
8.153 LLS	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
8.155 LLS, LLRS	02.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
8.163 LLS, LLRS	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -		
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -		
9.153 LLS	10.93 - 12.95		
9.155 LLS, LLRS	02.04 -		
9.163 LLS, LLRS	05.94 -		
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	09.00 -		
8.220 FOC,8.220 FOCL	04.95 -	Baumuster / Type:L53 00, L52 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.223 LC,8.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L21 00, L34 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
8.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L34 00	(25)
8.224 LLS, LLRS	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
9.223 LLS	10.93 - 06.96	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
9.224 LLS, LLRS	05.94 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -		
8.223 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L21 00	(25)
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
9.223 LK	10.93 - 06.96	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	09.00 -		

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405

K S01 000 375 eXchange

8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Baumuster / Type:L21 00, L34 00	(25)
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
9.223 LC,9.223 LLC	10.93 - 06.96	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
10.150 FOC	02.95 - 01.96	Baumuster / Type:L50 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.153 LC,10.153 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L24 00, L35 00	(25)
10.163 LC,10.163 LLC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L35 00	(25)
10.153 LLS	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
10.163 LLS, LLRS	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L24 00	(25)
10.153 LK	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
10.155 LK, LRK	02.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
10.220 FOC,10.220 FOCL	02.95 -	Baumuster / Type:L53 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
10.223 LC,10.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L35 00	(25)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.223 LC,10.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L25 00	(25)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.223 LC,10.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L36 00	(25)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
10.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L35 00	(25)
10.224 LLS, LLRS	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
10.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L36 00	(25)
10.224 LLS, LLRS	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
10.223 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L25 00	(25)
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Baumuster / Type:L20 00, L33 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Baumuster / Type:L21 00, L34 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L25 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0826 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L36 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0836 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -		Baumuster / Type:L20 00, L24 00, L33 00, L35 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0824 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L36 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0836 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
12.185 LC, LLC (LE180C)	09.99 -		Baumuster / Type:L70 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0824 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
12.225 LC, LLC (LE220C)	09.99 -		Baumuster / Type:L71 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0826 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 512 **81.47101.9163**



K S00 000 379

K S01 000 349 eXchange

8.103 LC, 8.103 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L20 00, L33 00	(25)
8.113 LC, 8.113 LLC	08.95 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC, (LE110C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
8.145 LC,8.145 LLC, L-LF (LE140C)	09.00 -		
8.153 LC,8.153 LLC	10.93 - 07.97		
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF	02.04 -		
8.163 LC,8.163 LLC	05.94 -		
8.163 LC, 8.163 LLC (LE160C)	09.00 -		
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF	08.95 -		
8.185 LC,8.185 LLC, LRC, LLRC, L-LF (LE180C)	09.00 -		
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -		
9.153 LC,9.153 LLC	10.93 - 06.96		
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC	02.04 -		
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC	05.94 -		
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -		
8.103 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L20 00	(25)
8.113 LK, LRK, L-KI, LR-KI	08.95 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.145 LRK, L-KI, LR-KILK (LE140C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
8.153 LK	10.93 - 07.97		
8.155 LK, LRK	02.04 -		
8.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
8.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
9.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	09.00 -		
9.153 LK	10.93 - 06.96		
9.155 LK, LRK	02.04 -		
9.163 LC	08.95 - 03.97		
9.163 LK	08.95 - 03.97		
9.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
9.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
8.150 FOC,8.150 FOCL	02.95 -	Baumuster / Type:L50 00, L51 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
8.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L33 00	(25)
8.153 LLS	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.155 LLS, LLRS	02.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
8.163 LLS, LLRS	05.94 -		
8.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -		
9.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -		
9.153 LLS	10.93 - 12.95		
9.155 LLS, LLRS	02.04 -		
9.163 LLS, LLRS	05.94 -		
9.185 LLS, LLRS (LE 180C)	09.00 -		
8.220 FOC,8.220 FOCL	04.95 -	Baumuster / Type:L53 00, L52 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
8.223 LC,8.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L21 00, L34 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
8.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L34 00	(25)
8.224 LLS, LLRS	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
8.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
9.223 LLS	10.93 - 06.96		
9.224 LLS, LLRS	05.94 -		
9.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -		
8.223 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L21 00	(25)
8.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
9.225 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE220C)	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 512 **81.47101.9163**



K S00 000 379

K S01 000 349 eXchange

8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Baumuster / Type:L21 00, L34 00	(25)
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
9.223 LC,9.223 LLC	10.93 - 06.96	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -		
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Baumuster / Type:L21 00	(25)
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
9.223 LC,9.223 LLC	10.93 - 06.96	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Baumuster / Type:L21 00	(25)
9.223 LK	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
9.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.150 FOC	02.95 - 01.96	Baumuster / Type:L50 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.153 LC,10.153 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L24 00, L35 00	(25)
10.163 LC,10.163 LLC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C)	09.00 -		
10.145 LLS, LLRS (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L35 00	(25)
10.153 LLS	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
10.163 LLS, LLRS	05.94 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.185 LLS, LLRS (LE180C)	09.00 -		
10.145 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE140C)	09.00 -	Baumuster / Type:L24 00	(25)
10.153 LK	10.93 - 06.96	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
10.155 LK, LRK	02.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.163 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -		
10.185 LK, LRK, L-KI, LR-KI (LE180C)	09.00 -		
10.220 FOC,10.220 FOCL	02.95 -	Baumuster / Type:L53 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.223 LC,10.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L35 00	(25)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.223 LC,10.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L25 00	(25)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.223 LC,10.223 LLC	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L36 00	(25)
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L35 00	(25)
10.224 LLS, LLRS	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.223 LLS	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L36 00	(25)
10.224 LLS, LLRS	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
10.223 LK	10.93 - 06.96	Baumuster / Type:L25 00	(25)
10.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI	05.94 -	Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
10.225 LK, LRK , L-KI, LR-KI(LE220C)	09.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Baumuster / Type:L20 00, L33 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Baumuster / Type:L21 00, L34 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Baumuster / Type:L21 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -	Baumuster / Type:L36 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095	(104)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x2 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 512** **81.47101.9163**  **K S00 000 379** **K S01 000 349** eXchange
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L25 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0826 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C)	09.00 -		Baumuster / Type:L20 00, L24 00, L33 00, L35 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0834 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
10.225 LLS, LLRS (LE220C)	09.00 -		Baumuster / Type:L36 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0836 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
12.185 LC, LLC (LE180C)	09.99 -		Baumuster / Type:L70 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0834 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
12.225 LC, LLC (LE220C)	09.99 -		Baumuster / Type:L71 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0826 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)

L 2000 4x4 10.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(3) (106) (48) (67) (46) (31) (42) (54)	**8002 313** **81.46200.9301**  **in preparation** **in preparation** eXchange
8.145, LA-LF LAE-LF 8.153 LAEC 8.153 LAEK 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF 8.163 LAEC 8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) 8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	07.00 - 01.95 - 06.96 01.95 - 09.96 01.95 - 08.95 - 03.97 04.00 - 09.00 - 09.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Achsausführung / Axle Version:V9-40/42L (13) Achslast [t] / Axle Load [t]:max. 4 (14) Baumuster / Type:L22 (25)
8.223 LAEC 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) 8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	01.95 - 06.96 01.95 - 01.95 - 09.00 - 09.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Baumuster / Type:L23 (25)
10.153 LAEK 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC 10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C) 10.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	10.93 - 06.96 05.94 - 01.95 - 09.00 - 09.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Baumuster / Type:L26 (25)
10.223 LAEC 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC 10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK 10.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	01.95 - 06.96 01.95 - 01.95 - 09.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Baumuster / Type:L27 (25)
10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	09.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37) Baumuster / Type:L26, L27 (25)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x4 10.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 377** **81.46200.9302**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
			in preparation
8.145, LA-LF LAE-LF	07.00 -		
8.153 LAEC	01.95 - 06.96		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
8.153 LAEK	01.95 - 09.96		Baumuster / Type:L22 (25)
8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF	01.95 -		
8.163 LAEC	08.95 - 03.97		
8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK	04.00 -		
8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	09.00 -		
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	09.00 -		
8.223 LAEC	01.95 - 06.96		
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	01.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		Baumuster / Type:L23 (25)
8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C)	09.00 -		
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	09.00 -		
10.153 LAEK	10.93 - 06.96		
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC	05.94 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		Baumuster / Type:L26 (25)
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	09.00 -		
10.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	09.00 -		
10.223 LAEC	01.95 - 06.96		
10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	01.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		Baumuster / Type:L27 (25)
10.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	09.00 -		
10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	09.00 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
			Baumuster / Type:L26, L27 (25)

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 487** **81.47101.9137**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
8.145, LA-LF LAE-LF	07.00 -		Baumuster / Type:L22 00 (25)
8.153 LAEC	01.95 - 06.96		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
8.153 LAEK	01.95 - 09.96		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104)
8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
8.163 LAEC	08.95 - 03.97		
8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK	04.00 -		
8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	09.00 -		
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	09.00 -		
8.223 LAEC	01.95 - 06.96		Baumuster / Type:L23 00 (25)
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	01.95 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104)
8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C)	09.00 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	09.00 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
10.153 LAEK	10.93 - 06.96		Baumuster / Type:L26 00 (25)
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC	05.94 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104)
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	09.00 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
10.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	09.00 -		
10.223 LAEC	01.95 - 06.96		Baumuster / Type:L27 00 (25)
10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	01.95 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104)
10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	09.00 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
10.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	09.00 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x4 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
8.145, LA-LF LAE-LF	07.00 -		Baumuster / Type:L22 00 (25)
8.153 LAEC	01.95 - 06.96		Motorbauart / Engine Model:D0824 (71)
8.153 LAEK	01.95 - 09.96		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104)
8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
8.163 LAEC	08.95 - 03.97		
8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK	04.00 -		
8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	09.00 -		
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	09.00 -		
8.223 LAEC	01.95 - 06.96		Baumuster / Type:L23 00 (25)
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	01.95 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104)
8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C)	09.00 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	09.00 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
10.153 LAEK	10.93 - 06.96		Baumuster / Type:L26 00 (25)
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC	05.94 -		Motorbauart / Engine Model:D0824 (71)
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104)
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	09.00 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
10.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	09.00 -		
10.223 LAEC	01.95 - 06.96		Baumuster / Type:L27 00 (25)
10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	01.95 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104)
10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	09.00 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
10.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	09.00 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

Ref. Ref.

MAN

L 2000 4x4 10.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 512** **81.47101.9163**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
8.145, LA-LF LAE-LF	07.00 -		Baumuster / Type:L22 00 (25)
8.153 LAEC	01.95 - 06.96		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
8.153 LAEK	01.95 - 09.96		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF	01.95 -		
8.163 LAEC	08.95 - 03.97		
8.163 LAK, LARK, LAEK, LAERK	04.00 -		
8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C)	09.00 -		
8.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	09.00 -		
8.223 LAEC	01.95 - 06.96		Baumuster / Type:L23 00 (25)
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	01.95 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C)	09.00 -		
8.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	09.00 -		
10.153 LAEK	10.93 - 06.96		Baumuster / Type:L26 00 (25)
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC	05.94 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
10.163 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA, LAE-LF (LE180C)	09.00 -		
10.185 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE180C)	09.00 -		
10.223 LAEC	01.95 - 06.96		Baumuster / Type:L27 00 (25)
10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC	01.95 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
10.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK	01.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE220C)	09.00 -		
10.225 LAK, LAEK, LARK, LAERK (LE220C)	09.00 -		

K S00 000 379

K S01 000 349 eXchange

LION'S CLASSIC

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 378** **81.46200.9181**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:130		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,6 / Steering wheel turns: 6.6		(58)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Bus			Baumuster / Type:A 75 (25)
Bus			Baumuster / Type:A 74 ->02.2006 (25)

in preparation

in preparation eXchange

LION S COACH 09.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 382**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
RH 422	05.96 -		09.1999-> Länderausführung: Türkei / Country Version: Turkey (65)

in preparation

in preparation eXchange

Ref. Ref.

MAN

LION S COACH 4x2 09.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 382**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
FRH 352,RH 353	09.95 -		Baumuster / Type:FRH 352, A 13 (25)
FRH 402,RH 403	09.95 -		09.1999->
			Länderausführung: Türkei / Country Version: Turkey (65)
RHC 414	06.02 -		

LION S COACH 6x2 09.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 382**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
RH 463, RHC 464	01.00 -		Baumuster / Type:A 04 (25)
C	01.06 -		
C	04.06 -		

LION`S REGIO

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 373** **82.46102.6005**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)	
			in preparation
			in preparation eXchange
Lion´s Regio L	04.03 -		
Lion´s Regio			
Lion´s Regio 13M			03.2008->
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 381** **81.46102.6013**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)	
			in preparation
			in preparation eXchange
Lion´s Regio L	04.03 -		
Lion´s Regio			->02.2008
Lion´s Regio L	04.03 -		
Lion´s Regio			->02.2008
Lion´s Regio 13M			->02.2008
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 382**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
Lion´s Regio L	04.03 -		
Lion´s Regio			->03.2005
Lion´s Regio 13M			

Ref. Ref.

MAN

LION S STAR 03.91 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 382**	
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
FRH 322		07.1998->	

LION S STAR 4x2 03.91 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 382**	
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
FRH 352,RH 353	09.95 -	Baumuster / Type:FRH 352 07.1998->	(25)
FRH 402,RH 403	09.95 -	Baumuster / Type:FRH 402 07.1998->	(25)
FRH 422	01.93 - 09.96	07.1998->	
RH 414, RHS 414	03.00 -		
RH 464, RHS 464	03.00 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 517** **81.47101.9182**	
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)		
FRH 352,RH 353	09.95 -	Baumuster / Type:A 03 00	(25)
FRH 402,RH 403	09.95 -	Motorbauart / Engine Model:D2866	(71)
FRH 422	01.93 - 09.96		

LION S CITY 03.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 380** **81.46200.9367**	
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:259,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
Lion´s City DD (ND 313)	08.03 -		
Lion´s City M (NL 243 10,5M)	03.05 -		
Lion´s City M (NL 283 10,5M)	03.05 -		
Lion´s City NL 243	01.02 -		
Lion´s City NL 283	01.02 -		
Lion´s City T/TUE	07.02 -		
Lion´s City LL	08.98 -	03.2008->	
Bus		Baumuster / Type:LION'S CITY UE, A 20	(25)

Ref. Ref.

MAN

LION S CITY 03.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 518** **81.47101.9190**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	
Bus		Baumuster / Type:A 20 Mot. D 2865, D 2866 (25)

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 08.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 (42)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 313 **81.46200.9301**



in preparation

in preparation

11.153	- 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L72	(37) (25)
11.153 4x2 LL	03.96 -		
11.163 4x2 LL	03.96 -		
11.174			
11.163	- 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L76, L72, L74	(37) (25)
11.163	- 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L72	(37) (25)
11.223	01.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L73	(37) (25)
11.223 4x2 LL	03.96 -		
11.224	01.96 -		
11.224 4x2 LL	03.96 -		
12.223	01.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L73, L75, L77, L79	(37) (25)
12.263	01.96 -		
12.264	01.96 -		
13.153	- 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L74, L76	(37) (25)
13.163	- 03.96		
13.223	01.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L75, L77, L79, L80	(37) (25)
13.224	01.96 -		
13.263	01.96 -		
13.264	01.96 -		
13.283	01.96 -		
14.153	- 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L74, L76, L81, L83	(37) (25)
14.223	01.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L75, L77, L79, L80, L86	(37) (25)
15.153	- 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L81, L83	(37) (25)
15.223	01.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L82, L84, L86	(37) (25)
15.263	01.96 -		
15.283	01.96 -		
13.163 4x2 L	06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L81	(37) (25)
14.153 4x2 L	06.95 -		
14.163 4x2 L	06.95 -		
13.163 4x2 L	06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L74, L81	(37) (25)
14.153 4x2 L	06.95 -		
14.163 4x2 L	06.95 -		
14.153 4x2 LL	06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L76, L83	(37) (25)
14.153 4x2 LL	06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L83	(37) (25)
14.153 4x2 L	06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L81	(37) (25)
14.163 4x2 L	06.95 -		
15.153 4x2 L	06.95 -		
14.163 4x2 LL	06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L83	(37) (25)
12.153 4x2 L	07.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L74	(37) (25)
12.163 4x2 L	05.95 -		
13.153 4x2 L	06.95 -		
12.153 4x2 LL	07.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L76, L72	(37) (25)
12.163 4x2 LL	05.95 -		

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 08.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(3) (106) (48) (67) (46) (31) (42) (54)	**8002 313** **81.46200.9301**  **in preparation** **in preparation**
12.223 4x2 L 12.224 4x2 L 12.263 4x2 L 12.264 4x2 L 13.223 4x2 L 13.223 4x4 LA 13.263 4x2 L 13.264 4x2 L 13.283 4x2 L 14.223 4x2 L 14.263 4x2 L	06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 01.96 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L75	(37) (25)
12.223 4x2 LL 12.224 4x2 LL 12.263 4x2 LL 12.264 4x2 LL 13.223 4x2 LL 13.224 4x2 LL 13.263 4x2 LL 13.264 4x2 LL 13.283 4x2 LL 14.223 4x2 LL 14.263 4x2 LL	06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L77	(37) (25)
13.153 4x2 LL 13.163 4x2 LL	06.95 - 06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L76	(37) (25)
14.223 4x2 LLL 14.263 4x2 LLL 15.223 4x2 LLL 15.263 4x2 LLL 15.283 4x2 LLL	01.96 - 01.96 - 01.96 - 01.96 - 01.96 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L86	(37) (25)
15.153 4x2 LL	06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L82	(37) (25)
15.153 4x2 LL	06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L82, L83	(37) (25)
15.223 4x2 L 15.263 4x2 L 15.283 4x2 L	06.95 - 06.95 - 06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L82	(37) (25)
15.223 4x2 LL 15.263 4x2 LL 15.283 4x2 LL	06.95 - 06.95 - 06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L84	(37) (25)

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 08.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 377 **81.46200.9302**



in preparation

in preparation eXchange

11.153 11.153 4x2 LL 11.163 11.163 4x2 LL 11.174	- 03.96 03.96 - - 03.96 03.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L72	(37) (25)
11.223 11.223 4x2 LL 11.224 11.224 4x2 LL	01.96 - 03.96 - 01.96 - 03.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L73	(37) (25)
12.153	- 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L72, L74, L76	(37) (25)
12.223 12.263 12.264	01.96 - 01.96 - 01.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L73, L75, L77, L79	(37) (25)
13.153 13.163	- 03.96 - 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L74, L76	(37) (25)
13.223 13.224 13.263 13.264 13.283	01.96 - 01.96 - 01.96 - 01.96 - 01.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L75, L77, L79	(37) (25)
14.153	- 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L74, L76, L81, L83	(37) (25)
14.223 14.263	01.96 - 01.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L75, L77, L79, L86	(37) (25)
15.153	- 03.96	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L81, L83	(37) (25)
15.223 15.263 15.283	01.96 - 01.96 - 01.96 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L82, L84, L86	(37) (25)
14.153 4x2 L 14.163 4x2 L	06.95 - 06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L74, L81	(37) (25)
14.153 4x2 LL	06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L76, L83	(37) (25)
14.163 4x2 L 15.153 4x2 L	06.95 - 06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L81	(37) (25)
14.163 4x2 LL	06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L83	(37) (25)
12.153 4x2 L 12.163 4x2 L 13.153 4x2 L 13.163 4x2 L	07.95 - 05.95 - 06.95 - 06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L74	(37) (25)
12.153 4x2 LL 12.163 4x2 LL	07.95 - 05.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L72, L76	(37) (25)
12.223 4x2 L 12.224 4x2 L 12.263 4x2 L 12.264 4x2 L 13.223 4x2 L 13.224 4x2 L 13.283 4x2 L 14.263 4x2 L	06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 - 06.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L75	(37) (25)

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 08.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 377** **81.46200.9302**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
12.223 4x2 LL	06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
12.224 4x2 LL	06.95 -		Baumuster / Type:L77 (25)
12.263 4x2 LL	06.95 -		
12.264 4x2 LL	06.95 -		
13.223 4x2 LL	06.95 -		
13.224 4x2 LL	06.95 -		
13.263 4x2 LL	06.95 -		
13.264 4x2 LL	06.95 -		
13.283 4x2 LL	06.95 -		
14.223 4x2 LL	06.95 -		
14.263 4x2 LL	06.95 -		
12.223 4x2 LLL	01.96 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
12.224 4x2 LLL	01.96 -		Baumuster / Type:L79 (25)
12.263 4x2 LLL	01.96 -		
12.264 4x2 LLL	01.96 -		
13.223 4x2 LLL	01.96 -		
13.263 4x2 LLL	01.96 -		
13.264 4x2 LLL	01.96 -		
13.283 4x2 LLL	01.96 -		
13.153 4x2 LL	06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
13.163 4x2 LL	06.95 -		Baumuster / Type:L76 (25)
14.223 4x2 LLL	01.96 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
14.263 4x2 LLL	01.96 -		Baumuster / Type:L79, L86 (25)
15.153 4x2 LL	06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
			Baumuster / Type:L82, L83 (25)
15.223 4x2 LL	06.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
15.263 4x2 LL	06.95 -		Baumuster / Type:L84 (25)
15.283 4x2 LL	06.95 -		
15.223 4x2 LLL	01.96 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
15.263 4x2 LLL	01.96 -		Baumuster / Type:L86 (25)
15.283 4x2 LLL	01.96 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 487** **81.47101.9137**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
18.223 L, 18.223 LL, 18.223 LLL	03.95 -		Baumuster / Type:L88 00 (25)
18.263 L, 18.263 LL, 18.263 LLL	03.95 -		
18.283 L, 18.283 LL, 18.283 LLL	03.95 -		

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 08.95 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange	
18.223 L, 18.223 LL, 18.223 LLL 03.95 - 18.263 L, 18.263 LL, 18.263 LLL 03.95 - 18.283 L, 18.283 LL, 18.283 LLL 03.95 -		Baumuster / Type:L88 00	(25)

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 4x2 08.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 (42)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 313 **81.46200.9301**



in preparation

in preparation

12.145 LC, LLC, LRC, LLRC 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC	05.01 - 08.95 - 05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L70, L72	(37) (25)
12.145 LK, LRK 12.163 LK, LRK 12.185 LK, LRK	05.01 - 08.95 - 05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L70	(37) (25)
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L71, L73	(37) (25)
12.224, 12.225, LK, LRK	08.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L71	(37) (25)
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC 14.185 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 - 05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L74, L76	(37) (25)
14.163 LK, LRK 14.185 LK, LRK	08.95 - 05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L74	(37) (25)
12.255 LC, LLC, LLLC 12.285 LC, LLC, LLLC 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	08.02 - 08.02 - 08.95 - 09.00 - 09.00 - 08.95 - 10.98 - 09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L75, L77, L79	(37) (25)
12.255 LK 12.285 LK 14.224 LK, LRK 14.225 LK, LRK (LE220B) 14.255 LK, LRK 14.263, 14.264 LK, LRK 14.284, 14.285, LK, LRK	10.03 - 10.03 - 08.95 - 09.00 - 11.02 - 08.95 - 10.98 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L75	(37) (25)
15.163 LC, LLC, LRC	08.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L81, L83	(37) (25)
15.163 LK, LRK 15.185 LC, LRC 15.185 LK, LRK	08.95 - 05.01 - 11.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L81	(37) (25)
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	08.95 - 09.99 - 09.99 - 08.95 - 06.98 - 09.99 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L82, L84, L86	(37) (25)
15.224 LK, LRK 15.225 LK, LRK, (LE220B) 15.255 LK, LRK, (LE250B) 15.263, 15.264 LK, LRK 15.284 LK, LRK 15.285 LK, LRK, (LE280B)	08.95 - 09.99 - 09.99 - 08.95 - 06.98 - 09.99 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L82	(37) (25)
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC	05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L75, L77, L79	(37) (25)
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC	05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L Baumuster / Type:L71, L73, L75, L77, L79	(37) (25)

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 4x2 08.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation** eXchange
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		Baumuster / Type:L87, L88, L89 (25)
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.99 -		
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	06.98 -		
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.99 -		
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	08.95 -		Baumuster / Type:L87, L88 (25)
18.255 LK, LLK, LRK, LLRK	11.02 -		
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	08.95 -		
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	06.98 -		
18.224, 18.225, L-KO, LR-KO	05.01 -		Baumuster / Type:L87 (25)
18.255 L-KO, LR-KO	05.01 -		
18.263, 18.264, L-KO, LR-KO	05.01 -		
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	06.98 -		
19.224, 19.225, LLC	05.01 -		Baumuster / Type:L88 (25)
19.255 LLC	05.01 -		
19.264 LLC	05.01 -		
19.284, 19.285, LLC	05.01 -		

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 4x2 08.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 377 **81.46200.9302**



in preparation

in preparation exchange

12.145 LC, LLC, LRC, LLRC 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC	05.01 - 08.95 - 05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L70, L72	(37) (25)
12.145 LK, LRK 12.163 LK, LRK 12.185 LK, LRK	05.01 - 08.95 - 05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L70	(37) (25)
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L71, L73	(37) (25)
12.224, 12.225, LK, LRK	08.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L71	(37) (25)
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC 14.185 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 - 05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L74, L76	(37) (25)
14.163 LK, LRK 14.185 LK, LRK	08.95 - 05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L74	(37) (25)
12.255 LC, LLC, LLLC 12.285 LC, LLC, LLLC 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	08.02 - 08.02 - 08.95 - 09.00 - 09.00 - 08.95 - 10.98 - 09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L75, L77, L79	(37) (25)
12.255 LK 12.285 LK 14.224 LK, LRK 14.225 LK, LRK (LE220B) 14.255 LK, LRK 14.263, 14.264 LK, LRK 14.284, 14.285, LK, LRK	10.03 - 10.03 - 08.95 - 09.00 - 11.02 - 08.95 - 10.98 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L75	(37) (25)
15.163 LC, LLC, LRC	08.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L81, L83	(37) (25)
15.163 LK, LRK 15.185 LC, LRC 15.185 LK, LRK	08.95 - 05.01 - 11.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L81	(37) (25)
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	08.95 - 09.99 - 09.99 - 08.95 - 06.98 - 09.99 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L82, L84, L86	(37) (25)
15.224 LK, LRK 15.225 LK, LRK, (LE220B) 15.255 LK, LRK, (LE250B) 15.263, 15.264 LK, LRK 15.284 LK, LRK 15.285 LK, LRK, (LE280B)	08.95 - 09.99 - 09.99 - 08.95 - 06.98 - 09.99 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L82	(37) (25)
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC	05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R Baumuster / Type:L71, L73, L75, L77, L79	(37) (25)

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 4x2 08.95 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 487 81.47101.9137



Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L70 00	(25)
12.163 LK, LRK	08.95 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L71 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
12.224, 12.225, LK, LRK	08.95 -	Baumuster / Type:L71 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
14.163 LK, LRK	08.95 -	Baumuster / Type:L74 00	(25)
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L75 00	(25)
14.224 LK, LRK	08.95 -		
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	09.00 -		
14.225 LK, LRK (LE220B)	09.00 -		
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.00 -		
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		
14.263, 14.264 LK, LRK	08.95 -		
14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	10.98 -		
14.284, 14.285, LK, LRK	10.98 -		
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.00 -		
15.163 LC, LLC, LRC	08.95 -	Baumuster / Type:L83 00, L81 00	(25)
15.163 LK, LRK	08.95 -	Baumuster / Type:L81 00	(25)
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L82 00, L84 00	(25)
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	09.99 -		
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.99 -		
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	06.98 -		
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.99 -		
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L86 00	(25)
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	09.99 -	Motorbauart / Engine Model:D 0836	(71)
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.99 -		
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	06.98 -		
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.99 -		
15.224 LK, LRK	08.95 -	Baumuster / Type:L82 00	(25)
15.225 LK, LRK, (LE220B)	09.99 -		
15.255 LK, LRK, (LE250B)	09.99 -		
15.263, 15.264 LK, LRK	08.95 -		
15.284 LK, LRK	06.98 -		
15.285 LK, LRK, (LE280B)	09.99 -		
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L87 00	(25)
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.99 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	06.98 -		
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.99 -		
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L89 00	(25)
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.99 -		
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	06.98 -		
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.99 -		
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	08.95 -	Baumuster / Type:L87 00	(25)
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	08.95 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	06.98 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	06.98 -		

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 4x2 08.95 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L70 00	(25)
12.163 LK, LRK	08.95 -	Motorbauart / Engine Model:D0824	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L71 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0826	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
12.224, 12.225, LK, LRK	08.95 -	Baumuster / Type:L71 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L74 00	(25)
14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L75 00	(25)
14.224 LK, LRK	08.95 -		
14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	09.00 -		
14.225 LK, LRK (LE220B)	09.00 -		
14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.00 -		
14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		
14.263, 14.264 LK, LRK	08.95 -		
14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	10.98 -		
14.284, 14.285, LK, LRK	10.98 -		
14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.00 -		
15.163 LC, LLC, LRC	08.95 -	Baumuster / Type:L83 00, L81 00	(25)
15.163 LK, LRK	08.95 -	Baumuster / Type:L81 00	(25)
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L86 00	(25)
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	09.99 -	Motorbauart / Engine Model:D 0826	(71)
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.99 -		
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	06.98 -		
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.99 -		
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L82 00, L84 00	(25)
15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B)	09.99 -		
15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.99 -		
15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		
15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	06.98 -		
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.99 -		
15.224 LK, LRK	08.95 -	Baumuster / Type:L82 00	(25)
15.225 LK, LRK, (LE220B)	09.99 -		
15.255 LK, LRK, (LE250B)	09.99 -		
15.263, 15.264 LK, LRK	08.95 -		
15.284 LK, LRK	06.98 -		
15.285 LK, LRK, (LE280B)	09.99 -		
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	Baumuster / Type:L87 00, L89 00	(25)
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.99 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	06.98 -		
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.99 -		
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	08.95 -	Baumuster / Type:L87 00	(25)
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	08.95 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098	(104)
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	06.98 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	06.98 -		

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 4x2 08.95 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 512** **81.47101.9163**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 379**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 349** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 -		Baumuster / Type:L70 00 (25)
12.163 LK, LRK	08.95 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
			für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC	08.95 -		Baumuster / Type:L71 00 (25)
			Motorbauart / Engine Model:D0826 (71)
			für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
12.224, 12.225, LK, LRK	08.95 -		Baumuster / Type:L71 00 (25)
			Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
			für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		Baumuster / Type:L87 00 (25)
18.224, 18.225, LK, LLK, LRK, LLRK	08.95 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B)	09.99 -		
18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	08.95 -		
18.263, 18.264, LK, LLK, LRK, LLRK	08.95 -		
18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC	06.98 -		
18.284, 18.285, LK, LLK, LRK, LLRK	06.98 -		
18.284, 18.285, L-KO, LR-KO	06.98 -		
18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B)	09.99 -		

M 2000 L 4x4 08.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation** eXchange
14.224 LAC, LARC	08.95 -		Baumuster / Type:L80 (25)
14.224 LAK, LARK	08.95 -		
14.224, 14.225, LA-LF	07.03 -		
14.225 LAC, LARC, (LE220B)	09.00 -		
14.225 LAK, LARK, (LE220B)	09.00 -		
14.255 LAC, LARC	11.02 -		
14.255 LAK, LARK	11.02 -		
14.255 LA-LF	07.03 -		
14.263, 14.264 LAC, LARC	08.95 -		
14.263, 14.264 LAK, LARK	08.95 -		
14.264 LA-LF	07.03 -		
14.284, 14.285, LAC, LARC	06.98 -		
14.284, 14.285, LAK, LARK	06.98 -		
14.284, 14.285, LA-LF	06.98 -		
18.224, 18.225, LAC, LARC	08.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37)
18.224, 18.225, LAK, LARK	08.95 -		Baumuster / Type:L90 (25)
18.255 LAC, LARC	05.01 -		
18.255 LAK, LARK	05.01 -		
18.263, 18.264, LAC, LARC	08.95 -		
18.263, 18.264, LAK, LARK	08.95 -		
18.284 LAC, LARC	06.98 -		
18.284 LAK, LARK	06.98 -		
18.285 LAC, LARC (LE280B)	09.99 -		
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	09.99 -		

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 4x4 08.95 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation** eXchange
14.224 LAC, LARC 14.224 LAK, LARK 14.225 LAC, LARC, (LE220B) 14.225 LAK, LARK, (LE220B) 14.263, 14.264 LAC, LARC 14.263, 14.264 LAK, LARK 14.284, 14.285, LAC, LARC 14.284, 14.285, LAK, LARK 14.284, 14.285, LA-LF	08.95 - 08.95 - 09.00 - 09.00 - 08.95 - 08.95 - 06.98 - 06.98 - 06.98 -		Baumuster / Type:L80 00 (25)
18.224, 18.225, LAC, LARC 18.224, 18.225, LAK, LARK 18.263, 18.264, LAC, LARC 18.263, 18.264, LAK, LARK 18.284 LAC, LARC 18.284 LAK, LARK 18.285 LAC, LARC (LE280B) 18.285 LAK, LARK, (LE280B)	08.95 - 08.95 - 08.95 - 08.95 - 06.98 - 06.98 - 09.99 - 09.99 -		Baumuster / Type:L90 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8098 (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange
14.224 LAC, LARC 14.224 LAK, LARK 14.225 LAC, LARC, (LE220B) 14.225 LAK, LARK, (LE220B) 14.263, 14.264 LAC, LARC 14.263, 14.264 LAK, LARK 14.284, 14.285, LAC, LARC 14.284, 14.285, LAK, LARK 14.284, 14.285, LA-LF	08.95 - 08.95 - 09.00 - 09.00 - 08.95 - 08.95 - 06.98 - 06.98 - 06.98 -		Baumuster / Type:L80 00 (25)

Ref. Ref.

MAN

M 2000 L 4x4 08.95 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 512 **81.47101.9163**



K S00 000 379
K S01 000 349 eXchange

18.224, 18.225, LAC, LARC	08.95 -	Baumuster / Type:L90 00 (25)
18.224, 18.225, LAK, LARK	08.95 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8095 (104)
18.263, 18.264, LAC, LARC	08.95 -	
18.263, 18.264, LAK, LARK	08.95 -	
18.284 LAC, LARC	06.98 -	
18.284 LAK, LARK	06.98 -	
18.285 LAC, LARC (LE280B)	09.99 -	
18.285 LAK, LARK, (LE280B)	09.99 -	

M 2000 L 6x2/4 08.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 (42)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 313 **81.46200.9301**



in preparation
in preparation eXchange

20.224 LNLC, LNLLC	05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20L (37)
20.255 LNLC, LNLLC	05.01 -	Baumuster / Type:L84, L86 (25)
20.264 LNLC, LNLLC	05.01 -	
20.284, 20.285, LNLC, LNLLC	05.01 -	

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 377 **81.46200.9302**



in preparation
in preparation eXchange

20.224 LNLC, LNLLC	05.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F20R (37)
20.255 LNLC, LNLLC	05.01 -	L84, L86 (25)
20.264 LNLC, LNLLC	05.01 -	
20.284, 20.285, LNLC, LNLLC	05.01 -	

M 2000 M 08.95 - 12.05

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 (42)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 313 **81.46200.9301**



in preparation
in preparation eXchange

12.224	08.95 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
12.224 ML, 12.224 MLL	07.95 -	für Lenkgetriebehersteller / for steering gear manufacturer:ZF (103)
12.264	08.95 -	Baumuster / Type:M32, M33 (25)
12.264 ML, 12.264 MLL	01.96 -	
13.224	08.95 -	
13.224 ML, 13.224 MLL	07.95 -	
13.264	08.95 -	
13.264 ML, 13.264 MLL	07.95 -	
13.283	08.95 -	
13.283 ML, 13.283 MLL	06.95 -	

Ref. Ref.

MAN

M 2000 M 08.95 - 12.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 377** **81.46200.9302**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
			in preparation
12.224	08.95 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92R (37)
12.224 ML, 12.224 MLL	07.95 -		Baumuster / Type:M32 (25)
12.264	08.95 -		
12.264 ML, 12.264 MLL	01.96 -		
13.224	08.95 -		
13.224 ML, 13.224 MLL	07.95 -		
13.264	08.95 -		
13.264 ML, 13.264 MLL	07.95 -		
13.283	08.95 -		
13.283 ML, 13.283 MLL	06.95 -		

M 2000 M 4x2 08.95 - 12.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 313** **81.46200.9301**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140		(42)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
14.224 MC, MLC, MLLC	08.95 - 12.05		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
14.225 MC, MLC, MLLC	10.00 -		für Lenkgetriebehersteller / for steering gear manufacturer:ZF (103)
14.255 MC, MLC, MLLC	10.00 -		Baumuster / Type:M31, M32, M33 (25)
14.264 MC, MLC, MLLC	08.95 - 12.05		
14.284 MC, MLC, MLLC	06.98 - 12.05		
12.224 MLS	02.03 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
12.255 MLS	02.03 -		für Lenkgetriebehersteller / for steering gear manufacturer:ZF (103)
12.264 MLS	02.03 -		Baumuster / Type:M32 (25)
12.284 MLS	02.00 -		
14.224 MLS, MLRS	08.95 - 12.05		
14.225 MLS, MLRS	02.03 -		
14.255 MLS, MLRS	10.00 -		
14.264 MLS, MLRS	08.95 - 12.05		
14.284 MLS, MLRS	06.98 - 12.05		
14.285 MLS, MLRS	02.03 -		
14.224 MK	08.95 - 12.05		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
			für Lenkgetriebehersteller / for steering gear manufacturer:ZF (103)
			Baumuster / Type:M31 (25)
14.285 MLC, MLLC (ME280C)	09.99 - 12.05		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
			für Lenkgetriebehersteller / for steering gear manufacturer:ZF (103)
			Baumuster / Type:M32, M33 (25)
12.224 MC, MLC	02.03 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
12.255 MC, MLC	02.03 -		für Lenkgetriebehersteller / for steering gear manufacturer:ZF (103)
12.264 MC, MLC	02.03 -		Baumuster / Type:M31, M32 (25)

Ref. Ref.

MAN

M 2000 M 4x2 08.95 - 12.05

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 (42)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 329 **81.46200.9305**



in preparation
in preparation

18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	08.95 - 12.05	Baumuster / Type:M38, M39, M40	(25)
18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	10.00 -		
18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC	10.00 -		
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	08.95 - 12.05		
18.285 MC, MLC, MLLC	06.98 - 12.05		
18.224 MLS, MLRS	08.95 - 12.05	Baumuster / Type:M39	(25)
18.255 MLS, MLRS	10.00 -		
18.264 MLS, MLRS	08.95 - 12.05		
18.285 MLS, MLRS	02.03 -		
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	08.95 - 12.05	Baumuster / Type:M38, M39	(25)
18.255 MK, MLK, MRK, MLRK	11.02 -		
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	08.95 - 12.05		
18.224 M-KO, MR-KO	02.00 -	Baumuster / Type:M38	(25)
18.255 M-KO, MR-KO	10.00 -		
18.264 M-KO, MR-KO	02.00 -		
18.284 M-KO, MR-KO	02.00 -		

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:157 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4 (54)

8002 377 **81.46200.9302**



in preparation
in preparation

12.224 MC, MLC	02.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92R	(37)
12.224 MLS	02.03 -	Baumuster / Type:M32	(25)
12.255 MC, MLC	02.03 -		
12.255 MLS	02.03 -		
12.264 MC, MLC	02.03 -		
12.264 MLS	02.03 -		
12.284 MC, MLC	02.00 -		
12.284 MLS	02.00 -		
14.224 MC, MLC, MLLC	08.95 - 12.05		
14.224 MLS, MLRS	08.95 - 12.05		
14.225 MC, MLC, MLLC	10.00 -		
14.225 MLS, MLRS	02.03 -		
14.255 MC, MLC, MLLC	10.00 -		
14.255 MLS, MLRS	10.00 -		
14.264 MC, MLC, MLLC	08.95 - 12.05		
14.264 MLS, MLRS	08.95 - 12.05		
14.284 MC, MLC, MLLC	06.98 - 12.05		
14.284 MLS, MLRS	06.98 - 12.05		
14.285 MLC, MLLC (ME280C)	09.99 - 12.05		
14.285 MLS, MLRS	02.03 -		

Ref. Ref.

MAN

M 2000 M 4x2 08.95 - 12.05

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation**
12.224 MC, MLC	02.03 -		Baumuster / Type:M31 00, M32 00 (25)
12.255 MC, MLC	02.03 -		
12.264 MC, MLC	02.03 -		
12.284 MC, MLC	02.00 -		
14.224 MC, MLC, MLLC	08.95 - 12.05		
14.255 MC, MLC, MLLC	10.00 -		
14.264 MC, MLC, MLLC	08.95 - 12.05		
14.284 MC, MLC, MLLC	06.98 - 12.05		
14.224 MLS, MLRS	08.95 - 12.05		Baumuster / Type:M32 00 (25)
14.264 MLS, MLRS	08.95 - 12.05		
14.284 MLS, MLRS	06.98 - 12.05		
14.285 MLC, MLLC (ME280C)	09.99 - 12.05		
14.224 MK	08.95 - 12.05		Baumuster / Type:M31 00 (25)
18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	08.95 - 12.05		Baumuster / Type:M38 00, M39 00, M40 00 (25)
18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC	08.95 - 12.05		
18.224 MLS, MLRS	08.95 - 12.05		Baumuster / Type:M39 00 (25)
18.264 MLS, MLRS	08.95 - 12.05		
18.284 MLS, MLRS	06.98 - 12.05		
18.224 MK,18.224 MLK, MRK, MLRK	08.95 - 12.05		Baumuster / Type:M38 00, M39 00 (25)
18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MLLRC	10.00 -		
18.264 MK,18.264 MLK, MRK, MLRK	08.95 - 12.05		
18.284 MK,18.284 MLK, MRK, MLRK	06.98 - 12.05		
18.284 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, LLRC	06.98 - 12.05		Baumuster / Type:M37 00, M39 00, M40 00 (25)
18.224 M-KO, MR-KO	02.00 -		Baumuster / Type:M38 00 (25)
18.255 M-KO, MR-KO	10.00 -		
18.264 M-KO, MR-KO	02.00 -		
18.284 M-KO, MR-KO	02.00 -		

M 2000 M 4x4 08.95 - 12.05

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (42) (69) (55)	**8002 329** **81.46200.9305**  **in preparation** **in preparation**
14.224 MAK	08.95 - 12.05		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) Baumuster / Type:M34 (25)
14.224 MA-KO, MA-LF	11.02 -		
14.255 MAK	11.02 -		
14.255 MA-KO, MA-LF	11.02 -		
14.264 MAK	11.02 -		
14.264 MA-KO, MA-LF	11.02 -		
18.224 MAC, MARC	08.95 - 12.05		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37) Baumuster / Type:M39 (25)
18.224 MAK, MARK	08.95 - 12.05		
18.225 MAC, MARC	02.03 -		
18.255 MAC, MARC	10.00 -		
18.255 MAK, MARK	10.00 -		
18.264 MAC, MARC	08.95 - 12.05		
18.264 MAK, MARK	08.95 - 12.05		
18.285 MAC, MARC	02.03 -		

Ref. Ref.

MAN

M 2000 M 4x4 08.95 - 12.05

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 487** **81.47101.9137**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
18.224 MAC, MARC	08.95 - 12.05		Baumuster / Type:M41 00 (25)
18.224 MAK, MARK	08.95 - 12.05		
18.255 MAC, MARC	10.00 -		
18.264 MAC, MARC	08.95 - 12.05		
18.264 MAK, MARK	08.95 - 12.05		
18.284 MAC, MARC	06.98 - 12.05		
18.284 MAK, MARK	06.98 - 12.05		
14.224 MA-KO, MA-LF	11.02 -		Baumuster / Type:M34 00 (25)
14.255 MA-KO, MA-LF	11.02 -		
14.264 MA-KO, MA-LF	11.02 -		
14.284 MAK	06.98 - 12.05		
14.284 MA-KO, MA-LF	06.98 - 12.05		

M 2000 M 6x2/2/4 08.95 - 12.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329** **81.46200.9305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
			in preparation
			in preparation eXchange
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	08.95 - 12.05		
25.225 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	02.03 -		
25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	10.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	08.95 - 12.05		Baumuster / Type:M42, M43 (25)
25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	02.00 -		
25.285 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	02.03 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 487** **81.47101.9137**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	08.95 - 12.05		Baumuster / Type:M42 00, M43 00, M44 00 (25)
25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	08.95 - 12.05		
25.255 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	10.00 -		Baumuster / Type:M44 00 (25)
25.284 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC	02.00 -		

Ref. Ref.

MAN

NG 08.92 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 380** **81.46200.9367**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
NG 263 F	07.97 -		03.2008->
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 518** **81.47101.9190**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
NG 312			Baumuster / Type:A 21 Mot. D 2865, D 2866 (25)

NG 6x2 08.92 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 380** **81.46200.9367**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
NG 262, NG 263	07.98 -		
NG 312, NG 313	07.98 -		Baumuster / Type:LION'S CITY G, A 23 (25)
NG 313			
NG 313			03.2008->
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 518** **81.47101.9190**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
NG 262	06.97 - 07.98		Baumuster / Type:A 11 Mot. D 2865, D 2866 (25)
NG 262, NG 263	07.98 -		
NG 262, NG 272	08.92 - 07.98		
NG 312	09.95 - 07.98		
NG 312, NG 313	07.98 -		

Ref. Ref.

MAN

NL 09.88 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 380** **81.46200.9367**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
NL 223 F	06.96 -		
NL 263 F	06.96 -		
NL 263 F-15M	04.99 -		
NL 313 F-15M	04.99 -		
NL 353 F-15M	04.99 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 518** **81.47101.9190**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
NL 223	01.96 -		Baumuster / Type:A 21 Mot. D 2865, D 2866 (25)

NL 4x2 09.88 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 380** **81.46200.9367**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
NL 262, NL 263	07.98 -		Baumuster / Type:NL 263, A 31, A 28 08.1999-> (25)
NL 313	07.98 -		Baumuster / Type:LION'S CITY, A 21 (25)
NL 313	07.98 -		Baumuster / Type:A 22 (25)
NL 313			
NL 313			

Ref. Ref.

MAN

NL 4x2 09.88 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 518** **81.47101.9190**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
NL 202, NL 222, NL 223	08.92 -		
NL 202, NL 262, NL 263	04.91 -		Baumuster / Type:A 10, A 21 (25)
NL 312	11.95 - 07.98		Mot. D 2865, D 2866
NL 262	06.97 -		Baumuster / Type:A 10 (25)
NL 262, NL 263	07.98 -		Mot. D 2865, D 2866

NM 4x2 08.87 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 379** **81.46200.9337**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
NM 223	08.87 -		Baumuster / Type:A 35 (25)
			für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
NM 283			für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
NM 222, NM 223	02.96 -		Baumuster / Type:A53 00 (25)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4700 (77)

ND

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 379** **81.46200.9337**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
ND 313 FR	07.01 -		
ND 363 FR	07.01 -		

Ref. Ref.

MAN

NÜ 6x2 03.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 380**	**81.46200.9367**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
NÜ 313 15M	07.98 -			
NÜ 353 15M	07.98 -		Baumuster / Type:LION'S CITY UELL 03.2008->	(25)

Sonderfahrzeuge 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488**	**81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
			K S00 000 405	
			K S01 000 375 eXchange	
17T 4x2 FL (BR.2000)	07.89 - 07.97			
			Baumuster / Type:E49 00	(25)
			für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 8097	(104)

Sonderfahrzeuge 8x8

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 510**	**81.47101.9109**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:130		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:33				
Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:22				
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:140		(59)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
27T 8x8 VFAEG	10.86 - 12.94		Baumuster / Type:X27	(25)
30T 8x8 VFAEG	10.86 - 12.94			

SÜ 10.75 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 378**	**81.46200.9181**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:130		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,6 / Steering wheel turns: 6.6		(58)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
SÜ 18.223 (Türkei)	05.99 -			
SÜ 18.253 (Türkei)	05.99 -			
SÜ 18.263 (Türkei)	05.99 -		Baumuster / Type:A 74 ->02.2006	(25)
SÜ 18.313 (Türkei)	05.99 -			

Ref. Ref.

MAN

SÜ 10.75 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange	
SÜ 18.223 (Türkei) 05.99 - SÜ 18.253 (Türkei) 05.99 - SÜ 18.263 (Türkei) 05.99 - SÜ 18.313 (Türkei) 05.99 -		Baumuster / Type:A72 00 Motorbauart / Engine Model: D0826 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71) (71)

SÜ 4x2 10.75 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,6 / Steering wheel turns: 6.6 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (58) (69)	**8002 378** **81.46200.9181**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
SÜ 263 SÜ 313		->02.2006	

TGA 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (55)	**8002 319** **81.46200.9410**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
18.280 LL 02.01 - 08.01 18.330 LL 02.01 - 08.01		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 Baumuster / Type:H04 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(3) (106) (48) (67) (46) (31) (69) (57)	**8002 320** **81.46200.9411**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
18.280 LL 02.01 - 08.01 18.330 LL 02.01 - 08.01		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 Baumuster / Type:H04 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 487**	**81.47101.9137**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation** eXchange	

18.280 LL	02.01 - 08.01	Baumuster / Type:H04 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
18.330 LL	02.01 - 08.01	Baumuster / Type:H04 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation

in preparation

18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 Baumuster / Type:H02, H05	(37) (25)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -		
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -		
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -		
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -		
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -		
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -		
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -		
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 Baumuster / Type:H02, H05 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -		
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -		
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -		
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -		
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -		
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -		
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -		
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 Baumuster / Type:H01, H05 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -		
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 Baumuster / Type:H01, H05, H61	(37) (25)
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -		
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 Baumuster / Type:H01, H05	(37) (25)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 Baumuster / Type:H01, H05 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 Baumuster / Type:H05 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -		
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 Baumuster / Type:H05	(37) (25)
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -		
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 Baumuster / Type:H03, H06 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -		
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -		
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 Baumuster / Type:H03, H06	(37) (25)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -		
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -		
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation

in preparation

18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H06 (25)
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -	
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -	
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -	
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:H06 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -	
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -	
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -	
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) Baumuster / Type:H65 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -	
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -	
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -	
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H06 (25)
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -	
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -	
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -	
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:H06 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -	
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -	
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -	
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H02, H03, H06 (25)
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:H02, H03, H06 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:H03, H06 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -	
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:H43, H66 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -	
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -	
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -	
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:H64, HW1 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	05.04 -	
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	02.06 -	
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	02.06 -	
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:HW5, HW7 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	05.04 -	
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	02.06 -	
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	02.06 -	
19.480 FS/M, FRS/M-WW	02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:H64, HW1 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:H64, HW1 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -	
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	05.04 -	
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:HW7 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -	
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	05.04 -	

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation

in preparation exchange

18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -	Baumuster / Type:H02, H05	(25)
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -		
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -		
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -		
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -		
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -		
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -		
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Baumuster / Type:H05	(25)
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -		
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -		
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	Baumuster / Type:H03, H06	(25)
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -		
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -		
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -		
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H06	(25)
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -		
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -		
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
		Baumuster / Type:H02, H03, H06	(25)
		Niedrige Bauart / Low design	(73)
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -	Baumuster / Type:H43, H60	(25)
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -	Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 328** **81.46200.9303**	
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -			
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -		für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles	(93)
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		Baumuster / Type:H05	(25)
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -			
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -			
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -			
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -			
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -			
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -			
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -			
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -			
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -			
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -			
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -			
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -			
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -			
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -			
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles	(93)
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -		Baumuster / Type:H06	(25)
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -			
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -			
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -			
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -			
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -			
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -			
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -			
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -			
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -			
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -			
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -			
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -			
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -			

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 330 **81.46200.9413**



in preparation

in preparation

18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49	(37)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -	Baumuster / Type:H02, H05	(25)
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -		
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -		
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -		
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -		
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -		
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39	(37)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -	Baumuster / Type:H02, H05	(25)
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -	Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -		
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -		
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -		
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -		
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -		
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -		
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39	(37)
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Baumuster / Type:H01, H05	(25)
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -		
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49	(37)
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Baumuster / Type:H01, H05, H61	(25)
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
		Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49	(37)
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
		Baumuster / Type:H02, H05	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
		Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49	(37)
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
		Baumuster / Type:H01, H05, H61	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
		Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39	(37)
		Baumuster / Type:H02, H05	(25)
		Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39	(37)
		Baumuster / Type:H01, H05	(25)
		Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39	(37)
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -	Baumuster / Type:H05	(25)
		Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 330 81.46200.9413
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
			in preparation
			in preparation
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
			Baumuster / Type:H05 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			Niedrige Bauart / Low design (73)
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39 (37)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		Baumuster / Type:H03, H06 (25)
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -		
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -		
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -		
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -		Baumuster / Type:H03, H06 (25)
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -		
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -		
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -		
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -		
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37)
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -		Baumuster / Type:H06 (25)
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -		
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39 (37)
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		Baumuster / Type:H06 (25)
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -		
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39 (37)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -		Baumuster / Type:H06 (25)
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -		
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		Baumuster / Type:H06, H65 (25)
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39 (37)
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		Baumuster / Type:H43, H60 (25)
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39 (37)
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	02.06 -		Baumuster / Type:H64, HW1 (25)
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	02.06 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37)
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	02.06 -		Baumuster / Type:HW5, HW7 (25)
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	02.06 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
19.480 FS/M, FRS/M-WW	02.06 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39 (37)
			Baumuster / Type:H64, HW1 (25)
			Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 330** **81.46200.9413**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39 (37)
			Baumuster / Type:H64, HW1 (25)
			Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37)
			Baumuster / Type:HW7 (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 331 81.46200.9414
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	in preparation
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	in preparation
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -		
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -		Baumuster / Type:H02, H05 (25)
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -		
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -		
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -		
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -		
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -		
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -		
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -		
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40/41 (37)
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -		Baumuster / Type:H02, H05 (25)
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -		
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -		
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -		
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -		
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -		
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -		Baumuster / Type:H05 (25)
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -		
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40/41 (37)
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -		Baumuster / Type:H05 (25)
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -		Baumuster / Type:H03, H06 (25)
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -		
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -		
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -		
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -		
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -		
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -		Baumuster / Type:H06 (25)
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -		
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40/41 (37)
			Baumuster / Type:H02 (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H02, H03, H06 (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H03, H06 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H43, H60 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 337 **81.46200.9535**



in preparation

in preparation

18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.00 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H02, H05 (25)
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.00 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H09, H14 (25)
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.00 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:H09 (25)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW 18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS 18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	04.00 - 04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 - 04.00 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H05, H09, H12 (25)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK 18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK 18.480 FK, FLK, FK-L	12.00 - 12.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H02, H05 (25)
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:H09 (25)
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H09, H14 (25)
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H03, H06 (25)
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H10, H15 (25)
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS 18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS 18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	05.04 - 05.04 - 01.06 - 05.04 - 10.05 - 05.04 - 09.05 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H08, H10, H13 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 337 **81.46200.9535**



in preparation
in preparation

18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 Baumuster / Type:H06	(37) (25)
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -		
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -		
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 Baumuster / Type:H03, H06	(37) (25)
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -		
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 Baumuster / Type:H02, H03, H06	(37) (25)
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 Baumuster / Type:H06	(37) (25)
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H10, H13	(37) (25)
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 338 **81.46200.9537**



in preparation

in preparation eXchange

18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H02, H05 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -	
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -	
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -	
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -	
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -	
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -	
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -	
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -	
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -	
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -	
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -	
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H05 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -	
18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW	04.00 -	
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -	
18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC	04.00 -	
18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -	
18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 -	
18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK	12.00 -	
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC	09.02 -	
18.480 FK, FLK, FK-L	09.02 -	
18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.00 -	
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	09.02 -	
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H05 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -	
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -	
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -	
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H05 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	
18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	
18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	09.02 -	
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS	04.00 -	
18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	09.02 -	
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H03, H06 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -	
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -	
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -	
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -	
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H06 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -	
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -	
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -	
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -	
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H06 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -	
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -	
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -	
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -	
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -	
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -	
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -	

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:326,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 338** **81.46200.9537**  **in preparation** **in preparation**
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS 18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS 18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW 18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 - 05.04 - 01.06 - 05.04 - 10.05 - 05.04 - 09.05 - 01.06 - 08.06 - 08.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H06 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H02, H03 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:446,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 343** **81.46200.9541**  **in preparation** **in preparation**
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 - 09.00 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H09, H14 (25)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW 18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS 18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	04.00 - 04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 - 04.00 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H09, H12 (25)
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H10, H15 (25)
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS 18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW 18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 10.05 - 05.04 - 09.05 - 01.06 - 08.06 - 08.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H10, H13 (25)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H10, H15 (25)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H10, H13 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation eXchange

18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 - 09.00 - 09.02 -	Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 - 09.00 - 09.02 -	Baumuster / Type:H05 00, H09 00, H14 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 - 09.00 - 09.02 -	Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 -	Baumuster / Type:H01 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D 2865 (71) Motorbauart / Engine Model:D 2866 (71) Motorbauart / Engine Model:D 2876 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 -	Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 -	Baumuster / Type:H05 00, H09 00, H61 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW	04.00 - 04.00 - 04.00 - 09.02 -	Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Baumuster / Type:H05 00, H09 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -	Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation** eXchange
18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS	04.00 -		Baumuster / Type:H01 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D 2865 (71) Motorbauart / Engine Model:D 2866 (71) Motorbauart / Engine Model:D 2876 (71) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS 18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	04.00 - 09.02 -		Baumuster / Type:H09 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS 18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	04.00 - 09.02 -		Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS 18.530 FLS, FLLS, FLLS/N	04.00 - 09.02 -		Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK	12.00 -		Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK 18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK 18.480 FK, FLK, FK-L	12.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 -		Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK 18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK 18.480 FK, FLK, FK-L	12.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 -		Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK 18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK 18.480 FK, FLK, FK-L	12.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 -		Baumuster / Type:H05 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -		Baumuster / Type:H10 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -		Baumuster / Type:H03 00, H06 00, H15 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation
in preparation eXchange

18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	Baumuster / Type:H06 00, H10 00	(25)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:9	(14)
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -		
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	Baumuster / Type:H06 00, H10 00, H15 00	(25)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -		
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H06 00, H10 00, H13 00	(25)
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -		
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H06 00, H10 00, H13 00	(25)
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:9	(14)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H08 00	(25)
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -		
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H06 00, H13 00	(25)
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -		
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	Baumuster / Type:H06 00	(25)
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -		
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	Baumuster / Type:H06 00	(25)
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:9	(14)
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -		
18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	Baumuster / Type:H03 00, H06 00	(25)
18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M,	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	05.04 -		
18.480 FK, FK-L, FLK	01.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation**
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		Baumuster / Type:H43 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		Baumuster / Type:H43 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW 19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW 19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:H43 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW 19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW 19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:H43 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW 19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS 19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS 19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -		Baumuster / Type:HW1 00, HW5 00, HW7 00 (25)
19.480 FS/M, FRS/M-WW	02.06 -		Baumuster / Type:HW1 00 (25)
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW 19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW 19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:HW1 00, HW7 00 (25)
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -		Baumuster / Type:H06 00, H10 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) Achslast [t] / Axle Load [t]:9 (14) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -		Baumuster / Type:H10 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -		Baumuster / Type:H06 00, H15 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -		Baumuster / Type:H06 00, H10 00, H15 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		Baumuster / Type:H06 00, H13 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		Baumuster / Type:H10 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		Baumuster / Type:H06 00, H10 00, H13 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) Achslast [t] / Axle Load [t]:9 (14) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		Baumuster / Type:H06 00, H10 00, H13 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 488** **81.47101.9136** 
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange
18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		Baumuster / Type:H15 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N	05.04 -		
18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW	05.04 -		
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC	01.06 -		
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW	08.06 -		
18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	05.04 -		Baumuster / Type:H13 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	09.05 -		
18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		
18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS	08.06 -		
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		Baumuster / Type:H13 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	01.06 -		Baumuster / Type:H65 00 (25) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS	10.05 -		
18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 -		
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS	05.04 -		Baumuster / Type:H65 00 (25) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS	05.04 -		
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		Baumuster / Type:HW1 00, HW5 00, HW7 00 (25)
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	05.04 -		
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	02.06 -		
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	02.06 -		
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		Baumuster / Type:H64 00 (25) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS	05.04 -		
19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS	02.06 -		
19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	02.06 -		
19.480 FS/M, FRS/M-WW	02.06 -		Baumuster / Type:HW1 00 (25)
19.480 FS/M, FRS/M-WW	02.06 -		Baumuster / Type:H64 00 (25) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		Baumuster / Type:H64 00 (25) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	05.04 -		
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		Baumuster / Type:HW1 00, HW7 00 (25)
19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW	05.04 -		
19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	05.04 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 494** **81.47101.9184** 
Austauschteil		(24)	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S00 000 468** **K S01 000 438** eXchange
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		Baumuster / Type:H43 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		
19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 890** **81.47101.9217**  **in preparation** **in preparation** eXchange
18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS 18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS	05.04 - 01.06 - 05.04 - 10.05 - 05.04 -		Baumuster / Type:H65 00 (25) für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW 19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS 19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS 19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -		Baumuster / Type:HW1 00, HW5 00, HW7 00 (25)
19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW 19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS 19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS 19.480 FLS, FRS, FLRS-WW	05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -		Baumuster / Type:H64 00 (25) für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
19.480 FS/M, FRS/M-WW	02.06 -		Baumuster / Type:HW1 00 (25)
19.480 FS/M, FRS/M-WW	02.06 -		Baumuster / Type:H64 00 (25) für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW 19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW 19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:H64 00 (25) für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW 19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW 19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:HW1 00, HW7 00 (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 893** **81.47101.9223**  **K S00 000 498** **K S01 000 468** eXchange
19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW 19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW 19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW 19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:H43 00 (25) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (55)	**8002 319** **81.46200.9410**  **in preparation** **in preparation**
18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-39 (37) Baumuster / Type:H22 (25)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -		
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -		
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAC, FHLC	05.04 -		
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.480 FHLC	04.06 -		
18.480 FHLK, FHLK/M	04.06 -		
18.480 FHLS, FHLS/M	04.06 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(3) (106) (48) (67) (46) (31) (69) (57)	**8002 320** **81.46200.9411**  **in preparation** **in preparation**
18.310 FAC, FARC	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H51 (25)
18.310 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.310 FAS, FARS	09.02 -		
18.360 FAC, FARC	09.02 -		
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	09.02 -		
18.360 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.410 FAC, FARC	09.02 -		
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.410 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.480 FAC, FARC	09.02 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.480 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.530 FAC	04.04 -		
18.530 FAK, FALK	04.04 -		
18.530 FAS, FALS	04.04 -		
18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H52, H80 (25)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -		
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -		
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAC, FHLC	05.04 -		
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.480 FAC	02.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H52 (25)
18.480 FAK, FALK	02.06 -		
18.480 FAS, FALS	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 330 81.46200.9413	
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	in preparation	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	in preparation	
18.310 FAC, FARC	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37	(37)
18.310 FAS, FARS	09.02 -		Baumuster / Type:H51	(25)
18.360 FAC, FARC	09.02 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.410 FAC, FARC	09.02 -			
18.480 FAC, FARC	09.02 -			
18.530 FAC	04.04 -			
18.310 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37	(37)
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	09.02 -		Baumuster / Type:H51, H70	(25)
18.360 FAS, FALS, FARS	09.02 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -			
18.410 FAS, FALS, FARS	09.02 -			
18.480 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -			
18.480 FAS, FALS, FARS	09.02 -			
18.530 FAK, FALK	04.04 -			
18.530 FAS, FALS	04.04 -			
18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49	(37)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		Baumuster / Type:H22	(25)
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -		Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.430, 18.440 FAC, FHLC	05.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39	(37)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		Baumuster / Type:H22	(25)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	05.04 -			
18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		Baumuster / Type:H22, H52	(25)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -			
18.430, 18.440 FAC, FHLC	05.04 -			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		Baumuster / Type:H22, H52, H80	(25)
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -			
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49	(37)
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -		Baumuster / Type:H22	(25)
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -			
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39	(37)
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		Baumuster / Type:H22	(25)
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -			
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -			
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -			
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -			
18.480 FHLC	04.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
18.480 FHLK, FHLK/M	04.06 -		Baumuster / Type:H22	(25)
18.480 FHLS, FHLS/M	04.06 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
18.480 FHLC	04.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39	(37)
18.480 FHLK, FHLK/M	04.06 -		Baumuster / Type:H22	(25)
18.480 FHLS, FHLS/M	04.06 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
18.480 FHLC	04.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49	(37)
18.480 FHLK, FHLK/M	04.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
18.480 FHLS, FHLS/M	04.06 -		Baumuster / Type:H22	(25)
			Niedrige Bauart / Low design	(73)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 330** **81.46200.9413**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
18.480 FAC	02.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
18.480 FAK, FALK	02.06 -		Baumuster / Type:H52 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.480 FAS, FALS	02.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H52, H80 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
18.310 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	09.02 -		1.VA / 1st FA (5)
18.360 FAS, FALS, FARS	09.02 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:<8,3 (14)
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		Baumuster / Type:H70 (25)
18.410 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.480 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.530 FAK, FALK	04.04 -		
18.530 FAS, FALS	04.04 -		
18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -		Baumuster / Type:H52 (25)
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -		
18.430, 18.440 FAC, FHLC	05.04 -		
18.480 FAC	02.06 -		
18.480 FAK, FALK	02.06 -		
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		Baumuster / Type:H80, H52 (25)
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.480 FAS, FALS	02.06 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 337** **81.46200.9535**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		Baumuster / Type:H22 (25)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -		
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -		
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAC, FHLC	05.04 -		
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.480 FHLC	04.06 -		
18.480 FHLK, FHLK/M	04.06 -		
18.480 FHLS, FHLS/M	04.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)
hydraulisch / Hydraulic	(106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5	(67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160	(31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)

8002 338 **81.46200.9537**



in preparation

in preparation

18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -	
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -	
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -	
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -	
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -	
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -	
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -	
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -	
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -	
18.430, 18.440 FAC, FHLC	05.04 -	
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -	
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -	
18.480 FHLC	04.06 -	
18.480 FHLK, FHLK/M	04.06 -	
18.480 FHLS, FHLS/M	04.06 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
Baumuster / Type:H22	(25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation eXchange

18.310 FAC, FARC	09.02 -	Baumuster / Type:H51 00	(25)
18.310 FAS, FARS	09.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.360 FAC, FARC	09.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
18.410 FAC, FARC	09.02 -		
18.480 FAC, FARC	09.02 -		
18.530 FAC	04.04 -		
18.310 FAC, FARC	09.02 -	Baumuster / Type:H51 00	(25)
18.310 FAS, FARS	09.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
18.360 FAC, FARC	09.02 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.410 FAC, FARC	09.02 -		
18.480 FAC, FARC	09.02 -		
18.530 FAC	04.04 -		
18.310 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -	Baumuster / Type:H51 00	(25)
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	09.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
18.360 FAS, FALS, FARS	09.02 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.410 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.480 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.530 FAK, FALK	04.04 -		
18.530 FAS, FALS	04.04 -		
18.310 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -	Baumuster / Type:H70 00	(25)
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	09.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.360 FAS, FALS, FARS	09.02 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.410 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.480 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.530 FAK, FALK	04.04 -		
18.530 FAS, FALS	04.04 -		
18.310 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -	Baumuster / Type:H51 00, H70 00	(25)
18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L	09.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.360 FAS, FALS, FARS	09.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
18.410, 18420 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.410 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK	09.02 -		
18.480 FAS, FALS, FARS	09.02 -		
18.530 FAK, FALK	04.04 -		
18.530 FAS, FALS	04.04 -		
18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H22 00, H52 00	(25)
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
18.310, 18.320 FAC, FHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H22 00	(25)
18.350, 18.360 FAC, FHLC	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.390, 18.400 FAC, FHLC	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -	Baumuster / Type:H22 00, H52 00, H80 00	(25)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -	Baumuster / Type:H22 00, H52 00	(25)
18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	05.04 -		
18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	05.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 4x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
18.430, 18.440 FAC, FHLC	05.04 -		Baumuster / Type:H22 00, H52 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
18.480 FHLC 18.480 FHLK, FHLK/M 18.480 FHLS, FHLS/M	04.06 - 04.06 - 04.06 -		Baumuster / Type:H22 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
18.480 FAC 18.480 FAK, FALK 18.480 FAS, FALS	02.06 - 02.06 - 02.06 -		Baumuster / Type:H52 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange	
18.310, 18.320 FAC, FHLC 18.350, 18.360 FAC, FHLC 18.390, 18.400 FAC, FHLC 18.430, 18.440 FAC, FHLC 18.480 FAC 18.480 FAK, FALK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -		Baumuster / Type:H52 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
18.480 FAS, FALS	02.06 -		Baumuster / Type:H52 00, H80 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation

in preparation

26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H17, H23 (25)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H17, H20 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H17 (25)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H16 (25)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLC, FNLLC 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H86 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLC, FNLLC 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) Baumuster / Type:H86 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLC, FNLLC 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H86 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation

in preparation

24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
24.480 FPLS, FPLRS	01.06 -	Baumuster / Type:H24	(25)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	05.04 -		
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
		1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H18	(25)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -		
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
		1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H18, HV1	(25)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H18, H24, HV1	(25)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
28.350 FNLS, FNLRS-WW	02.04 -		
28.390 FNLS, FNLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
28.430 FNLS, FNLRS-WW	05.04 -	Baumuster / Type:H89, HV4	(25)
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.06 -		
24.480 FPLS, FPLRS	07.05 -		
24.530 FPLS, FPLRS	07.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
		1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H23	(25)
24.480 FPLS, FPLRS	07.05 -		
24.530 FPLS, FPLRS	07.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
		Baumuster / Type:H23	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.310 FNLS, FNLRS	06.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	06.04 -	Baumuster / Type:H89	(25)
28.320 FNLS, FNLRS	06.04 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
28.360 FNLS, FNLRS-WW	04.06 -		
28.400 FNLS, FNLRS	04.06 -		
28.440 FNLS, FNLRS-WW	09.05 -		
28.540 FNLC, FNLLC	08.06 -		
28.540 FNLS	08.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation
in preparation

26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H17, H20, H23	(37) (25)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H17, H20	(37) (25)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 Baumuster / Type:H19, H16 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L/R15/32-37 Baumuster / Type:H16 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLC, FNLLC 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H86	(37) (25)
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS 24.480 FPLS, FPLRS	02.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H24	(37) (25)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 - 05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H18	(37) (25)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H18, HV1	(37) (25)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H18, H24, HV1	(37) (25)
28.350 FNLS, FNLRS-WW 28.390 FNLS, FNLRS 28.430 FNLS, FNLRS-WW 28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC 28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 Baumuster / Type:H89, HV4 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
24.480 FPLS, FPLRS 24.530 FPLS, FPLRS	07.05 - 07.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H23	(37) (25)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.310 FNLS, FNLRS 28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.320 FNLS, FNLRS 28.360 FNLS, FNLRS-WW 28.400 FNLS, FNLRS 28.440 FNLS, FNLRS-WW 28.540 FNLC, FNLLC 28.540 FNLS	09.02 - 06.04 - 06.04 - 06.04 - 04.06 - 04.06 - 09.05 - 08.06 - 08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 Baumuster / Type:H89 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 (42)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 328 **81.46200.9303**



in preparation

in preparation

26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
		für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles	(93)
		Baumuster / Type:H17, H20	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
		für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles	(93)
		Baumuster / Type:H16, H19	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles	(93)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H18	(25)
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (46) (31) (69) (55)	**8002 330** **81.46200.9413**  **in preparation** **in preparation**
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 - 04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37) Baumuster / Type:H23 (25) Niedrige Bauart / Low design (73) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 - 04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H17, H23 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H16 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLC, FNLLC 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H86 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS 24.480 FPLS, FPLRS	02.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H24 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 - 05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H18 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 - 05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H18, HV1 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H18, H24, HV1 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.350 FNLS, FNLRS-WW 28.390 FNLS, FNLRS 28.430 FNLS, FNLRS-WW 28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC 28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H89, HV4, HV7 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
24.480 FPLS, FPLRS 24.530 FPLS, FPLRS	07.05 - 07.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H23 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
24.480 FPLS, FPLRS 24.530 FPLS, FPLRS	07.05 - 07.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37) Baumuster / Type:H23 (25) Niedrige Bauart / Low design (73) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3) hydraulisch / Hydraulic (106) Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48) Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67) Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46) Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31) Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69) Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)	**8002 330** **81.46200.9413**  **in preparation** **in preparation**

28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -	
28.310 FNLS, FNLRS	06.04 -	
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	06.04 -	
28.320 FNLS, FNLRS	06.04 -	
28.360 FNLS, FNLRS-WW	04.06 -	
28.400 FNLS, FNLRS	04.06 -	
28.440 FNLS, FNLRS-WW	09.05 -	
28.540 FNLC, FNLLC	08.06 -	
28.540 FNLS	08.06 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
Baumuster / Type:H89	(25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 331 81.46200.9414
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	in preparation in preparation
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H17, H23 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H16 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 (37) Baumuster / Type:H16 (25) Niedrige Bauart / Low design (73) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H16 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLC, FNLLC 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H86 (25)
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS 24.480 FPLS, FPLRS	02.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H24 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 - 05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H18 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 - 05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 Baumuster / Type:H18 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 Baumuster / Type:H18, HV1 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H18, HV1 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 Baumuster / Type:H18, HV1 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H18, H24, HV1 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
28.350 FNLS, FNLRS-WW 28.390 FNLS, FNLRS 28.430 FNLS, FNLRS-WW 28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC 28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H89, HV4, HV7	(37) (37) (25)
24.480 FPLS, FPLRS 24.530 FPLS, FPLRS	07.05 - 07.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H23 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.310 FNLS, FNLRS 28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.320 FNLS, FNLRS 28.360 FNLS, FNLRS-WW 28.400 FNLS, FNLRS 28.440 FNLS, FNLRS-WW 28.540 FNLC, FNLLC 28.540 FNLS	09.02 - 06.04 - 06.04 - 06.04 - 04.06 - 04.06 - 09.05 - 08.06 - 08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H89	(37) (37) (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:326,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 337** **81.46200.9535**  **in preparation** **in preparation**
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H17, H23 (25)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H20 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H20 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H17 (25)
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC 24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW 24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW 24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW 24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	09.01 - 09.01 - 09.01 - 09.02 - 09.01 - 09.01 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H44 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H19 (25) Niedrige Bauart / Low design (73) nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (110)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.360 FNLC, FNLLC 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H86, H87 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.360 FNLC, FNLLC 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H86, H87 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H86 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H86 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW 24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW 24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW 24.480 FNLLC/N, FNLLW/N 24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H45 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS 24.480 FPLS, FPLRS	02.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H24 (25)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 - 05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H18 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 337 **81.46200.9535**



in preparation

in preparation

26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 - 05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H21 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 - 05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H21 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 - 05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 Baumuster / Type:H18, HV1	(37) (25)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 Baumuster / Type:H18, H24, HV1	(37) (25)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H21 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
28.350 FNLS, FNLRS-WW 28.390 FNLS, FNLRS 28.430 FNLS, FNLRS-WW 28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H89, HV4 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
28.350 FNLS, FNLRS-WW 28.390 FNLS, FNLRS 28.430 FNLS, FNLRS-WW 28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:HV4, H89 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H85, H89, HV4 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H85, H89, HV4 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
24.480 FPLS, FPLRS 24.530 FPLS, FPLRS	07.05 - 07.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 Baumuster / Type:H23	(37) (25)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.540 FNLC, FNLLC	09.02 - 06.04 - 08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H85, H89 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.540 FNLC, FNLLC	09.02 - 06.04 - 08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H85, H89 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
28.310 FNLS, FNLRS 28.320 FNLS, FNLRS 28.360 FNLS, FNLRS-WW 28.400 FNLS, FNLRS 28.440 FNLS, FNLRS-WW 28.540 FNLS	06.04 - 06.04 - 04.06 - 04.06 - 09.05 - 08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H89 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
28.310 FNLS, FNLRS 28.320 FNLS, FNLRS 28.360 FNLS, FNLRS-WW 28.400 FNLS, FNLRS 28.440 FNLS, FNLRS-WW 28.540 FNLS	06.04 - 06.04 - 04.06 - 04.06 - 09.05 - 08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H89 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 338 81.46200.9537
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H17, H20, H23 (25)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:H20 (25)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H17, H20 (25)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:H20 (25)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H16, H19 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:H19 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:H19 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H16, H19 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) Baumuster / Type:H16, H19 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H86, H87 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.360 FNLC, FNLLC	09.02 -		
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H86 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.360 FNLC, FNLLC	09.02 -		
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H86 (25)
28.360 FNLC, FNLLC	09.02 -		
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.310 FNLS, FNLRS	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H86 (25)
28.360 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.410 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.460 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.480 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.510 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.530 FNLS, FNLRS	09.02 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 338 **81.46200.9537**



in preparation

in preparation

28.310 FNLS, FNLRS	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
28.360 FNLS, FNLRS	09.02 -	1.VA / 1st FA	(5)
28.410 FNLS, FNLRS	09.02 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
28.460 FNLS, FNLRS	09.02 -	Baumuster / Type:H86	(25)
28.480 FNLS, FNLRS	09.02 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
28.510 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.530 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.310 FNLS, FNLRS	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
28.360 FNLS, FNLRS	09.02 -	Baumuster / Type:H86	(25)
28.410 FNLS, FNLRS	09.02 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
28.460 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.480 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.510 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.530 FNLS, FNLRS	09.02 -		
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
24.480 FPLS, FPLRS	01.06 -	Baumuster / Type:H24	(25)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H18	(25)
		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H18, H21	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H21	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H21	(25)
		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H18, H21, HV1	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H21	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Baumuster / Type:H18, HV1	(25)
		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	Baumuster / Type:H21	(25)
		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 338 **81.46200.9537**



in preparation

in preparation

26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H18, HV1	(25)
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -	Baumuster / Type:H24	(25)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -	Baumuster / Type:H18, H21, HV1	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H21	(25)
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -	Baumuster / Type:H21	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
28.350 FNLS, FNLRS-WW	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
28.390 FNLS, FNLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H89, HV4	(25)
28.430 FNLS, FNLRS-WW	05.04 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.06 -		
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
		Baumuster / Type:H89, HV4	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
		1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H85	(25)
		Niedrige Bauart / Low design	(73)
24.480 FPLS, FPLRS	07.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
24.530 FPLS, FPLRS	07.05 -	1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H23	(25)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	06.04 -	Baumuster / Type:H89	(25)
28.540 FNLC, FNLLC	08.06 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	06.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
28.540 FNLC, FNLLC	08.06 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H85	(25)
		Niedrige Bauart / Low design	(73)
28.310 FNLS, FNLRS	06.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
28.320 FNLS, FNLRS	06.04 -	Baumuster / Type:H89	(25)
28.360 FNLS, FNLRS-WW	04.06 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
28.400 FNLS, FNLRS	04.06 -		
28.440 FNLS, FNLRS-WW	09.05 -		
28.540 FNLS	08.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:446,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 343 **81.46200.9541**



in preparation

in preparation exchange

26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 - 04.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H20	(37) (25)
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC 24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW 24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW 24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW 24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	09.01 - 09.01 - 09.01 - 09.02 - 09.01 - 09.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 Baumuster / Type:H44	(37) (25)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.360 FNLC, FNLLC 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H86, H87 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H86 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW 24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW 24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW 24.480 FNLLC/N, FNLLW/N 24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H45 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(37) (25) (43) (110)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H21 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC 28.540 FNLC, FNLLC	09.02 - 06.04 - 02.06 - 08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 Baumuster / Type:H85 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 487 81.47101.9137



Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation

in preparation

26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Baumuster / Type:H17 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (87) (4)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Baumuster / Type:H20 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Baumuster / Type:H17 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Baumuster / Type:H23 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (87) (4)
26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Baumuster / Type:H17 00, H20 00, H23 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -	Baumuster / Type:H17 00, H20 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -	Baumuster / Type:H17 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (87) (4)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -	Baumuster / Type:H17 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -	Baumuster / Type:H20 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC 24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW 24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW 24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW 24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW	09.01 - 09.01 - 09.01 - 09.02 - 09.01 - 09.01 -	Baumuster / Type:H44 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -	Baumuster / Type:H16 00, H19 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW	11.02 - 11.02 -	Baumuster / Type:H16 00, H19 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.360 FNLC, FNLLC 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H86 00	(25)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.360 FNLC, FNLLC 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H87 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation**
28.310 FNLS, FNLRS 28.360 FNLS, FNLRS 28.410 FNLS, FNLRS 28.460 FNLS, FNLRS 28.480 FNLS, FNLRS 28.510 FNLS, FNLRS 28.530 FNLS, FNLRS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -		Baumuster / Type:H86 00 (25)
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW 24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW 24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW 24.480 FNLLC/N, FNLLW/N 24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -		Baumuster / Type:H45 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW 24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW 24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW 24.480 FNLLC/N, FNLLW/N 24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -		Baumuster / Type:H45 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS 24.480 FPLS, FPLRS	02.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -		Baumuster / Type:H24 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS 24.480 FPLS, FPLRS	02.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -		Baumuster / Type:H24 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:H18 00 (25) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:H21 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:H21 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:H18 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 -		Baumuster / Type:H18 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -		Baumuster / Type:H18 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -		Baumuster / Type:H21 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation
in preparation eXchange

26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H24 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H24 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H21 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H18 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H18 00 ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (87) (4)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
28.310 FNLS, FNLRS	06.04 -		
28.320 FNLS, FNLRS	06.04 -		
28.350 FNLS, FNLRS-WW	02.04 -	Baumuster / Type:H89 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (104)
28.360 FNLS, FNLRS-WW	04.06 -		
28.390 FNLS, FNLRS	05.04 -		
28.400 FNLS, FNLRS	04.06 -		
28.430 FNLS, FNLRS-WW	05.04 -		
28.440 FNLS, FNLRS-WW	09.05 -		
28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.06 -		
28.540 FNLS	08.06 -		
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	06.04 -		
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -		
28.540 FNLC, FNLLC	08.06 -	Baumuster / Type:H89 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (104)
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	06.04 -	Baumuster / Type:H85 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -		
28.540 FNLC, FNLLC	08.06 -		
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	06.04 -	Baumuster / Type:H85 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -		
28.540 FNLC, FNLLC	08.06 -		
24.480 FPLS, FPLRS	07.05 -	Baumuster / Type:H23 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (87) (6)
24.530 FPLS, FPLRS	07.05 -		
24.480 FPLS, FPLRS	07.05 -	Baumuster / Type:H23 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (87) (4)
24.530 FPLS, FPLRS	07.05 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation**
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		Baumuster / Type:H85 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		Baumuster / Type:H89 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 488 81.47101.9136



Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -	Baumuster / Type:H86 00	(25)
28.310 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.360 FNLC, FNLLC	09.02 -		
28.360 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.410 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.460 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.480 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.510 FNLS, FNLRS	09.02 -		
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.530 FNLS, FNLRS	09.02 -		
24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW	05.04 -	Baumuster / Type:H45 00	(25)
24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
24.480 FNLLC/N, FNLLW/N	01.06 -		
24.540 FNLLC/N, FLLCW/N	01.06 -		
24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	02.04 -	Baumuster / Type:H24 00	(25)
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
24.480 FPLS, FPLRS	01.06 -		
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	05.04 -	Baumuster / Type:H18 00	(25)
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -		
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	05.04 -	Baumuster / Type:H21 00	(25)
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -		
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H21 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H18 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	Baumuster / Type:H24 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		
28.350 FNLS, FNLRS-WW	02.04 -	Baumuster / Type:H89 00	(25)
28.390 FNLS, FNLRS	05.04 -		
28.430 FNLS, FNLRS-WW	05.04 -		
28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.06 -		
28.350 FNLS, FNLRS-WW	02.04 -	Baumuster / Type:HV7 00	(25)
28.390 FNLS, FNLRS	05.04 -		
28.430 FNLS, FNLRS-WW	05.04 -		
28.480 FNLS, FNLRS-WW	02.06 -		
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -	Baumuster / Type:H89 00	(25)
28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -	Baumuster / Type:HV7 00	(25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

28.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC	02.06 -	Baumuster / Type:H85 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC	09.02 -		
28.310 FNLS, FNLRS	06.04 -	Baumuster / Type:H89 00	(25)
28.320 FNLS, FNLRS	06.04 -		
28.360 FNLS, FNLRS-WW	04.06 -		
28.400 FNLS, FNLRS	04.06 -		
28.440 FNLS, FNLRS-WW	09.05 -		
28.540 FNLC, FNLLC	08.06 -		
28.540 FNLS	08.06 -		
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	06.04 -		
		Baumuster / Type:H85 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
28.320 FNLC, FNLLC, FNLRC	06.04 -		
		Baumuster / Type:H89 00	(25)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 877 **81.47101.9218**



in preparation
in preparation eXchange

24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	02.04 -	Baumuster / Type:H24 00	(25)
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	05.04 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	05.04 -		
24.480 FPLS, FPLRS	01.06 -		
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 878 **81.47101.9219**



in preparation
in preparation eXchange

24.350, 24.360 FPLS, FPLRS	02.04 -	Baumuster / Type:H24 00 (25)
24.390, 24.400 FPLS, FPLRS	05.04 -	für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle (97)
24.430, 24.440 FPLS, FPLRS	05.04 -	
24.480 FPLS, FPLRS	01.06 -	
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -	

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 890 **81.47101.9217**



in preparation
in preparation eXchange

26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	04.00 -	Baumuster / Type:H20 00 (25)
26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC	04.00 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FNLLW	05.04 -	Baumuster / Type:H21 00 (25)
26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS	05.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	
26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC	05.04 -	
26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	
26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS	05.04 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	02.06 -	

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 892** **51.47101.9053**  **in preparation** **in preparation**	
26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW 11.02 - 26.330 FNLC, FNLLW 11.02 -		Baumuster / Type:H16 00 für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (96)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (55)	**8002 319** **81.46200.9410**  **in preparation** **in preparation** eXchange
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H17, H23 (25)
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H17, H23 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H17, H23, H25 (25)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H17, H23 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H18, H24, HV1 (25)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H89 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H89, HV4 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -	
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -	
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H18 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation
in preparation

26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H17, H20, H23 (25)
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	12.00 -	
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	09.00 -	
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	12.00 -	
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	12.00 -	
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	09.02 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	09.02 -	
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	12.00 -	
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	12.00 -	
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	09.02 -	
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.02 -	
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H17, H20, H23, H25 (25)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H18, H24, HV1 (25)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H89 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H89, HV4 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -	
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -	
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H18 (25)

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 (42)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 328 **81.46200.9303**



in preparation
in preparation

26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles (93) Baumuster / Type:H17, H20 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	12.00 -	
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	09.00 -	
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	12.00 -	
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	12.00 -	
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	09.02 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	09.02 -	
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	12.00 -	
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	12.00 -	
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	09.02 -	
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.02 -	
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles (93) Baumuster / Type:H18 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -	

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 330 **81.46200.9413**



in preparation

in preparation

26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H17, H23 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (37) (25) (43)
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 Baumuster / Type:H23 Niedrige Bauart / Low design Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (73) (43)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H25 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H17, H23 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (37) (25) (43)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 Baumuster / Type:H23 Niedrige Bauart / Low design Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (73) (43)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H18, H24, HV1 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H89 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H89, HV4 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H89, HV4, HV7 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H18 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (57)	**8002 331** **81.46200.9414**  in preparation in preparation
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H17, H23 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H25 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H17, H23 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H25 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H25 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 (37) Baumuster / Type:H17 (25) Niedrige Bauart / Low design (73) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
			in preparation
			in preparation
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 (37)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -		Baumuster / Type:H18, HV1 (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -		Baumuster / Type:H18, H24, HV1 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
			Baumuster / Type:H89 (25)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -		Baumuster / Type:H89, HV4, HV7 (25)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
			Baumuster / Type:H18 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/34/39 (37)
			Baumuster / Type:H18 (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:326,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 337** **81.46200.9535**  **in preparation** **in preparation**
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H17, H23 (25)	
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H20 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)	
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H20 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)	
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H17, H23, H25 (25)	
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H18, H24, HV1 (25)	
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H21 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)	
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H89 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)	
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H89 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)	
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 - 06.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H85, H89, HV4 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)	
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 - 06.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H85, H89, HV4 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)	
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37) Baumuster / Type:H18 (25)	
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H21 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)	

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 338 **81.46200.9537**



in preparation

in preparation

26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:H20 (25)
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H17, H20, H23 (25)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H17, H20, H23, H25 (25)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H24 (25)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H18, H21, HV1 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) Baumuster / Type:H21 (25) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H21 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H18, HV1 (25) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H89 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37) ->07.2004 Baumuster / Type:H74 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:326,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 338** **81.46200.9537**  **in preparation** **in preparation**
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 - 06.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H89, HV4 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 - 06.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H85 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 - 06.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37) ->07.2004 Baumuster / Type:H74, H75 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) Baumuster / Type:H21 (25) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H21 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H18 (25) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H18, H21 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:446,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 343 **81.46200.9541**



in preparation

in preparation

26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	09.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H20 (25)
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	12.00 -	
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	09.00 -	
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	12.00 -	
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	12.00 -	
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	09.02 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	09.02 -	
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	12.00 -	
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	12.00 -	
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	09.02 -	
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.02 -	
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H21 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -	
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H85 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -	
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -	

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation

26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H17 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H17 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H20 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H23 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.00 - 12.00 - 09.00 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 - 12.00 - 12.00 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H17 00, H20 00, H23 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Baumuster / Type:H17 00, H20 00, H23 00, H25 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Baumuster / Type:H20 00, H25 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation
in preparation eXchange

26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Baumuster / Type:H17 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Baumuster / Type:H17 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (87) (4)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(104) (4)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -	Baumuster / Type:H23 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (87) (4)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Baumuster / Type:H24 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(25) (104)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Baumuster / Type:H18 00 ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2	(25) (87)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Baumuster / Type:H21 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(25) (104)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Baumuster / Type:H18 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(25) (104)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Baumuster / Type:H21 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (104)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Baumuster / Type:H18 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (104)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -	Baumuster / Type:H24 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (104)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H89 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (104)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H74 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (104)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H74 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Baumuster / Type:H85 00	(25)
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(104) (4)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -		
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -	Baumuster / Type:H74 00, H75 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (104)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Baumuster / Type:H85 00	(25)
28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(104) (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation**
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 -		Baumuster / Type:H89 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 -		Baumuster / Type:H74 00, H75 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -		Baumuster / Type:H74 00, H75 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -		Baumuster / Type:H74 00, H75 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -		Baumuster / Type:H89 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 -		Baumuster / Type:H85 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		Baumuster / Type:H18 00, H21 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		Baumuster / Type:H18 00 (25) ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 (87) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		Baumuster / Type:H18 00, H21 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Baumuster / Type:H21 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Baumuster / Type:H18 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	05.04 - 02.06 -	Baumuster / Type:H24 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H74 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H99 00	(25)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H89 00	(25)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Baumuster / Type:H74 00, H75 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Baumuster / Type:H89 00	(25)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Baumuster / Type:H85 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE	06.04 -	Baumuster / Type:H99 00	(25)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 -	Baumuster / Type:H74 00, H75 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 -	Baumuster / Type:HV7 00	(25)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 -	Baumuster / Type:H89 00	(25)
28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 -	Baumuster / Type:H85 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -	Baumuster / Type:H18 00, H21 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 877** **81.47101.9218**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -		Baumuster / Type:H24 00 (25)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle (97)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 878** **81.47101.9219**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -		Baumuster / Type:H24 00 (25)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle (97)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 890** **81.47101.9217**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW	09.00 -		Baumuster / Type:H20 00 (25)
26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS	12.00 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS	12.00 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC	09.00 -		
26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS	12.00 -		
26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS	12.00 -		
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW	09.02 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	09.02 -		
26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC	12.00 -		
26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS	12.00 -		
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC	09.02 -		
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS	09.02 -		
26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC	05.04 -		Baumuster / Type:H21 00 (25)
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC	02.06 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
26.540 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	08.06 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 892** **51.47101.9053**  **in preparation** **in preparation** eXchange
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLR-LE	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00 (25) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 - 06.04 -		Baumuster / Type:H74 00 (25) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC-WW	06.04 - 06.04 - 06.04 -		Baumuster / Type:H75 00 (25) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

TGA 6x2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (55)	**8002 319** **81.46200.9410**  **in preparation** **in preparation** eXchange
26.310 FVLC 26.310 FVL-KO 26.360 FVL-KO 26.410 FVLC 26.410 FVL-KO 26.410 FVLS, FVLRS 26.460 FVLC 26.460 FVL-KO 26.480 FVL-KO	09.03 - 12.00 - 12.00 - 09.03 - 12.00 - 07.05 - 02.01 - 12.00 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H23 (25)
26.310 FVLC 26.310 FVL-KO 26.360 FVL-KO 26.410 FVLC 26.410 FVL-KO 26.410 FVLS, FVLRS 26.460 FVLC 26.460 FVL-KO 26.480 FVL-KO	09.03 - 12.00 - 12.00 - 09.03 - 12.00 - 07.05 - 02.01 - 12.00 - 09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H23 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310, 26.320 FVLC 26.310, 26.320 FVL-KO 26.350 FVLC 26.350 FVLS, FVLRS 26.350, 26.360 FVL-KO 26.360 FVLC 26.360 FVLS, FVLRS 26.390 FVLC 26.390 FVLS, FVLRS 26.390, 26.400 FVL-KO 26.400 FVLC 26.400 FVLS, FVLRS 26.430 FVL-KO 26.430 FVLS, FVLRS 26.440 FVL-KO 26.440 FVLS, FVLRS 26.480 FVL-KO	02.04 - 02.04 - 01.04 - 07.05 - 01.04 - 04.06 - 04.06 - 02.04 - 07.05 - 02.04 - 04.06 - 04.06 - 12.00 - 07.05 - 09.05 - 09.05 - 01.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H24 (25)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:H89 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation

in preparation

26.310 FVLC	09.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
26.310 FVL-KO	12.00 -	Baumuster / Type:H23	(25)
26.360 FVL-KO	12.00 -		
26.410 FVLC	09.03 -		
26.410 FVL-KO	12.00 -		
26.410 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.460 FVLC	02.01 -		
26.460 FVL-KO	12.00 -		
26.480 FVL-KO	09.02 -		
26.310, 26.320 FVLC	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
26.310, 26.320 FVL-KO	02.04 -	Baumuster / Type:H24	(25)
26.350 FVLC	01.04 -		
26.350 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.350, 26.360 FVL-KO	01.04 -		
26.360 FVLC	04.06 -		
26.360 FVLS, FVLRS	04.06 -		
26.390 FVLC	02.04 -		
26.390 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.390, 26.400 FVL-KO	02.04 -		
26.400 FVLC	04.06 -		
26.400 FVLS, FVLRS	04.06 -		
26.430 FVL-KO	12.00 -		
26.430 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.440 FVL-KO	09.05 -		
26.440 FVLS, FVLRS	09.05 -		
26.480 FVL-KO	01.06 -		
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
		Baumuster / Type:H89	(25)
		Niedrige Bauart / Low design	(73)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 330** **81.46200.9413**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
			in preparation
			in preparation
26.310 FVLC	09.03 -		
26.310 FVL-KO	12.00 -		
26.360 FVL-KO	12.00 -		
26.410 FVLC	09.03 -		
26.410 FVL-KO	12.00 -		
26.410 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.460 FVLC	02.01 -		
26.460 FVL-KO	12.00 -		
26.480 FVL-KO	09.02 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37)
			Baumuster / Type:H23 (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310 FVLC	09.03 -		
26.310 FVL-KO	12.00 -		
26.360 FVL-KO	12.00 -		
26.410 FVLC	09.03 -		
26.410 FVL-KO	12.00 -		
26.410 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.460 FVLC	02.01 -		
26.460 FVL-KO	12.00 -		
26.480 FVL-KO	09.02 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H23 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310, 26.320 FVLC	02.04 -		
26.310, 26.320 FVL-KO	02.04 -		
26.350 FVLC	01.04 -		
26.350 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.350, 26.360 FVL-KO	01.04 -		
26.360 FVLC	04.06 -		
26.360 FVLS, FVLRS	04.06 -		
26.390 FVLC	02.04 -		
26.390 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.390, 26.400 FVL-KO	02.04 -		
26.400 FVLC	04.06 -		
26.400 FVLS, FVLRS	04.06 -		
26.430 FVL-KO	12.00 -		
26.430 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.440 FVL-KO	09.05 -		
26.440 FVLS, FVLRS	09.05 -		
26.480 FVL-KO	01.06 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H24 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H89, HV4, HV7 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (57)	**8002 331** **81.46200.9414**  **in preparation** **in preparation**
26.310 FVLC	09.03 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H23 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310 FVL-KO	12.00 -		
26.360 FVL-KO	12.00 -		
26.410 FVLC	09.03 -		
26.410 FVL-KO	12.00 -		
26.410 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.460 FVLC	02.01 -		
26.460 FVL-KO	12.00 -		
26.480 FVL-KO	09.02 -		
26.310, 26.320 FVLC	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H24 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310, 26.320 FVL-KO	02.04 -		
26.350 FVLC	01.04 -		
26.350 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.350, 26.360 FVL-KO	01.04 -		
26.360 FVLC	04.06 -		
26.360 FVLS, FVLRS	04.06 -		
26.390 FVLC	02.04 -		
26.390 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.390, 26.400 FVL-KO	02.04 -		
26.400 FVLC	04.06 -		
26.400 FVLS, FVLRS	04.06 -		
26.430 FVL-KO	12.00 -		
26.430 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.440 FVL-KO	09.05 -		
26.440 FVLS, FVLRS	09.05 -		
26.480 FVL-KO	01.06 -		
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H89 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 337** **81.46200.9535**	
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation eXchange	
26.310 FVLC	09.03 -			
26.310 FVL-KO	12.00 -			
26.360 FVL-KO	12.00 -			
26.410 FVLC	09.03 -			
26.410 FVL-KO	12.00 -			
26.410 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.460 FVLC	02.01 -			
26.460 FVL-KO	12.00 -			
26.480 FVL-KO	09.02 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49	(37)
			Baumuster / Type:H23	(25)
26.310, 26.320 FVLC	02.04 -			
26.310, 26.320 FVL-KO	02.04 -			
26.350 FVLC	01.04 -			
26.350 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.350, 26.360 FVL-KO	01.04 -			
26.360 FVLC	04.06 -			
26.360 FVLS, FVLRS	04.06 -			
26.390 FVLC	02.04 -			
26.390 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.390, 26.400 FVL-KO	02.04 -			
26.400 FVLC	04.06 -			
26.400 FVLS, FVLRS	04.06 -			
26.430 FVL-KO	12.00 -			
26.430 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.440 FVL-KO	09.05 -			
26.440 FVLS, FVLRS	09.05 -			
26.480 FVL-KO	01.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49	(37)
			Baumuster / Type:H24	(25)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
			Baumuster / Type:H89, HV4	(25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
			Baumuster / Type:HV4, H89	(25)
			Niedrige Bauart / Low design	(73)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
26.310 FVLC	09.03 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.310 FVL-KO	12.00 -		1.VA / 1st FA (5)
26.360 FVL-KO	12.00 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
26.410 FVLC	09.03 -		Baumuster / Type:H23 (25)
26.410 FVL-KO	12.00 -		
26.410 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.460 FVLC	02.01 -		
26.460 FVL-KO	12.00 -		
26.480 FVL-KO	09.02 -		
26.310, 26.320 FVLC	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.310, 26.320 FVL-KO	02.04 -		1.VA / 1st FA (5)
26.350 FVLC	01.04 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
26.350 FVLS, FVLRS	07.05 -		Baumuster / Type:H24 (25)
26.350, 26.360 FVL-KO	01.04 -		
26.360 FVLC	04.06 -		
26.360 FVLS, FVLRS	04.06 -		
26.390 FVLC	02.04 -		
26.390 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.390, 26.400 FVL-KO	02.04 -		
26.400 FVLC	04.06 -		
26.400 FVLS, FVLRS	04.06 -		
26.430 FVL-KO	12.00 -		
26.430 FVLS, FVLRS	07.05 -		
26.440 FVL-KO	09.05 -		
26.440 FVLS, FVLRS	09.05 -		
26.480 FVL-KO	01.06 -		
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			->07.2004
			Baumuster / Type:H74, H75 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
			Baumuster / Type:H89 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			->07.2004
			Baumuster / Type:H74, H75 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
28.310 FNLC, FNLLC	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
28.360 FNLC, FNLLC	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
28.410 FNLC, FNLLC	09.02 -		->07.2004
			Baumuster / Type:H71 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 357** **82.46200.9046**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
28.390 FNLLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			Baumuster / Type:H81 (25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
26.310 FVL-KO	12.00 -		Baumuster / Type:H23 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (104) (87) (6)
26.360 FVL-KO	12.00 -			
26.410 FVL-KO	12.00 -			
26.460 FVL-KO	12.00 -			
26.310 FVLC	09.03 -		Baumuster / Type:H23 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.410 FVLC	09.03 -			
26.410 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.460 FVLC	02.01 -			
26.480 FVL-KO	09.02 -			
26.310 FVLC	09.03 -		Baumuster / Type:H23 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.410 FVLC	09.03 -			
26.410 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.460 FVLC	02.01 -			
26.480 FVL-KO	09.02 -			
26.310 FVLC	09.03 -		Baumuster / Type:H23 00 ab Achslast [t] / from Axle Load [t]:8,2 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (87) (4)
26.410 FVLC	09.03 -			
26.410 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.460 FVLC	02.01 -			
26.480 FVL-KO	09.02 -			
26.310, 26.320 FVLC	02.04 -		Baumuster / Type:H24 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.310, 26.320 FVL-KO	02.04 -			
26.350 FVLC	01.04 -			
26.350 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.350, 26.360 FVL-KO	01.04 -			
26.360 FVLC	04.06 -			
26.360 FVLS, FVLRS	04.06 -			
26.390 FVLC	02.04 -			
26.390 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.390, 26.400 FVL-KO	02.04 -			
26.400 FVLC	04.06 -			
26.400 FVLS, FVLRS	04.06 -			
26.430 FVL-KO	12.00 -			
26.430 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.440 FVL-KO	09.05 -			
26.440 FVLS, FVLRS	09.05 -			
26.480 FVL-KO	01.06 -			
26.310, 26.320 FVLC	02.04 -		Baumuster / Type:H24 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.310, 26.320 FVL-KO	02.04 -			
26.350 FVLC	01.04 -			
26.350 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.350, 26.360 FVL-KO	01.04 -			
26.360 FVLC	04.06 -			
26.360 FVLS, FVLRS	04.06 -			
26.390 FVLC	02.04 -			
26.390 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.390, 26.400 FVL-KO	02.04 -			
26.400 FVLC	04.06 -			
26.400 FVLS, FVLRS	04.06 -			
26.430 FVL-KO	12.00 -			
26.430 FVLS, FVLRS	07.05 -			
26.440 FVL-KO	09.05 -			
26.440 FVLS, FVLRS	09.05 -			
26.480 FVL-KO	01.06 -			
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00, H75 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00, H75 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(25) (104)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation**
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		Baumuster / Type:H89 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00, H75 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		Baumuster / Type:H75 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
28.390 FNLLC	07.06 -		Baumuster / Type:H81 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.390 FNLLC	07.06 -		Baumuster / Type:H81 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
28.310 FNLC, FNLLC 28.360 FNLC, FNLLC 28.410 FNLC, FNLLC	09.02 - 09.02 - 09.02 -		Baumuster / Type:H71 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
28.310 FNLC, FNLLC 28.360 FNLC, FNLLC 28.410 FNLC, FNLLC	09.02 - 09.02 - 09.02 -		Baumuster / Type:H71 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

26.310, 26.320 FVLC	02.04 -	Baumuster / Type:H24 00 (25)
26.310, 26.320 FVL-KO	02.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
26.350 FVLC	01.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.350 FVLS, FVLRS	07.05 -	
26.350, 26.360 FVL-KO	01.04 -	
26.360 FVLC	04.06 -	
26.360 FVLS, FVLRS	04.06 -	
26.390 FVLC	02.04 -	
26.390 FVLS, FVLRS	07.05 -	
26.390, 26.400 FVL-KO	02.04 -	
26.400 FVLC	04.06 -	
26.400 FVLS, FVLRS	04.06 -	
26.430 FVL-KO	12.00 -	
26.430 FVLS, FVLRS	07.05 -	
26.440 FVL-KO	09.05 -	
26.440 FVLS, FVLRS	09.05 -	
26.480 FVL-KO	01.06 -	
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H99 00 (25)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H74 00, H75 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H89 00 (25)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H74 00, H75 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -	Baumuster / Type:H99 00 (25)
28.390 FNLLC	07.06 -	Baumuster / Type:H81 00 (25) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Austauschteil (24)
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)

8001 494 **81.47101.9184**



K S00 000 468
K S01 000 438 eXchange

28.390 FNLLC	07.06 -	Baumuster / Type:H81 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.310 FNLC, FNLLC	09.02 -	Baumuster / Type:H71 00 (25)
28.360 FNLC, FNLLC	09.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
28.410 FNLC, FNLLC	09.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 877** **81.47101.9218**  **in preparation** **in preparation**
26.310, 26.320 FVLC 26.310, 26.320 FVL-KO 26.350 FVLC 26.350 FVLS, FVLRS 26.350, 26.360 FVL-KO 26.360 FVLC 26.360 FVLS, FVLRS 26.390 FVLC 26.390 FVLS, FVLRS 26.390, 26.400 FVL-KO 26.400 FVLC 26.400 FVLS, FVLRS 26.430 FVL-KO 26.430 FVLS, FVLRS 26.440 FVL-KO 26.440 FVLS, FVLRS 26.480 FVL-KO	02.04 - 02.04 - 01.04 - 07.05 - 01.04 - 04.06 - 04.06 - 02.04 - 07.05 - 02.04 - 04.06 - 04.06 - 12.00 - 07.05 - 09.05 - 09.05 - 01.06 -		Baumuster / Type:H24 00 für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle (25) (97)

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 878** **81.47101.9219**  **in preparation** **in preparation**
26.310, 26.320 FVLC 26.310, 26.320 FVL-KO 26.350 FVLC 26.350 FVLS, FVLRS 26.350, 26.360 FVL-KO 26.360 FVLC 26.360 FVLS, FVLRS 26.390 FVLC 26.390 FVLS, FVLRS 26.390, 26.400 FVL-KO 26.400 FVLC 26.400 FVLS, FVLRS 26.430 FVL-KO 26.430 FVLS, FVLRS 26.440 FVL-KO 26.440 FVLS, FVLRS 26.480 FVL-KO	02.04 - 02.04 - 01.04 - 07.05 - 01.04 - 04.06 - 04.06 - 02.04 - 07.05 - 02.04 - 04.06 - 04.06 - 12.00 - 07.05 - 09.05 - 09.05 - 01.06 -		Baumuster / Type:H24 00 für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle (25) (97)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 892** **51.47101.9053**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	07.06 -		Baumuster / Type:H75 00 (25)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.310, 28.320 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00 (25)
28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE	07.06 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 893** **81.47101.9223**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 498**
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)	**K S01 000 468**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
28.310 FNLC, FNLLC	09.02 -		
28.360 FNLC, FNLLC	09.02 -		Baumuster / Type:H71 00 (25)
28.410 FNLC, FNLLC	09.02 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 897** **81.47101.9085**
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:33			
Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	**in preparation**
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:4		(23)	**in preparation**
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9		(26)	
28.390 FNLLC	07.06 -		**gtr**
			Baumuster / Type:H81 00 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation

in preparation

26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -	Baumuster / Type:H25, H29	(25)
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -		
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -		
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -		
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -		
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -		
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -		
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.530 FDK, FDLK	07.03 -		
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	07.03 -		
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -	1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H25, H29, H63, H67	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310 FD-TM, FDR-TM	10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
26.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.410 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.460 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	Baumuster / Type:H25	(25)
33.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
33.410 FD-TM, FDR-TM	10.00 -		
33.460 FD-TM, FDR-TM	09.02 -		
33.480 FD-TM	09.02 -		
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -	Baumuster / Type:H25, H29, H63	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	09.02 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	09.02 -		
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	01.01 -	1.VA / 1st FA	(5)
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	10.00 -	Baumuster / Type:H25, H28, H29	(25)
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	10.00 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -		
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	09.02 -		
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	09.02 -		
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	09.02 -		
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	09.02 -		
26.480 FD-TM	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
		1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H25, H63	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
		1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation

in preparation

26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC 26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC 26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H26, H30, H67, H35, H42 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (5) (14) (25) (43)
26.310, 26.320 FDK, FDLK 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK 26.390, 26.400 FDK, FDLK 26.430, 26.440 FDK, FDLK 26.480 FDK, FDLK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H26, H30 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (5) (14) (25) (43)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H26, H30, H35 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (5) (14) (25) (43)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS 26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 - 05.04 - 02.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H67, H30, HV2, H26, H35, H42 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (5) (14) (25) (43)
40.410 FDK-WW 40.410 FDS-WW 40.460 FDK-WW 40.460 FDS-WW 40.480 FDK-WW 40.480 FDS-WW 40.480 FDS-WW; FDRS	04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 - 06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H33 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (5) (14) (25) (43)
26.310, 26.320 FVHL-KO 26.350 FVHLC 26.350 FVHLS 26.350, 26.360 FVHL-KO 26.360 FVHLC 26.360 FVHLS 26.390, 26.400 FVHL-KO 26.430, 26.440 FVLH-KO 26.480 FVHL-KO	06.05 - 06.05 - 07.05 - 06.05 - 04.06 - 04.06 - 06.05 - 06.05 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H42	(37) (5) (14) (25)
26.310, 26.320 FD-TM 26.350, 26.360 FD-TM 26.390, 26.400 FD-TM 26.430, 26.440 FD-TM 26.480 FD-TM	06.05 - 02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H26 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (5) (14) (25) (43)
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H66, H30, H26, HW2 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (5) (14) (25) (43)
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H66, H30, H26, HW2, HV2 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (5) (14) (25) (43)
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M 33.480 FDK, FDLK, FDRK	05.04 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H66, H30, H26, HV2, HW2, HW8, HW9 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (5) (14) (25) (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 319 81.46200.9410
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
			in preparation
			in preparation
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Baumuster / Type:H66, H30, H26, HV2, HW2, HW8 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.350 FDLRC-WW	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
26.360 FDLC-WW, FDLRC	05.04 -		1.VA / 1st FA (5)
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	02.06 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	02.06 -		Baumuster / Type:H67 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Baumuster / Type:H67, H30, HV2 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Baumuster / Type:H35, HV2 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Baumuster / Type:H67, HV2 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
33.440 FDC, FDRC	06.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
33.440 FDK, FDRK	06.05 -		1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Baumuster / Type:H66, HW2 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		1.VA / 1st FA (5)
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		Baumuster / Type:HW2 (25)
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation

in preparation

26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC 26.310 FDK, FDLK, FDRK 26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK 26.460 FDK, FDLK, FDLRK 26.480 FDK, FDLK, FDLRK 26.480 FD-TM 26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS 26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC 26.530 FDK, FDLK, FDLRK 26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS 33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC 33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M 33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC 33.530 FDK, FDLK 33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 - 09.02 - 01.01 - 09.02 - 09.01 - 01.01 - 09.02 - 09.02 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 09.02 - 01.01 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 07.03 - 07.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29	(37) (25)
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	01.01 - 09.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29, H63, H67	(37) (25)
26.310 FD-TM, FDR-TM 26.360 FD-TM, FDR-TM 26.410 FD-TM, FDR-TM 26.460 FD-TM, FDR-TM 33.360 FD-TM, FDR-TM 33.410 FD-TM, FDR-TM 33.460 FD-TM, FDR-TM 33.480 FD-TM	10.00 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 10.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H25	(37) (25)
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW 26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW 26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW 26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	01.01 - 06.01 - 01.01 - 06.01 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29, H63	(37) (25)
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW 33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC 33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	10.00 - 01.01 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29, H62, H28	(37) (25)
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42	(37) (25)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC 26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC 26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42, H67	(37) (25)
26.310, 26.320 FDK, FDLK 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK 26.390, 26.400 FDK, FDLK 26.430, 26.440 FDK, FDLK 26.480 FDK, FDLK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30	(37) (25)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H35	(37) (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation

in preparation eXchange

26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS 26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42, H67, HV2	(37) (25)
40.410 FDS-WW 40.460 FDK-WW 40.460 FDS-WW 40.480 FDK-WW 40.480 FDS-WW	04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 -	Baumuster / Type:H33	(25)
40.410 FDK-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H33	(25)
40.410 FDK-WW	04.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 Baumuster / Type:H68 Gerade Vorderachse / Straight front axle	(37) (37) (25) (45)
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK 40.440 FDK-WW, FDRK 40.480 FDK-WW, FDRK	06.05 - 06.05 - 06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 Baumuster / Type:H11, H34 Gerade Vorderachse / Straight front axle	(37) (37) (25) (45)
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS 40.430 FDK-WW, FDRK 40.430 FDS-WW, FDRS 40.440 FDS-WW, FDRS	06.05 - 06.05 - 06.05 - 06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 Baumuster / Type:H34 Gerade Vorderachse / Straight front axle	(37) (37) (25) (45)
26.310, 26.320 FVHL-KO 26.350 FVHLC 26.350 FVHLS 26.350, 26.360 FVHL-KO 26.360 FVHLC 26.360 FVHLS 26.390, 26.400 FVHL-KO 26.430, 26.440 FVLH-KO 26.480 FVHL-KO	06.05 - 06.05 - 07.05 - 06.05 - 04.06 - 04.06 - 06.05 - 06.05 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H42	(37) (25)
26.310, 26.320 FD-TM 26.350, 26.360 FD-TM 26.390, 26.400 FD-TM 26.430, 26.440 FD-TM 26.480 FD-TM	06.05 - 02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H26	(37) (25)
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42, HV2	(37) (25)
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.480 FDK, FDLK, FDRK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW2	(37) (25)
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M 33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW2, HV2	(37) (25)
26.350 FDLRC-WW 26.360 FDLC-WW, FDLRC 26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW 26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H67	(37) (25)
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H30, H67, HV2	(37) (25)
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H67, H35	(37) (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation
in preparation

26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
		Baumuster / Type:H67, HV2	(25)
33.440 FDC, FDRC	06.05 -		
33.440 FDK, FDRK	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
		Baumuster / Type:H66, HW2	(25)
40.480 FDS-WW; FDRS	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
		Baumuster / Type:H34	(25)
		Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)
40.480 FDS-WW; FDRS	06.05 -	Baumuster / Type:H33	(25)
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -	Baumuster / Type:HW2	(25)
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
TGA 40T	02.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
		Baumuster / Type:H68	(25)
		Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 (42)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 328 **81.46200.9303**



in preparation
in preparation

26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -	für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles	(93)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -	Baumuster / Type:H35	(25)
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 330 **81.46200.9413**



in preparation

in preparation exchange

26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	Baumuster / Type:H25, H29	(25)
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -		
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	01.01 -		
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -		
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -		
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -		
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -		
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -		
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -		
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -		
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -		
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.530 FDK, FDLK	07.03 -		
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	07.03 -		
26.310 FD-TM, FDR-TM	10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	Baumuster / Type:H25	(25)
26.410 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.460 FD-TM, FDR-TM	01.01 -		
33.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -		
33.410 FD-TM, FDR-TM	10.00 -		
33.460 FD-TM, FDR-TM	09.02 -		
33.480 FD-TM	09.02 -		
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	01.01 -	Baumuster / Type:H25	(25)
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	10.00 -		
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	10.00 -		
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -		
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	09.02 -		
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	09.02 -		
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	09.02 -		
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	09.02 -		
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	01.01 -	Baumuster / Type:H25, H28, H29	(25)
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	10.00 -		
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	10.00 -		
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -		
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	09.02 -		
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	09.02 -		
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	09.02 -		
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	09.02 -		
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -	Baumuster / Type:H25, H29, H63	(25)
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	09.02 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	09.02 -		
26.480 FD-TM	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
		Baumuster / Type:H25, H63	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
		Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 330 **81.46200.9413**



in preparation

in preparation

26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC 26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC 26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 - 05.04 - 05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42, H67 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.310, 26.320 FDK, FDLK 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK 26.390, 26.400 FDK, FDLK 26.430, 26.440 FDK, FDLK 26.480 FDK, FDLK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H35 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS 26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 - 05.04 - 02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42, HV2, H67 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.310, 26.320 FVHL-KO 26.350 FVHLC 26.350 FVHLS 26.350, 26.360 FVHL-KO 26.360 FVHLC 26.360 FVHLS 26.390, 26.400 FVHL-KO 26.430, 26.440 FVLH-KO 26.480 FVHL-KO	06.05 - 06.05 - 07.05 - 06.05 - 04.06 - 04.06 - 06.05 - 06.05 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H42 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.310, 26.320 FD-TM 26.350, 26.360 FD-TM 26.390, 26.400 FD-TM 26.430, 26.440 FD-TM 26.480 FD-TM	06.05 - 02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.480 FDK, FDLK, FDRK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW2 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HV2, HW2 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	05.04 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HV2, HW2, HW8, HW9 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW8, HW2, HV2 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29, H63, H67 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.350 FDLRC-WW 26.360 FDLC-WW, FDLRC 26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW 26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H67 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H30, H67, HV2 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 330** **81.46200.9413**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
			in preparation
			in preparation
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H35, H67 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H67, HV2 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
33.440 FDC, FDRC	06.05 -		
33.440 FDK, FDRK	06.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H66, HW2 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:HW2 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H25, H29 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -	
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -	
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -	
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -	
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -	
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -	
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -	
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -	
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -	
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -	
33.530 FDK, FDLK	07.03 -	
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	07.03 -	
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H25, H29 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -	
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -	
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -	
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -	
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -	
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -	
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -	
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -	
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -	
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -	
33.530 FDK, FDLK	07.03 -	
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	07.03 -	
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H25, H29 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -	
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -	
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -	
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -	
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -	
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -	
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -	
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -	
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -	
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -	
33.530 FDK, FDLK	07.03 -	
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	07.03 -	
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H25, H29 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -	
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H25, H29, H63, H67 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -	
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H25, H29, H63, H67 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -	
26.310 FD-TM, FDR-TM	10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H25 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	
26.410 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	
26.460 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	
33.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	
33.410 FD-TM, FDR-TM	10.00 -	
33.460 FD-TM, FDR-TM	09.02 -	
33.480 FD-TM	09.02 -	

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

26.310 FD-TM, FDR-TM 26.360 FD-TM, FDR-TM 26.410 FD-TM, FDR-TM 26.460 FD-TM, FDR-TM 33.360 FD-TM, FDR-TM 33.410 FD-TM, FDR-TM 33.460 FD-TM, FDR-TM 33.480 FD-TM	10.00 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 10.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H25 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)
26.310 FD-TM, FDR-TM 26.360 FD-TM, FDR-TM 26.410 FD-TM, FDR-TM 26.460 FD-TM, FDR-TM 33.360 FD-TM, FDR-TM 33.410 FD-TM, FDR-TM 33.460 FD-TM, FDR-TM 33.480 FD-TM	10.00 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 10.00 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H25 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW 26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW 26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW 26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	01.01 - 06.01 - 01.01 - 06.01 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29, H63 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW 26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW 26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW 26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	01.01 - 06.01 - 01.01 - 06.01 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW 26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW 26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW 26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	01.01 - 06.01 - 01.01 - 06.01 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H25, H29, H63 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW 33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 - 01.01 - 10.00 - 10.00 - 10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29, H62, H28 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW 33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 - 01.01 - 10.00 - 10.00 - 10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H25, H29, H28 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW 33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 - 01.01 - 10.00 - 10.00 - 10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29, H28 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC 33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	10.00 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H25, H29, H28 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC 33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	10.00 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H25, H29, H28 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 331 81.46200.9414
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	in preparation
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	in preparation eXchange
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	10.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	09.02 -		Baumuster / Type:H25, H29, H28 (25)
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	09.02 -		
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	09.02 -		
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	09.02 -		
26.480 FD-TM	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
			Baumuster / Type:H25, H63 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.480 FD-TM	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H25 (25)
			Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.480 FD-TM	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H25, H63 (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -		Baumuster / Type:H26, H30 (25)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -		Baumuster / Type:H26, H30, H35, H67 (25)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -		Baumuster / Type:H26, H30, H35, H67 (25)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		Baumuster / Type:H26, H30 (25)
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		Baumuster / Type:H26, H30 (25)
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		Baumuster / Type:H26, H30 (25)
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 331 81.46200.9414
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	in preparation in preparation
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H26, H30, H67 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H26, H30, H35, H67 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H26, H30, HV2 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H26, H30, HV2 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H26, H30, H35, H67 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H26, H30, H35, H67 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	06.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) für / for:SV>538 (91) Baumuster / Type:H34 (25) Hohe Bauart / High design (47)
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	06.05 -		
40.430 FDK-WW, FDRK	06.05 -		
40.430 FDS-WW, FDRS	06.05 -		
40.440 FDK-WW, FDRK	06.05 -		
40.440 FDS-WW, FDRS	06.05 -		
40.480 FDK-WW, FDRK	06.05 -		
40.480 FDS-WW; FDRS	06.05 -		
26.310, 26.320 FD-TM	06.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H26 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.350, 26.360 FD-TM	02.04 -		
26.390, 26.400 FD-TM	05.04 -		
26.430, 26.440 FD-TM	05.04 -		
26.480 FD-TM	02.06 -		
26.310, 26.320 FD-TM	06.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:H26 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.350, 26.360 FD-TM	02.04 -		
26.390, 26.400 FD-TM	05.04 -		
26.430, 26.440 FD-TM	05.04 -		
26.480 FD-TM	02.06 -		
26.310, 26.320 FD-TM	06.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H26 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.350, 26.360 FD-TM	02.04 -		
26.390, 26.400 FD-TM	05.04 -		
26.430, 26.440 FD-TM	05.04 -		
26.480 FD-TM	02.06 -		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW2 (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW2 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.480 FDK, FDLK, FDRK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW2 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M 33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW2, HV2 Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(37) (25) (70)
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M 33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW2 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M 33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H26, H30, H66, HW2, HV2 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.350 FDLRC-WW 26.360 FDLC-WW, FDLRC 26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW 26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H67 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.350 FDLRC-WW 26.360 FDLC-WW, FDLRC 26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW 26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H67 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H67 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:HV2, H30, H67 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H35, H67 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:H67, H35 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:HV2, H67 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 Baumuster / Type:H67 Niedrige Bauart / Low design	(37) (25) (73)
33.440 FDC, FDRC 33.440 FDK, FDRK	06.05 - 06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 Baumuster / Type:HW2, H66 Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (25) (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)
hydraulisch / Hydraulic		(106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

28.350 FANLC	07.06 -	
28.350 FANLK	07.06 -	
28.360 FANLC	07.06 -	
28.360 FANLK	07.06 -	
28.390 FANLC	07.06 -	
28.390 FANLK	07.06 -	
28.400 FANLC	07.06 -	
28.430 FANLC	07.06 -	
28.430 FANLK	07.06 -	
28.440 FANLC	07.06 -	
28.440 FANLK	07.06 -	
28.480 FANLC	07.06 -	
28.480 FANLK	07.06 -	
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -	
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -	
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -	
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -	
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
Baumuster / Type:H84 (25)

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
Baumuster / Type:HW2 (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 337 **81.46200.9535**



in preparation

in preparation

33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	01.01 -	1.VA / 1st FA	(5)
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	10.00 -	Baumuster / Type:H28, H29, H25	(25)
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	10.00 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -		
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	09.02 -		
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	09.02 -		
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	09.02 -		
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	09.02 -		
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	01.01 -	Baumuster / Type:H29	(25)
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	10.00 -		
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	10.00 -		
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -		
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	09.02 -		
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	09.02 -		
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	09.02 -		
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	09.02 -		
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H30	(25)
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42	(25)
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -	Baumuster / Type:H30	(25)
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -		
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -	Baumuster / Type:H26, H30	(25)
26.480 FDK, FDLK	02.06 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -		
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 337 **81.46200.9535**



in preparation

in preparation

26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H30 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -	
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -	
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H30, HV2 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -	
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -	
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -	
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H26, H30, H35, H42 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -	
26.310, 26.320 FVHL-KO	06.05 -	
26.350 FVHLC	06.05 -	
26.350 FVHLS	07.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:H42 (25)
26.350, 26.360 FVHL-KO	06.05 -	
26.360 FVHLC	04.06 -	
26.360 FVHLS	04.06 -	
26.390, 26.400 FVHL-KO	06.05 -	
26.430, 26.440 FVLH-KO	06.05 -	
26.480 FVHL-KO	02.06 -	
26.310, 26.320 FD-TM	06.05 -	
26.350, 26.360 FD-TM	02.04 -	
26.390, 26.400 FD-TM	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H26 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.430, 26.440 FD-TM	05.04 -	
26.480 FD-TM	02.06 -	
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -	
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -	
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H30, HV2 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -	
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -	
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -	
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H26, H30 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -	
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:H30, HV2 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14) Baumuster / Type:H35 (25)
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	02.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:HV2 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 338 **81.46200.9537**



in preparation

in preparation

26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	Baumuster / Type:H29	(25)
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -		
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -		
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -		
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	01.01 -		
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -		
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -		
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -		
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -		
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -		
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	09.02 -		
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	09.02 -		
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -		
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -		
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -		
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -		
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -		
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.530 FDK, FDLK	07.03 -		
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	07.03 -		
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	Baumuster / Type:H25, H29	(25)
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -		
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -		
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -		
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -		
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	01.01 -		
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -		
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -		
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -		
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -		
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -		
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	09.02 -		
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	09.02 -		
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -		
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -		
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -		
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -		
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -		
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.530 FDK, FDLK	07.03 -		
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	07.03 -		
26.310 FD-TM, FDR-TM	10.00 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	Baumuster / Type:H25	(25)
26.410 FD-TM, FDR-TM	01.01 -		
26.460 FD-TM, FDR-TM	01.01 -		
33.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -		
33.410 FD-TM, FDR-TM	10.00 -		
33.460 FD-TM, FDR-TM	09.02 -		
33.480 FD-TM	09.02 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:326,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 338** **81.46200.9537**  **in preparation** **in preparation**
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	10.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:H29 (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	01.01 -		
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -		
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	10.00 -		
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	10.00 -		
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -		
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	09.02 -		
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	09.02 -		
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	09.02 -		
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	09.02 -		
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	10.00 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H25, H28, H29 (25)
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	01.01 -		
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -		
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	10.00 -		
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	10.00 -		
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -		
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	09.02 -		
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	09.02 -		
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	09.02 -		
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -		
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	09.02 -		
26.480 FD-TM	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H25, H29 (25)
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H26, H30, H35 (25)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:H30 (25)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H42 (25)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H26, H30 (25)
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -		
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 338 **81.46200.9537**



in preparation

in preparation

26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -	Baumuster / Type:H30	(25)
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -		
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
		Baumuster / Type:H26, H30, H35	(25)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
		Baumuster / Type:H30	(25)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H42	(25)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -	Baumuster / Type:H26, H30, HV2, H35	(25)
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -	Baumuster / Type:H30	(25)
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
		Baumuster / Type:H26, H30, HV2	(25)
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
		1.VA / 1st FA	(5)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
		Baumuster / Type:H42	(25)
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
		Baumuster / Type:H30	(25)
26.310, 26.320 FVHL-KO	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.350 FVHLC	06.05 -	1.VA / 1st FA	(5)
26.350 FVHLS	07.05 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
26.350, 26.360 FVHL-KO	06.05 -	Baumuster / Type:H42	(25)
26.360 FVHLC	04.06 -		
26.360 FVHLS	04.06 -		
26.390, 26.400 FVHL-KO	06.05 -		
26.430, 26.440 FVLH-KO	06.05 -		
26.480 FVHL-KO	02.06 -		
26.310, 26.320 FD-TM	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.350, 26.360 FD-TM	02.04 -	Baumuster / Type:H26	(25)
26.390, 26.400 FD-TM	05.04 -		
26.430, 26.440 FD-TM	05.04 -		
26.480 FD-TM	02.06 -		
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H30	(25)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -		
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H26, H30, HV2	(25)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:HV2, H30 (25)
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:H30 (25)
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:H35 (25)
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Baumuster / Type:HV2 (25)
28.400 FANLK	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37) ->07.2004 Baumuster / Type:H74 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:446,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 343 **81.46200.9541**



in preparation

in preparation

26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -	
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -	
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	01.01 -	
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -	
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -	
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -	
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -	
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	09.02 -	
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -	
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	09.02 -	
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -	
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -	
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -	
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC	10.00 -	
33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	01.01 -	
33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -	
33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	10.00 -	
33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	10.00 -	
33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	10.00 -	
33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW	09.02 -	
33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -	
33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW	09.02 -	
33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC	09.02 -	
33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW	09.02 -	
33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	09.02 -	
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -	
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -	
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -	
33.530 FDK, FDLK	07.03 -	
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	07.03 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
Baumuster / Type:H29 (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 343** **81.46200.9541**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:446,5		(67)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37)
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -		Baumuster / Type:H30 (25)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -		
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -		
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -		
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -		
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -		
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 357** **82.46200.9046**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
28.360 FANLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
28.360 FANLK	07.06 -		Baumuster / Type:H81 (25)
28.410 FANLC	07.06 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
28.410 FANLK	07.06 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
28.480 FANLC	07.06 -		
28.480 FANLK	07.06 -		
28.530 FANLC	07.06 -		
28.530 FANLK	07.06 -		
28.350 FANLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
28.350 FANLK	07.06 -		07.2004->
28.360 FANLC	07.06 -		Baumuster / Type:H84 (25)
28.360 FANLK	07.06 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
28.390 FANLC	07.06 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
28.390 FANLK	07.06 -		
28.400 FANLC	07.06 -		
28.430 FANLC	07.06 -		
28.430 FANLK	07.06 -		
28.440 FANLC	07.06 -		
28.440 FANLK	07.06 -		
28.480 FANLC	07.06 -		
28.480 FANLK	07.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 487 81.47101.9137



Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	Baumuster / Type:H25 00, H29 00	(25)
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -		
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -		
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -		
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -		
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -		
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -		
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -		
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -		
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -	Baumuster / Type:H25 00, H29 00	(25)
26.310 FDK, FDLK, FDRK	09.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK	09.02 -		
26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK	09.01 -		
26.460 FDK, FDLK, FDLRK	01.01 -		
26.480 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC	01.01 -		
26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	01.01 -		
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC	01.01 -		
26.530 FDK, FDLK, FDLRK	09.02 -		
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS	01.01 -		
33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M	09.02 -		
33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC	09.02 -		
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	Baumuster / Type:H25 00, H29 00	(25)
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	01.01 -		
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -		
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -		
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -		
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	09.02 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	09.02 -		
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	Baumuster / Type:H25 00, H29 00, H63 00	(25)
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW	01.01 -		
26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -		
26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -		
26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW	06.01 -		
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW	09.02 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS	09.02 -		
26.310 FD-TM, FDR-TM	10.00 -	Baumuster / Type:H25 00	(25)
26.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.410 FD-TM, FDR-TM	01.01 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.460 FD-TM, FDR-TM	01.01 -		
33.360 FD-TM, FDR-TM	01.01 -		
33.410 FD-TM, FDR-TM	10.00 -		
33.460 FD-TM, FDR-TM	09.02 -		
33.480 FD-TM	09.02 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation
in preparation

26.310 FD-TM, FDR-TM 26.360 FD-TM, FDR-TM 26.410 FD-TM, FDR-TM 26.460 FD-TM, FDR-TM 33.360 FD-TM, FDR-TM 33.410 FD-TM, FDR-TM 33.460 FD-TM, FDR-TM 33.480 FD-TM	10.00 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 01.01 - 10.00 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H25 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW 33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC 33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	10.00 - 01.01 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H25 00, H29 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW 33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC 33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS	10.00 - 01.01 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H25 00, H28 00, H29 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.480 FD-TM	09.02 -	Baumuster / Type:H25 00, H63 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.480 FD-TM	09.02 -	Baumuster / Type:H25 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC 26.310, 26.320 FDK, FDLK 26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS 26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK 26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS 26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC 26.390, 26.400 FDK, FDLK 26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC 26.430, 26.440 FDK, FDLK 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW 26.480 FDK, FDLK 26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.04 - 02.06 - 02.06 - 02.06 -	Baumuster / Type:H30 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 487** **81.47101.9137**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		Baumuster / Type:H30 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -		
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -		
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -		
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		Baumuster / Type:H26 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -		
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -		
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -		
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation
in preparation eXchange

26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H26 00	(25)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:9	(14)
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -		
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -		
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H26 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.310, 26.320 FDK, FDLK	05.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -		
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -		
26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -		
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDK, FDLK	05.04 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDK, FDLK	05.04 -		
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.480 FDK, FDLK	02.06 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
40.410 FDS-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H33 00	(25)
40.460 FDK-WW	04.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
40.460 FDS-WW	04.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
40.480 FDK-WW	04.04 -		
40.480 FDS-WW	04.04 -		
40.480 FDS-WW; FDRS	06.05 -		
40.410 FDS-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H33 00	(25)
40.460 FDK-WW	04.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
40.460 FDS-WW	04.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
40.480 FDK-WW	04.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
40.480 FDS-WW	04.04 -		
40.480 FDS-WW; FDRS	06.05 -		
40.410 FDK-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H33 00, H68 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation eXchange

40.410 FDK-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H68 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
40.410 FDK-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H33 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.310, 26.320 FD-TM 26.350, 26.360 FD-TM 26.390, 26.400 FD-TM 26.430, 26.440 FD-TM 26.480 FD-TM	06.05 - 02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Baumuster / Type:H26 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.310, 26.320 FD-TM 26.350, 26.360 FD-TM 26.390, 26.400 FD-TM 26.430, 26.440 FD-TM 26.480 FD-TM	06.05 - 02.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Baumuster / Type:H26 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL Achslast [t] / Axle Load [t]:9 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (14) (4)
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK 33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.480 FDK, FDLK, FDRK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -	Baumuster / Type:H26 00, H30 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK 33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.480 FDK, FDLK, FDRK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -	Baumuster / Type:H26 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL Achslast [t] / Axle Load [t]:9 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (14) (4)
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK 33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.480 FDK, FDLK, FDRK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -	Baumuster / Type:H30 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK 33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M 33.480 FDK, FDLK, FDRK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 01.06 - 01.06 -	Baumuster / Type:HW2 00	(25)
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	05.04 - 01.06 -	Baumuster / Type:H26 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL Achslast [t] / Axle Load [t]:9 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (14) (4)
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	05.04 - 01.06 -	Baumuster / Type:HW2 00, HW8 00, HW9 00	(25)
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M 33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	05.04 - 01.06 -	Baumuster / Type:H30 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation eXchange

33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H26 00, H30 00	(25)
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H30 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H26 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		Achslast [t] / Axle Load [t]:9	(14)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H26 00, H30 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:HW2 00, HW8 00	(25)
33.530 FDK, FDLK	07.03 -	Baumuster / Type:H25 00, H29 00	(25)
33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS	07.03 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
28.360 FANLC	07.06 -	Baumuster / Type:H81 00	(25)
28.360 FANLK	07.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
28.410 FANLC	07.06 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
28.410 FANLK	07.06 -		
28.480 FANLC	07.06 -		
28.480 FANLK	07.06 -		
28.530 FANLC	07.06 -		
28.530 FANLK	07.06 -		
28.360 FANLC	07.06 -		
28.360 FANLK	07.06 -		
28.410 FANLC	07.06 -	Baumuster / Type:H81 00	(25)
28.410 FANLK	07.06 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
28.480 FANLC	07.06 -		
28.480 FANLK	07.06 -		
28.530 FANLC	07.06 -		
28.530 FANLK	07.06 -		
28.360 FANLC	07.06 -	Baumuster / Type:H81 00	(25)
28.360 FANLK	07.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
28.410 FANLC	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
28.410 FANLK	07.06 -		
28.480 FANLC	07.06 -		
28.480 FANLK	07.06 -		
28.530 FANLC	07.06 -		
28.530 FANLK	07.06 -		
28.360 FANLC	07.06 -	Baumuster / Type:H81 00	(25)
28.360 FANLK	07.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
28.410 FANLC	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
28.410 FANLK	07.06 -		
28.480 FANLC	07.06 -		
28.480 FANLK	07.06 -		
28.530 FANLC	07.06 -		
28.530 FANLK	07.06 -		
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -	Baumuster / Type:H30 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -	Baumuster / Type:HW2 00	(25)
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
33.440 FDC, FDRC	06.05 -		
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
33.440 FDK, FDRK	06.05 -		
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation**
28.400 FANLK	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.400 FANLK	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

26.350 FDLRC-WW 26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW 26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW 26.360 FDLC-WW, FDLRC 26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS 26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW 26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW 26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	05.04 - 05.04 - 01.01 - 05.04 - 05.04 - 09.03 - 02.04 - 02.06 - 02.06 -	Baumuster / Type:H67 00 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (4)
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC 26.310, 26.320 FDK, FDLK 26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDRK 26.390, 26.400 FDK, FDLK 26.430, 26.440 FDK, FDLK 26.480 FDK, FDLK	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 -	Baumuster / Type:H30 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC 26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS 26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC 26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.04 - 02.06 -	Baumuster / Type:H67 00 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (4)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC 26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS 26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC 26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.04 - 02.06 -	Baumuster / Type:H30 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -	Baumuster / Type:H30 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (104) (4)
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK 40.440 FDK-WW, FDRK 40.480 FDK-WW, FDRK	06.05 - 06.05 - 06.05 -	Baumuster / Type:H11 00 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (6)
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK 40.440 FDK-WW, FDRK 40.480 FDK-WW, FDRK	06.05 - 06.05 - 06.05 -	Baumuster / Type:H34 00 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (4)
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS 40.430 FDK-WW, FDRK 40.430 FDS-WW, FDRS 40.440 FDS-WW, FDRS 40.480 FDS-WW; FDRS	06.05 - 06.05 - 06.05 - 06.05 - 06.05 -	Baumuster / Type:H34 00 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 488 81.47101.9136



Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

26.350 FVHLC	06.05 -	Baumuster / Type:H42 00	(25)
26.350 FVHLS	07.05 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.350, 26.360 FVHL-KO	06.05 -		
26.360 FVHLC	04.06 -		
26.360 FVHLS	04.06 -		
26.390, 26.400 FVHL-KO	06.05 -		
26.430, 26.440 FVLH-KO	06.05 -		
26.480 FVHL-KO	02.06 -		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -	Baumuster / Type:H30 00	(25)
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -	Baumuster / Type:HW2 00	(25)
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -		
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -	Baumuster / Type:H66 00	(25)
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -		
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -		
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -		
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -		
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -		
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:HW2 00, HW8 00, HW9 00	(25)
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -		
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H66 00	(25)
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H30 00	(25)
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:HW2 00, HW8 00	(25)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H66 00	(25)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -	Baumuster / Type:H30 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
28.360 FANLC	07.06 -		
28.360 FANLK	07.06 -		
28.410 FANLC	07.06 -	Baumuster / Type:H81 00	(25)
28.410 FANLK	07.06 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
28.480 FANLC	07.06 -		
28.480 FANLK	07.06 -		
28.530 FANLC	07.06 -		
28.530 FANLK	07.06 -		
33.440 FDC, FDRC	06.05 -	Baumuster / Type:H66 00	(25)
33.440 FDK, FDRK	06.05 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.440 FDC, FDRC	06.05 -	Baumuster / Type:HW2 00	(25)
33.440 FDK, FDRK	06.05 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange
28.400 FANLK	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
33.350 FDC-TM, FDRC-TM 33.360 FDC-TM, FDRC-TM 33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM 33.440 FDC-TM, FDRC-TM 33.480 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 - 09.07 - 09.07 - 09.07 - 09.07 -		Baumuster / Type:HW2 00 (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Austauschteil Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36		(1) (24) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49)	**8001 494** **81.47101.9184**  **K S00 000 468** **K S01 000 438** eXchange
40.410 FDS-WW 40.460 FDK-WW 40.460 FDS-WW 40.480 FDK-WW 40.480 FDS-WW 40.480 FDS-WW; FDRS	04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 - 06.05 -		Baumuster / Type:H33 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
40.410 FDK-WW	04.04 -		Baumuster / Type:H33 00, H68 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
28.360 FANLC 28.360 FANLK 28.410 FANLC 28.410 FANLK 28.480 FANLC 28.480 FANLK 28.530 FANLC 28.530 FANLK	07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 -		Baumuster / Type:H81 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104) 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 858** **81.47101.9221**
Hydraulic Pump, steering system		
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165	(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss hinten / Rear connector	(16)	
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,2	(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	

in preparation

in preparation

26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04	-	Baumuster / Type:H35 00	(25)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04	-	Motorbauart / Engine Model:CUMMINS	(71)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04	-		
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04	-		
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04	-		
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04	-		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04	-		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04	-		
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04	-		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06	-		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06	-		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 890 **81.47101.9217**



in preparation
in preparation eXchange

26.350 FDLRC-WW	05.04 -	Baumuster / Type:H67 00	(25)
26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW	05.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW	01.01 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.360 FDLC-WW, FDLRC	05.04 -		
26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS	09.03 -		
26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW	02.04 -		
26.440 FDLC-WW, FDLRC-WW	02.06 -		
26.440 FDS, FDLS, FDLS-WW, FDLRS-WW	02.06 -		
26.310, 26.320 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H35 00	(25)
26.310, 26.320 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDRS/M, FNHLS, FDLRS	05.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H35 00	(25)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
26.350, 26.360 FDC, FDRC, FDC/M, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H67 00	(25)
26.350, 26.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FNHLS, FPHLS	05.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
26.360 FDLS, FDLRS-WW, FNHLS	05.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.390, 26.400 FDC, FDRC, FDLRC, FDRC/M, FDLC, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	05.04 -		
26.430, 26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FDLC/M, FNHLC, FVHLC	05.04 -		
26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.04 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, FDLRC-WW	02.06 -		
26.480 FDS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS	02.06 -		
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	06.05 -	Baumuster / Type:H34 00	(25)
40.440 FDK-WW, FDRK	06.05 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
40.480 FDK-WW, FDRK	06.05 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK	06.05 -	Baumuster / Type:H11 00	(25)
40.440 FDK-WW, FDRK	06.05 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
40.480 FDK-WW, FDRK	06.05 -		
40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS	06.05 -	Baumuster / Type:H34 00	(25)
40.430 FDK-WW, FDRK	06.05 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
40.430 FDS-WW, FDRS	06.05 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
40.440 FDS-WW, FDRS	06.05 -		
40.480 FDS-WW; FDRS	06.05 -		
26.350 FVHLC	06.05 -	Baumuster / Type:H42 00	(25)
26.350 FVHLS	07.05 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
26.350, 26.360 FVHL-KO	06.05 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.360 FVHLC	04.06 -		
26.360 FVHLS	04.06 -		
26.390, 26.400 FVHL-KO	06.05 -		
26.430, 26.440 FVLH-KO	06.05 -		
26.480 FVHL-KO	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung
Hydraulic Pump, steering system

8001 890 81.47101.9217



in preparation

in preparation

Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -		Baumuster / Type:H66 00	(25)
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -			
33.440 FDC, FDRC	06.05 -			
33.440 FDK, FDRK	06.05 -			
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -			
33.350, 33.360 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC	05.04 -		Baumuster / Type:HW2 00	(25)
33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -			
33.350, 33.360 FDS, FDLS, FDS/M, FDRS	05.04 -			
33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	05.04 -			
33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -			
33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, FDC/M	05.04 -			
33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK	05.04 -			
33.440 FDC, FDRC	06.05 -			
33.440 FDK, FDRK	06.05 -			
33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDC/M	01.06 -			
33.480 FDK, FDLK, FDRK	01.06 -			
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -		Baumuster / Type:H66 00	(25)
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
			1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, FDS/M	05.04 -		Baumuster / Type:HW2 00, HW8 00, HW9 00	(25)
33.480 FDS, FDRS, FDLS, FDS/M	01.06 -			
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -		Baumuster / Type:H66 00	(25)
			für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
			1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.430, 33.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FDS/M	05.04 -		Baumuster / Type:HW2 00, HW8 00	(25)
28.350 FANLC	07.06 -		Baumuster / Type:H84 00	(25)
28.350 FANLK	07.06 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
28.360 FANLC	07.06 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
28.360 FANLK	07.06 -			
28.390 FANLC	07.06 -			
28.390 FANLK	07.06 -			
28.400 FANLC	07.06 -			
28.430 FANLC	07.06 -			
28.430 FANLK	07.06 -			
28.440 FANLC	07.06 -			
28.440 FANLK	07.06 -			
28.480 FANLC	07.06 -			
28.480 FANLK	07.06 -			
33.350 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		Baumuster / Type:HW2 00	(25)
33.360 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -			
33.390, 33.400 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -			
33.440 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -			
33.480 FDC-TM, FDRC-TM	09.07 -			

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 892** **51.47101.9053**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
28.400 FANLK	07.06 -		Baumuster / Type:H74 00 (25)
			2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 893** **81.47101.9223**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 498**
Lage/Grad / Position / Degree:90		(49)	**K S01 000 468** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
40.410 FDK-WW	04.04 -		Baumuster / Type:H68 00 (25)
			2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 896** **81.47101.9089**
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 001 342**
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**K S01 001 302** eXchange
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
26.350 FVHLC	06.05 -		**gtr**
26.350 FVHLS	07.05 -		
26.350, 26.360 FVHL-KO	06.05 -		Baumuster / Type:H42 00 (25)
26.360 FVHLC	04.06 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
26.360 FVHLS	04.06 -		
26.390, 26.400 FVHL-KO	06.05 -		
26.430, 26.440 FVLH-KO	06.05 -		
26.480 FVHL-KO	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:33 Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:4 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9		(1) (76) (31) (33) (46) (32) (46) (23) (26)	**8001 897** **81.47101.9085**  **in preparation** **in preparation**	
28.360 FANLC 28.360 FANLK 28.410 FANLC 28.410 FANLK 28.480 FANLC 28.480 FANLK 28.530 FANLC 28.530 FANLK	07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 -		**gtr** Baumuster / Type:H81 00	(25)
28.350 FANLC 28.350 FANLK 28.360 FANLC 28.360 FANLK 28.390 FANLC 28.390 FANLK 28.400 FANLC 28.430 FANLC 28.430 FANLK 28.440 FANLC 28.440 FANLK 28.480 FANLC 28.480 FANLK	07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 -		**gtr** Baumuster / Type:H84 00	(25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (55)	**8002 319** **81.46200.9410**  **in preparation** **in preparation**
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	06.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H47 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.310, 26.320 FDHK	06.05 -		
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	06.05 -		
26.310, 26.320 FDH-TM	06.05 -		
26.350 FDHC, FDHC/M	04.05 -		
26.350, 26.360 FDH-TM	05.04 -		
26.390 FDH-TM	06.05 -		
26.400 FDH-TM	04.06 -		
26.430, 26.440 FDH-TM	06.05 -		
26.480 FDH-TM	02.06 -		
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -		
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -		
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -		
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -		
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H47, HH1 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	05.04 -		
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	02.06 -		
26.480 FDHK, FDHLK	02.06 -		
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	02.06 -		
33.440 FDS, FDRS	06.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:H66, HW2, HW8, HW9 (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation

in preparation eXchange

TGA 26/33T	03.02 -		
26.310 FDAC, FDARC	02.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H55	(37) (25)
26.310 FDAK	02.02 -		
26.310 FDAS, FDARS	02.02 -		
26.360 FDAC, FDARC	02.02 -		
26.360 FDAS, FDARS	02.02 -		
26.410 FDAC, FDARC	02.02 -		
26.410 FDAK, FDALK	02.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H55, H72	(37) (25)
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	02.02 -		
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	09.02 -		
26.480 FDAK, FDALK	09.02 -		
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	09.02 -		
26.530 FDAC, FDALC	07.06 -		
26.530 FDAK, FDALK	09.02 -		
26.530 FDAS, FDALS	07.06 -		
33.530 FDAC, FDALC	09.02 -		
33.530 FDAK, FDALK	09.02 -		
33.530 FDAS, FDALS	09.02 -		
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H54, H55	(37) (25)
33.360 FDAK, FDAK-WW	09.02 -		
33.360 FDAS, FDAS-WW	09.02 -		
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H54, H55, H72	(37) (25)
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	09.02 -		
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	09.02 -		
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	09.02 -		
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H47	(37) (25)
26.310, 26.320 FDHK	06.05 -		
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	06.05 -		
26.310, 26.320 FDH-TM	06.05 -		
26.350 FDHC, FDHC/M	04.05 -		
26.350, 26.360 FDH-TM	05.04 -		
26.390 FDH-TM	06.05 -		
26.400 FDH-TM	04.06 -		
26.430, 26.440 FDH-TM	06.05 -		
26.480 FDH-TM	02.06 -		
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H47, HH1	(37) (25)
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	05.04 -		
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	02.06 -		
26.480 FDHK, FDHLK	02.06 -		
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	02.06 -		
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H47	(37) (25)
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H56, HW4	(37) (25)
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 Baumuster / Type:H56, H82, HW4	(37) (25)
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -		
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -		
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -		
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -		
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H47	(37) (25)
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -		
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -		
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -		
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation

in preparation

33.460 FDAC-WW	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
33.460 FDAK-WW	09.02 -	Baumuster / Type:H54	(25)
33.460 FDAS-WW	09.02 -		
TGA 40T	06.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
40.410 FDAK-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H57	(25)
40.410 FDAS-WW	04.04 -		
40.460 FDAK-WW	04.04 -		
40.460 FDAS-WW	04.04 -		
40.480 FDAK-WW	04.04 -		
40.480 FDAS-WW	04.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
		Baumuster / Type:H57, H58	(25)
TGA 40T	02.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
40.390, 40.400 FDAK-WW	06.05 -	Baumuster / Type:H58	(25)
40.390, 40.400 FDAS-WW	06.05 -		
40.430, 40.440 FDAK-WW	06.05 -		
40.430, 40.440 FDAS-WW	06.05 -		
40.440 FDAK-WW	06.05 -		
40.440 FDAS-WW	06.05 -		
40.480 FDAK-WW	06.05 -		
40.480 FDAS-WW	06.05 -		
33.440 FDAC, FDHC	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
33.440 FDAK, FDHK	06.05 -	Baumuster / Type:HW4	(25)
33.440 FDAS, FDHS	06.05 -		
33.440 FDS, FDRS	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
		Baumuster / Type:H66, HW2	(25)
TGA 26/33T	05.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
26.310 FDAC	01.04 -	Baumuster / Type:H56	(25)
26.310 FDAK	01.04 -		
26.310 FDAS	01.04 -		
26.320 FDAC	04.06 -		
26.320 FDAK	04.06 -		
26.320 FDAS	04.06 -		
26.350 FDAC	02.04 -		
26.350 FDAK	02.04 -		
26.350 FDAS	02.04 -		
26.360 FDAC, FDARC	06.04 -		
26.360 FDAK, FDARK	06.04 -		
26.360 FDAS, FDARS	06.04 -		
26.390 FDAC, FDALC	01.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39	(37)
26.390 FDAK, FDALK	02.04 -	Baumuster / Type:H56, H82	(25)
26.390 FDAS, FDALS	02.04 -		
26.400 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.400 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.400 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.430 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.430 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.430 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.440 FDAC, FDALC	09.05 -		
26.440 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.440 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.480 FDAC, FDALC	02.06 -		
26.480 FDAK, FDALK	02.06 -		
26.480 FDAS, FDALS	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 330 **81.46200.9413**



in preparation

in preparation eXchange

TGA 26/33T	03.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37	(37)
26.310 FDAC, FDARC	02.02 -	Baumuster / Type:H55	(25)
26.310 FDAK	02.02 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310 FDAS, FDARS	02.02 -		
26.360 FDAC, FDARC	02.02 -		
26.360 FDAK, FDALK	02.02 -		
26.360 FDAS, FDARS	02.02 -		
26.410 FDAC, FDARC	02.02 -		
26.410 FDAK, FDALK	02.02 -		
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	02.02 -		
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	09.02 -		
26.480 FDAK, FDALK	09.02 -		
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	09.02 -		
26.530 FDAC, FDALC	07.06 -		
26.530 FDAK, FDALK	09.02 -		
26.530 FDAS, FDALS	07.06 -		
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	09.02 -		
33.360 FDAK, FDAK-WW	09.02 -		
33.360 FDAS, FDAS-WW	09.02 -		
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	09.02 -		
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	09.02 -		
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	09.02 -		
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	09.02 -		
33.530 FDAC, FDALC	09.02 -		
33.530 FDAK, FDALK	09.02 -		
33.530 FDAS, FDALS	09.02 -		
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.310, 26.320 FDHK	06.05 -	Baumuster / Type:H47	(25)
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	06.05 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310, 26.320 FDH-TM	06.05 -		
26.350 FDHC, FDHC/M	04.05 -		
26.350, 26.360 FDH-TM	05.04 -		
26.390 FDH-TM	06.05 -		
26.400 FDH-TM	04.06 -		
26.430, 26.440 FDH-TM	06.05 -		
26.480 FDH-TM	02.06 -		
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -		
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -		
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -		
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -		
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	05.04 -	Baumuster / Type:H47, HH1	(25)
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	02.06 -		
26.480 FDHK, FDHLK	02.06 -		
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	02.06 -		
33.440 FDS, FDRS	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
		Baumuster / Type:H66, HW2, HW8, HW9	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

TGA 26/33T	03.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37	(37)
26.310 FDAC, FDARC	02.02 -	Baumuster / Type:H55	(25)
26.310 FDAK	02.02 -		
26.310 FDAS, FDARS	02.02 -		
26.360 FDAC, FDARC	02.02 -		
26.360 FDAK, FDALK	02.02 -		
26.360 FDAS, FDARS	02.02 -		
26.410 FDAC, FDARC	02.02 -		
26.410 FDAK, FDALK	02.02 -		
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	02.02 -		
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	09.02 -		
26.480 FDAK, FDALK	09.02 -		
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	09.02 -		
26.530 FDAC, FDALC	07.06 -		
26.530 FDAK, FDALK	09.02 -		
26.530 FDAS, FDALS	07.06 -		
33.530 FDAC, FDALC	09.02 -		
33.530 FDAK, FDALK	09.02 -		
33.530 FDAS, FDALS	09.02 -		
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW	09.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37	(37)
33.360 FDAK, FDAK-WW	09.02 -	Baumuster / Type:H55, H54	(25)
33.360 FDAS, FDAS-WW	09.02 -		
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	09.02 -		
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	09.02 -		
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	09.02 -		
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	09.02 -		
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
26.310, 26.320 FDHK	06.05 -	Baumuster / Type:H47	(25)
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	06.05 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.310, 26.320 FDH-TM	06.05 -		
26.350 FDHC, FDHC/M	04.05 -		
26.350, 26.360 FDH-TM	05.04 -		
26.390 FDH-TM	06.05 -		
26.400 FDH-TM	04.06 -		
26.430, 26.440 FDH-TM	06.05 -		
26.480 FDH-TM	02.06 -		
26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.310, 26.320 FDHK	06.05 -	Baumuster / Type:H47	(25)
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	06.05 -	Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
26.310, 26.320 FDH-TM	06.05 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
26.350 FDHC, FDHC/M	04.05 -		
26.350, 26.360 FDH-TM	05.04 -		
26.390 FDH-TM	06.05 -		
26.400 FDH-TM	04.06 -		
26.430, 26.440 FDH-TM	06.05 -		
26.480 FDH-TM	02.06 -		
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	05.04 -	Baumuster / Type:H47, HH1	(25)
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -	Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	02.06 -		
26.480 FDHK, FDHLK	02.06 -		
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	02.06 -		
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	05.04 -	Baumuster / Type:H47, HH1	(25)
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	02.06 -		
26.480 FDHK, FDHLK	02.06 -		
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -	
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -	
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -	
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -	
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -	
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
		Baumuster / Type:H47 (25)
		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
		Niedrige Bauart / Low design (73)
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -	
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -	
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -	
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -	
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -	
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
		Baumuster / Type:H56, HW4 (25)
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -	
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -	
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -	
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -	
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -	
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
		Baumuster / Type:H47 (25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
33.460 FDAC-WW	09.02 -	
33.460 FDAK-WW	09.02 -	
33.460 FDAS-WW	09.02 -	
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
		Baumuster / Type:H54 (25)
TGA 40T	06.03 -	
40.410 FDAK-WW	04.04 -	
40.410 FDAS-WW	04.04 -	
40.460 FDAK-WW	04.04 -	
40.460 FDAS-WW	04.04 -	
40.480 FDAK-WW	04.04 -	
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
		Baumuster / Type:H57 (25)
40.480 FDAS-WW	04.04 -	
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
		Baumuster / Type:H57, H58 (25)
TGA 40T	02.05 -	
40.390, 40.400 FDAK-WW	06.05 -	
40.390, 40.400 FDAS-WW	06.05 -	
40.430, 40.440 FDAK-WW	06.05 -	
40.430, 40.440 FDAS-WW	06.05 -	
40.440 FDAK-WW	06.05 -	
40.440 FDAS-WW	06.05 -	
40.480 FDAK-WW	06.05 -	
40.480 FDAS-WW	06.05 -	
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
		Baumuster / Type:H58 (25)
33.440 FDAC, FDHC	06.05 -	
33.440 FDAK, FDHK	06.05 -	
33.440 FDAS, FDHS	06.05 -	
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
		Baumuster / Type:HW4 (25)
33.440 FDS, FDRS	06.05 -	
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
		Baumuster / Type:HW2, H66 (25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation
in preparation

TGA 26/33T	05.03 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
26.310 FDAC	01.04 -	Baumuster / Type:H56 (25)
26.310 FDAK	01.04 -	
26.310 FDAS	01.04 -	
26.320 FDAC	04.06 -	
26.320 FDAK	04.06 -	
26.320 FDAS	04.06 -	
26.350 FDAC	02.04 -	
26.350 FDAK	02.04 -	
26.350 FDAS	02.04 -	
26.360 FDAC, FDARC	06.04 -	
26.360 FDAK, FDARK	06.04 -	
26.360 FDAS, FDARS	06.04 -	
26.390 FDAC, FDALC	01.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
26.390 FDAK, FDALK	02.04 -	Baumuster / Type:H56, H82 (25)
26.390 FDAS, FDALS	02.04 -	
26.400 FDAC, FDALC	01.04 -	
26.400 FDAK, FDALK	01.04 -	
26.400 FDAS, FDALS	01.04 -	
26.430 FDAC, FDALC	01.04 -	
26.430 FDAK, FDALK	01.04 -	
26.430 FDAS, FDALS	01.04 -	
26.440 FDAC, FDALC	09.05 -	
26.440 FDAK, FDALK	01.04 -	
26.440 FDAS, FDALS	01.04 -	
26.480 FDAC, FDALC	02.06 -	
26.480 FDAK, FDALK	02.06 -	
26.480 FDAS, FDALS	02.06 -	

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 337 **81.46200.9535**



in preparation
in preparation

26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.310, 26.320 FDHK	06.05 -	1.VA / 1st FA (5)
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	06.05 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
26.310, 26.320 FDH-TM	06.05 -	Baumuster / Type:H47 (25)
26.350 FDHC, FDHC/M	04.05 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.350, 26.360 FDH-TM	05.04 -	
26.390 FDH-TM	06.05 -	
26.400 FDH-TM	04.06 -	
26.480 FDH-TM	02.06 -	
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -	
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -	
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -	
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -	
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -	
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -	
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -	
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	05.04 -	1.VA / 1st FA (5)
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -	Baumuster / Type:H47, HH1 (25)
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	06.05 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -	
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -	
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	06.05 -	
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -	
26.430, 26.440 FDH-TM	06.05 -	
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	02.06 -	
26.480 FDHK, FDHLK	02.06 -	
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	02.06 -	

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 338 **81.46200.9537**



in preparation

in preparation

26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.310, 26.320 FDHK	06.05 -	Baumuster / Type:H47	(25)
26.310, 26.320 FDHS, FDHS/M	06.05 -		
26.310, 26.320 FDH-TM	06.05 -		
26.350 FDHC, FDHC/M	04.05 -		
26.350, 26.360 FDH-TM	05.04 -		
26.390 FDH-TM	06.05 -		
26.400 FDH-TM	04.06 -		
26.430, 26.440 FDH-TM	06.05 -		
26.480 FDH-TM	02.06 -		
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -		
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -		
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -		
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -		
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	05.04 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	05.04 -	Baumuster / Type:H47, HH1	(25)
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -		
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	02.06 -		
26.480 FDHK, FDHLK	02.06 -		
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation
in preparation eXchange

26.360 FDAK, FDALK 26.410 FDAK, FDALK 26.410 FDAS, FDALS, FDARS 26.480 FDAC, FDALC, FDARC 26.480 FDAK, FDALK 26.480 FDAS, FDALS, FDARS 26.530 FDAC, FDALC 26.530 FDAK, FDALK 26.530 FDAS, FDALS 33.530 FDAC, FDALC 33.530 FDAK, FDALK 33.530 FDAS, FDALS	02.02 - 02.02 - 02.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 07.06 - 09.02 - 07.06 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H55 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
26.360 FDAK, FDALK 26.410 FDAK, FDALK 26.410 FDAS, FDALS, FDARS 26.480 FDAC, FDALC, FDARC 26.480 FDAK, FDALK 26.480 FDAS, FDALS, FDARS 26.530 FDAC, FDALC 26.530 FDAK, FDALK 26.530 FDAS, FDALS 33.530 FDAC, FDALC 33.530 FDAK, FDALK 33.530 FDAS, FDALS	02.02 - 02.02 - 02.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 07.06 - 09.02 - 07.06 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H55 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.360 FDAK, FDALK 26.410 FDAK, FDALK 26.410 FDAS, FDALS, FDARS 26.480 FDAC, FDALC, FDARC 26.480 FDAK, FDALK 26.480 FDAS, FDALS, FDARS 26.530 FDAC, FDALC 26.530 FDAK, FDALK 26.530 FDAS, FDALS 33.530 FDAC, FDALC 33.530 FDAK, FDALK 33.530 FDAS, FDALS	02.02 - 02.02 - 02.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 07.06 - 09.02 - 07.06 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H72 00 Achslast [t] / Axle Load [t]:9 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (14) (6)
26.310 FDAC, FDARC 26.310 FDAK 26.310 FDAS, FDARS 26.360 FDAC, FDARC 26.360 FDAS, FDARS 26.410 FDAC, FDARC	02.02 - 02.02 - 02.02 - 02.02 - 02.02 - 02.02 -	Baumuster / Type:H55 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
26.310 FDAC, FDARC 26.310 FDAK 26.310 FDAS, FDARS 26.360 FDAC, FDARC 26.360 FDAS, FDARS 26.410 FDAC, FDARC	02.02 - 02.02 - 02.02 - 02.02 - 02.02 - 02.02 -	Baumuster / Type:H55 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW 33.360 FDAK, FDAK-WW 33.360 FDAS, FDAS-WW	09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H55 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW 33.360 FDAK, FDAK-WW 33.360 FDAS, FDAS-WW	09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H54 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
33.360 FDAC, FDARC, FDAC-WW 33.360 FDAK, FDAK-WW 33.360 FDAS, FDAS-WW	09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H55 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC 33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK 33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC 33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK 33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H54 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 487**	**81.47101.9137**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange	
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	09.02 -		Baumuster / Type:H55 00	(25)
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	09.02 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	09.02 -			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	09.02 -			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	09.02 -		Baumuster / Type:H72 00	(25)
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:9	(14)
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	09.02 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	09.02 -			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	09.02 -			
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	09.02 -		Baumuster / Type:H55 00	(25)
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	09.02 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	09.02 -			
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -			
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	09.02 -			
26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	05.04 -		Baumuster / Type:HH1 00	(25)
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	05.04 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged	(97)
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -		leading axle	
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	06.05 -			
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -			
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -			
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	06.05 -			
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -			
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	02.06 -			
26.480 FDHK, FDHLK	02.06 -			
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	02.06 -			

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation eXchange

26.310 FDAC	01.04 -	Baumuster / Type:H56 00	(25)
26.310 FDAK	01.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.310 FDAS	01.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
26.320 FDAC	04.06 -		
26.320 FDAK	04.06 -		
26.320 FDAS	04.06 -		
26.350 FDAC	02.04 -		
26.350 FDAK	02.04 -		
26.350 FDAS	02.04 -		
26.360 FDAC, FDARC	06.04 -		
26.360 FDAK, FDARK	06.04 -		
26.360 FDAS, FDARS	06.04 -		
26.390 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.390 FDAK, FDALK	02.04 -		
26.390 FDAS, FDALS	02.04 -		
26.400 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.400 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.400 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.430 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.430 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.430 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.440 FDAC, FDALC	09.05 -		
26.440 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.440 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.480 FDAC, FDALC	02.06 -		
26.480 FDAK, FDALK	02.06 -		
26.480 FDAS, FDALS	02.06 -		
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -		
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -		
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -		
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -		
33.460 FDAC-WW	09.02 -	Baumuster / Type:H54 00	(25)
33.460 FDAK-WW	09.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
33.460 FDAS-WW	09.02 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
40.410 FDAK-WW	04.04 -		
40.410 FDAS-WW	04.04 -		
40.460 FDAK-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H57 00	(25)
40.460 FDAS-WW	04.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
40.480 FDAK-WW	04.04 -		
40.480 FDAS-WW	04.04 -		
40.410 FDAK-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H57 00	(25)
40.410 FDAS-WW	04.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
40.460 FDAK-WW	04.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
40.460 FDAS-WW	04.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
40.480 FDAK-WW	04.04 -		
40.480 FDAS-WW	04.04 -		
33.440 FDS, FDRS	06.05 -	Baumuster / Type:HW2 00, HW8 00, HW9 00	(25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 488 81.47101.9136



Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

26.350, 26.360 FDHK, FDHLK	05.04 -	Baumuster / Type:HH1 00	(25)
26.350, 26.360 FDHS, FDHS/M, FDHLS	05.04 -		
26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.390, 26.400 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHK, FDHLK	06.05 -		
26.430, 26.440 FDHS, FDHS/M, FDHLS	06.05 -		
26.480 FDHC, FDHC/M, FDHLC	02.06 -		
26.480 FDHK, FDHLK	02.06 -		
26.480 FDHS, FDHS/M, FDHLS	02.06 -		
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	Baumuster / Type:HW4 00	(25)
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.350, 33.360 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Baumuster / Type:H56 00	(25)
33.350, 33.360 FDAK, FDHK	06.05 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
33.350, 33.360 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.390, 33.400 FDAC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.390, 33.400 FDAS, FDHS, FDHS/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -	Baumuster / Type:H56 00, H82 00	(25)
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -		
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -		
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -		
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -	Baumuster / Type:HW4 00	(25)
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -		
40.410 FDAK-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H57 00	(25)
40.410 FDAS-WW	04.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
40.460 FDAK-WW	04.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
40.460 FDAS-WW	04.04 -		
40.480 FDAK-WW	04.04 -		
40.480 FDAS-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H58 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
40.480 FDAS-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H57 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
40.390, 40.400 FDAK-WW	06.05 -	Baumuster / Type:H58 00	(25)
40.390, 40.400 FDAS-WW	06.05 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
40.430, 40.440 FDAK-WW	06.05 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
40.430, 40.440 FDAS-WW	06.05 -		
40.440 FDAK-WW	06.05 -		
40.440 FDAS-WW	06.05 -		
40.480 FDAK-WW	06.05 -		
40.480 FDAS-WW	06.05 -		
33.440 FDAC, FDHC	06.05 -		
33.440 FDAK, FDHK	06.05 -		
33.440 FDAS, FDHS	06.05 -	Baumuster / Type:HW4 00	(25)
		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
33.440 FDS, FDRS	06.05 -	Baumuster / Type:HW2 00, HW8 00, HW9 00	(25)
33.440 FDS, FDRS	06.05 -	Baumuster / Type:H66 00	(25)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

26.310 FDAC	01.04 -	Baumuster / Type:H56 00	(25)
26.310 FDAK	01.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.310 FDAS	01.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.320 FDAC	04.06 -		
26.320 FDAK	04.06 -		
26.320 FDAS	04.06 -		
26.350 FDAC	02.04 -		
26.350 FDAK	02.04 -		
26.350 FDAS	02.04 -		
26.360 FDAC, FDARC	06.04 -		
26.360 FDAK, FDARK	06.04 -		
26.360 FDAS, FDARS	06.04 -		
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -	Baumuster / Type:H47 00	(25)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.360 FDHC, FDHLC	05.04 -	Baumuster / Type:HH1 00	(25)
26.390 FDAC, FDALC	01.04 -	Baumuster / Type:H56 00, H82 00	(25)
26.390 FDAK, FDALK	02.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
26.390 FDAS, FDALS	02.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
26.400 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.400 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.400 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.430 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.430 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.430 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.440 FDAC, FDALC	09.05 -		
26.440 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.440 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.480 FDAC, FDALC	02.06 -		
26.480 FDAK, FDALK	02.06 -		
26.480 FDAS, FDALS	02.06 -		
26.390 FDH-TM	06.05 -	Baumuster / Type:H47 00	(25)
26.400 FDH-TM	04.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Austauschteil (24)
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)

8001 494 **81.47101.9184**



K S00 000 468
K S01 000 438 eXchange

40.410 FDAK-WW	04.04 -	Baumuster / Type:H57 00	(25)
40.410 FDAS-WW	04.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
40.460 FDAK-WW	04.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
40.460 FDAS-WW	04.04 -		
40.480 FDAK-WW	04.04 -		
40.480 FDAS-WW	04.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 890** **81.47101.9217**  **in preparation** **in preparation**	
33.440 FDS, FDRS	06.05 -		Baumuster / Type:H66 00 für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (95) (4)
33.440 FDS, FDRS	06.05 -		Baumuster / Type:HW2 00, HW8 00, HW9 00	(25)
26.360 FDHC, FDHLC 26.390 FDH-TM 26.400 FDH-TM	05.04 - 06.05 - 04.06 -		Baumuster / Type:H47 00 für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (95) (4)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:90 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 893** **81.47101.9223**  **K S00 000 498** **K S01 000 468**	
40.410 FDAK-WW 40.410 FDAS-WW 40.460 FDAK-WW 40.460 FDAS-WW 40.480 FDAK-WW 40.480 FDAS-WW	04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 - 04.04 -		Baumuster / Type:H57 00 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 6x6 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:33 Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:4 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9		(1) (76) (31) (33) (46) (32) (46) (23) (26)	**8001 897** **81.47101.9085**  **in preparation** **in preparation**
26.360 FDAK, FDALK	02.02 -		
26.410 FDAK, FDALK	02.02 -		
26.410 FDAS, FDALS, FDARS	02.02 -		
26.480 FDAC, FDALC, FDARC	09.02 -		
26.480 FDAK, FDALK	09.02 -		
26.480 FDAS, FDALS, FDARS	09.02 -		
26.530 FDAC, FDALC	07.06 -		
26.530 FDAK, FDALK	09.02 -		
26.530 FDAS, FDALS	07.06 -		
33.410 FDAC, FDAC-WW, FDALC	09.02 -		
33.410 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		
33.410 FDAS, FDAS-WW, FDALS	09.02 -		
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC	09.02 -		
33.480 FDAK, FDAK-WW, FDALK	09.02 -		
33.480 FDAS, FDAS-WW, FDARS, FDALS	09.02 -		
33.530 FDAC, FDALC	09.02 -		
33.530 FDAK, FDALK	09.02 -		
33.530 FDAS, FDALS	09.02 -		
		gtr Baumuster / Type:H72 00	(25)
26.390 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.390 FDAK, FDALK	02.04 -		
26.390 FDAS, FDALS	02.04 -		
26.400 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.400 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.400 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.430 FDAC, FDALC	01.04 -		
26.430 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.430 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.440 FDAC, FDALC	09.05 -		
26.440 FDAK, FDALK	01.04 -		
26.440 FDAS, FDALS	01.04 -		
26.480 FDAC, FDALC	02.06 -		
26.480 FDAK, FDALK	02.06 -		
26.480 FDAS, FDALS	02.06 -		
33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDHK	06.05 -		
33.430, 33.440 FDAS, FDALS, FDHS	06.05 -		
33.480 FDAC, FDALC, FDHC, FDHC/M	02.06 -		
33.480 FDAK, FDALK, FDHK	02.06 -		
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	02.06 -		
		gtr Baumuster / Type:H82 00	(25)

TGA 8x2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (55)	**8002 319** **81.46200.9410**  **in preparation** **in preparation**
39.390 FVNLC	07.06 -		
39.400 FVNLC	07.06 -		
39.430 FVNLC	07.06 -		
39.440 FVNLC	07.06 -		
39.480 FVNLC	07.06 -		
		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 1.VA / 1st FA Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 Baumuster / Type:H69	(37) (5) (14) (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 360** **81.46200.9456**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:120		(31)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
35.350 FFNLC	07.06 -		
35.360 FFNLC	07.06 -		
35.390 FFNLC	07.06 -		
35.400 FFNLC	07.06 -		
35.430 FFNLC	07.06 -		
35.440 FFNLC	07.06 -		
35.480 FFNLC	07.06 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37)
			Baumuster / Type:H90 (25)
			1.VA / 1st FA (5)
			2.VA / 2nd FA (7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:<9,0 (14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension (68)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (110)
35.360 FFNLC	07.06 -		
35.410 FFNLC	07.06 -		
35.460 FFNLC	07.06 -		
35.480 FFNLC	07.06 -		
35.530 FFNLC	07.06 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37)
			nicht für Fahrerhaus-ID / not for driver cab ID:F99L17/34/39 (112)
			Baumuster / Type:H80 (25)
			1.VA / 1st FA (5)
			2.VA / 2nd FA (7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:<9,0 (14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension (68)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (110)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 361** **81.46200.9496**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	
			in preparation
			in preparation eXchange
35.350 FFNLC	07.06 -		
35.360 FFNLC	07.06 -		
35.390 FFNLC	07.06 -		
35.400 FFNLC	07.06 -		
35.430 FFNLC	07.06 -		
35.440 FFNLC	07.06 -		
35.480 FFNLC	07.06 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>9T (14)
			Baumuster / Type:H90 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
35.360 FFNLC	07.06 -		
35.410 FFNLC	07.06 -		
35.460 FFNLC	07.06 -		
35.480 FFNLC	07.06 -		
35.530 FFNLC	07.06 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>9T (14)
			Baumuster / Type:H88 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
35.360 FFNLC	07.06 -		
35.410 FFNLC	07.06 -		
35.460 FFNLC	07.06 -		
35.480 FFNLC	07.06 -		
35.530 FFNLC	07.06 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			->05.2005
			Baumuster / Type:H37 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x2/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 362** **81.46200.9509**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation**
35.360 FFNLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.410 FFNLC	07.06 -		05.2005->
35.460 FFNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H88 (25)
35.480 FFNLC	07.06 -		
35.530 FFNLC	07.06 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 487** **81.47101.9137**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
35.360 FFNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H88 00 (25)
35.410 FFNLC	07.06 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
35.460 FFNLC	07.06 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
35.480 FFNLC	07.06 -		
35.530 FFNLC	07.06 -		
35.360 FFNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H88 00 (25)
35.410 FFNLC	07.06 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL (104)
35.460 FFNLC	07.06 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
35.480 FFNLC	07.06 -		
35.530 FFNLC	07.06 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**K S00 000 405**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
39.390 FVNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H69 00 (25)
39.400 FVNLC	07.06 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
39.430 FVNLC	07.06 -		
39.440 FVNLC	07.06 -		
39.480 FVNLC	07.06 -		
35.360 FFNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H88 00 (25)
35.410 FFNLC	07.06 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
35.460 FFNLC	07.06 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
35.530 FFNLC	07.06 -		
35.480 FFNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H88 00 (25)
			2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 885 **81.47101.9144**



in preparation
in preparation eXchange

35.350 FFNLC	07.06 -	Baumuster / Type:H90 00	(25)
35.360 FFNLC	07.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
35.390 FFNLC	07.06 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
35.400 FFNLC	07.06 -		
35.430 FFNLC	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.440 FFNLC	07.06 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
35.480 FFNLC	07.06 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 886 **81.47101.9183**



in preparation
in preparation eXchange

35.350 FFNLC	07.06 -	Baumuster / Type:H90 00	(25)
35.360 FFNLC	07.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
35.390 FFNLC	07.06 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
35.400 FFNLC	07.06 -		
35.430 FFNLC	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.440 FFNLC	07.06 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
35.480 FFNLC	07.06 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 890 **81.47101.9217**



in preparation
in preparation eXchange

39.390 FVNLC	07.06 -	Baumuster / Type:H69 00	(25)
39.400 FVNLC	07.06 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
39.430 FVNLC	07.06 -		
39.440 FVNLC	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
39.480 FVNLC	07.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x2/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 895** **81.47101.9093**
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 001 341**
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**K S01 001 301** eXchange
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
35.350 FFNLC	07.06 -		**gtr**
35.360 FFNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H90 00 (25)
35.390 FFNLC	07.06 -		
35.400 FFNLC	07.06 -		
35.430 FFNLC	07.06 -		
35.440 FFNLC	07.06 -		
35.480 FFNLC	07.06 -		
35.360 FFNLC	07.06 -		**gtr**
35.410 FFNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H88 00 (25)
35.460 FFNLC	07.06 -		
35.480 FFNLC	07.06 -		
35.530 FFNLC	07.06 -		

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 320** **81.46200.9411**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation** eXchange
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
35.390 FDNLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
35.400 FDNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H92 (25)
35.430 FDNLC	07.06 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
35.440 FDNLC	07.06 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
35.480 FDNLC	07.06 -		
35.410 FDNLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
35.480 FDNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H91 (25)
35.530 FDNLC	04.04 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
			in preparation
32.360 FFD-TM	01.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
32.410 FFD-TM	01.02 -		1.VA / 1st FA (5)
32.460 FFD-TM	01.02 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>7,5 (14)
32.480 FFD-TM	09.02 -		Baumuster / Type:H48 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	02.04 -		1.VA / 1st FA (5)
35.310, 35.320 FFD-TM	02.04 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>7,5 (14)
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		Baumuster / Type:H67 (25)
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.350, 35.360 FFD-TM	02.04 -		Einkreislenkung / Single-circuit steering (35)
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.390, 35.400 FFD-TM	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.430, 35.440 FFD-TM	02.04 -		
35.480 FFDC, FFDLC	02.04 -		
35.480 FFDK, FFDLK	02.04 -		
35.480 FFD-TM	02.04 -		
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
32.390, 32.400 FFDRC	05.04 -		1.VA / 1st FA (5)
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	05.04 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>7,5 (14)
32.430, 32.440 FFDRC	05.04 -		Baumuster / Type:H49 (25)
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	05.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
32.480 FFDRC	02.06 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	02.06 -		
32.350, 32.360 FFDRC	05.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>7,5 (14)
			Baumuster / Type:HV8, H49 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
35.390 FDNLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
35.400 FDNLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.430 FDNLC	07.06 -		->07.2004
35.440 FDNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H92 (25)
35.480 FDNLC	07.06 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
35.410 FDNLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
35.480 FDNLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.530 FDNLC	04.04 -		->07.2004
			Baumuster / Type:H91 (25)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 357** **82.46200.9046**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
35.390 FDNLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.400 FDNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H92 (25)
35.430 FDNLC	07.06 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
35.440 FDNLC	07.06 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
35.480 FDNLC	07.06 -		
35.410 FDNLC	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.480 FDNLC	07.06 -		Baumuster / Type:H91 (25)
35.530 FDNLC	04.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 360**	**81.46200.9456**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:120		(31)		
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -			
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -			
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -			
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -			
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -			
32.460 FFD-TM	01.02 -			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -			
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -			
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -			
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -			
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -			
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -			
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -			
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -			
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -			
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -			
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -			
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -			
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -			
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Baumuster / Type:H36, H40	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -			
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -			
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -			
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -			
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -			
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -			
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -			
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -			
32.460 FFD-TM	01.02 -			
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -			
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -			
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -			
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -			
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -			
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -			
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -			
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -			
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -			
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -			
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -			
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -			
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -			
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:H40	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:<9,0	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
32.310 FFD-TM	01.02 -			
35.310 FFD-TM	11.03 -			
35.360 FFD-TM	11.03 -			
35.410 FFD-TM	11.03 -			
35.460 FFD-TM	11.03 -			
35.480 FFD-TM	11.03 -			
35.530 FFD-TM	04.04 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Baumuster / Type:H36	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
32.360 FFD-TM	01.02 -			
32.410 FFD-TM	01.02 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Baumuster / Type:H36, H48	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
32.480 FFD-TM	09.02 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:H40	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:<9,0	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 360**	**81.46200.9456**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:120		(31)		
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
32.480 FFD-TM	09.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Baumuster / Type:H36, H48	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:HW3	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Baumuster / Type:H46, H38	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		Baumuster / Type:H37, H41	(25)
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		1.VA / 1st FA	(5)
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		2.VA / 2nd FA	(7)
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:<9,0	(14)
35.480 FFDC, FFDLC	02.04 -		Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
35.480 FFDK, FFDLK	02.04 -			
35.310, 35.320 FFD-TM	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
35.350, 35.360 FFD-TM	02.04 -		Baumuster / Type:H37	(25)
35.390, 35.400 FFD-TM	02.04 -		1.VA / 1st FA	(5)
35.430, 35.440 FFD-TM	02.04 -		2.VA / 2nd FA	(7)
35.480 FFD-TM	02.04 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:H37, H41	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:<9,0	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:HW3	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)

in preparation

in preparation

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 360 81.46200.9456	
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:120		(31)		
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
37.310, 37.320 FFDC	12.04 -			
37.310, 37.320 FFDK	12.04 -			
37.310, 37.320 FFD-TM	12.04 -			
37.350, 37.360 FFDC	12.04 -			
37.350, 37.360 FFDK	12.04 -			
37.350, 37.360 FFD-TM	12.04 -			
37.390, 37.400 FFD-TM	12.04 -			
37.390, 37.400 FFDC	12.04 -			
37.390, 37.400 FFDK	12.04 -			
37.430, 37.440 FFD-TM	12.04 -			
37.430, 37.440 FFDC	12.04 -			
37.430, 37.440 FFDK	12.04 -			
37.480 FFD-TM	02.06 -			
37.480 FFDC	02.06 -			
37.480 FFDK	02.06 -			
41.430, 41.440 FFD-TM	12.04 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:H39	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	12.04 -			
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	12.04 -			
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -			
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -			
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	12.04 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:HW3, H39	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
41.350, 41.360 FFD-TM	12.04 -			
41.390, 41.400 FFD-TM	12.04 -			
41.480 FFD-TM	02.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:HW6, H39	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	12.04 -			
41.440 FFDC, FFDRC	12.04 -			
41.440 FFDK, FFDRK	12.04 -			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	02.06 -			
41.480 FFDK, FFDRK	02.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Baumuster / Type:HW6	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	12.04 -			
41.440 FFDC, FFDRC	12.04 -			
41.440 FFDK, FFDRK	12.04 -			
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	02.06 -			
41.480 FFDK, FFDRK	02.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:HW3, H39	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
41.360 FFDK-WW	09.03 -			
41.410 FFDC-WW, FDRC	09.03 -			
41.410 FFDK-WW	09.03 -			
41.460 FFDC-WW, FFDRC	09.03 -			
41.460 FFDK-WW	09.03 -			
41.480 FFDC-WW, FFDRC	06.05 -			
41.480 FFDK-WW	06.05 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Baumuster / Type:H46, H38	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
41.360 FFD	12.08 -			
41.400 FFD	12.08 -			
41.440 FFD/M	12.04 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
			Baumuster / Type:HW6	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)
hydraulisch / Hydraulic	(106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)
Länge [mm] / Length [mm]:245	(67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)
Druck [bar] / Pressure [bar]:120	(31)
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)

8002 360 **81.46200.9456**

in preparation

in preparation

41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	09.07 -
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	09.07 -
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	09.07 -
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	09.07 -
41.430 FFDC-TM, FFDRC	09.07 -
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	09.07 -
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	09.07 -

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
Baumuster / Type:HW3	(25)
1.VA / 1st FA	(5)
2.VA / 2nd FA	(7)
Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 361** **81.46200.9496**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation** eXchange
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.310 FFD-TM	01.02 -		
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.360 FFD-TM	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFD-TM	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFD-TM	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
32.480 FFD-TM	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.310 FFD-TM	11.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.360 FFD-TM	11.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFD-TM	11.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
35.530 FFD-TM	04.04 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			->05.2005
			Baumuster / Type:H36 (25)
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.310 FFD-TM	01.02 -		
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.360 FFD-TM	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFD-TM	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFD-TM	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
32.480 FFD-TM	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.310 FFD-TM	11.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.360 FFD-TM	11.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFD-TM	11.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
35.530 FFD-TM	04.04 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			->05.2005
			Baumuster / Type:H36 (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 361** **81.46200.9496**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation**
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	02.04 -		
35.310, 35.320 FFD-TM	02.04 -		
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37)
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		1.VA / 1st FA (5)
35.350, 35.360 FFD-TM	02.04 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		->05.2005
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		Baumuster / Type:H37 (25)
35.390, 35.400 FFD-TM	02.04 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.430, 35.440 FFD-TM	02.04 -		
35.480 FFDC, FFDLC	02.04 -		
35.480 FFDK, FFDLK	02.04 -		
35.480 FFD-TM	02.04 -		
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	02.04 -		
35.310, 35.320 FFD-TM	02.04 -		
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		->05.2005
35.350, 35.360 FFD-TM	02.04 -		Baumuster / Type:H37 (25)
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.390, 35.400 FFD-TM	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.430, 35.440 FFD-TM	02.04 -		
35.480 FFDC, FFDLC	02.04 -		
35.480 FFDK, FFDLK	02.04 -		
35.480 FFD-TM	02.04 -		
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	02.04 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			->05.2005
			Baumuster / Type:H37 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 362** **81.46200.9509**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation** eXchange
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.310 FFD-TM	01.02 -		
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.360 FFD-TM	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFD-TM	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFD-TM	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
32.480 FFD-TM	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.310 FFD-TM	11.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.360 FFD-TM	11.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFD-TM	11.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
35.530 FFD-TM	04.04 -		
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -	05.2005->	
32.310 FFD-TM	01.02 -	Baumuster / Type:H36	(25)
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.360 FFD-TM	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFD-TM	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFD-TM	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
32.480 FFD-TM	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.310 FFD-TM	11.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.360 FFD-TM	11.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFD-TM	11.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
35.530 FFD-TM	04.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 362**	**81.46200.9509**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)		
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	02.04 -			
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	02.04 -			
35.310, 35.320 FFD-TM	02.04 -			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -			
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -			
35.350, 35.360 FFD-TM	02.04 -			
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -			
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -			
35.390, 35.400 FFD-TM	02.04 -			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -			
35.430, 35.440 FFD-TM	02.04 -			
35.480 FFDC, FFDLC	02.04 -			
35.480 FFDK, FFDLK	02.04 -			
35.480 FFD-TM	02.04 -			
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	02.04 -			
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	02.04 -			
35.310, 35.320 FFD-TM	02.04 -			
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -			
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -			
35.350, 35.360 FFD-TM	02.04 -			
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -			
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -			
35.390, 35.400 FFD-TM	02.04 -			
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -			
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -			
35.430, 35.440 FFD-TM	02.04 -			
35.480 FFDC, FFDLC	02.04 -			
35.480 FFDK, FFDLK	02.04 -			
35.480 FFD-TM	02.04 -			

in preparation

in preparation

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37		(37)
05.2005->		
Baumuster / Type:H37		(25)
Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37		(37)
05.2005->		
1.VA / 1st FA		(5)
Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2		(14)
Baumuster / Type:H37		(25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle		(43)

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation

41.660 FVDS, FVDLS	09.02 -	Baumuster / Type:H95 00	(25)
		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -	Baumuster / Type:H36 00	(25)
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -	Baumuster / Type:H40 00	(25)
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation
in preparation

32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC 32.310 FFDK, FFDLK 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC 32.360 FFDK, FFDLK 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC 32.410 FFDK, FFDLK 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC 32.460 FFDK, FFDLK 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC 32.480 FFDK, FFDLK 35.310 FFDC, FFDLC 35.310 FFDK, FFDLK 35.360 FFDC, FFDLC 35.360 FFDK, FFDLK 35.410 FFDC, FFDLC 35.410 FFDK, FFDLK 35.460 FFDC, FFDLC 35.460 FFDK, FFDLK 35.480 FFDC, FFDLC 35.480 FFDK, FFDLK 35.530 FFDC, FFDLC 35.530 FFDK, FFDLK	01.02 - 01.02 - 01.02 - 01.02 - 01.02 - 01.02 - 01.02 - 01.02 - 09.02 - 09.02 - 06.03 - 06.03 - 10.03 - 10.03 - 10.03 - 10.03 - 10.03 - 10.03 - 10.03 - 10.03 - 04.04 - 04.04 -	Baumuster / Type:H36 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (104) (4)
32.310 FFD-TM 35.310 FFD-TM 35.360 FFD-TM 35.410 FFD-TM 35.460 FFD-TM 35.480 FFD-TM 35.530 FFD-TM	01.02 - 11.03 - 11.03 - 11.03 - 11.03 - 11.03 - 04.04 -	Baumuster / Type:H36 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
32.310 FFD-TM 35.310 FFD-TM 35.360 FFD-TM 35.410 FFD-TM 35.460 FFD-TM 35.480 FFD-TM 35.530 FFD-TM	01.02 - 11.03 - 11.03 - 11.03 - 11.03 - 11.03 - 04.04 -	Baumuster / Type:H36 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (104) (4)
32.360 FFD-TM 32.410 FFD-TM 32.460 FFD-TM 32.480 FFD-TM	01.02 - 01.02 - 01.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H36 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (104) (4)
32.360 FFD-TM 32.410 FFD-TM 32.460 FFD-TM 32.480 FFD-TM	01.02 - 01.02 - 01.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H36 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
32.360 FFD-TM 32.410 FFD-TM 32.460 FFD-TM 32.480 FFD-TM	01.02 - 01.02 - 01.02 - 09.02 -	Baumuster / Type:H48 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -	Baumuster / Type:H38 00, H46 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -	Baumuster / Type:HW3 00	(25)
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -	Baumuster / Type:H38 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -	Baumuster / Type:H46 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -		Baumuster / Type:H38 00, H46 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
41.480 FVDS, FVDLS 41.530 FVDS, FVDLS 41.540 FVDS, FVDLS	07.06 - 09.02 - 11.06 -		Baumuster / Type:H94 00 für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (97) (6)
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC 41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM 41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK 41.360 FFDC-TM, FDRC-TM 41.390 FFDC-TM, FDRC-TM 41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.400 FFDC-TM, FDRC-TM 41.430 FFDC-TM, FFDRC 41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	02.04 - 09.07 - 12.04 - 12.04 - 09.07 - 09.07 - 12.04 - 09.07 - 09.07 - 12.04 - 12.04 - 09.07 - 09.07 -		Baumuster / Type:HW3 00	(25)
41.350, 41.360 FFD-TM 41.360 FFD 41.390, 41.400 FFD-TM 41.400 FFD 41.440 FFD/M 41.480 FFD 41.480 FFD-TM	12.04 - 12.08 - 12.04 - 12.08 - 12.04 - 12.08 - 02.06 -		Baumuster / Type:HW6 00	(25)
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK 41.440 FFDC, FFDRC 41.440 FFDK, FFDRK 41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.480 FFDK, FFDRK	12.04 - 12.04 - 12.04 - 02.06 - 02.06 -		Baumuster / Type:HW3 00, HW6 00	(25)
41.360 FFDK-WW 41.410 FFDC-WW, FDRC 41.410 FFDK-WW 41.460 FFDC-WW, FFDRC 41.460 FFDK-WW 41.480 FFDK-WW	09.03 - 09.03 - 09.03 - 09.03 - 09.03 - 06.05 -		Baumuster / Type:H38 00, H46 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (104) (4)
41.360 FFDK-WW 41.410 FFDC-WW, FDRC 41.410 FFDK-WW 41.460 FFDC-WW, FFDRC 41.460 FFDK-WW 41.480 FFDK-WW	09.03 - 09.03 - 09.03 - 09.03 - 09.03 - 06.05 -		Baumuster / Type:H38 00, H46 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
41.480 FFDC-WW, FFDRC	06.05 -		Baumuster / Type:H38 00, H46 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (104) (6)
35.410 FDNLC 35.480 FDNLC 35.530 FDNLC	07.06 - 07.06 - 04.04 -		Baumuster / Type:H91 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (104) (4)
35.410 FDNLC 35.480 FDNLC 35.530 FDNLC	07.06 - 07.06 - 04.04 -		Baumuster / Type:H91 00 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation

37.310 FFDC	12.04 -	Baumuster / Type:H38 00	(25)
37.310 FFDK	12.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
37.310 FFD-TM	12.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
37.360 FFD-TM	12.04 -		
37.360 FFDC	12.04 -		
37.360 FFDK	12.04 -		
37.410 FFD-TM	12.04 -		
37.410 FFDC	12.04 -		
37.410 FFDK	12.04 -		
37.460 FFD-TM	12.04 -		
37.460 FFDC	12.04 -		
37.460 FFDK	12.04 -		
37.480 FFD-TM	12.04 -		
37.480 FFDC	12.04 -		
37.480 FFDK	12.04 -		
37.530 FFD-TM	12.04 -		
37.530 FFDC	12.04 -		
37.530 FFDK	12.04 -		
41.360 FFD-TM	12.04 -		
41.410 FFD-TM	12.04 -		
41.460 FFD-TM	12.04 -		
41.480 FFD-TM	12.04 -		
41.530 FFD-TM	12.04 -		
41.530 FFDC	12.04 -		
41.530 FFDK	12.04 -		

37.310 FFDC	12.04 -	Baumuster / Type:H38 00	(25)
37.310 FFDK	12.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
37.310 FFD-TM	12.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
37.360 FFD-TM	12.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
37.360 FFDC	12.04 -		
37.360 FFDK	12.04 -		
37.410 FFD-TM	12.04 -		
37.410 FFDC	12.04 -		
37.410 FFDK	12.04 -		
37.460 FFD-TM	12.04 -		
37.460 FFDC	12.04 -		
37.460 FFDK	12.04 -		
37.480 FFD-TM	12.04 -		
37.480 FFDC	12.04 -		
37.480 FFDK	12.04 -		
37.530 FFD-TM	12.04 -		
37.530 FFDC	12.04 -		
37.530 FFDK	12.04 -		
41.360 FFD-TM	12.04 -		
41.410 FFD-TM	12.04 -		
41.460 FFD-TM	12.04 -		
41.480 FFD-TM	12.04 -		
41.530 FFD-TM	12.04 -		
41.530 FFDC	12.04 -		
41.530 FFDK	12.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

32.360 FFD-TM	01.02 -	Baumuster / Type:H48 00	(25)
32.410 FFD-TM	01.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
32.460 FFD-TM	01.02 -		
32.480 FFD-TM	09.02 -		
41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	09.07 -	Baumuster / Type:HW3 00	(25)
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -		
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
41.430 FFDC-TM, FFDRC	09.07 -		
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	09.07 -		
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	09.07 -		
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	02.04 -	Baumuster / Type:H37 00	(25)
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	02.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.310, 35.320 FFD-TM	02.04 -		
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.350, 35.360 FFD-TM	02.04 -		
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.390, 35.400 FFD-TM	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.430, 35.440 FFD-TM	02.04 -		
35.480 FFDC, FFDLC	02.04 -		
35.480 FFDK, FFDLK	02.04 -		
35.480 FFD-TM	02.04 -		
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -	Baumuster / Type:H37 00	(25)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -	Baumuster / Type:HW3 00	(25)
37.310, 37.320 FFDC	12.04 -	Baumuster / Type:H39 00	(25)
37.310, 37.320 FFDK	12.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
37.310, 37.320 FFD-TM	12.04 -		
37.350, 37.360 FFDC	12.04 -		
37.350, 37.360 FFDK	12.04 -		
37.350, 37.360 FFD-TM	12.04 -		
37.390, 37.400 FFD-TM	12.04 -		
37.390, 37.400 FFDC	12.04 -		
37.390, 37.400 FFDK	12.04 -		
37.430, 37.440 FFD-TM	12.04 -		
37.430, 37.440 FFDC	12.04 -		
37.430, 37.440 FFDK	12.04 -		
37.480 FFD-TM	02.06 -		
37.480 FFDC	02.06 -		
37.480 FFDK	02.06 -		
41.430, 41.440 FFD-TM	12.04 -		
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	12.04 -	Baumuster / Type:H39 00	(25)
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	12.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -		
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -		
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	12.04 -		
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	12.04 -	Baumuster / Type:HW3 00	(25)
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	12.04 -		
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -		
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -		
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	12.04 -		
41.350, 41.360 FFD-TM	12.04 -	Baumuster / Type:HW6 00	(25)
41.390, 41.400 FFD-TM	12.04 -		
41.480 FFD-TM	02.06 -		
41.350, 41.360 FFD-TM	12.04 -	Baumuster / Type:H39 00	(25)
41.390, 41.400 FFD-TM	12.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
41.480 FFD-TM	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

41.390, 41.400 FFDK, FFDRK 41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.480 FFDK, FFDRK	12.04 - 02.06 - 02.06 -	Baumuster / Type:H39 00 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (4)
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK 41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.480 FFDK, FFDRK	12.04 - 02.06 - 02.06 -	Baumuster / Type:HW3 00, HW6 00	(25)
32.350, 32.360 FFDRC 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM 32.390, 32.400 FFDRC 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM 32.430, 32.440 FFDRC 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM 32.480 FFDRC 32.480 FFD-TM, FFDR-TM	05.04 - 02.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -	Baumuster / Type:H49 00 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (4)
41.360 FFD 41.400 FFD 41.440 FFD/M 41.480 FFD	12.08 - 12.08 - 12.04 - 12.08 -	Baumuster / Type:HW6 00	(25)
41.440 FFDC, FFDRC 41.440 FFDK, FFDRK	12.04 - 12.04 -	Baumuster / Type:HW3 00, HW6 00	(25)
35.390 FDNLC 35.400 FDNLC 35.430 FDNLC 35.440 FDNLC 35.480 FDNLC	07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 -	Baumuster / Type:H92 00	(25)
35.410 FDNLC 35.480 FDNLC 35.530 FDNLC	07.06 - 07.06 - 04.04 -	Baumuster / Type:H91 00 2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(25) (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 494 **81.47101.9184**



Austauschteil	(24)
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)

K S00 000 468

K S01 000 438 eXchange

32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -	Baumuster / Type:H36 00	(25)
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -	Baumuster / Type:H40 00	(25)
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
32.310 FFD-TM	01.02 -	Baumuster / Type:H36 00	(25)
35.310 FFD-TM	11.03 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
35.360 FFD-TM	11.03 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
35.410 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFD-TM	11.03 -		
35.480 FFD-TM	11.03 -		
35.530 FFD-TM	04.04 -		
32.360 FFD-TM	01.02 -	Baumuster / Type:H48 00	(25)
32.410 FFD-TM	01.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
32.460 FFD-TM	01.02 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
32.480 FFD-TM	09.02 -		
32.360 FFD-TM	01.02 -	Baumuster / Type:H36 00	(25)
32.410 FFD-TM	01.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
32.460 FFD-TM	01.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
32.480 FFD-TM	09.02 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 494 81.47101.9184



Austauschteil	(24)
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)

K S00 000 468

K S01 000 438 eXchange

41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -	Baumuster / Type:H38 00	(25)
41.360 FFDK-WW	09.03 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
41.410 FFDC-WW, FDRC	09.03 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
41.410 FFDK-WW	09.03 -		
41.460 FFDC-WW, FFDRC	09.03 -		
41.460 FFDK-WW	09.03 -		
41.480 FFDC-WW, FFDRC	06.05 -		
41.480 FFDK-WW	06.05 -		
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -	Baumuster / Type:H46 00	(25)
41.360 FFDK-WW	09.03 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
41.410 FFDC-WW, FDRC	09.03 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
41.410 FFDK-WW	09.03 -		
41.460 FFDC-WW, FFDRC	09.03 -		
41.460 FFDK-WW	09.03 -		
41.480 FFDC-WW, FFDRC	06.05 -		
41.480 FFDK-WW	06.05 -		
35.410 FDNLC	07.06 -	Baumuster / Type:H91 00	(25)
35.480 FDNLC	07.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
35.530 FDNLC	04.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
37.310 FFDC	12.04 -	Baumuster / Type:H38 00	(25)
37.310 FFDK	12.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
37.310 FFD-TM	12.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
37.360 FFD-TM	12.04 -		
37.360 FFDC	12.04 -		
37.360 FFDK	12.04 -		
37.410 FFD-TM	12.04 -		
37.410 FFDC	12.04 -		
37.410 FFDK	12.04 -		
37.460 FFD-TM	12.04 -		
37.460 FFDC	12.04 -		
37.460 FFDK	12.04 -		
37.480 FFD-TM	12.04 -		
37.480 FFDC	12.04 -		
37.480 FFDK	12.04 -		
37.530 FFD-TM	12.04 -		
37.530 FFDC	12.04 -		
37.530 FFDK	12.04 -		
41.360 FFD-TM	12.04 -		
41.410 FFD-TM	12.04 -		
41.460 FFD-TM	12.04 -		
41.480 FFD-TM	12.04 -		
41.530 FFD-TM	12.04 -		
41.530 FFDC	12.04 -		
41.530 FFDK	12.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 877** **81.47101.9218**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
41.480 FVDS, FVDLS	07.06 -		Baumuster / Type:H94 00 (25)
41.530 FVDS, FVDLS	09.02 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
41.540 FVDS, FVDLS	11.06 -		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle (97)
			2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 890 **81.47101.9217**



in preparation

in preparation eXchange

41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM	09.07 -	Baumuster / Type:HW3 00	(25)
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -		
41.360 FFDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
41.390 FFDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
41.400 FFDC-TM, FDRC-TM	09.07 -		
41.430 FFDC-TM, FFDRC	09.07 -		
41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM	09.07 -		
41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	09.07 -		
35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	02.04 -	Baumuster / Type:H37 00	(25)
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	02.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
35.310, 35.320 FFD-TM	02.04 -		
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.350, 35.360 FFD-TM	02.04 -		
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.390, 35.400 FFD-TM	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.430, 35.440 FFD-TM	02.04 -		
35.480 FFDC, FFDLC	02.04 -		
35.480 FFDK, FFDLK	02.04 -		
35.480 FFD-TM	02.04 -		
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -	Baumuster / Type:HW3 00	(25)
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -	Baumuster / Type:H37 00	(25)
		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
37.310, 37.320 FFDC	12.04 -	Baumuster / Type:H39 00	(25)
37.310, 37.320 FFDK	12.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
37.310, 37.320 FFD-TM	12.04 -		
37.350, 37.360 FFDC	12.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
37.350, 37.360 FFDK	12.04 -		
37.350, 37.360 FFD-TM	12.04 -		
37.390, 37.400 FFD-TM	12.04 -		
37.390, 37.400 FFDC	12.04 -		
37.390, 37.400 FFDK	12.04 -		
37.430, 37.440 FFD-TM	12.04 -		
37.430, 37.440 FFDC	12.04 -		
37.430, 37.440 FFDK	12.04 -		
37.480 FFD-TM	02.06 -		
37.480 FFDC	02.06 -		
37.480 FFDK	02.06 -		
41.430, 41.440 FFD-TM	12.04 -		
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	12.04 -	Baumuster / Type:HW3 00	(25)
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	12.04 -		
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -		
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -		
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	12.04 -		
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	12.04 -	Baumuster / Type:H39 00	(25)
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	12.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -		
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	12.04 -		
41.350, 41.360 FFD-TM	12.04 -	Baumuster / Type:H39 00	(25)
41.390, 41.400 FFD-TM	12.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
41.480 FFD-TM	02.06 -		
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
41.350, 41.360 FFD-TM	12.04 -	Baumuster / Type:HW6 00	(25)
41.390, 41.400 FFD-TM	12.04 -		
41.480 FFD-TM	02.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung
Hydraulic Pump, steering system

8001 890 81.47101.9217



in preparation

in preparation

Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	12.04 -		Baumuster / Type:H39 00	(25)
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	02.06 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
41.480 FFDK, FFDRK	02.06 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	12.04 -		Baumuster / Type:HW3 00, HW6 00	(25)
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	02.06 -			
41.480 FFDK, FFDRK	02.06 -			
32.350, 32.360 FFDRC	05.04 -		Baumuster / Type:H49 00	(25)
32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM	02.04 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
32.390, 32.400 FFDRC	05.04 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM	05.04 -			
32.430, 32.440 FFDRC	05.04 -			
32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM	05.04 -			
32.480 FFDRC	02.06 -			
32.480 FFD-TM, FFDR-TM	02.06 -			
41.360 FFD	12.08 -		Baumuster / Type:HW6 00	(25)
41.400 FFD	12.08 -			
41.440 FFD/M	12.04 -			
41.480 FFD	12.08 -			
41.440 FFDC, FFDRC	12.04 -		Baumuster / Type:HW3 00, HW6 00	(25)
41.440 FFDK, FFDRK	12.04 -			

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:90 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 893 **81.47101.9223**



K S00 000 498
K S01 000 468 eXchange

32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -	Baumuster / Type:H36 00	(25)
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -	Baumuster / Type:H40 00	(25)
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
32.310 FFD-TM	01.02 -	Baumuster / Type:H36 00	(25)
35.310 FFD-TM	11.03 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
35.360 FFD-TM	11.03 -		
35.410 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFD-TM	11.03 -		
35.480 FFD-TM	11.03 -		
35.530 FFD-TM	04.04 -		
32.360 FFD-TM	01.02 -	Baumuster / Type:H36 00	(25)
32.410 FFD-TM	01.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
32.460 FFD-TM	01.02 -		
32.480 FFD-TM	09.02 -		
32.360 FFD-TM	01.02 -	Baumuster / Type:H48 00	(25)
32.410 FFD-TM	01.02 -	01.2003 - 01.2006	
32.460 FFD-TM	01.02 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:BENDIX / RBL	(104)
32.480 FFD-TM	09.02 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 893 81.47101.9223



Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:90	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

K S00 000 498
K S01 000 468 eXchange

41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -	Baumuster / Type:H38 00, H46 00	(25)
41.360 FFDK-WW	09.03 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
41.410 FFDC-WW, FDRC	09.03 -		
41.410 FFDK-WW	09.03 -		
41.460 FFDC-WW, FFDRC	09.03 -		
41.460 FFDK-WW	09.03 -		
41.480 FFDC-WW, FFDRC	06.05 -		
41.480 FFDK-WW	06.05 -		
35.410 FDNLC	07.06 -	Baumuster / Type:H91 00	(25)
35.480 FDNLC	07.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
35.530 FDNLC	04.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
37.310 FFDC	12.04 -	Baumuster / Type:H38 00	(25)
37.310 FFDK	12.04 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
37.310 FFD-TM	12.04 -		
37.360 FFD-TM	12.04 -		
37.360 FFDC	12.04 -		
37.360 FFDK	12.04 -		
37.410 FFD-TM	12.04 -		
37.410 FFDC	12.04 -		
37.410 FFDK	12.04 -		
37.460 FFD-TM	12.04 -		
37.460 FFDC	12.04 -		
37.460 FFDK	12.04 -		
37.480 FFD-TM	12.04 -		
37.480 FFDC	12.04 -		
37.480 FFDK	12.04 -		
37.530 FFD-TM	12.04 -		
37.530 FFDC	12.04 -		
37.530 FFDK	12.04 -		
41.360 FFD-TM	12.04 -		
41.410 FFD-TM	12.04 -		
41.460 FFD-TM	12.04 -		
41.480 FFD-TM	12.04 -		
41.530 FFD-TM	12.04 -		
41.530 FFDC	12.04 -		
41.530 FFDK	12.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)

8001 895 **81.47101.9093**



K S00 001 341
K S01 001 301 eXchange

32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -	**gtr** Baumuster / Type:H36 00, H40 00 (25) Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)	
32.310 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.360 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC	01.02 -		
32.410 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC	01.02 -		
32.460 FFDK, FFDLK	01.02 -		
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC	09.02 -		
32.480 FFDK, FFDLK	09.02 -		
35.310 FFDC, FFDLC	06.03 -		
35.310 FFDK, FFDLK	06.03 -		
35.360 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.360 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.410 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.410 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.460 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.460 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.480 FFDC, FFDLC	10.03 -		
35.480 FFDK, FFDLK	10.03 -		
35.530 FFDC, FFDLC	04.04 -		
35.530 FFDK, FFDLK	04.04 -		
32.310 FFD-TM	01.02 -	**gtr** Baumuster / Type:H36 00 (25) Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)	
35.310 FFD-TM	11.03 -		
35.360 FFD-TM	11.03 -		
35.410 FFD-TM	11.03 -		
35.460 FFD-TM	11.03 -		
35.480 FFD-TM	11.03 -		
35.530 FFD-TM	04.04 -		
32.360 FFD-TM	01.02 -	**gtr** Baumuster / Type:H36 00, H48 00 (25) Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)	
32.410 FFD-TM	01.02 -		
32.460 FFD-TM	01.02 -		
32.480 FFD-TM	09.02 -		
37.310 FFDC	12.04 -	**gtr** Baumuster / Type:H38 00 (25) Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)	
37.310 FFDK	12.04 -		
37.310 FFD-TM	12.04 -		
37.360 FFD-TM	12.04 -		
37.360 FFDC	12.04 -		
37.360 FFDK	12.04 -		
37.410 FFD-TM	12.04 -		
37.410 FFDC	12.04 -		
37.410 FFDK	12.04 -		
37.460 FFD-TM	12.04 -		
37.460 FFDC	12.04 -		
37.460 FFDK	12.04 -		
37.480 FFD-TM	12.04 -		
37.480 FFDC	12.04 -		
37.480 FFDK	12.04 -		
37.530 FFD-TM	12.04 -		
37.530 FFDC	12.04 -		
37.530 FFDK	12.04 -		
41.360 FFD-TM	12.04 -		
41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC	01.03 -		
41.360 FFDK-WW	09.03 -		
41.410 FFD-TM	12.04 -		
41.410 FFDC-WW, FDRC	09.03 -		
41.410 FFDK-WW	09.03 -		
41.460 FFD-TM	12.04 -		
41.460 FFDC-WW, FFDRC	09.03 -		
41.460 FFDK-WW	09.03 -		
41.480 FFD-TM	12.04 -		
41.480 FFDC-WW, FFDRC	06.05 -		
41.480 FFDK-WW	06.05 -		
41.530 FFD-TM	12.04 -		
41.530 FFDC	12.04 -		
41.530 FFDK	12.04 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung
Hydraulic Pump, steering system

Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump	(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22	(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5	(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Gewindemaß / Thread Size:M10	(46)	

8001 895 **81.47101.9093**



K S00 001 341
K S01 001 301 exchange

35.310, 35.320 FFDC, FFDLC	02.04 -	**gtr**	
35.310, 35.320 FFDK, FFDLK	02.04 -		
35.310, 35.320 FFD-TM	02.04 -	Baumuster / Type:H37 00	(25)
35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.350, 35.360 FFD-TM	02.04 -		
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.390, 35.400 FFD-TM	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC	02.04 -		
35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK	02.04 -		
35.430, 35.440 FFD-TM	02.04 -		
35.480 FFDC, FFDLC	02.04 -		
35.480 FFDK, FFDLK	02.04 -		
35.480 FFD-TM	02.04 -		
37.310, 37.320 FFDC	12.04 -	**gtr**	
37.310, 37.320 FFDK	12.04 -		
37.310, 37.320 FFD-TM	12.04 -	Baumuster / Type:H39 00	(25)
37.350, 37.360 FFDC	12.04 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
37.350, 37.360 FFDK	12.04 -		
37.350, 37.360 FFD-TM	12.04 -		
37.390, 37.400 FFD-TM	12.04 -		
37.390, 37.400 FFDC	12.04 -		
37.390, 37.400 FFDK	12.04 -		
37.430, 37.440 FFD-TM	12.04 -		
37.430, 37.440 FFDC	12.04 -		
37.430, 37.440 FFDK	12.04 -		
37.480 FFD-TM	02.06 -		
37.480 FFDC	02.06 -		
37.480 FFDK	02.06 -		
41.350, 41.360 FFD-TM	12.04 -		
41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC	12.04 -		
41.350, 41.360 FFDK, FFDRK	12.04 -		
41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -		
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK	12.04 -		
41.390, 41.400 FFD-TM	12.04 -		
41.430, 41.440 FFD-TM	12.04 -		
41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M	12.04 -		
41.430, 41.440 FFDK, FFDRK	12.04 -		
41.480 FFD-TM	02.06 -		
41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M	02.06 -		
41.480 FFDK, FFDRK	02.06 -		
35.390 FDNLC	07.06 -	**gtr**	
35.400 FDNLC	07.06 -		
35.430 FDNLC	07.06 -	Baumuster / Type:H92 00	(25)
35.440 FDNLC	07.06 -		
35.480 FDNLC	07.06 -		
35.410 FDNLC	07.06 -	**gtr**	
35.480 FDNLC	07.06 -		
35.530 FDNLC	04.04 -	Baumuster / Type:H91 00	(25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x4/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10		(1) (76) (31) (33) (46) (32) (46) (23) (46)	**8001 896** **81.47101.9089**  **K S00 001 342** **K S01 001 302** eXchange
35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC 41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM 41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDRC 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC 41.360 FFDC-TM, FDRC-TM 41.390 FFDC-TM, FDRC-TM 41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.400 FFDC-TM, FDRC-TM 41.430 FFDC-TM, FFDRC 41.430, 41.440 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM	02.04 - 09.07 - 12.04 - 12.04 - 01.03 - 09.07 - 09.07 - 12.04 - 09.07 - 09.07 - 12.04 - 12.04 - 09.07 - 09.07 -	**gtr** Baumuster / Type:HW3 00	(25)
41.350, 41.360 FFD-TM 41.360 FFD 41.390, 41.400 FFD-TM 41.400 FFD 41.440 FFD/M 41.480 FFD 41.480 FFD-TM	12.04 - 12.08 - 12.04 - 12.08 - 12.04 - 12.08 - 02.06 -	**gtr** Baumuster / Type:HW6 00	(25)
41.390, 41.400 FFDK, FFDRK 41.440 FFDC, FFDRC 41.440 FFDK, FFDRK 41.480 FFDC, FFDRC, FFDC/M 41.480 FFDK, FFDRK	12.04 - 12.04 - 12.04 - 02.06 - 02.06 -	**gtr** Baumuster / Type:HW3 00, HW6 00	(25)
32.350, 32.360 FFDRC 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM 32.390, 32.400 FFDRC 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM 32.430, 32.440 FFDRC 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM 32.480 FFDRC 32.480 FFD-TM, FFDR-TM	05.04 - 02.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 05.04 - 02.06 - 02.06 -	**gtr** Baumuster / Type:H49 00 Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(25) (86)

TGA 8x6/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:188,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:140 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 357** **82.46200.9046**  **in preparation** **in preparation** eXchange
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 41.430 FFDAK 41.440 FFDAK 41.480 FFDAK	07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:H93 Gerade Vorderachse / Straight front axle	(37) (25) (45)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x6/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 360**	**81.46200.9456**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:120		(31)		
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
35.350 FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.360 FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Baumuster / Type:H59	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)
35.360 FFNHLC	07.06 -			
35.400 FFNHLC	11.06 -			
35.440 FFNHLC	11.06 -			
35.480 FFNHLC	11.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
			Baumuster / Type:HH4	(25)
			1.VA / 1st FA	(5)
			2.VA / 2nd FA	(7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:<9,0	(14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension	(68)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
			nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(110)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 361**	**81.46200.9496**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation**	
35.360 FFNHLC	07.06 -			
35.400 FFNHLC	11.06 -			
35.440 FFNHLC	11.06 -			
35.480 FFNHLC	11.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			1.VA / 1st FA	(5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>9T	(14)
			Baumuster / Type:HH4	(25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 362**	**81.46200.9509**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation**	
35.350 FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.350 FFDH-TM	07.06 -			
35.360 FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.360 FFDH-TM	07.06 -			
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.390 FFDH-TM	07.06 -			
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.400 FFDH-TM	07.06 -			
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.430 FFDH-TM	07.06 -			
35.440 FFDH-TM	07.06 -			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.480 FFDH-TM	07.06 -			
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
			Baumuster / Type:H50	(25)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x6/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

35.350 FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Baumuster / Type:H50 00, H59 00	(25)
35.360 FFDHK, FFDHLK	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		
35.350 FFDH-TM	07.06 -	Baumuster / Type:H50 00	(25)
35.360 FFDH-TM	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.390 FFDH-TM	07.06 -		
35.400 FFDH-TM	07.06 -		
35.430 FFDH-TM	07.06 -		
35.440 FFDH-TM	07.06 -		
35.480 FFDH-TM	07.06 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 489 **81.47101.9189**



K S00 000 402
K S01 000 372 eXchange

35.410 FFDAK	07.06 -	Baumuster / Type:H73 00	(25)
35.480 FFDAK	07.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
35.530 FFDAK	07.06 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
41.410 FFDAK	07.06 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
41.480 FFDAK	07.06 -		
41.530 FFDAK	07.06 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Austauschteil (24)
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)

8001 494 **81.47101.9184**



K S00 000 468
K S01 000 438 eXchange

35.410 FFDAK	07.06 -	Baumuster / Type:H73 00	(25)
35.480 FFDAK	07.06 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
35.530 FFDAK	07.06 -	2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
41.410 FFDAK	07.06 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
41.480 FFDAK	07.06 -		
41.530 FFDAK	07.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x6/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 498**	**82.47101.9051**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange	
35.410 FFDAK	07.06 -		Baumuster / Type:H73 00	(25)
35.480 FFDAK	07.06 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
35.530 FFDAK	07.06 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
41.410 FFDAK	07.06 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
41.480 FFDAK	07.06 -			
41.530 FFDAK	07.06 -			

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 885**	**81.47101.9144**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange	
35.360 FFNHLC	07.06 -		Baumuster / Type:HH4 00	(25)
35.400 FFNHLC	11.06 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
35.440 FFNHLC	11.06 -			
35.480 FFNHLC	11.06 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
			Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		Baumuster / Type:H93 00	(25)
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -			
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
41.430 FFDAK	07.06 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
41.440 FFDAK	07.06 -			
41.480 FFDAK	07.06 -			

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x6/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 886 **81.47101.9183**



in preparation
in preparation eXchange

35.360 FFNHLC	07.06 -	Baumuster / Type:HH4 00	(25)
35.400 FFNHLC	11.06 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
35.440 FFNHLC	11.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.480 FFNHLC	11.06 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)

35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Baumuster / Type:H93 00	(25)
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
41.430 FFDAK	07.06 -		
41.440 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDAK	07.06 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 890 **81.47101.9217**



in preparation
in preparation eXchange

35.350 FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Baumuster / Type:H50 00, H59 00	(25)
35.360 FFDHK, FFDHLK	07.06 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		
35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		

35.350 FFDH-TM	07.06 -	Baumuster / Type:H50 00	(25)
35.360 FFDH-TM	07.06 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
35.390 FFDH-TM	07.06 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.400 FFDH-TM	07.06 -		
35.430 FFDH-TM	07.06 -		
35.440 FFDH-TM	07.06 -		
35.480 FFDH-TM	07.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x6/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10		(1) (76) (31) (33) (46) (32) (46) (23) (46)	**8001 896** **81.47101.9089**  **K S00 001 342** **K S01 001 302** eXchange
35.350 FFDHK, FFDHLK 35.360 FFDHK, FFDHLK 35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 -		**gtr** Baumuster / Type:H50 00, H59 00 (25) Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
35.350 FFDH-TM 35.360 FFDH-TM 35.390 FFDH-TM 35.400 FFDH-TM 35.430 FFDH-TM 35.440 FFDH-TM 35.480 FFDH-TM	07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 -		**gtr** Baumuster / Type:H50 00 (25) Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:33 Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:4 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9		(1) (76) (31) (33) (46) (32) (46) (23) (26)	**8001 897** **81.47101.9085**  **in preparation** **in preparation** eXchange
35.410 FFDAK 35.480 FFDAK 35.530 FFDAK 41.410 FFDAK 41.480 FFDAK 41.530 FFDAK	07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 -		**gtr** Baumuster / Type:H73 00 (25)
35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK 41.430 FFDAK 41.440 FFDAK 41.480 FFDAK	07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 - 07.06 -		**gtr** Baumuster / Type:H93 00 (25)

TGA 8x8 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (57)	**8002 331** **81.46200.9414**  **in preparation** **in preparation** eXchange
TGA 35/41T 35/41 T	03.02 - 03.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37) Baumuster / Type:H76 (25) Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x8 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 357**	**82.46200.9046**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
35/41 T	03.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
			Baumuster / Type:H76, H96	(25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)
TGA 35/41T	03.02 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
			Baumuster / Type:H76	(25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)
TGA 35/41T	09.03 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
			Baumuster / Type:H96	(25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)

TGA 8x8/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331**	**81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
			in preparation	
			in preparation	
35.410 FFDAK	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37	(37)
35.480 FFDAK	07.06 -		Baumuster / Type:H76	(25)
35.480 FFDARS	07.06 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)
35.530 FFDAK	07.06 -			
41.410 FFDAK	07.06 -			
41.480 FFDAK	07.06 -			
41.480 FFDARC	07.06 -			
41.530 FFDAK	07.06 -			
41.530 FFDAK	07.06 -			

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x8/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 357** **82.46200.9046**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation eXchange
35.410 FFDAK	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
35.480 FFDAK	07.06 -		Baumuster / Type:H76 (25)
35.480 FFDARS	07.06 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.530 FFDAK	07.06 -		
41.410 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDARC	07.06 -		
41.530 FFDAK	07.06 -		
41.530 FFDAK	07.06 -		
35.390 FFDAK	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H76, HV6 (25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.390 FFDAK	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H96, HV6 (25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
41.390 FFDAK	12.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:HV6 (25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
41.430 FFDAK	12.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H93, H96, HV6 (25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.480 FFDAK	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
41.480 FFDAK	07.06 -		Baumuster / Type:H76, HV6 (25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.400 FFDAK	02.04 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		Baumuster / Type:H96 (25)
41.440 FFDAK	07.06 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
			Baumuster / Type:H93, H96 (25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 360** **81.46200.9456**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:120		(31)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation eXchange
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		Baumuster / Type:H59 (25)
			1.VA / 1st FA (5)
			2.VA / 2nd FA (7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension (68)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x8/4 03.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 362** **81.46200.9509**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	
			in preparation
			in preparation eXchange
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
			Baumuster / Type:H50 (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			K S00 000 405
			K S01 000 375 eXchange
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		Baumuster / Type:H50 00, H59 00 (25)
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 489** **81.47101.9189**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			K S00 000 402
			K S01 000 372 eXchange
35.410 FFDAK	07.06 -		Baumuster / Type:H76 00 (25)
35.480 FFDAK	07.06 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
35.480 FFDARS	07.06 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor (6)
35.530 FFDAK	07.06 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
41.410 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDARC	07.06 -		
41.530 FFDAK	07.06 -		
41.530 FFDAK	07.06 -		

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x8/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 494**	**81.47101.9184**
Austauschteil		(24)		
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 468**	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 438** eXchange	
35.410 FFDAK	07.06 -		Baumuster / Type:H76 00	(25)
35.480 FFDAK	07.06 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
35.480 FFDARS	07.06 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
35.530 FFDAK	07.06 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
41.410 FFDAK	07.06 -			
41.480 FFDAK	07.06 -			
41.480 FFDARC	07.06 -			
41.530 FFDAK	07.06 -			
41.530 FFDAK	07.06 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 498**	**82.47101.9051**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
35.410 FFDAK	07.06 -		Baumuster / Type:H76 00	(25)
35.480 FFDAK	07.06 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
35.480 FFDARS	07.06 -		2 Zylinder Luftkompressor / 2-cylinder air compressor	(6)
35.530 FFDAK	07.06 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
41.410 FFDAK	07.06 -			
41.480 FFDAK	07.06 -			
41.480 FFDARC	07.06 -			
41.530 FFDAK	07.06 -			
41.530 FFDAK	07.06 -			

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x8/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 885 **81.47101.9144**



in preparation
in preparation eXchange

35.390 FFDAK	02.04 -	Baumuster / Type:H96 00	(25)
35.400 FFDAK	02.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
35.480 FFDAK	07.06 -		
41.440 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDAK	07.06 -		
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Baumuster / Type:H93 00	(25)
41.430 FFDAK	12.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Baumuster / Type:H96 00	(25)
41.430 FFDAK	12.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 886 **81.47101.9183**



in preparation
in preparation eXchange

35.390 FFDAK	02.04 -	Baumuster / Type:H96 00	(25)
35.400 FFDAK	02.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
35.480 FFDAK	07.06 -		
41.440 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDAK	07.06 -		
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Baumuster / Type:H96 00	(25)
41.430 FFDAK	12.04 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -	Baumuster / Type:H93 00	(25)
41.430 FFDAK	12.04 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(4)
		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)

Ref. Ref.

MAN

TGA 8x8/4 03.00 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 890** **81.47101.9217**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		Baumuster / Type:H50 00, H59 00 (25)
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
			1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 896** **81.47101.9089**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 001 342**
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**K S01 001 302**
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		**gtr**
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		Baumuster / Type:H50 00, H59 00 (25)
			Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 897** **81.47101.9085**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:33		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M33x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:22		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	**in preparation**
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:4		(23)	**in preparation**
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9		(26)	
35.410 FFDAK	07.06 -		**gtr**
35.480 FFDAK	07.06 -		Baumuster / Type:H76 00 (25)
35.480 FFDARS	07.06 -		
35.530 FFDAK	07.06 -		
41.410 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDARC	07.06 -		
41.530 FFDAK	07.06 -		
41.530 FFDAK	07.06 -		
35.390 FFDAK	02.04 -		**gtr**
35.400 FFDAK	02.04 -		Baumuster / Type:H96 00 (25)
35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		
35.480 FFDAK	07.06 -		
41.440 FFDAK	07.06 -		
41.480 FFDAK	07.06 -		
35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK	07.06 -		**gtr**
41.430 FFDAK	12.04 -		Baumuster / Type:H93 00, H96 00 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGL 4x2 04.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 313** **81.46200.9301**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140		(42)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	
8.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
8.240 FK, FK-L, FRK, FRK-L	04.05 -		Baumuster / Type:N02 (25)
8.250 FC, FLC, FLRC, FRC	04.05 -		Federung asymmetrisch / Asymmetric suspension (38)
8.250 FK, FK-L, FRK, FRK-L	04.05 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 315** **85.46200.9009**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:225,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L31-37 (37)
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L32-37/57/58 (37)
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N05, N15 (25)
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L31-37 (37)
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L32-37/57/58 (37)
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N04, N14 (25)
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
10.180 FK, FRK	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L31-37 (37)
10.210 FK, FRK	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L32-37/57/58 (37)
10.220 FK, FRK	04.05 -		Baumuster / Type:N05 (25)
12.180 FK, FRK	04.05 -		
12.210 FK, FRK	04.05 -		
12.220 FK, FRK	04.05 -		
10.240 FK, FRK	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L31-37 (37)
10.250 FK, FRK	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L32-37/57/58 (37)
12.240 FK, FRK	04.05 -		Baumuster / Type:N04 (25)
12.250 FK, FRK	04.05 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 318** **85.46200.9007**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12 (37)
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N05, N15 (25)
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12 (37)
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N04, N14 (25)
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
10.180 FK, FRK	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12 (37)
10.210 FK, FRK	04.05 -		Baumuster / Type:N05 (25)
12.180 FK, FRK	04.05 -		
12.210 FK, FRK	04.05 -		
10.240 FK, FRK	04.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12 (37)
10.250 FK, FRK	04.05 -		Baumuster / Type:N04 (25)
12.240 FK, FRK	04.05 -		
12.250 FK, FRK	04.05 -		

Ref. Ref.

MAN

TGL 4x2 04.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation

in preparation eXchange

8.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -	Baumuster / Type:N12 00	(25)
8.250 FC, FLC, FLRC, FRC	04.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -	Baumuster / Type:N05 00	(25)
10.180 FK, FRK	04.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
10.210 FK, FRK	04.05 -		
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
10.220 FK, FRK	04.05 -		
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.180 FK, FRK	04.05 -		
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.210 FK, FRK	04.05 -		
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.220 FK, FRK	04.05 -		
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -	Baumuster / Type:N14 00	(25)
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -	Baumuster / Type:N04 00	(25)
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
10.240 FK, FRK	04.05 -	Baumuster / Type:N04 00	(25)
10.250 FK, FRK	04.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
12.240 FK, FRK	04.05 -		
12.250 FK, FRK	04.05 -		

Ref. Ref.

MAN

TGL 4x2 04.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 864**	**85.47101.9004**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		



in preparation

in preparation eXchange

7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N11 00	(25)
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N13 00	(25)
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N03 00	(25)
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N01 00	(25)
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N13 00	(25)
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -			
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N03 00	(25)
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -			
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N05 00	(25)
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -			
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N15 00	(25)
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -			
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N61 00	(25)
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -			
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N05 00	(25)
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -			
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N15 00	(25)
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -			
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N04 00	(25)
10.240 FK, FRK	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -			
10.250 FK, FRK	04.05 -			
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -			
12.240 FK, FRK	04.05 -			
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -			
12.250 FK, FRK	04.05 -			
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L	10.06 -		Baumuster / Type:N03 00	(25)
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L	04.05 -			
8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L	04.05 -			
10.180 FK, FRK	04.05 -		Baumuster / Type:N05 00	(25)
10.210 FK, FRK	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834	(71)
10.220 FK, FRK	04.05 -			
12.180 FK, FRK	04.05 -			
12.210 FK, FRK	04.05 -			
12.220 FK, FRK	04.05 -			

Ref. Ref.

MAN

TGL 4x2 04.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 870** **82.47101.6042**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 378**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 348** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N01 00 (25)
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N13 00 (25)
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N03 00 (25)
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N11 00 (25)
7.180 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N03 00 (25)
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
8.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N13 00 (25)
8.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
8.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N05 00 (25)
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N61 00 (25)
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
10.180 FK, FRK	04.05 -		Baumuster / Type:N05 00 (25)
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
10.210 FK, FRK	04.05 -		
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
10.220 FK, FRK	04.05 -		
12.180 FK, FRK	04.05 -		
12.210 FK, FRK	04.05 -		
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.220 FK, FRK	04.05 -		
10.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N14 00 (25)
10.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
12.240 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.250 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
8.150 FK, FRK, FK-L, FRK-L	10.06 -		Baumuster / Type:N03 00 (25)
8.180 FK, FK-L, FRK, FRK-L	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
8.210 FK, FK-L, FRK, FRK-L	04.05 -		
8.220 FK, FRK, FK-L, FRK-L	04.05 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 871** **82.47101.9064**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
10.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Baumuster / Type:N15 00 (25)
10.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0834 (71)
10.220 FC, FLC, FRC, FLRC	04.05 -		
12.180 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.210 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		
12.220 FC, FRC, FLC, FLRC	04.05 -		

Ref. Ref.

MAN

TGM 4x2 10.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:225,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (46) (54)	**8002 316** **85.46200.9023**  **in preparation** **in preparation**
12.240 FLC, FLLC 12.250 FLC, FLLC 12.280 FC, FLC, FLLC 12.290 FLC, FLLC 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC 15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N16 (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:245 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 342** **85.46200.9033**  **in preparation** **in preparation**
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC 18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC 18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L32-37/57/58 (37) Baumuster / Type:N08, N18, N28 (25)
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC 15.340 FC, FLC, FLRC 18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK 18.250 FK, FLK, FRK, FLRK 18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L 18.290 FK, FLK, FRK, FLRK 18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L 18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L32-37/57/58 (37) Baumuster / Type:N08, N18 (25)
12.240 FLC, FLLC 12.250 FLC, FLLC 12.280 FC, FLC, FLLC 12.290 FLC, FLLC	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12/32-37 (37) Baumuster / Type:N26 (25)
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC 15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L32-37/57/58 (37) Baumuster / Type:N08, N18, N26 (25)
15.240 FLK, FLRK 15.250 FLK, FLRK 15.280 FLK, FLRK 15.290 FLK, FLRK 15.330 FLK, FLRK 15.340 FLK, FLRK	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12/15 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L32-37/57/58 (37) Baumuster / Type:N18 (25)
18.250 C/L/LX 18.290 C/L/LX 18.340 C/L/LX			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12/32-37 (37) Baumuster / Type:N28 (25)

Ref. Ref.

MAN

TGM 4x2 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00, N62 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC 15.340 FC, FLC, FLRC 18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK 18.250 FK, FLK, FRK, FLRK 18.290 FK, FLK, FRK, FLRK 18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L 18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00, N62 00, N65 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N62 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
12.240 FLC, FLLC 12.250 FLC, FLLC 12.280 FC, FLC, FLLC 12.290 FLC, FLLC	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N16 00, N26 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N16 00, N18 00, N26 00, N63 00, N64 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N16 00, N18 00, N26 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
15.240 FLK, FLRK 15.250 FLK, FLRK 15.280 FLK, FLRK 15.290 FLK, FLRK 15.330 FLK, FLRK 15.340 FLK, FLRK	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N18 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00, N38 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)

Ref. Ref.

MAN

TGM 4x2 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 864** **85.47101.9004**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00, N62 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC 15.340 FC, FLC, FLRC 18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK 18.250 FK, FLK, FRK, FLRK 18.290 FK, FLK, FRK, FLRK 18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L 18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00, N62 00, N65 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N62 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
12.240 FLC, FLLC 12.250 FLC, FLLC 12.280 FC, FLC, FLLC 12.290 FLC, FLLC	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N16 00, N26 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N16 00, N18 00, N26 00, N63 00, N64 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N16 00, N18 00, N26 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
15.240 FLK, FLRK 15.250 FLK, FLRK 15.280 FLK, FLRK 15.290 FLK, FLRK 15.330 FLK, FLRK 15.340 FLK, FLRK	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N18 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00, N38 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)

Ref. Ref.

MAN

TGM 4x2 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 870** **82.47101.6042** 
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 378**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 348** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00, N62 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
15.330 FC, FLC, FRC, FLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00 (25)
15.340 FC, FLC, FLRC	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
18.240 FK, FRK, FLK, FK-L, FLRK	10.05 -		
18.250 FK, FLK, FRK, FLRK	10.05 -		
18.290 FK, FLK, FRK, FLRK	10.05 -		
18.330 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	10.05 -		
18.340 FK, FRK, FLK, FLRK	10.05 -		
18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00, N62 00, N65 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
18.280 FK, FLK, FRK, FLRK, FK-L	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N62 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00 (25)
18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		
12.240 FLC, FLLC	10.05 -		Baumuster / Type:N16 00, N26 00 (25)
12.250 FLC, FLLC	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
12.280 FC, FLC, FLLC	10.05 -		
12.290 FLC, FLLC	10.05 -		
15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N16 00, N18 00, N26 00, N63 00, N64 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N16 00, N18 00, N26 00 (25)
15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC	10.05 -		
15.240 FLK, FLRK	10.05 -		Baumuster / Type:N18 00 (25)
15.250 FLK, FLRK	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
15.280 FLK, FLRK	10.05 -		
15.290 FLK, FLRK	10.05 -		
15.330 FLK, FLRK	10.05 -		
15.340 FLK, FLRK	10.05 -		
18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC	10.05 -		Baumuster / Type:N08 00, N18 00, N28 00, N38 00 (25) Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)

TGM 4x4 10.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 342** **85.46200.9033** 
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
18.240 FAC, FARC	10.05 -		
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	05.06 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L (37)
18.250 FAC, FARC	10.05 -		Baumuster / Type:N38 (25)
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
18.280 FAC, FARC	10.05 -		
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
18.290 FAC, FARC	10.05 -		
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
18.330 FAC, FARC	10.05 -		
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	10.05 -		
18.340 FAC, FARC	10.05 -		
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	04.06 -		
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	10.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L (37)
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	04.06 -		Baumuster / Type:N37 (25)
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	10.05 -		

Ref. Ref.

MAN

TGM 4x4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation
in preparation eXchange

18.240 FAC, FARC	10.05 -	Baumuster / Type:N38 00, N64 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	05.06 -	Baumuster / Type:N38 00	(25)
18.250 FAC, FARC	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
18.280 FAC, FARC	10.05 -		
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
18.290 FAC, FARC	10.05 -		
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
18.330 FAC, FARC	10.05 -		
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	10.05 -		
18.340 FAC, FARC	10.05 -		
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	04.06 -	Baumuster / Type:N34 00, N36 00, N37 00	(25)
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	04.06 -		
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	10.05 -		
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	04.06 -	Baumuster / Type:N36 00	(25)
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	04.06 -		
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	10.05 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 864 **85.47101.9004**



in preparation
in preparation eXchange

18.240 FAC, FARC	10.05 -	Baumuster / Type:N38 00, N64 00	(25)
		Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	05.06 -	Baumuster / Type:N38 00	(25)
18.250 FAC, FARC	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
18.280 FAC, FARC	10.05 -		
18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
18.290 FAC, FARC	10.05 -		
18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
18.330 FAC, FARC	10.05 -		
18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L	10.05 -		
18.340 FAC, FARC	10.05 -		
18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	10.05 -		
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR	04.06 -	Baumuster / Type:N34 00, N36 00, N37 00	(25)
13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC	04.06 -		
13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	10.05 -		
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	04.06 -	Baumuster / Type:N36 00	(25)
13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	04.06 -		
13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	10.05 -		

Ref. Ref.

MAN

TGM 4x4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 870** **82.47101.6042**  **K S00 000 378** **K S01 000 348** eXchange	
18.240 FAC, FARC	10.05 -		Baumuster / Type:N38 00, N64 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L 18.250 FAC, FARC 18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L 18.280 FAC, FARC 18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L 18.290 FAC, FARC 18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L 18.330 FAC, FARC 18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK, L 18.340 FAC, FARC 18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L	05.06 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N38 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR 13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR 13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC 13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC	04.06 - 10.05 - 04.06 - 10.05 -		Baumuster / Type:N34 00, N36 00, N37 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)
13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L 13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L 13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L 13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L	04.06 - 10.05 - 04.06 - 10.05 -		Baumuster / Type:N36 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)

TGM 6x2/4 10.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:245 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 342** **85.46200.9033**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
22.240 FNLLC 22.250 FNLLC 22.280 FNL, 22.280 FNLLC 22.290 FNL, 22.290 FNLLC	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10/12/32-37 Baumuster / Type:N26	(37) (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 487** **81.47101.9137**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
22.240 FNLLC 22.250 FNLLC 22.280 FNL, 22.280 FNLLC 22.290 FNL, 22.290 FNLLC	10.05 - 10.05 - 10.05 - 10.05 -		Baumuster / Type:N26 00 Motorbauart / Engine Model:D0836	(25) (71)

Ref. Ref.

MAN

TGM 6x2/4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 864** **85.47101.9004**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
22.240 FNLLC	10.05 -		Baumuster / Type:N26 00 (25)
22.250 FNLLC	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
22.280 FNL, 22.280 FNLLC	10.05 -		
22.290 FNL, 22.290 FNLLC	10.05 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 870** **82.47101.6042**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 378**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 348**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
22.240 FNLLC	10.05 -		Baumuster / Type:N26 00 (25)
22.250 FNLLC	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:D0836 (71)
22.280 FNL, 22.280 FNLLC	10.05 -		
22.290 FNL, 22.290 FNLLC	10.05 -		

TGM 6x4 10.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 342** **85.46200.9033**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
26.280 FD	10.05 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L (37)
26.280 FDK-HK, FDRK-HK	04.06 -		Baumuster / Type:N48 (25)
26.280 FD-TM, FDR-TM	04.06 -		
26.290 FD, FDR	10.05 -		
26.290 FD-TM, FDR-TM	07.08 -		
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	10.05 -		
26.330 FD, FDR	10.05 -		
26.330 FDK-HK, FDRK-HK	04.06 -		
26.330 FD-TM, FDR-TM	04.06 -		
26.340 FD, FDR	10.05 -		
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	10.05 -		
26.340 FD-TM, FDR-TM	07.08 -		

Ref. Ref.

MAN

TGM 6x4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 487 **81.47101.9137**



in preparation
in preparation eXchange

26.280 FD	10.05 -	Baumuster / Type:N48 00	(25)
26.290 FD, FDR	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
26.290 FD-TM, FDR-TM	07.08 -		
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	10.05 -		
26.330 FD, FDR	10.05 -		
26.340 FD, FDR	10.05 -		
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	10.05 -		
26.340 FD-TM, FDR-TM	07.08 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 864 **85.47101.9004**



in preparation
in preparation eXchange

26.280 FD	10.05 -	Baumuster / Type:N48 00	(25)
26.290 FD, FDR	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
26.290 FD-TM, FDR-TM	07.08 -		
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	10.05 -		
26.330 FD, FDR	10.05 -		
26.340 FD, FDR	10.05 -		
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	10.05 -		
26.340 FD-TM, FDR-TM	07.08 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 870 **82.47101.6042**



K S00 000 378
K S01 000 348 eXchange

26.280 FD	10.05 -	Baumuster / Type:N48 00	(25)
26.290 FD, FDR	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:D0836	(71)
26.290 FD-TM, FDR-TM	07.08 -		
26.290 FDK-HK, FDRK-HK	10.05 -		
26.330 FD, FDR	10.05 -		
26.340 FD, FDR	10.05 -		
26.340 FDK-HK, FDRK-HK	10.05 -		
26.340 FD-TM, FDR-TM	07.08 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 4x2 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation
in preparation

18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:03S, 06S (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:03S, 06S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:06W (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -	
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -	
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -	
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -	
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/32-39 (37) Baumuster / Type:03W (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -	
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -	
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -	
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -	

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation
in preparation

18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:03S, 06S (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -	
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Baumuster / Type:06S (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -	
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -	
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -	
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -	
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -	Baumuster / Type:03W, 06W (25)
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -	
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -	
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -	
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -	

Ref. Ref.

MAN

TGS 4x2 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 330** **81.46200.9413**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39 (37)
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		Baumuster / Type:03S, 06S (25)
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37)
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		nicht für Fahrerhaus-ID / not for driver cab ID:F99R15/17/32-39 (112)
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		Baumuster / Type:03S, 06S (25)
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R40-49 (37)
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -		Baumuster / Type:06W (25)
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -		
19.360 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/17/32-39 (37)
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -		Baumuster / Type:03W (25)
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW	02.11 -		
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW	02.11 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		Baumuster / Type:03S, 06S (25)
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M	10.07 -		
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		Baumuster / Type:06S (25)
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 4x2 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 337** **81.46200.9535**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37)
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:13S, 10S, 15S (25)
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37)
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		Baumuster / Type:13S, 10S (25)
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37)
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:10S (25)
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**K S00 000 405**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S01 000 375**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:10S 00, 15S 00 (25)
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS	10.07 -		Baumuster / Type:10S 00, 13S 00 (25)
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:10S 00 (25)
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS	10.07 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

Ref. Ref.

MAN

TGS 4x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 319** **81.46200.9410**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
18.320 FAC, FHLC	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-39 (37)
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		Baumuster / Type:22S (25)
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.360 FAC, FHLC	10.07 -		
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.400 FAC, FHLC	10.07 -		
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.440 FAC, FHLC	10.07 -		
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.480 FAC, FHLC	10.07 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.480 FAS, FALS, FHLS	10.07 -		
18.540 FAC, FHLC	10.07 -		
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 320** **81.46200.9411**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
18.320 FAC, FHLC	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37)
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		Baumuster / Type:22S (25)
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.360 FAC, FHLC	10.07 -		
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.400 FAC, FHLC	10.07 -		
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.440 FAC, FHLC	10.07 -		
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.480 FAC, FHLC	10.07 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.480 FAS, FALS, FHLS	10.07 -		
18.540 FAC, FHLC	10.07 -		
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 330** **81.46200.9413**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		Baumuster / Type:80S (25)
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.480 FAS, FALS, FHLS	10.07 -		
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 4x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
18.320 FAC, FHLC	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		Baumuster / Type:52S (25)
18.360 FAC, FHLC	10.07 -		
18.400 FAC, FHLC	10.07 -		
18.440 FAC, FHLC	10.07 -		
18.480 FAC, FHLC	10.07 -		
18.540 FAC, FHLC	10.07 -		
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		Baumuster / Type:52S, 80S (25)
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.480 FAS, FALS, FHLS	10.07 -		
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
18.320 FAC, FHLC	10.07 -		Baumuster / Type:52S 00 (25)
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
18.360 FAC, FHLC	10.07 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.400 FAC, FHLC	10.07 -		
18.440 FAC, FHLC	10.07 -		
18.480 FAC, FHLC	10.07 -		
18.540 FAC, FHLC	10.07 -		
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		Baumuster / Type:52S 00, 80S 00 (25)
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.480 FAS, FALS, FHLS	10.07 -		
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M	10.07 -		Baumuster / Type:52S 00, 80S 00, 82S 00 (25)
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
			1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x2 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 319** **81.46200.9410**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
24.360 FPLS, FPLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
24.400 FPLS, FPLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37)
24.440 FPLS, FPLRS	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
24.480 FPLS, FPLRS	10.07 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
24.540 FPLS, FPLRS	10.07 -		Baumuster / Type:24S (25)
28.320 FNLS	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37)
28.360 FNLS	08.08 -		Baumuster / Type:89S (25)
28.400 FNLS	08.08 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
28.440 FNLS	08.08 -		
28.480 FNLS	08.08 -		
28.540 FNLS	02.09 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 320** **81.46200.9411**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
24.360 FPLS, FPLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L (37)
24.400 FPLS, FPLRS	10.07 -		Baumuster / Type:24S (25)
24.440 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.480 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.540 FPLS, FPLRS	10.07 -		
28.320 FNLS	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37)
28.360 FNLS	08.08 -		Baumuster / Type:89S (25)
28.400 FNLS	08.08 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
28.440 FNLS	08.08 -		
28.480 FNLS	08.08 -		
28.540 FNLS	02.09 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 330** **81.46200.9413**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
24.360 FPLS, FPLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
24.400 FPLS, FPLRS	10.07 -		Baumuster / Type:24S (25)
24.440 FPLS, FPLRS	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
24.480 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.540 FPLS, FPLRS	10.07 -		
28.320 FNLS	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
28.360 FNLS	08.08 -		Baumuster / Type:89S (25)
28.400 FNLS	08.08 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.440 FNLS	08.08 -		
28.480 FNLS	08.08 -		
28.540 FNLS	02.09 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x2 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	in preparation
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	in preparation
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
24.360 FPLS, FPLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
24.400 FPLS, FPLRS	10.07 -		Baumuster / Type:24S (25)
24.440 FPLS, FPLRS	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
24.480 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.540 FPLS, FPLRS	10.07 -		
28.320 FNLS	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
28.360 FNLS	08.08 -		Baumuster / Type:89S (25)
28.400 FNLS	08.08 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
28.440 FNLS	08.08 -		
28.480 FNLS	08.08 -		
28.540 FNLS	02.09 -		
28.320 FNLS	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
28.360 FNLS	08.08 -		Baumuster / Type:89S (25)
28.400 FNLS	08.08 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.440 FNLS	08.08 -		
28.480 FNLS	08.08 -		
28.540 FNLS	02.09 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 337** **81.46200.9535**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	in preparation
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	in preparation
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
24.320 FNLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37)
24.360 FNLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
24.400 FNLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:45S (25)
24.440 FNLLW/N	10.07 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
			nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (110)
26.360 FNLLW	04.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37)
			Baumuster / Type:21S (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)
			nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (110)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	in preparation
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	in preparation
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
24.320 FNLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
24.360 FNLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:45S (25)
24.400 FNLLW/N	10.07 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
24.440 FNLLW/N	10.07 -		
26.360 FNLLW	04.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Baumuster / Type:21S (25)
			Niedrige Bauart / Low design (73)
26.360 FNLLW	04.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
			Baumuster / Type:21S (25)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x2 08.07 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange
24.320 FNLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:45S 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
24.360 FNLLW/N	10.07 -		
24.400 FNLLW/N	10.07 -		
24.440 FNLLW/N	10.07 -		
26.360 FNLLW	04.08 -		Baumuster / Type:21S 00 (25) für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104) 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

TGS 6x2/2/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:180,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (69) (55)	**8002 319** **81.46200.9410**  **in preparation** **in preparation** eXchange
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:24S (25)
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -		
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -		
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -		
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:18S, 24S (25)
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -		
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -		
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -		
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
28.320 FNLC	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37) Baumuster / Type:89S (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.360 FNLC	08.08 -		
28.400 FNLC	08.08 -		
28.440 FNLC	08.08 -		
28.480 FNLC	08.08 -		
28.540 FNLC	02.09 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x2/2/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation
in preparation

26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -	
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -	
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -	
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L (37)
Baumuster / Type:18S, 24S (25)

28.320 FNLC	07.08 -	
28.360 FNLC	08.08 -	
28.400 FNLC	08.08 -	
28.440 FNLC	08.08 -	
28.480 FNLC	08.08 -	
28.540 FNLC	02.09 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37)
Baumuster / Type:89S (25)
Niedrige Bauart / Low design (73)

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 (42)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 328 **81.46200.9303**



in preparation
in preparation

26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -	
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -	
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -	
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles (93)
Baumuster / Type:18S (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x2/2/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 330 **81.46200.9413**



in preparation

in preparation

26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -	Baumuster / Type:18S, 24S	(25)
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -		
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -		
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -		
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -		
28.320 FNLC	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37	(37)
28.360 FNLC	08.08 -	Baumuster / Type:89S	(25)
28.400 FNLC	08.08 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
28.440 FNLC	08.08 -		
28.480 FNLC	08.08 -		
28.540 FNLC	02.09 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x2/2/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation exchange

26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15-39 (37) Baumuster / Type:18S (25) Niedrige Bauart / Low design (73) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -	
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -	
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -	
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:18S, 24S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -	
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -	
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -	
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
28.320 FNLC	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:89S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.360 FNLC	08.08 -	
28.400 FNLC	08.08 -	
28.440 FNLC	08.08 -	
28.480 FNLC	08.08 -	
28.540 FNLC	02.09 -	
28.320 FNLC	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:89S (25) Niedrige Bauart / Low design (73)
28.360 FNLC	08.08 -	
28.400 FNLC	08.08 -	
28.440 FNLC	08.08 -	
28.480 FNLC	08.08 -	
28.540 FNLC	02.09 -	

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 337 **81.46200.9535**



in preparation

in preparation exchange

26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37) Baumuster / Type:21S (25) Niedrige Bauart / Low design (73) nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (110)
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -	
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -	
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -	
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -	
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -	

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x2/2/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 338 **81.46200.9537**



in preparation
in preparation

26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
1.VA / 1st FA (5)
Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
Baumuster / Type:21S (25)
Niedrige Bauart / Low design (73)

26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37)
Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
Baumuster / Type:21S (25)
bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375

26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS	07.08 -
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	08.08 -
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW	10.07 -
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO	10.07 -
26.540 FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	02.09 -

Baumuster / Type:21S 00 (25)
für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation

in preparation

26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	07.08 -	
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:26S, 30S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	08.08 -	
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	08.08 -	
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	08.08 -	
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	02.09 -	
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	02.09 -	
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	02.09 -	
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	02.09 -	
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	02.09 -	
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	07.08 -	
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:35S (25)
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	08.08 -	
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	08.08 -	
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	08.08 -	
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	02.09 -	
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	02.09 -	
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	02.09 -	
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	02.09 -	
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	02.09 -	
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	07.08 -	
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L/R17/34/39 (37) 1.VA / 1st FA (5) Trommelbremse / Drum Brake (82) Baumuster / Type:26S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	08.08 -	
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	08.08 -	
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	08.08 -	
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	02.09 -	
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	02.09 -	
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	02.09 -	
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	02.09 -	
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	02.09 -	
26.320 FDK, FDLK	07.08 -	
26.360 FDK, FDLK, FDRK	08.08 -	
26.400 FDK, FDLK	02.09 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:26S, 30S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.440 FDK, FDLK	07.08 -	
26.480 FDK, FDLK	07.08 -	
26.540 FDK, FDLK	02.09 -	
33.360 FDC, FDLC	06.08 -	
33.360 FDK, FDLK	02.09 -	
33.360 FDS, FDLS	06.08 -	
33.400 FDC, FDLC	06.08 -	
33.400 FDK, FDLK	07.08 -	
33.400 FDS, FDLS	07.08 -	
33.440 FDC, FDLC	06.08 -	
33.440 FDK, FDLK	06.08 -	
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	06.08 -	
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	08.08 -	
33.480 FDK, FDLK	08.08 -	
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	08.08 -	
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	02.09 -	
33.540 FDK, FDLK	02.09 -	
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	02.09 -	

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation

in preparation

26.320 FDK, FDLK	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L/R17/34/39 (37) 1.VA / 1st FA (5) Trommelbremse / Drum Brake (82) Baumuster / Type:26S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FDK, FDLK, FDRK	08.08 -	
26.400 FDK, FDLK	02.09 -	
26.440 FDK, FDLK	07.08 -	
26.480 FDK, FDLK	07.08 -	
26.540 FDK, FDLK	02.09 -	
33.360 FDC, FDLC	06.08 -	
33.360 FDK, FDLK	02.09 -	
33.360 FDS, FDLS	06.08 -	
33.400 FDC, FDLC	06.08 -	
33.400 FDK, FDLK	07.08 -	
33.400 FDS, FDLS	07.08 -	
33.440 FDC, FDLC	06.08 -	
33.440 FDK, FDLK	06.08 -	
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	06.08 -	
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	08.08 -	
33.480 FDK, FDLK	08.08 -	
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	08.08 -	
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	02.09 -	
33.540 FDK, FDLK	02.09 -	
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	02.09 -	
26.320 FVHLC	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:42S (25)
26.360 FPHLS	05.08 -	
26.360 FVHLS	05.08 -	
26.400 FPHLS	05.08 -	
26.400 FVHLS	05.08 -	
26.440 FPHLS	05.08 -	
26.440 FVHLC	10.07 -	
26.440 FVHLS	05.08 -	
26.480 FPHLS	05.08 -	
26.480 FVHLC	10.07 -	
26.480 FVHLS	05.08 -	
26.360 FVHLC	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:24S (25)
26.400 FVHLC	10.07 -	
26.320 FD-TM	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L/R17/34/39 (37) 1.VA / 1st FA (5) Trommelbremse / Drum Brake (82) Baumuster / Type:26S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FD-TM	07.08 -	
26.400 FD-TM	07.08 -	
26.440 FD-TM	07.08 -	
26.320 FD-TM	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:26S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FD-TM	07.08 -	
26.400 FD-TM	07.08 -	
26.440 FD-TM	07.08 -	

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 320 **81.46200.9411**



in preparation

in preparation exchange

26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:26S, 30S, 35S	(37) (25)
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	07.08 -		
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	08.08 -		
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	08.08 -		
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	08.08 -		
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	02.09 -		
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	02.09 -		
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	02.09 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	02.09 -		
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	02.09 -		
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	02.09 -		
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	02.09 -		
26.320 FDK, FDLK	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:26S, 30S	(37) (25)
26.360 FDK, FDLK, FDRK	08.08 -		
26.400 FDK, FDLK	02.09 -		
26.440 FDK, FDLK	07.08 -		
26.480 FDK, FDLK	07.08 -		
26.540 FDK, FDLK	02.09 -		
33.360 FDC, FDLC	06.08 -		
33.360 FDK, FDLK	02.09 -		
33.360 FDS, FDLS	06.08 -		
33.400 FDC, FDLC	06.08 -		
33.400 FDK, FDLK	07.08 -		
33.400 FDS, FDLS	07.08 -		
33.440 FDC, FDLC	06.08 -		
33.440 FDK, FDLK	06.08 -		
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	06.08 -		
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	08.08 -		
33.480 FDK, FDLK	08.08 -		
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	08.08 -		
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	02.09 -		
33.540 FDK, FDLK	02.09 -		
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	02.09 -		
26.320 FVHLC	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 Baumuster / Type:42S	(37) (25)
26.360 FPHLS	05.08 -		
26.360 FVHLS	05.08 -		
26.400 FPHLS	05.08 -		
26.400 FVHLS	05.08 -		
26.440 FPHLS	05.08 -		
26.440 FVHLC	10.07 -		
26.440 FVHLS	05.08 -		
26.480 FPHLS	05.08 -		
26.480 FVHLC	10.07 -		
26.480 FVHLS	05.08 -		
26.320 FD-TM	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 Baumuster / Type:26S	(37) (25)
26.360 FD-TM	07.08 -		
26.400 FD-TM	07.08 -		
26.440 FD-TM	07.08 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 (42)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 328 **81.46200.9303**



in preparation

in preparation

26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	07.08 -	
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	07.08 -	
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	08.08 -	
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	08.08 -	
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	08.08 -	
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	02.09 -	
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	02.09 -	
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	02.09 -	
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	02.09 -	
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	02.09 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37 (37)
für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles (93)
Baumuster / Type:35S (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 330 **81.46200.9413**



in preparation

in preparation

26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	07.08 -	
26.320 FDK, FDLK	07.08 -	
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	07.08 -	
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	08.08 -	
26.360 FDK, FDLK, FDRK	08.08 -	
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	08.08 -	
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	08.08 -	
26.400 FDK, FDLK	02.09 -	
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	02.09 -	
26.440 FDK, FDLK	07.08 -	
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	02.09 -	
26.480 FDK, FDLK	07.08 -	
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	02.09 -	
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	02.09 -	
26.540 FDK, FDLK	02.09 -	
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	02.09 -	
33.360 FDC, FDLC	06.08 -	
33.360 FDK, FDLK	02.09 -	
33.360 FDS, FDLS	06.08 -	
33.400 FDC, FDLC	06.08 -	
33.400 FDK, FDLK	07.08 -	
33.400 FDS, FDLS	07.08 -	
33.440 FDC, FDLC	06.08 -	
33.440 FDK, FDLK	06.08 -	
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	06.08 -	
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	08.08 -	
33.480 FDK, FDLK	08.08 -	
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	08.08 -	
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	02.09 -	
33.540 FDK, FDLK	02.09 -	
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	02.09 -	
26.360 FVHLC	10.07 -	
26.400 FVHLC	10.07 -	
26.320 FD-TM	07.08 -	
26.360 FD-TM	07.08 -	
26.400 FD-TM	07.08 -	
26.440 FD-TM	07.08 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
Baumuster / Type:26S, 30S (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
Baumuster / Type:24S (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
Baumuster / Type:26S (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	07.08 -	
26.320 FDK, FDLK	07.08 -	
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	07.08 -	
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	08.08 -	
26.360 FDK, FDLK, FDRK	08.08 -	
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	08.08 -	
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	08.08 -	
26.400 FDK, FDLK	02.09 -	
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	02.09 -	
26.440 FDK, FDLK	07.08 -	
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	02.09 -	
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	02.09 -	
26.480 FDK, FDLK	07.08 -	
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	02.09 -	
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	02.09 -	
26.540 FDK, FDLK	02.09 -	
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	02.09 -	
33.360 FDC, FDLC	06.08 -	
33.360 FDK, FDLK	02.09 -	
33.360 FDS, FDLS	06.08 -	
33.400 FDC, FDLC	06.08 -	
33.400 FDK, FDLK	07.08 -	
33.400 FDS, FDLS	07.08 -	
33.440 FDC, FDLC	06.08 -	
33.440 FDK, FDLK	06.08 -	
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	06.08 -	
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	08.08 -	
33.480 FDK, FDLK	08.08 -	
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	08.08 -	
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	02.09 -	
33.540 FDK, FDLK	02.09 -	
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	02.09 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37)
Baumuster / Type:26S, 30S (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.320 FDK, FDLK	07.08 -	Baumuster / Type:26S, 30S	(25)
26.320 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDLRS/M, FNHLS	07.08 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC	08.08 -	Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
26.360 FDK, FDLK, FDRK	08.08 -		
26.360 FDS, FDRS, FDRS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	08.08 -		
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	08.08 -		
26.400 FDK, FDLK	02.09 -		
26.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FNHLS	02.09 -		
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC	02.09 -		
26.440 FDK, FDLK	07.08 -		
26.440 FDS, FDRS, FDS/M, FDLS, FDLRS, FNHLS	02.09 -		
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDRC/M, FDLRC, FNLHC	02.09 -		
26.480 FDK, FDLK	07.08 -		
26.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, FDRS/M, FNHLS	02.09 -		
26.540 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC	02.09 -		
26.540 FDK, FDLK	02.09 -		
26.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDRS, FDLRS, FDLS/M, FNHLS	02.09 -		
33.360 FDC, FDLC	06.08 -		
33.360 FDK, FDLK	02.09 -		
33.360 FDS, FDLS	06.08 -		
33.400 FDC, FDLC	06.08 -		
33.400 FDK, FDLK	07.08 -		
33.400 FDS, FDLS	07.08 -		
33.440 FDC, FDLC	06.08 -		
33.440 FDK, FDLK	06.08 -		
33.440 FDS, FDLS, FDLS/M	06.08 -		
33.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDLC/M	08.08 -		
33.480 FDK, FDLK	08.08 -		
33.480 FDS, FDLS, FDLS/M	08.08 -		
33.540 FDC, FDLC, FDLC/M	02.09 -		
33.540 FDK, FDLK	02.09 -		
33.540 FDS, FDLS, FDLS/M	02.09 -		
28.360 FANLC, FNHLC	08.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37	(37)
28.360 FANLK	08.08 -	Baumuster / Type:84S	(25)
28.400 FANLC, FNHLC	08.08 -	Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)
28.400 FANLK	08.08 -	bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
28.440 FANLC, FNHLC	08.08 -		
28.440 FANLK	08.08 -		
28.480 FANLC, FNHLC	08.08 -		
28.480 FANLK	08.08 -		
26.360 FVHLC	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
26.400 FVHLC	10.07 -	Baumuster / Type:24S	(25)
		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.320 FD-TM	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37	(37)
26.360 FD-TM	07.08 -	Baumuster / Type:26S	(25)
26.400 FD-TM	07.08 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
26.440 FD-TM	07.08 -	Mittelhohe Bauart / Medium-high design	(70)
26.320 FD-TM	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37	(37)
26.360 FD-TM	07.08 -	Baumuster / Type:26S	(25)
26.400 FD-TM	07.08 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
26.440 FD-TM	07.08 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)
hydraulisch / Hydraulic		(106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)
28.360 FANLC, FNHLC	08.08 -	
28.360 FANLK	08.08 -	
28.400 FANLC, FNHLC	08.08 -	
28.400 FANLK	08.08 -	
28.440 FANLC, FNHLC	08.08 -	
28.440 FANLK	08.08 -	
28.480 FANLC, FNHLC	08.08 -	
28.480 FANLK	08.08 -	

8002 357 **82.46200.9046**



in preparation

in preparation

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/34/39	(37)
Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
Baumuster / Type:84S	(25)
bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)

TGS 6x6 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)
hydraulisch / Hydraulic		(106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	07.08 -	
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	07.08 -	
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	07.08 -	
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	08.08 -	
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	08.08 -	
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	08.08 -	
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	09.07 -	
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	02.09 -	
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	02.09 -	
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	02.09 -	
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	11.07 -	
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	02.09 -	

8002 319 **81.46200.9410**



in preparation

in preparation

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15-37	(37)
1.VA / 1st FA	(5)
Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
Baumuster / Type:70S	(25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x6 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 320** **81.46200.9411**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
			in preparation
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37)
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	07.08 -		nicht für Fahrerhaus-ID / not for driver cab ID:F99L40/41 (112)
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	07.08 -		Baumuster / Type:56S, 82S, 70S (25)
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	08.08 -		
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	08.08 -		
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	08.08 -		
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -		
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	09.07 -		
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -		
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	02.09 -		
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	02.09 -		
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	02.09 -		
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	11.07 -		
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	02.09 -		
33.360 FDAC, FDALC	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/17/32-39 (37)
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	10.07 -		Baumuster / Type:56S, 82S (25)
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	10.07 -		
33.400 FDAC, FDALC	07.08 -		
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	07.08 -		
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	07.08 -		
33.440 FDAC, FDALC	07.08 -		
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	11.07 -		
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	10.07 -		
33.480 FDAC, FDALC	08.08 -		
33.480 FDAK, FDALK	08.08 -		
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	10.07 -		
33.540 FDAC, FDALC	02.09 -		
33.540 FDAK, FDALK	02.09 -		
33.540 FDAS, FDALS	02.09 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 330** **81.46200.9413**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
			in preparation
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	07.08 -		Baumuster / Type:70S (25)
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	07.08 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	08.08 -		
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	08.08 -		
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	08.08 -		
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -		
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	09.07 -		
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -		
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	02.09 -		
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	02.09 -		
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	02.09 -		
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	11.07 -		
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	02.09 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x6 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation

in preparation

26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R10-37 (37) Baumuster / Type:80S (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	07.08 -	
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	07.08 -	
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	08.08 -	
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	08.08 -	
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	08.08 -	
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	09.07 -	
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	02.09 -	
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	02.09 -	
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	02.09 -	
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	11.07 -	
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	02.09 -	
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37) Baumuster / Type:56S (25)
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	07.08 -	
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	07.08 -	
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	08.08 -	
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	08.08 -	
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	08.08 -	
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	09.07 -	
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	02.09 -	
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	02.09 -	
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	02.09 -	
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	11.07 -	
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	02.09 -	
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	07.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37) Baumuster / Type:80S (25) Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70) Niedrige Bauart / Low design (73)
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	07.08 -	
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	07.08 -	
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	08.08 -	
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	08.08 -	
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	08.08 -	
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	09.07 -	
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	02.09 -	
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	02.09 -	
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	02.09 -	
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	11.07 -	
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	02.09 -	
33.360 FDAC, FDALC	06.08 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37) Baumuster / Type:56S (25)
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	10.07 -	
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	10.07 -	
33.400 FDAC, FDALC	07.08 -	
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	07.08 -	
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	07.08 -	
33.440 FDAC, FDALC	07.08 -	
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	11.07 -	
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	10.07 -	
33.480 FDAC, FDALC	08.08 -	
33.480 FDAK, FDALK	08.08 -	
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	10.07 -	
33.540 FDAC, FDALC	02.09 -	
33.540 FDAK, FDALK	02.09 -	
33.540 FDAS, FDALS	02.09 -	

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x6 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
40.400 FDAK-WW, FDARK-WW	02.11 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
40.400 FDAS-WW, FDARS-WW	02.11 -		1.VA / 1st FA (5)
40.440 FDAS-WW, FDARS-WW	02.11 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:< 8,3 (14)
40.440 FDAS-WW, FDARS-WW	02.11 -		für / for:SV>538 (91)
40.440 FDAK-WW, FDARK-WW	02.11 -		Baumuster / Type:58W (25)
40.440 FDAK-WW, FDARK-WW	02.11 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	07.08 -		Baumuster / Type:70S (25)
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	07.08 -		Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	08.08 -		
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	08.08 -		
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	08.08 -		
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -		
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	09.07 -		
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -		
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	02.09 -		
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	02.09 -		
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	02.09 -		
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -		
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	11.07 -		
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	02.09 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 6x6 08.07 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 488 **81.47101.9136**



K S00 000 405
K S01 000 375 eXchange

26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	07.08 -	Baumuster / Type:56S 00 (25)
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	08.08 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
33.400 FDAC, FDALC	07.08 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
33.400 FDAK, FDALK, FDHK	07.08 -	
33.400 FDAS, FDALS, FDHS	07.08 -	
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	07.08 -	Baumuster / Type:56S 00, 82S 00 (25)
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	07.08 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	08.08 -	1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	08.08 -	
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M	09.07 -	
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	11.07 -	
26.440 FDAS, FDALS, FDHLS, FDHLS/M	02.09 -	
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK	02.09 -	
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS	02.09 -	
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M	02.09 -	
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK	11.07 -	
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS	02.09 -	
33.360 FDAC, FDALC	06.08 -	
33.360 FDAK, FDALK, FDHK	10.07 -	
33.360 FDAS, FDALS, FDHS	10.07 -	
33.440 FDAC, FDALC	07.08 -	
33.440 FDAK, FDALK, FDHK	11.07 -	
33.440 FDAS, FDALS, FDHS	10.07 -	
33.480 FDAC, FDALC	08.08 -	
33.480 FDAK, FDALK	08.08 -	
33.480 FDAS, FDALS, FDHS	10.07 -	
33.540 FDAC, FDALC	02.09 -	
33.540 FDAK, FDALK	02.09 -	
33.540 FDAS, FDALS	02.09 -	

TGS 8x2/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:245 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Druck [bar] / Pressure [bar]:120 (31)
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 360 **81.46200.9456**

in preparation
in preparation eXchange

35.320 FFNLC	01.09 -	Baumuster / Type:90S (25)
35.360 FFNLC	06.08 -	1.VA / 1st FA (5)
35.400 FFNLC	06.08 -	2.VA / 2nd FA (7)
35.440 FFNLC	06.08 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
35.480 FFNLC	06.08 -	Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension (68)
35.540 FFNLC	02.09 -	Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
		nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (110)

Ref. Ref.

MAN

TGS 8x2/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 361** **81.46200.9496**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation**
35.320 FFNLC	01.09 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/34/39 (37)
35.360 FFNLC	06.08 -		1.VA / 1st FA (5)
35.400 FFNLC	06.08 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>9,0 (14)
35.440 FFNLC	06.08 -		Baumuster / Type:90S (25)
35.480 FFNLC	06.08 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
35.540 FFNLC	02.09 -		
35.320 FFNLC	01.09 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/34/39 (37)
35.360 FFNLC	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.400 FFNLC	06.08 -		Baumuster / Type:90S (25)
35.440 FFNLC	06.08 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
35.480 FFNLC	06.08 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
35.540 FFNLC	02.09 -		

TGS 8x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
32.320 FFD-TM	02.09 -		**in preparation**
32.360 FFDRC	08.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
32.360 FFD-TM, FFDR-TM	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
32.400 FFDRC	08.08 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>7,5 (14)
32.400 FFD-TM, FFDR-TM	10.07 -		Baumuster / Type:49S (25)
32.440 FFDRC	08.08 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
32.440 FFD-TM, FFDR-TM	10.07 -		Einkreislenkung / Single-circuit steering (35)
32.480 FFD-TM	08.08 -		
35.320 FFD-TM	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
35.360 FFD-TM	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
35.400 FFD-TM	10.07 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>7,5 (14)
35.440 FFD-TM	10.07 -		Baumuster / Type:37S (25)
35.480 FFD-TM	10.07 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.540 FFD-TM	10.07 -		Einkreislenkung / Single-circuit steering (35)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 360** **81.46200.9456**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:120		(31)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
37.320 FFD-TM	10.07 -		Baumuster / Type:39S (25)
37.360 FFD-TM	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
37.400 FFD-TM	10.07 -		2.VA / 2nd FA (7)
37.440 FFD-TM	10.07 -		Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension (68)
37.480 FFD-TM	10.07 -		
37.540 FFD-TM	10.07 -		
41.360 FFD-TM	10.07 -		
41.400 FFD-TM	10.07 -		
41.440 FFD-TM	10.07 -		
41.480 FFD-TM	10.07 -		
41.540 FFD-TM	10.07 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 8x4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 362** **81.46200.9509**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation**
			in preparation eXchange
35.320 FFD-TM	10.07 -		
35.360 FFD-TM	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.400 FFD-TM	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37)
35.440 FFD-TM	10.07 -		Baumuster / Type:37S (25)
35.480 FFD-TM	10.07 -		
35.540 FFD-TM	10.07 -		
35.320 FFD-TM	10.07 -		
35.360 FFD-TM	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37 (37)
35.400 FFD-TM	10.07 -		Baumuster / Type:37S (25)
35.440 FFD-TM	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
35.480 FFD-TM	10.07 -		
35.540 FFD-TM	10.07 -		

TGS 8x4/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 319** **81.46200.9410**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
			in preparation eXchange
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	06.08 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Baumuster / Type:42S (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 320** **81.46200.9411**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation** eXchange
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	06.08 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37)
			Baumuster / Type:42S (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation** eXchange
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		
35.320 FFDK, FFDLK	08.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		1.VA / 1st FA (5)
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>7,5 (14)
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		Baumuster / Type:37S (25)
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	06.08 -		Einkreislenkung / Single-circuit steering (35)
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -		
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	06.08 -		
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -		
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	02.09 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 8x4/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 357** **82.46200.9046**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/34/39 (37)
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		Baumuster / Type:92S (25)
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	06.08 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	06.08 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
35.540 FDNLC, FFDC, FFDLC	06.08 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 360** **81.46200.9456**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:120		(31)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
37.320 FFDC	07.08 -		Baumuster / Type:39S (25)
37.320 FFDK	07.08 -		1.VA / 1st FA (5)
37.360 FFDC	07.08 -		2.VA / 2nd FA (7)
37.360 FFDK	07.08 -		Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension (68)
37.400 FFDC	07.08 -		
37.400 FFDK	07.08 -		
37.440 FFDC	07.08 -		
37.440 FFDK	07.08 -		
37.480 FFDC	07.08 -		
37.480 FFDK	07.08 -		
37.540 FFDC	02.09 -		
37.540 FFDK	02.09 -		
41.360 FFDC	07.08 -		
41.360 FFDK	07.08 -		
41.400 FFDC	07.08 -		
41.400 FFDK	07.08 -		
41.440 FFDC	07.08 -		
41.440 FFDK	07.08 -		
41.480 FFDC	07.08 -		
41.480 FFDK	07.08 -		
41.540 FFDC	02.09 -		
41.540 FFDK	02.09 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 8x4/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 362**	**81.46200.9509**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L10-37	(37)
35.320 FFDK, FFDLK	08.08 -		Baumuster / Type:37S	(25)
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(43)
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -			
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -			
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -			
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	06.08 -			
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	06.08 -			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -			
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	02.09 -			
35.320 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37	(37)
35.320 FFDK, FFDLK	08.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39	(37)
35.360 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -		Baumuster / Type:37S	(25)
35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -			
35.400 FFDC, FFDLC, FDNLC	06.08 -			
35.400 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -			
35.440 FDNLC, FFDC, FFDLC, FFNLC	06.08 -			
35.440 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -			
35.480 FDNLC, FFDC, FFDLC	06.08 -			
35.480 FFDK, FFDLK, FFDRK	08.08 -			
35.540 FFDK, FFDLK, FFDRK	02.09 -			

TGS 8x6/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331**	**81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
35.400 FFDAK, FFDHLK	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37	(37)
			Baumuster / Type:96S	(25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 357**	**82.46200.9046**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
35.400 FFDAK, FFDHLK	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37	(37)
			Baumuster / Type:96S	(25)
			Gerade Vorderachse / Straight front axle	(45)

Ref. Ref.

MAN

TGS 8x6/4 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 360** **81.46200.9456**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:120		(31)	
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation eXchange
35.320 FFDAK, FFDHLK	06.08 -		Baumuster / Type:59S (25)
35.360 FFDAK, FFHDLK	06.08 -		1.VA / 1st FA (5)
35.400 FFDAK, FFDHLK	06.08 -		2.VA / 2nd FA (7)
35.440 FFDAK, FFDHLK	06.08 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
35.480 FFDAK, FFDHLK	06.08 -		Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension (68)
35.400 FFNHLC	10.07 -		Baumuster / Type:73S (25)
35.440 FFNHLC	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
35.480 FFNHLC	10.07 -		2.VA / 2nd FA (7)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
			Mit 4 Blatt Parabelfeder / With 4-leaf parabolic suspension (68)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
			nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (110)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 361** **81.46200.9496**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:245		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Zweikreislenkung / Dual-circuit steering		(86)	**in preparation** eXchange
35.400 FFNHLC	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/34/39 (37)
35.440 FFNHLC	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
35.480 FFNHLC	10.07 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>9,0 (14)
			Baumuster / Type:73S (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
35.400 FFNHLC	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/34/39 (37)
35.440 FFNHLC	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32/37 (37)
35.480 FFNHLC	10.07 -		Baumuster / Type:73S (25)
			bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

TGS 8x8 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 331** **81.46200.9414**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation** eXchange
35.320 FFDAK	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32/37 (37)
35.360 FFDAK	06.08 -		Baumuster / Type:96S (25)
35.400 FFDAK	06.08 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.440 FFDAK	06.08 -		
35.480 FFDAK	06.08 -		
35.540 FFDAK	02.09 -		
41.320 FFDAK	06.08 -		
41.360 FFDAK	06.08 -		
41.440 FFDAK	06.08 -		
41.480 FFDAK	06.08 -		
41.480 FFDARC	06.08 -		
41.540 FFDAK	02.09 -		

Ref. Ref.

MAN

TGS 8x8 08.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 357** **82.46200.9046**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
35.320 FFDAK	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
35.360 FFDAK	06.08 -		Baumuster / Type:96S (25)
35.400 FFDAK	06.08 -		Gerade Vorderachse / Straight front axle (45)
35.440 FFDAK	06.08 -		
35.480 FFDAK	06.08 -		
35.540 FFDAK	02.09 -		
41.320 FFDAK	06.08 -		
41.360 FFDAK	06.08 -		
41.440 FFDAK	06.08 -		
41.480 FFDAK	06.08 -		
41.480 FFDARC	06.08 -		
41.540 FFDAK	02.09 -		

TGX 4x2 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 337** **81.46200.9535**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37)
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		nicht für Fahrerhaus-ID / not for driver cab ID:F99L44/45/49 (112)
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		nicht für Fahrerhaus-ID / not for driver cab ID:F99L40/41 (112)
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:06X (25)
18.440 FLRC	10.07 -		
18.440 FLRS	10.07 -		
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	10.07 -		
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		
18.680 FLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37)
			Baumuster / Type:78X (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:06X (25)
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		Niedrige Bauart / Low design (73)
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.440 FLRC	10.07 -		
18.440 FLRS	10.07 -		
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	10.07 -		
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		

Ref. Ref.

MAN

TGX 4x2 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:446,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 343 **81.46200.9541**



in preparation

in preparation

18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Baumuster / Type:15X	(25)
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	1.VA / 1st FA	(5)
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Baumuster / Type:10X	(25)
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49	(37)
18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Baumuster / Type:10X	(25)
18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 -		
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49	(37)
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -	Baumuster / Type:10X	(25)
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	10.07 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -	1.VA / 1st FA	(5)
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	10.07 -	Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2	(14)
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -	Baumuster / Type:10X	(25)
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N	10.07 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -	Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41	(37)
18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -	Baumuster / Type:13X	(25)
18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/	10.07 -	Niedrige Bauart / Low design	(73)
18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N	10.07 -		

Ref. Ref.

MAN

TGX 4x2 09.07 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange	
18.360 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N 18.400 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N 18.440 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N 18.480 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N	10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 -		Baumuster / Type:10X 00, 15X 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)
18.360 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N 18.400 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N 18.440 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/ 18.480 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N, FLLRS,FLLRS/N 18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/N, FLLS, FLLS/N,FLLRS,FLLRS/N	10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 -		Baumuster / Type:10X 00, 13X 00 für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF 1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor	(25) (104) (4)

TGX 4x4 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:326,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 337** **81.46200.9535**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
18.360 FHLC 18.360 FHLS, FHLS/M 18.400 FHLC 18.400 FHLS, FHLS/M 18.440 FHLC 18.440 FHLS, FHLS/M 18.480 FHLC 18.480 FHLS, FHLS/M 18.540 FHLC 18.540 FHLS, FHLS/M	10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 Baumuster / Type:22X	(37) (25)

TGX 6x2 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (42) (57) (69)	**8002 328** **81.46200.9303**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
26.320 FNLS, FNLLS 26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW 26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW 26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW 26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW 26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 - 10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles Baumuster / Type:18X Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle	(37) (93) (25) (43)

Ref. Ref.

MAN

TGX 6x2 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 337** **81.46200.9535**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
24.360 FPLS, FPLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
24.400 FPLS, FPLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L44/45/49 (37)
24.440 FPLRS	10.07 -		Baumuster / Type:24X (25)
24.440 FPLS, FPLRS	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
24.480 FPLS, FPLRS	10.07 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:> 8,2 (14)
24.540 FPLS, FPLRS	10.07 -		
26.440 FPLRS	07.08 -		
26.320 FNLS, FNLLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L44/45/49 (37)
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Baumuster / Type:18X, 24X (25)
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:> 8,2 (14)
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L44/45/49 (37)
			Baumuster / Type:18X, 24X (25)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:> 8,2 (14)
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37)
			Baumuster / Type:22X (25)
28.360 FNLC	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
28.360 FNLS	10.07 -		Baumuster / Type:89X (25)
28.400 FNLC	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.400 FNLS	10.07 -		
28.440 FNLC	10.07 -		
28.440 FNLS	10.07 -		
28.480 FNLC	10.07 -		
28.480 FNLS	10.07 -		
28.540 FNLC	10.07 -		
28.540 FNLS	02.09 -		

in preparation

in preparation

Ref. Ref.

MAN

TGX 6x2 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
24.360 FPLS, FPLRS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
24.400 FPLS, FPLRS	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
24.440 FPLRS	10.07 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
24.440 FPLS, FPLRS	10.07 -		Baumuster / Type:24X (25)
24.480 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.540 FPLS, FPLRS	10.07 -		
26.440 FPLRS	07.08 -		
26.320 FNLS, FNLLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Baumuster / Type:18X (25)
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		
26.320 FNLS, FNLLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L44/45/49 (37)
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Baumuster / Type:18X (25)
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		
28.360 FNLC	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
28.360 FNLS	10.07 -		Baumuster / Type:89X (25)
28.400 FNLC	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
28.400 FNLS	10.07 -		
28.440 FNLC	10.07 -		
28.440 FNLS	10.07 -		
28.480 FNLC	10.07 -		
28.480 FNLS	10.07 -		
28.540 FNLC	10.07 -		
28.540 FNLS	02.09 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 343** **81.46200.9541**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:446,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
24.360 FNLLW/N	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
24.360 FPLS, FPLRS	10.07 -		Baumuster / Type:45X (25)
24.400 FNLLW/N	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
24.400 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.440 FNLLW/N	10.07 -		
24.440 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.480 FNLLW/N	10.07 -		
24.480 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.540 FNLLW/N	02.09 -		
24.540 FPLS, FPLRS	10.07 -		
26.320 FNLS, FNLLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Baumuster / Type:21X (25)
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		

Ref. Ref.

MAN

TGX 6x2 09.07 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
24.360 FNLLW/N	10.07 -		Baumuster / Type:45X 00 (25)
24.360 FPLS, FPLRS	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
24.400 FNLLW/N	10.07 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
24.400 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.440 FNLLW/N	10.07 -		
24.440 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.480 FNLLW/N	10.07 -		
24.480 FPLS, FPLRS	10.07 -		
24.540 FNLLW/N	02.09 -		
24.540 FPLS, FPLRS	10.07 -		
26.320 FNLS, FNLLS	10.07 -		Baumuster / Type:21X 00 (25)
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.440 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		
26.540 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW	10.07 -		

TGX 6x2/2/4 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 328** **81.46200.9303**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		für Fahrzeuge mit Blattfederung / for leaf-spring suspension vehicles (93)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Baumuster / Type:18X (25)
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 337** **81.46200.9535**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation** eXchange
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L44/45/49 (37)
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Baumuster / Type:18X, 24X (25)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:> 8,2 (14)
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L44/45/49 (37)
			Baumuster / Type:18X, 24X (25)
			1.VA / 1st FA (5)
			Achslast [t] / Axle Load [t]:> 8,2 (14)
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		
			Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37)
			Baumuster / Type:22X (25)

Ref. Ref.

MAN

TGX 6x2/2/4 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L44/45/49 (37)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Baumuster / Type:18X (25)
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		1.VA / 1st FA (5)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Baumuster / Type:18X, 24X (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 343** **81.46200.9541**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:446,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Baumuster / Type:21X (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488** **81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		Baumuster / Type:21X 00 (25)
26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF (104)
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		1 Zylinder Luftkompressor / 1-cylinder air compressor (4)
26.540 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS	10.07 -		

TGX 6x4 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 320** **81.46200.9411**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:180,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation** eXchange
33.680 FDLC	10.07 -		
33.680 FDLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/32-37 (37)
			nicht für Fahrerhaus-ID / not for driver cab ID:F99L40/41 (112)
			Baumuster / Type:79X (25)

Ref. Ref.

MAN

TGX 6x4 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)

8002 331 **81.46200.9414**



in preparation
in preparation

33.680 FDLC	10.07 -	
33.680 FDLS	10.07 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99R15/32-37 (37)
Baumuster / Type:79X (25)
Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:326,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 337 **81.46200.9535**



in preparation
in preparation

26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	07.08 -	
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	07.08 -	
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	07.08 -	
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	07.08 -	
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	07.08 -	
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	07.08 -	
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	07.08 -	
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	07.08 -	
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	02.09 -	
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	02.09 -	
33.360 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -	
33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -	
33.400 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -	
33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -	
33.440 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -	
33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -	
33.480 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -	
33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -	
33.540 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -	
33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
1.VA / 1st FA (5)
Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
Baumuster / Type:26X, 30X (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

33.680 FDLC	10.07 -	
33.680 FDLS	10.07 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
1.VA / 1st FA (5)
Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
Baumuster / Type:79X (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

26.360 FVHLS	05.08 -	
26.400 FPHLS	05.08 -	
26.400 FVHLS	05.08 -	
26.440 FPHLS	05.08 -	
26.440 FVHLS	05.08 -	
26.480 FPHLS	05.08 -	
26.480 FVHLS	05.08 -	

Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L44/45/49 (37)
Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
1.VA / 1st FA (5)
Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
Baumuster / Type:42X (25)
Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGX 6x4 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
26.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	07.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.360 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	07.08 -		Baumuster / Type:26X, 30X (25)
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	07.08 -		
26.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	07.08 -		
26.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	07.08 -		
26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	07.08 -		
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	07.08 -		
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	07.08 -		
26.540 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC	02.09 -		
26.540 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS	02.09 -		
33.360 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -		
33.360 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -		
33.400 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -		
33.400 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -		
33.440 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -		
33.440 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -		
33.480 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -		
33.480 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -		
33.540 FDC, FDC/M, FDLC	10.07 -		
33.540 FDS, FDS/M, FDLS, FDLS/M	10.07 -		
33.680 FDLC	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
33.680 FDLS	10.07 -		Baumuster / Type:79X (25)
			Mittelhohe Bauart / Medium-high design (70)
			Niedrige Bauart / Low design (73)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
26.360 FVHLS	05.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37)
26.400 FPHLS	05.08 -		1.VA / 1st FA (5)
26.400 FVHLS	05.08 -		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14)
26.440 FPHLS	05.08 -		Baumuster / Type:42X (25)
26.440 FVHLS	05.08 -		
26.480 FPHLS	05.08 -		
26.480 FVHLS	05.08 -		

TGX 8x4/4 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 337** **81.46200.9535**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
41.680 FVDS, FVDLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40-49 (37)
			nicht für Fahrerhaus-ID / not for driver cab ID:F99L40/41 (112)
			Baumuster / Type:94X (25)
			Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)

Ref. Ref.

MAN

TGX 8x4/4 09.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 338** **81.46200.9537**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:326,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	 **in preparation** **in preparation**
41.540 FVDS, FVDLS	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:86X, 87X (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
41.680 FVDS, FVDLS	10.07 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L40/41 (37) 1.VA / 1st FA (5) Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,2 (14) Baumuster / Type:94X, 95X (25) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 357** **82.46200.9046**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	 **in preparation** **in preparation**
35.360 FDNLC	06.08 -		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L15/34/39 (37) Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F99L17/34/39 (37) Baumuster / Type:92X (25) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88) Gekröpfte Vorderachse / Offset front axle (43)
35.400 FDNLC	06.08 -		
35.440 FDNLC	06.08 -		
35.480 FDNLC	06.08 -		
35.540 FDNLC	06.08 -		

ÜL 4x2 09.89 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 382**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	 **in preparation** **in preparation**
ÜL 313	09.96 -		Baumuster / Type:A 04 (25)
ÜL 353	06.97 -		
ÜL 313	09.96 -		Baumuster / Type:A 01 (25)
ÜL 353	06.97 -		01.1999->

Ref. Ref.

MAN

ÜL 4x2 09.89 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (83) (31)	**8001 517** **81.47101.9182**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
ÜL 313 ÜL 353	09.96 - 06.97 -		Baumuster / Type:A 01 00 Motorbauart / Engine Model:D2866 ->06.1999	(25) (71)
ÜL 313 ÜL 353	09.96 - 06.97 -		Baumuster / Type:A 01 00 Motorbauart / Engine Model:D2866 ->09.1998 Achsausführung / Axle Version:V9-82SL	(25) (71) (13)

12 ...

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(3) (106) (48) (67) (46) (31) (42) (54)	**8002 313** **81.46200.9301**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
12.220 HOCL/R-SR	02.02 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (46) (54)	**8002 377** **81.46200.9302**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
12.220 HOCL/R-SR	02.02 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:259,5 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (46) (55) (69)	**8002 379** **81.46200.9337**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
12.220 HOCL/R-NL	03.99 -			

12 ... 4x2

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:259,5 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (46) (55) (69)	**8002 379** **81.46200.9337**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
12.220 HOCL/R	01.98 -			

Ref. Ref.

MAN

13 ...

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 488** **81.47101.9136**  **K S00 000 405** **K S01 000 375** eXchange	
13.210 HOCL/R 13.230 HOCL/R	07.94 - 07.94 -		Baumuster / Type:A53 00 Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4700	(25) (77)
13.220 HOCL-SKD	02.01 -		Baumuster / Type:A52 00 Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4700	(25) (77)

14 ...

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(3) (106) (48) (67) (46) (31) (42) (54)	**8002 313** **81.46200.9301**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
14.280 HOCL/R	04.01 -		Baumuster / Type:A 83	(25)

18 ...

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:157 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:140 Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(3) (106) (48) (67) (46) (31) (42) (54)	**8002 313** **81.46200.9301**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
18.310 HOCL/R 18.350 HOCL/R 18.400 HOCL/R	01.92 - 01.92 - 01.92 -		Baumuster / Type:A 82 Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:6000	(25) (77)
18.360 HOCL/R 18.410 HOCL/R	06.02 - 06.02 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:6000	(77)

Ref. Ref.

MAN

18 ...

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (42) (57) (69)	**8002 328** **81.46200.9303**  **in preparation** **in preparation**
18.310 HOCL/R-SKD 18.313 HOCL/R-SKD 18.350 HOCL/R-SKD 18.370 HOCL/R-SKD 18.400 HOCL/R-SKD 18.420 HOCL/R-SKD	01.95 - 01.95 - 01.95 - 01.95 - 01.95 - 01.95 -		Scheibenbremse / Disc Brake (80)
18.310 HOCL/R-SKD 18.313 HOCL/R-SKD 18.350 HOCL/R-SKD 18.370 HOCL/R-SKD 18.400 HOCL/R-SKD 18.420 HOCL/R-SKD	01.95 - 01.95 - 01.95 - 01.95 - 01.95 - 01.95 -		09.1998->** Trommelbremse / Drum Brake (82)
18.350 HOCL/R 18.400 HOCL/R	01.92 - 01.92 -		Baumuster / Type:A 82 (25) Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:3000 (77)
18.350 HOCL/R 18.400 HOCL/R	01.92 - 01.92 -		Baumuster / Type:A51 09.1998-> (25)
18.310 HOCL/R	01.92 -		Baumuster / Type:A 82 (25) Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:3000 (77)
18.420 HOCL/R 18.460 HOCL/R	01.92 - 01.92 -		09.1998->
18.360 HOCL/R 18.410 HOCL/R	06.02 - 06.02 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:3000 (77)
18.260 /410/460 HOCL/R	05.04 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,6 / Steering wheel turns: 6.6 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (58) (69)	**8002 378** **81.46200.9181**  **in preparation** **in preparation**
18.230 HOCL/R 18.250 HOCL/R			
18.310 HOCL/R-SKD 18.313 HOCL/R-SKD 18.350 HOCL/R-SKD 18.400 HOCL/R-SKD 18.420 HOCL/R-SKD	01.95 - 01.95 - 01.95 - 01.95 - 01.95 -		Trommelbremse / Drum Brake (82) ->08.1998
18.350 HOCL/R 18.400 HOCL/R	01.92 - 01.92 -		Baumuster / Type:A 51 (25) ->08.1998
18.220 HOCL-SKD 18.230 HOCL-SKD 18.250 HOCL-SKD			Baumuster / Type:A 60 (25)
18.370 HOCL/R 18.420 HOCL/R 18.460 HOCL/R	01.92 - 01.92 - 01.92 -		->08.1998
Bus			Baumuster / Type:A 89, SL 18220, SL 18260, SL 18280 (25) ->02.2006
Bus			Baumuster / Type:A 85, 18220, 18280 (25) ->02.2006 Länderausführung: China / Country Version: China (62)

Ref. Ref.

MAN

18 ...

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 380**	**81.46200.9367**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
18.220 HOCL/R-NL	10.98 -		Scheibenbremse / Disc Brake	(80)
Bus			Baumuster / Type:A 84, 18220, 18260, 18280, 18310	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 381**	**81.46102.6013**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)		
18.350 HOCL/R	01.92 -		Baumuster / Type:A 51	(25)
18.400 HOCL/R	01.92 -			
18.370 HOCL/R	01.92 -			
18.420 HOCL/R	01.92 -			
18.460 HOCL/R	01.92 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 488**	**81.47101.9136**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**K S00 000 405**	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**K S01 000 375**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
18.230 HOCL/R			Baumuster / Type:A64 00	(25)
18.250 HOCL/R				
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 517**	**81.47101.9182**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation**	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)		
18.350 HOCL/R	01.92 -		Baumuster / Type:A 51 00	(25)
18.370 HOCL/R	01.92 -		Motorbauart / Engine Model:D2866	(71)
18.400 HOCL/R	01.92 -			
18.420 HOCL/R	01.92 -			
18.460 HOCL/R	01.92 -			

MAN

24 ...

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 381** **81.46102.6013** **in preparation** **in preparation**	
24.400 HOCLN	01.97 -		Baumuster / Type:A 81	(25)
24.330-420 HOCLN/R	04.86 -		Baumuster / Type:24370, 24420, A 56	(25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 739 **003 460 22 80**



in preparation
in preparation eXchange

1831, 1831 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:930003, 930004, 930005, 930006, 930007, 930008	(25)
		Baumuster / Type:930031, 930033, 930035, 930037, 930038, 930044	(25)
		Baumuster / Type:930046, 930047, 930056, 930057	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1831 S, 1831 LS	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954002, 954003, 954032, 954033, 954042, 954053	(25)
1843 S, 1843 LS	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954062	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1831 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952002, 952003	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1835, 1835 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950003, 950004, 950005, 950006, 950007, 950008	(25)
		Baumuster / Type:950031, 950033, 950034, 950035, 950037, 950038	(25)
		Baumuster / Type:950044, 950046, 950047, 950056, 950057	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1835 S, 1835 LS	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954002, 954003, 954032, 954042, 954053, 954062	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1835 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952003	(25)
1840 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1843 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
1848 K	04.97 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1840, 1840 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950004, 950006, 950007, 950031, 950032, 950034	(25)
		Baumuster / Type:950035, 950036, 950037, 950044, 950046, 950047	(25)
		Baumuster / Type:950056, 950057	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1840 S, 1840 LS	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954002, 954003, 954032, 954033, 954042, 954053	(25)
		Baumuster / Type:654062	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1843, 1843 L	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950004, 950006, 950032, 950034, 950035, 650036 (25) Baumuster / Type:950044, 950046, 950047, 950056, 950057 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848, 1848 L 1853, 1853 L	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950004, 950006, 950032, 650034, 650036 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848 S, 1848 LS 1853 S, 1853 LS	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02		Baumuster / Type:954002, 954003, 954032, 954033 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1857 L	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:950034 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1857 LS	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:954032, 954033 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1832, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930003, 930004, 930005, 930006, 930007, 930008 (25) Baumuster / Type:930031, 930032, 930033, 930035, 930036, 930037 (25) Baumuster / Type:930038, 930044, 930046, 930047, 930056, 930057 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1832 LS, LLS	04.03 -		Baumuster / Type:934031, 934032, 934042, 934053, 934062 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1832 K 1841 L, LL 1844 K 1846 K 1848 K 1848 K 1850, 1851 K	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:932002, 932003 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1836, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930003, 930004, 930005, 930006, 930007, 930008 (25) Baumuster / Type:930031, 930033, 930034, 930036, 930037, 930038 (25) Baumuster / Type:930044, 930046, 930047, 930056, 930057 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 739 **003 460 22 80**



in preparation
in preparation eXchange

1836 LS, LLS	04.03 -	Baumuster / Type:934031, 934032, 934033, 934042, 934053, 934062	(25)
1844 LS, LLS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1846 LS, LLS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1836 K	04.03 -	Baumuster / Type:932003	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1841, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930003, 930004, 950205, 950208, 950213, 950214	(25)
		Baumuster / Type:950218, 950223, 950224, 950225, 950226	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1841 LS, LLS	04.03 -	Baumuster / Type:934031, 934032, 934033, 934053, 934062	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1841 K	04.03 -	Baumuster / Type:932072, 932073	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930004, 930032, 930034, 930036	(25)
1850, 1851, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1854, L	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848 S, LS	04.03 -	Baumuster / Type:934032, 934033	(25)
1850, 1851 LS, LLS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1854 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
1855 LS, LLS	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
1860 LS	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1858, L	04.03 -	Baumuster / Type:930034	(25)
1860 L, LL	05.05 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1858 LS	10.02 -	Baumuster / Type:934032	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1848, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930003, 930004, 930005, 930006, 930007, 930008 (25) Baumuster / Type:930031, 930032, 930033, 930036, 930037, 930038 (25) Baumuster / Type:930044, 930046, 930047 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848, LS, LLS	04.03 -		Baumuster / Type:934032, 934033, 934042, 934053 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1855, L, LL	06.08 -		Baumuster / Type:930004, 930032, 930036 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

in preparation

in preparation exchange

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 Lage/Grad / Position / Degree:78 Lage/Grad / Position / Degree:273 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (49) (49) (74)	**8001 901** **003 460 19 80 80**  **in preparation** **in preparation**
1831, 1831 L 1835, 1835 L	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950003, 950005, 950006, 950038, 950007, 950008 (25) Baumuster / Type:950031, 950033, 950035, 950044, 950046, 950047 (25) Baumuster / Type:950056, 950057 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1831, 1831 L 1835, 1835 L	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950032, 950034, 950036, 950037 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1831 S, 1831 LS 1835 S, 1835 LS 1840 S, 1840 LS 1843 S, 1843 LS	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02		Baumuster / Type:954042, 954053, 954062 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1831 S, 1831 LS 1835 S, 1835 LS 1840 S, 1840 LS 1843 S, 1843 LS	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02		Baumuster / Type:954002, 954003, 954032, 954033 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1831 K	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952003 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1831 K	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952002 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1835 K 1840 K 1843 K 1848 K	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952003 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1840, 1840 L	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950007, 950031, 950035, 950044, 950046, 950047 (25) Baumuster / Type:950056, 950057 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1840, 1840 L	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950006, 950032, 950034, 950036, 950037 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1843, 1843 L	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950036, 950006, 950032, 950034 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1843, 1843 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950035, 950044, 950046, 950047, 950056, 950057	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848, 1848 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950006, 950032, 950034, 950036	(25)
1853, 1853 L	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848 S, 1848 LS	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954002, 954003, 954032, 954033	(25)
1853 S, 1853 LS	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1857 L	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950034	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1857 LS	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954032, 954033	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1832 LS, LLS	04.03 -	Baumuster / Type:934031, 934032, 934033, 934042, 934053, 934062	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1832 K	04.03 -	Baumuster / Type:932002	(25)
1841 L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1844 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
1846 K	04.03 -		
1848 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848 K	04.03 -		
1850, 1851 K	04.03 -		
1832 K	04.03 -	Baumuster / Type:932003	(25)
1841 L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1844 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
1846 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
1848 K	04.03 -		
1848 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1850, 1851 K	04.03 -		
1836, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930004, 930032, 930034, 930036	(25)
1841, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1844, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
1846, L, LL	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1836, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930003, 930005, 930006, 930007, 930008, 930031	(25)
1841, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930033, 930035, 930037, 930044, 930046, 930047	(25)
1844, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930056, 930057	(25)
1846, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation

in preparation exchange

1836 LS, LLS	04.03 -	Baumuster / Type:934031, 934042, 934053, 934062	(25)
1844 LS, LLS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1846 LS, LLS	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1836 LS, LLS	04.03 -	Baumuster / Type:934032, 934033	(25)
1844 LS, LLS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1846 LS, LLS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1836 K	04.03 -	Baumuster / Type:932003	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1841 LS, LLS	04.03 -	Baumuster / Type:934031, 934053, 934062	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1841 LS, LLS	04.03 -	Baumuster / Type:934032, 934033	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1841 K	04.03 -	Baumuster / Type:932072	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1841 K	04.03 -	Baumuster / Type:932073	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930004, 930032, 930034, 930036	(25)
1850, 1851, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1854, L	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848 S, LS	04.03 -	Baumuster / Type:934032	(25)
1850, 1851 LS, LLS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1854 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
1855 LS, LLS	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
1858 LS	10.02 -		
1860 LS	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1858, L	04.03 -	Baumuster / Type:930034	(25)
1860 L, LL	05.05 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 901 003 460 19 80 80



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

1848, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930004, 930032, 930034, 930036	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930003, 930005, 930006, 930007, 930008, 930031	(25)
		Baumuster / Type:930033, 930035, 930037, 930044, 930046, 930047	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848, LS, LLS	04.03 -	Baumuster / Type:934032, 934042, 934053	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1855, L, LL	06.08 -	Baumuster / Type:930004, 930034, 930036	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 902 **003 460 21 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1831, 1831 L 1835, 1835 L	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950003 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
1831, 1831 L 1835, 1835 L	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950006, 950032, 950034, 950036, 950037 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
1831 S, 1831 LS 1835 S, 1835 LS 1840 S, 1840 LS 1843 S, 1843 LS 1848 S, 1848 LS 1853 S, 1853 LS	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954002, 954003, 954032, 954033 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
1840, 1840 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950006, 950032, 950034, 950036, 950037 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
1843, 1843 L 1848, 1848 L 1853, 1853 L	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950036, 950006, 950032, 950034 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
1857 L	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950034 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
1857 LS	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954032, 954033 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
1832, L, LL 1836, L, LL 1841, L, LL 1844, L, LL 1846, L, LL 1848, L, LL 1848, L, LL 1850, 1851, L, LL 1854, L	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:930004, 930032, 930034, 930036 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
1832 LS, LLS 1836 LS, LLS 1841 LS, LLS 1844 LS, LLS	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:934032, 934033 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung
Hydraulic Pump, steering system

8001 902 003 460 21 80 80



in preparation

in preparation

Tandempumpe / Tandem Pump		(81)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
1832 K	04.03 -		Baumuster / Type:932003	(25)
1836 K	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1841 L, LL	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
1844 K	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
1846 K	04.03 -			
1848 K	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848 K	04.03 -			
1850, 1851 K	04.03 -			
1841 K	04.03 -		Baumuster / Type:932073	(25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
			Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1846 LS, LLS	04.03 -		Baumuster / Type:934032	(25)
1848 S, LS	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1848, LS, LLS	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
1850, 1851 LS, LLS	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
1854 LS	04.03 -			
1855 LS, LLS	06.08 -		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1858 LS	10.02 -			
1860 LS	06.08 -			
1858, L	04.03 -		Baumuster / Type:930034	(25)
1860 L, LL	05.05 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
			Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1855, L, LL	06.08 -		Baumuster / Type:930004, 930034, 930036	(25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
			Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:190 (31)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 903 **003 460 23 80 80**



in preparation

in preparation

1832, L, LL 1836, L, LL 1841, L, LL 1846, L, LL	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930031, 930032, 930033, 930034, 930035, 930036 Baumuster / Type:930037 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (25) (34) (72)
1832, L, LL 1836, L, LL 1841, L, LL 1846, L, LL	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930004, 930005, 930006, 930007, 930008 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
1832, L, LL 1836, L, LL 1841, L, LL 1846, L, LL	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930044, 930046, 930047, 930056, 930057 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
1832 LS, LLS 1836 LS, LLS 1841 LS, LLS 1844 LS, LLS 1846 LS, LLS 1848 S, LS 1848, LS, LLS	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:934031, 934032, 934033, 934042, 934053, 934062 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
1832 K 1841 L, LL 1844 K 1846 K 1848 K 1848 K 1850, 1851 K	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:932002, 932003 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
1836 K	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:932003 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
1841 K	04.03 -	Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949 Baumuster / Type:932072, 932073 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
1844, L, LL	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930044, 930046, 930047, 930056, 930057 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
1844, L, LL	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930031, 930032, 930033, 930034, 930035, 930036 Baumuster / Type:930037 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (25) (34) (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1844, L, LL	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
			Baumuster / Type:930004, 930005, 930006, 930007 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848, L, LL	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
1850, 1851, L, LL	04.03 -		
1854, L	04.03 -		Baumuster / Type:930004, 930032, 930034, 930036 (25)
1855, L, LL	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1850, 1851 LS, LLS	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
1854 LS	04.03 -		
1855 LS, LLS	06.08 -		Baumuster / Type:934031, 934032, 934033 (25)
1858 LS	10.02 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
1860 LS	06.08 -		
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1858, L	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
1860 L, LL	05.05 -		
			Baumuster / Type:930034 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848, L, LL	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
			Baumuster / Type:930044, 930046, 930047 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848, L, LL	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
			Baumuster / Type:930004, 930005, 930006, 930007, 930008 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848, L, LL	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
			Baumuster / Type:930031, 930032, 930033, 930034, 930035, 930036 (25)
			Baumuster / Type:930037 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

in preparation

in preparation

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)

8001 521 **002 460 40 80**
003 460 20 80



in preparation
in preparation

1835 AK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952 073	(25)
1840 AK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
1843 AK	04.97 - 10.02		
1846 AK	04.97 - 10.03		
1848 AK	04.97 - 10.02		
1850 AK	10.97 -		
1831 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932 072, 932 073	(25)
1832 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
1835 AK	04.03 -		
1836 AK	04.03 -		
1840 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932 072	(25)
1841 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
1844 AK	04.03 -		
1846 AK	04.03 -		
1848 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932 073	(25)
1850, 1851 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
1851 A	04.03 -		
1848 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932 072, 932 073, 932 083	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1831 AK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952072, 952073	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1835 AK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952073	(25)
1840 AK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1843 AK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
1848 AK	04.97 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1832 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932072, 932073	(25)
1836 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
1841 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
1846 AK	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1850, 1851 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932073	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
1848 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932072, 932073, 932083	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1831 AK	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952072 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1831 AK	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952073 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1835 AK 1840 AK 1843 AK 1848 AK	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952073 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1832 AK 1836 AK 1841 AK 1844 AK 1846 AK	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:932073 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1832 AK 1836 AK 1841 AK 1844 AK 1846 AK	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:932072 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1850, 1851 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932073 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932073 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932072, 932083 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1831 - 1861 4x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 902** **003 460 21 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1832 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932073 (25)
1836 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
1841 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
1844 AK	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
1846 AK	04.03 -		
1848 AK	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1850, 1851 AK	04.03 -		



in preparation

in preparation eXchange

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1832 AK	04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949
1836 AK	04.03 -		
1841 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932072, 932073 (25)
1844 AK	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
1846 AK	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1850, 1851 AK	04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949
			Baumuster / Type:932073 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
1848 AK	04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949
			Baumuster / Type:932072, 932073, 932083 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)



in preparation

in preparation eXchange

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2031 - 2055 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 739 **003 460 22 80**



in preparation
in preparation exchange

2031	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950013, 950014, 950016	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2031 S	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954012	(25)
2035 S	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2040 S	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2053 S	04.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2031 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952013	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2040	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950014	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2032	04.03 -	Baumuster / Type:930013, 930014, 930016	(25)
2048	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2036	04.03 -	Baumuster / Type:930013, 930016	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2041	04.03 -	Baumuster / Type:930013, 930014	(25)
2046	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2044	04.03 -	Baumuster / Type:930013	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2032 K	04.03 -	Baumuster / Type:932013	(25)
2036 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2041 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2044 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2046 K	04.03 -		
2048 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2031 - 2055 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2032 S	04.03 -		Baumuster / Type:934012, 934013 (25)
2036 S	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
2041 S	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
2044 S	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
2046 S	04.03 -		
2048 S	06.08 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2050 S	04.03 -		
2051 S	06.08 -		
2055 S	06.08 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2031 - 2055 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

2031	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950013, 950014, 950016	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2031 S	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954012	(25)
2035 S	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2040 S	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2053 S	04.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2031 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952013	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2040	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950014	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2032	04.03 -	Baumuster / Type:930013, 930014, 930016	(25)
2036	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2048	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2041	04.03 -	Baumuster / Type:930013, 930014	(25)
2044	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2046	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2032 K	04.03 -	Baumuster / Type:932013	(25)
2036 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2041 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2044 K	04.03 -		
2046 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2048 K	04.03 -		
2032 S	04.03 -	Baumuster / Type:934012, 934013	(25)
2036 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2041 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2044 S	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2046 S	04.03 -		
2048 S	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2050 S	04.03 -		
2051 S	06.08 -		
2055 S	06.08 -		

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2031 - 2055 4x2 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 902 **003 460 21 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

2031 S	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954012	(25)
2035 S	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2040 S	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2053 S	04.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2032 S	04.03 -	Baumuster / Type:934012, 934013	(25)
2036 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2041 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2044 S	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2046 S	04.03 -		
2048 S	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2050 S	04.03 -		
2051 S	06.08 -		
2055 S	06.08 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:190 (31)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 903 **003 460 23 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

2032	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
2036	04.03 -		
2048	06.08 -	Baumuster / Type:930013, 930014, 930016	(25)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2041	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
2044	04.03 -		
2046	04.03 -	Baumuster / Type:930013, 930014	(25)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2032 K	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
2036 K	04.03 -		
2041 K	04.03 -	Baumuster / Type:932013	(25)
2044 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2046 K	04.03 -		
2048 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2032 S	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
2036 S	04.03 -		
2041 S	04.03 -	Baumuster / Type:934012, 934013	(25)
2044 S	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2046 S	04.03 -		
2048 S	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2050 S	04.03 -		
2051 S	06.08 -		
2055 S	06.08 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2031 - 2055 4x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 521 002 460 40 80
003 460 20 80



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)

in preparation

in preparation eXchange

2031 AS	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954 082	(25)
2040 AS	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
2043 AS	04.96 - 10.02		
2046 AS	10.96 -		
2048 AS	04.96 - 10.02		
2050 AS	10.96 -		
2032 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932 083	(25)
2036 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
2041 AK	04.03 -		
2044 AK	04.03 -		
2046 AK	04.03 -		
2048 AK	04.03 -		
2032 AS	04.03 -	Baumuster / Type:934 082	(25)
2036 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
2041 AS	04.03 -		
2044 AS	04.03 -		
2046 AS	04.03 -		
2048 AS	04.03 -		
2048 AS	04.03 -		
2051 AS	04.03 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2031 - 2055 4x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2031 A	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:950083 (25)
2035 A	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2031 AS	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:954082 (25)
2040 AS	04.96 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
2043 AS	04.96 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
2048 AS	04.96 - 10.02		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2031 AK	09.96 - 10.02		Baumuster / Type:952083 (25)
2040 AK	09.96 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2032 A, AE	04.03 -		Baumuster / Type:930083 (25)
2036 A, AE	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2032 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932083 (25)
2036 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
2041 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
2044 AK	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
2046 AK	04.03 -		
2048 AK	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2032 AS	04.03 -		Baumuster / Type:934082 (25)
2036 AS	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
2041 AS	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
2044 AS	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
2046 AS	04.03 -		
2048 AS	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2048 AS	04.03 -		
2051 AS	04.03 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2031 - 2055 4x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation

in preparation

2031 A	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950083	(25)
2035 A	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2031 AS	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:954082	(25)
2040 AS	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2043 AS	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2048 AS	04.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2031 AK	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:952083	(25)
2040 AK	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2032 A, AE	04.03 -	Baumuster / Type:930083	(25)
2036 A, AE	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2032 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932083	(25)
2036 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2041 AK	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2044 AK	04.03 -		
2046 AK	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2048 AK	04.03 -		
2032 AS	04.03 -	Baumuster / Type:934082	(25)
2036 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2041 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2044 AS	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2046 AS	04.03 -		
2048 AS	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2048 AS	04.03 -		
2051 AS	04.03 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2031 - 2055 4x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 902** **003 460 21 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2031 AS	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:954082 (25)
2040 AS	04.96 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
2043 AS	04.96 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
2048 AS	04.96 - 10.02		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2032 AS	04.03 -		Baumuster / Type:934082 (25)
2036 AS	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
2041 AS	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
2044 AS	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
2046 AS	04.03 -		
2048 AS	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2048 AS	04.03 -		
2051 AS	04.03 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2031 - 2055 4x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:175 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:190 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (83) (31) (74)	**8001 903** **003 460 23 80 80**  **in preparation** **in preparation**
2032 A, AE 2036 A, AE	04.03 - 04.03 -		Mot. 541926, 541927, 541941, 541943 Baumuster / Type:930083 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
2032 AK 2036 AK 2041 AK 2044 AK 2046 AK 2048 AK	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949 Baumuster / Type:932083 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
2032 AS 2036 AS 2041 AS 2044 AS 2046 AS 2048 AS	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:934082 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
2048 AS	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970 Baumuster / Type:934082 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)
2051 AS	04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949 Baumuster / Type:934082 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (34) (72)

ACTROS 2432 - 2455 6x2/4

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss hinten / Rear connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 Lage/Grad / Position / Degree:78 Lage/Grad / Position / Degree:273 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (19) (16) (23) (26) (59) (49) (49) (74)	**8001 739** **003 460 22 80**  **in preparation** **in preparation**
2432 LS 2436 LS 2441 LS 2444 LS 2446 LS 2448 LS	06.08 - 06.08 - 06.08 - 06.08 - 06.08 - 06.08 -		Baumuster / Type:934235 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2432 - 2455 6x2/4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2432 LS	06.08 -		Baumuster / Type:934235 (25)
2436 LS	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
2441 LS	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
2444 LS	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
2446 LS	06.08 -		
2448 LS	06.08 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 902** **003 460 21 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2432 LS	06.08 -		Baumuster / Type:934235 (25)
2436 LS	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
2441 LS	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
2444 LS	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
2446 LS	06.08 -		
2448 LS	06.08 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2432 - 2455 6x2/4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation
2432 LS	06.08 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
2436 LS	06.08 -		
2441 LS	06.08 -		Baumuster / Type:934235 (25)
2444 LS	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
2446 LS	06.08 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2448 LS	06.08 -		Mot. 541970, 541980
			Baumuster / Type:934235 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

ACTROS 2531 - 2560 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation
2531			Baumuster / Type:930214, 930215 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2540, 2540 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950113, 950114, 950203, 950204, 950205, 950208	(25)
		Baumuster / Type:950213, 950214, 950218	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2543, 2543 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950113, 950114, 950203, 950204, 950205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2543, 2543 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950113, 950114, 950203, 950204, 950205, 950208	(25)
		Baumuster / Type:950213, 950214	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2553, 2553 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950113, 950114, 950203, 950204, 950205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2557 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532 L	01.03 -	Baumuster / Type:930206	(25)
2541 L	01.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2544 L	01.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2546 L	01.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2550 L	01.03 -		
2554 L	01.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 901 003 460 19 80 80



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation

in preparation eXchange

2540, 2540 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203, 950204, 950205, 950113, 950114	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2540, 2540 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950208, 950213, 950214, 950218	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2543, 2543 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950208, 950213, 950214	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2543, 2543 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203, 950204, 950205, 950113, 950114	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2548, 2548 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203, 950204, 950205, 950113, 950114	(25)
2553, 2553 L	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2557 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532 L	01.03 -	Baumuster / Type:930206	(25)
2541 L	01.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2544 L	01.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2546 L	01.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2550 L	01.03 -		
2554 L	01.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 902 003 460 21 80 80



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation

in preparation eXchange

2540, 2540 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203, 950204, 950205, 950113, 950114	(25)
2543, 2543 L	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2548, 2548 L	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2553, 2553 L	09.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2557 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532 L	01.03 -	Baumuster / Type:930206	(25)
2541 L	01.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2544 L	01.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2546 L	01.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2550 L	01.03 -		
2554 L	01.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2/2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 739 003 460 22 80



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation

in preparation exchange

2531, 2531 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950114, 950203, 950204, 950205, 950208, 950224	(25)
		Baumuster / Type:950225, 950226	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2535 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203, 950204, 950205, 950208, 950213, 950214	(25)
		Baumuster / Type:950218, 950223, 950224, 950225, 950226	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930202, 930203, 930204	(25)
2536, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930205, 930208, 930213, 930214, 930215, 930218	(25)
		Baumuster / Type:930223, 930224, 930225, 930226	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2541, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930202, 930203, 930204	(25)
2548, L,LL	04.03 -	Baumuster / Type:930205, 930208, 930213, 930214, 930215, 930218	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2544, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930202, 930203, 930204	(25)
2546, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930205, 930208, 930213, 930215, 930218	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532 LS	04.03 -	Baumuster / Type:934223	(25)
2536 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2541 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2544 LS	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2546 LS	04.03 -	Baumuster / Type:934223, 934233	(25)
2548 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2551, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930203, 930204, 930205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2/2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
2555, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930202, 930203, 930204 (25) Baumuster / Type:930205 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2560, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930201, 930202, 930203, 930204, 930205 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2/2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation

in preparation exchange

2531, 2531 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950224, 950225, 950226, 950208	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2531, 2531 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950114, 950203, 950204, 950205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2535 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950208, 950213, 950214, 950218, 950223, 950224	(25)
		Baumuster / Type:950225, 950226	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2535 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203, 950204, 950205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930202, 930203, 930204	(25)
		Baumuster / Type:930205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930223, 930224, 930225, 930226, 930208, 930213	(25)
		Baumuster / Type:930218	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2536, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930202, 930203, 930204	(25)
		Baumuster / Type:930205, 930206	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2536, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930208, 930213, 930218, 930223, 930224, 930225	(25)
		Baumuster / Type:930226	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2541, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930113	(25)
2544, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930114	(25)
2546, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2548, L,LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2541, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930208, 930213, 930218	(25)
2544, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2546, L, LL	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2548, L,LL	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2/2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung
Hydraulic Pump, steering system (1)

8001 901 **003 460 19 80 80**



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

2532 LS	04.03 -	Baumuster / Type:934223	(25)
2536 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2541 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2544 LS	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2546 LS	04.03 -		
2548 LS	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2551, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930202, 930203, 930204	(25)
2555, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2560, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930201, 930202, 930203, 930204, 930205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2/2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 902 **003 460 21 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

2531, 2531 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950114, 950203, 950204, 950205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2535 L	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:950203, 950204, 950205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930202, 930203, 930204	(25)
2541, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930205	(25)
2544, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2546, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2548, L,LL	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2551, L, LL	04.03 -		
2555, L, LL	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2536, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114, 930201, 930202, 930203, 930204	(25)
		Baumuster / Type:930205, 930206	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532 LS	04.03 -	Baumuster / Type:934223	(25)
2536 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2541 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2544 LS	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2546 LS	04.03 -		
2548 LS	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2560, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930201, 930202, 930203, 930204, 930205	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2/2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2532, L, LL	04.03 -		Mot. 541922, 541940, 541942, 541970, 541980
2536, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930223, 930224, 930225, 930226 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2532, L, LL	04.03 -		Mot. 541970, 541980
2536, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206 (25) Baumuster / Type:930207, 930208 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2532, L, LL	04.03 -		Mot. 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
2536, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930113, 930114 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2532, L, LL	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
2536, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930213, 930214, 930215, 930218 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2541, L, LL	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
2544, L, LL	04.03 -		
2546, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930213, 930214, 930215, 930218 (25)
2548, L,LL	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2541, L, LL	04.03 -		Mot. 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
2544, L, LL	04.03 -		
2546, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930113, 930114 (25)
2548, L,LL	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2541, L, LL	04.03 -		Mot. 541970, 541980
2544, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206 (25)
2546, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930207, 930208 (25)
2548, L,LL	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2532 LS	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
2536 LS	04.03 -		Baumuster / Type:934223 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2541 LS	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
2544 LS	04.03 -		
2546 LS	04.03 -		Baumuster / Type:934223, 934233 (25)
2548 LS	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2551, L, LL	04.03 -		Mot. 541970, 541980
2555, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206 (25) Baumuster / Type:930207, 930208 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

in preparation

in preparation

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2/2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 903 **003 460 23 80 80**



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:190 (31)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation
in preparation

2551, L, LL	04.03 -	Mot. 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
2555, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930113, 930114	(25)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2560, L, LL	04.03 -	Mot. 541970, 541980	
		Baumuster / Type:930201, 930202, 930203, 930204, 930205, 930206	(25)
		Baumuster / Type:930207, 930208	(25)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

ACTROS 2531 - 2560 6x2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 739 **003 460 22 80**



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation
in preparation

2531 LS	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:954223	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2535 LS	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:954223, 954233	(25)
2540 LS	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2543 LS	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2548 LS	09.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2553 LS	09.96 - 10.02	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2551 LS	04.03 -	Baumuster / Type:934223, 934233	(25)
2555 LS	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532 LS	06.08 -	Baumuster / Type:930202	(25)
2536 LS	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2541 LS	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2544 LS	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2546 LS	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2548 LS	06.08 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 901 003 460 19 80 80



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

2531 LS	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:954223	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2535 LS	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:954223, 954233	(25)
2540 LS	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2543 LS	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2548 LS	09.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2553 LS	09.96 - 10.02	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2551 LS	04.03 -	Baumuster / Type:934223	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2555 LS	09.05 -	Baumuster / Type:934223, 934233	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2532 LS	06.08 -	Baumuster / Type:930202	(25)
2536 LS	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2541 LS	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2544 LS	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2546 LS	06.08 -		
2548 LS	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2531 - 2560 6x2/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 902** **003 460 21 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
2531 LS	09.96 - 10.02		Baumuster / Type:954223 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2535 LS 2540 LS 2543 LS 2548 LS 2553 LS	09.96 - 10.02 09.96 - 10.02 09.96 - 10.02 09.96 - 10.02 09.96 - 10.02		Baumuster / Type:954223, 954233 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2551 LS	04.03 -		Baumuster / Type:934223 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2555 LS	09.05 -		Baumuster / Type:934223, 934233 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2532 LS 2536 LS 2541 LS 2544 LS 2546 LS 2548 LS	06.08 - 06.08 - 06.08 - 06.08 - 06.08 - 06.08 -		Baumuster / Type:930202 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:175 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:190 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (83) (31) (74)	**8001 903** **003 460 23 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
2551 LS 2555 LS	04.03 - 09.05 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:934223, 934233 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2532 LS 2536 LS 2541 LS 2544 LS 2546 LS 2548 LS	06.08 - 06.08 - 06.08 - 06.08 - 06.08 - 06.08 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930202 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
2653	01.96 -		Baumuster / Type:950243 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 902** **003 460 21 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
2653	01.96 -		Baumuster / Type:950243 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 739 **003 460 22 80**



in preparation
in preparation eXchange

2631, 2631 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950142, 950143, 950145, 950242, 950243, 950244	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2631 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952141, 952142, 952143	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2631 B	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953141	(25)
2635 B	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2640 B	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2643 B	04.97 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2635, 2635 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950142, 950143, 950243, 950244	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2635 K, 2635 LK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952141, 952143	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2640, 2640 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950143, 950242, 950243, 930243	(25)
2643, 2643 L	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2648, 2648 L	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2640 S, 2640 LS	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:954141, 954241	(25)
2643 S, 2643 LS	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2648 S, 2648 LS	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2653 S, 2653 LS	09.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2640 K, 2640 LK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952141, 952143, 952241, 952243	(25)
2643 K, 2643 LK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2648 K, 2648 LK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2653 K, 2653 LK	04.97 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2653, 2653 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950143, 950243	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2657 L	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950243	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2657 K, 2657 LK	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952141, 952241, 952243 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2657 S, 2657 LS	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:954241 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2632, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930142, 930143, 930145, 930242, 930243, 930244 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2636, L, LL 2654, L, 2655, L, LL	04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:930142, 930143, 930242, 930243 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2641, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930143, 930242, 930243 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2644, L, LL 2648, L, LL 2650, L, 2651,L, LL	04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:930142, 930143, 930242, 930243, 930244 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2646, L, LL	04.03 -		Baumuster / Type:930142, 930143, 930145, 930242, 930243 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2658 L	04.03 -		Baumuster / Type:930243 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2632 LS 2636 LS 2658 LS 2660 S, LS	04.03 - 04.03 - 04.03 - 06.08 -		Baumuster / Type:934241 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2641 S, LS 2644 S, LS 2646 S, LS 2648 S, LS 2651 S, LS 2655 S, LS	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:934141, 934241 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 739 003 460 22 80



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation

in preparation eXchange

2650 S, LS 2654 S, LS	04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:934141, 934223, 934233, 934241 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2632 K, LK	04.03 -	Baumuster / Type:932141, 932142, 932143, 932241 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2636 K, LK 2641 K, LK 2644 K, LK 2650 K, 2651 K, LK 2654 K, LK, 2655 K, LK	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:932141, 932143, 932241 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2646 K, LK 2648 K, LK	04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:932141, 932142, 932241 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2658 K, LK	04.03 -	Baumuster / Type:932141 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2632 B 2636 B 2641 B 2644 B 2646 B 2648 B	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:933141 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2660 L, LL	05.05 -	Baumuster / Type:930242, 930243 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2631, 2631 L	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950143, 950242, 950243, 950244 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2631, 2631 L	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950142, 950145 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2631 K	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952142 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2631 K	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952141, 952143 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2631 B 2635 B 2640 B 2643 B	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02		Baumuster / Type:953141 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2635, 2635 L	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950142 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2635, 2635 L	04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950143, 950244, 950243 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2635 K, 2635 LK 2653 K, 2653 LK	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952141, 952143 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2640, 2640 L 2643, 2643 L 2648, 2648 L	04.96 - 10.02 04.96 - 10.02 04.96 - 10.02		Baumuster / Type:950143, 950242, 950243, 950244 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2640 S, 2640 LS 2643 S, 2643 LS 2648 S, 2648 LS 2653 S, 2653 LS	09.96 - 10.02 04.97 - 10.02 09.96 - 10.02 09.96 - 10.02		Baumuster / Type:954141, 954241 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation

in preparation

2640 K, 2640 LK 2643 K, 2643 LK 2648 K, 2648 LK	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952141, 952143, 952241, 952243 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2653, 2653 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950143, 950243 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2657 L	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950243 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2657 K, 2657 LK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952141, 952243 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2657 S, 2657 LS	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954241 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2632, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930142, 930143, 930145, 930242, 930243, 930244 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
2636, L, LL 2644, L, LL 2648, L, LL 2650, L, 2651,L, LL 2654, L, 2655, L, LL	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:930142, 930242 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
2636, L, LL 2644, L, LL 2648, L, LL 2650, L, 2651,L, LL 2654, L, 2655, L, LL	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:930143, 930243, 930244 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2641, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930143, 930243, 930244 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
2641, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930242 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 901 003 460 19 80 80



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation

in preparation eXchange

2646, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930143, 930243, 930244	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2646, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930145, 930142, 930242	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2658 L	04.03 -	Baumuster / Type:930243	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2632 LS	04.03 -	Baumuster / Type:934241	(25)
2636 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2658 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2660 S, LS	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2641 S, LS	04.03 -	Baumuster / Type:934141, 934241	(25)
2644 S, LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2646 S, LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2648 S, LS	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2651 S, LS	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2650 S, LS	04.03 -	Baumuster / Type:934141, 934223, 934233, 934241	(25)
2654 S, LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2632 K, LK	04.03 -	Baumuster / Type:932141, 932142, 932143, 932241	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2636 K, LK	04.03 -	Baumuster / Type:932141, 932143, 932241	(25)
2641 K, LK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2644 K, LK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2650 K, 2651 K, LK	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2654 K, LK, 2655 K, LK	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2646 K, LK	04.03 -	Baumuster / Type:932141, 932241	(25)
2648 K, LK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2646 K, LK	04.03 -	Baumuster / Type:932142	(25)
2648 K, LK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 Lage/Grad / Position / Degree:78 Lage/Grad / Position / Degree:273 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (49) (49) (74)	**8001 901** **003 460 19 80 80**  **in preparation** **in preparation**
2658 K, LK	04.03 -		Baumuster / Type:932141 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2632 B 2636 B 2641 B 2644 B 2646 B 2648 B	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:933141 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2660 L, LL	05.05 -		Baumuster / Type:930242 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2660 L, LL	05.05 -		Baumuster / Type:930243, 930244 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2655 S, LS	04.03 -		Baumuster / Type:934141 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 902 **003 460 21 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

2631, 2631 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950143, 950242, 950243, 950244	(25)
2640, 2640 L	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2643, 2643 L	04.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2648, 2648 L	04.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2635, 2635 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950143, 950244, 950243	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2640 S, 2640 LS	09.96 - 10.02	Baumuster / Type:954141, 954241	(25)
2643 S, 2643 LS	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2648 S, 2648 LS	09.96 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2653 S, 2653 LS	09.96 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2653, 2653 L	04.96 - 10.02	Baumuster / Type:950143, 950243	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2657 L	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950243	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2657 S, 2657 LS	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954241	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2632, L, LL	04.03 -	Baumuster / Type:930143, 930243, 930244	(25)
2636, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2641, L, LL	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2644, L, LL	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2646, L, LL	04.03 -		
2648, L, LL	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2650, L, 2651,L, LL	04.03 -		
2654, L, 2655, L, LL	04.03 -		
2658 L	04.03 -	Baumuster / Type:930243	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2632 LS	04.03 -	Baumuster / Type:934241	(25)
2636 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2658 LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2660 S, LS	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2641 S, LS	04.03 -	Baumuster / Type:934141, 934241	(25)
2644 S, LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2646 S, LS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2648 S, LS	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2651 S, LS	04.03 -		
2655 S, LS	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 902** **003 460 21 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2650 S, LS	04.03 -		Baumuster / Type:934141, 934223, 934233, 934241 (25)
2654 S, LS	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2632 K, LK	04.03 -		Baumuster / Type:932141, 932143, 932241 (25)
2636 K, LK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
2641 K, LK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
2644 K, LK	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
2650 K, 2651 K, LK	04.03 -		
2654 K, LK, 2655 K, LK	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2646 K, LK	04.03 -		Baumuster / Type:932141, 932241 (25)
2648 K, LK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2658 K, LK	04.03 -		Baumuster / Type:932141 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2660 L, LL	05.05 -		Baumuster / Type:930243, 930244 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

in preparation

in preparation

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 903 **003 460 23 80 80**



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:190 (31)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation

in preparation eXchange

2632, L, LL 2646, L, LL	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930242, 930243, 930244 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2632, L, LL 2646, L, LL	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930142, 930143, 930145 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2636, L, LL 2644, L, LL 2648, L, LL 2650, L, 2651,L, LL	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930142, 930143 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2636, L, LL 2644, L, LL 2648, L, LL 2650, L, 2651,L, LL	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930242, 930243, 930244 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2641, L, LL	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930143 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2641, L, LL	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930242, 930243, 930244 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2654, L, 2655, L, LL	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930242, 930243 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2654, L, 2655, L, LL	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930142, 930143 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2658 L	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930243 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2641 S, LS 2644 S, LS 2646 S, LS 2648 S, LS 2651 S, LS 2655 S, LS	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Mot. 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541980 Baumuster / Type:934141, 934241 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2631 - 2665 6x4 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:175 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:190 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (83) (31) (74)	**8001 903** **003 460 23 80 80**  **in preparation** **in preparation**
2650 S, LS 2654 S, LS	04.03 - 04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:934223, 934233 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2650 S, LS 2654 S, LS	04.03 - 04.03 -		Mot. 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541980 Baumuster / Type:934141, 934241 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2632 K, LK 2636 K, LK 2641 K, LK 2644 K, LK 2646 K, LK 2648 K, LK 2650 K, 2651 K, LK 2654 K, LK, 2655 K, LK	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:932141, 932142, 932143, 932241 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2658 K, LK	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:932141, 932142, 932143 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2632 B 2636 B 2641 B 2644 B 2646 B 2648 B	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:933141 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
2660 L, LL	05.05 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980 Baumuster / Type:930242, 930243 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2732 - 2748 6x6

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 521 **002 460 40 80** **003 460 20 80**



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)

in preparation

in preparation

2732 AE	06.08 -	Baumuster / Type:930 183	(25)
2736 AE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
2741 AE	06.08 -		
2744 AE	06.08 -		
2746 AE	06.08 -		
2748 AE	06.08 -		
2732 AKE	06.08 -	Baumuster / Type:932 183	(25)
2736 AKE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 739 **003 460 22 80**



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Anschluss hinten / Rear connector	(16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation

2732 AKE	06.08 -	Baumuster / Type:932183	(25)
2736 AKE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2741 AKE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2744 AKE	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2746 AKE	06.08 -		
2748 AKE	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2732 - 2748 6x6

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation
in preparation

2732 AE	06.08 -	Baumuster / Type:930183	(25)
2736 AE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2741 AE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2744 AE	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2746 AE	06.08 -		
2748 AE	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2732 AKE	06.08 -	Baumuster / Type:932183	(25)
2736 AKE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2741 AKE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2744 AKE	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2746 AKE	06.08 -		
2748 AKE	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 902 **003 460 21 80 80**



in preparation
in preparation

2732 AE	06.08 -	Baumuster / Type:930183	(25)
2736 AE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2741 AE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2744 AE	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2746 AE	06.08 -		
2748 AE	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2732 AKE	06.08 -	Baumuster / Type:932183	(25)
2736 AKE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
2741 AKE	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
2744 AKE	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2746 AKE	06.08 -		
2748 AKE	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2732 - 2748 6x6

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 903 **003 460 23 80 80**



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:190	(31)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

2732 AE	06.08 -	Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949	
2736 AE	06.08 -		
2741 AE	06.08 -	Baumuster / Type:930183	(25)
2744 AE	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2746 AE	06.08 -		
2748 AE	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
2732 AKE	06.08 -	Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949	
2736 AKE	06.08 -		
2741 AKE	06.08 -	Baumuster / Type:932182, 932183	(25)
2744 AKE	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
2746 AKE	06.08 -		
2748 AKE	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 739 **003 460 22 80**



in preparation
in preparation

3331	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162, 950163	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 S	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954161	(25)
3335 S	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952161, 952162, 952163	(25)
3335 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 B	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953161, 953162, 953163	(25)
3335 B	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3335	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331, 3332	04.03 -	Baumuster / Type:930162, 930163	(25)
3336	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3332 K	04.03 -	Baumuster / Type:932161, 932162, 932163	(25)
3336 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 S, 3332 S	04.03 -	Baumuster / Type:934161	(25)
3336 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3332 B	04.03 -	Baumuster / Type:933161, 933162, 933163	(25)
3336 B	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 901 003 460 19 80 80



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation

3331	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162, 950163	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 S	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954161	(25)
3335 S	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952161, 952162, 952163	(25)
3335 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 B	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953161, 953162, 953163	(25)
3335 B	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3335	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331, 3332	04.03 -	Baumuster / Type:930162, 930163	(25)
3336	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3332 K	04.03 -	Baumuster / Type:932162	(25)
3336 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3332 K	04.03 -	Baumuster / Type:932161, 932163	(25)
3336 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 S, 3332 S	04.03 -	Baumuster / Type:934161	(25)
3336 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3332 B	04.03 -	Baumuster / Type:933161, 933162, 933163	(25)
3336 B	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 902 **003 460 21 80 80**



in preparation

in preparation exchange

3331	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162, 950163	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 S	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954161	(25)
3335 S	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952161	(25)
3335 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3335	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331, 3332	04.03 -	Baumuster / Type:930162, 930163	(25)
3336	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3332 K	04.03 -	Baumuster / Type:932161, 932163	(25)
3336 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 S, 3332 S	04.03 -	Baumuster / Type:934161	(25)
3336 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
3331, 3332	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
3336	04.03 -		Baumuster / Type:930162, 930163 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3332 K	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
3336 K	04.03 -		Baumuster / Type:932161, 932162, 932163 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3331 S, 3332 S	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
3336 S	04.03 -		Baumuster / Type:934161 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3332 B	04.03 -		Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980
3336 B	04.03 -		Baumuster / Type:933161, 933162, 933163 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 6x6 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 521 **002 460 40 80**
003 460 20 80



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)

in preparation
in preparation eXchange

3331 AS	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954 182	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3331 AK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952 182, 952 183	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3339 A	04.03 -	Baumuster / Type:930 182, 930 183	(25)
3331 A, 3332 A	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3336 A	04.03 -		
3339 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932 182	(25)
3331 AK, 3332 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3332 AK	04.03 -		
3332 AKE			
3336 AK	04.03 -		
3336 AKE			
3332 AS	04.03 -	Baumuster / Type:934 182	(25)
3336 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3335 AK	10.97 - 10.03	Baumuster / Type:952 182	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3335 A	04.03 -	Baumuster / Type:930 182	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 6x6 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
3331 A	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:950182, 950183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3331 AS	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:954182 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3331 AK	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952182, 952183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3331 A, 3332 A 3336 A	04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:930182, 930183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3331 AK, 3332 AK 3332 AK 3332 AKE 3336 AK 3336 AKE	04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:932182, 932183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3332 AS 3336 AS	04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:934182 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 6x6 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 Lage/Grad / Position / Degree:78 Lage/Grad / Position / Degree:273 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (49) (49) (74)	**8001 901** **003 460 19 80 80**  **in preparation** **in preparation**
3331 A	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:950182, 950183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3331 AS	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:954182 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3331 AK	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952182, 952183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3331 A, 3332 A 3336 A	04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:930182, 930183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3331 AK, 3332 AK 3332 AK 3332 AKE 3336 AK 3336 AKE	04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:932182, 932183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3332 AS 3336 AS	04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:934182 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 6x6 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 902 **003 460 21 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

3331 AS	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954182	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 A, 3332 A	04.03 -	Baumuster / Type:930182, 930183	(25)
3336 A	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 AK, 3332 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932182, 932183	(25)
3332 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3332 AKE		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3336 AK	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3336 AKE		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3332 AS	04.03 -	Baumuster / Type:934182	(25)
3336 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:190 (31)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 903 **003 460 23 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

3331 A, 3332 A	04.03 -	Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945,	
3336 A	04.03 -	541947, 541949	
		Baumuster / Type:930182, 930183	(25)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3331 AK, 3332 AK	04.03 -	Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945,	
3332 AK	04.03 -	541947, 541949	
3332 AKE		Baumuster / Type:932182, 932183	(25)
3336 AK	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3336 AKE		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3332 AS	04.03 -	Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945,	
3336 AS	04.03 -	541947, 541949	
		Baumuster / Type:934182	(25)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (76) (31) (30) (29) (33) (46) (20) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 495** **001 466 58 01**  **in preparation** **in preparation**	
3231 B 3235 B 3240 B 3243 B	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02	**gtr** Baumuster / Type:953304 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3235 K	04.97 - 10.02	**gtr** Baumuster / Type:952304, 952305, 952307 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3231 K	04.97 - 10.02	**gtr** Baumuster / Type:952304 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3240 3243	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02	**gtr** Baumuster / Type:953305, 950306 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3240 K 3243 K	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02	**gtr** Baumuster / Type:952304, 952305 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3235	04.97 - 10.02	**gtr** Baumuster / Type:953305 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3241 3244 3246 3248, L	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:930306 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3231 K, 3232 K 3236 K 3241 K 3244 K 3336 K	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:932304, 932305, 932307 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3246 K 3248 K	04.03 - 04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:932304, 932305 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3232 B 3236 B 3241 B 3244 B 3246 B 3248 B	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:933304, 933305 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
3336 B	01.03 -	**gtr** Baumuster / Type:933307 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 739 003 460 22 80



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Anschluss hinten / Rear connector	(16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation

3231 B	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953304	(25)
3235 B	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3240 B	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3243 B	04.97 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3235 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952304, 952305, 952307	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3231 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952304	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3240	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953305, 950306	(25)
3243	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3240 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952304, 952305	(25)
3243 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3235	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953305	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3241	04.03 -	Baumuster / Type:930306	(25)
3244	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3246	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3248, L	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3231 K, 3232 K	04.03 -	Baumuster / Type:932304, 932305, 932307	(25)
3236 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3241 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3244 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3336 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3246 K	04.03 -	Baumuster / Type:932304, 932305	(25)
3248 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3232 B	04.03 -	Baumuster / Type:933304, 933305	(25)
3236 B	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3241 B	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3244 B	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3246 B	04.03 -		
3248 B	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss hinten / Rear connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 Lage/Grad / Position / Degree:78 Lage/Grad / Position / Degree:273 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (19) (16) (23) (26) (59) (49) (49) (74)	**8001 739** **003 460 22 80**  **in preparation** **in preparation** exchange
3332 B 3336 B	01.03 - 01.03 -		Baumuster / Type:933304, 933305, 933307 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 901 003 460 19 80 80



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

3231 B 3235 B 3240 B 3243 B	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953304 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3235 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952304, 952305, 952307 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3231 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952304 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3240 3243	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953305, 950306 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3240 K 3243 K	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952304, 952305 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3235	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953305 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3241 3244 3246 3248, L	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:930306 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3231 K, 3232 K 3236 K 3241 K 3244 K 3336 K	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:932304, 932305, 932307 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3246 K 3248 K	04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:932304, 932305 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3232 B 3236 B 3241 B 3244 B 3246 B 3248 B	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:933304, 933305 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3336 B	01.03 -	Baumuster / Type:933307 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:190	(31)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

8001 903 **003 460 23 80 80**



in preparation

in preparation

3241	04.03 -	Mot. 541923, 541925, 541944, 541946, 541948, 541980	
3244	04.03 -	Baumuster / Type:930306	(25)
3246	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3248, L	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3231 K, 3232 K	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
3236 K	04.03 -		
3241 K	04.03 -	Baumuster / Type:932304, 932305, 932307	(25)
3244 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3246 K	04.03 -		
3248 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3336 K	04.03 -		
3232 B	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
3236 B	04.03 -		
3241 B	04.03 -	Baumuster / Type:933304, 933305, 933307	(25)
3244 B	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3246 B	04.03 -		
3248 B	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
3340	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:950163 (25)
3346	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3340 S	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:954161 (25)
3343 S	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
3353 S	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
3357 S	04.97 - 10.02		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3340 K	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952161, 952162, 952163 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3340 B	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:953161, 953162, 953163 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3343	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:950162, 950163 (25)
3348	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
3353	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3343 K	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952163, 952161 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3348 S	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:954182 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3357	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:950162 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3341	04.03 -		Baumuster / Type:930162, 930163 (25)
3344	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
3346	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
3348	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
3348	04.03 -		
3350, 3351	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3354, 3355	04.03 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anschluss hinten / Rear connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 Lage/Grad / Position / Degree:78 Lage/Grad / Position / Degree:273 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (19) (16) (23) (26) (59) (49) (49) (74)	**8001 739** **003 460 22 80**  **in preparation** **in preparation**
3341 S 3344 S 3346 S 3348 S 3348 S 3351 S 3355 S	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:934161 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3341 B 3344 B 3346 B 3348 B	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:933161, 933162, 933163 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3360	04.03 -		Baumuster / Type:930162 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3341 K 3346 K 3348 K	04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:932161, 932162, 932163 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3344 K	04.03 -		Baumuster / Type:932161 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3351 K	04.03 -		Baumuster / Type:932161, 932163 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 901 003 460 19 80 80



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

3340	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950163	(25)
3346	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3340 S	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954161	(25)
3343 S	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3348 S	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3353 S	04.97 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3357 S	04.97 - 10.02	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3340 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952161, 952162, 952163	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3340 B	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953161, 953162, 953163	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3343	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162, 950163	(25)
3348	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3353	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3343 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952161, 952163	(25)
3348 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3357	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3341	04.03 -	Baumuster / Type:930162, 930163	(25)
3344	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3348	04.03 -		
3350, 3351	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3354, 3355	04.03 -		
3341 S	04.03 -	Baumuster / Type:934161	(25)
3344 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348 S	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3348 S	04.03 -		
3351 S	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3355 S	04.03 -		
3341 B	04.03 -	Baumuster / Type:933161, 933162, 933163	(25)
3344 B	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346 B	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3348 B	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 Lage/Grad / Position / Degree:78 Lage/Grad / Position / Degree:273 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (49) (49) (74)	**8001 901** **003 460 19 80 80**  **in preparation** **in preparation**	
3360	04.03 -		Baumuster / Type:930162 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
3341 K 3344 K 3346 K 3348 K	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:932162 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (34) (72)
3341 K 3344 K 3346 K 3348 K	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:932161, 932163 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
3351 K	04.03 -		Baumuster / Type:932161, 932163 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 902 003 460 21 80 80



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

in preparation

in preparation eXchange

3340	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950163	(25)
3346	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3340 S	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954161	(25)
3343 S	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3348 S	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3353 S	04.97 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3357 S	04.97 - 10.02	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3340 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952161	(25)
3343 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3348 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3343	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162, 950163	(25)
3348	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3353	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3357	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950162	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3341	04.03 -	Baumuster / Type:930162, 930163	(25)
3344	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3348	04.03 -		
3350, 3351	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3354, 3355	04.03 -		
3341 S	04.03 -	Baumuster / Type:934161	(25)
3344 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346 S	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348 S	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3348 S	04.03 -		
3351 S	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3355 S	04.03 -		
3360	04.03 -	Baumuster / Type:930162	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3341 K	04.03 -	Baumuster / Type:932161, 932163	(25)
3344 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3351 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:190 (31)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 903 **003 460 23 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

3341	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
3344	04.03 -		
3346	04.03 -	Baumuster / Type:930162, 930163	(25)
3348	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3348	04.03 -		
3350, 3351	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3354, 3355	04.03 -		
3341 S	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
3344 S	04.03 -		
3346 S	04.03 -	Baumuster / Type:934161	(25)
3348 S	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3348 S	04.03 -		
3351 S	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3355 S	04.03 -		
3341 B	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
3344 B	04.03 -		
3346 B	04.03 -	Baumuster / Type:933161, 933162, 933163	(25)
3348 B	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3360	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
		Baumuster / Type:930162	(25)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3341 K	04.03 -	Mot. 541922, 541923, 541925, 541940, 541942, 541944, 541946, 541948, 541970, 541980	
3344 K	04.03 -		
3346 K	04.03 -	Baumuster / Type:932161, 932162, 932163	(25)
3348 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3351 K	04.03 -		
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x6 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 521 **002 460 40 80**
003 460 20 80



Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)

in preparation
in preparation eXchange

3340 AS	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954 182	(25)
3343 AS	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3346 AS	10.97 -		
3348 AS	04.97 - 10.02		
3350 AS	10.97 -		
3353 AS	04.97 - 10.02		
3340 AK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952 182	(25)
3343 AK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3346 AK	10.97 -		
3348 AK	04.97 - 10.02		
3350 AK	10.97 -		
3341 A	04.03 -	Baumuster / Type:930 182, 930 183	(25)
3344 A	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3346 A	04.03 -		
3351 A	06.08 -		
3360 A	04.03 -		
3341 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932 182	(25)
3341 AKE		Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3343 AK	04.03 -		
3344 AKE			
3346 AK	04.03 -		
3346 AKE			
3348 AK	04.03 -		
3348 AK	04.03 -		
3348 AKE			
3351 AK	04.03 -		
3341 AS	04.03 -	Baumuster / Type:934 182	(25)
3344 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3346 AS	04.03 -		
3348 AS	04.03 -		
3348 AS	04.03 -		
3351 AS	04.03 -		
3355 AS	04.03 -		
3348 A	04.03 -	Baumuster / Type:930 182	(25)
3355 A	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
3365 A	04.03 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x6 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 739 **003 460 22 80**



in preparation
in preparation

3340 A	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:950182, 950183	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3340 AS	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954182	(25)
3343 AS	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3348 AK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348 AS	04.97 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3353 AS	04.97 - 10.02	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3340 AK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952182, 952183	(25)
3343 AK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3341 A	04.03 -	Baumuster / Type:930182, 930183	(25)
3344 A	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346 A	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348 A	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3351 A	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3341 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932182, 932183	(25)
3341 AKE		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3344 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3344 AKE		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3346 AK	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3346 AKE			
3348 AK	04.03 -		
3348 AKE			
3351 AK	04.03 -		
3341 AS	04.03 -	Baumuster / Type:934182	(25)
3344 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348 AS	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3351 AS	04.03 -		
3355 AS	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x6 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
3340 A	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:950182, 950183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3340 AS 3343 AS 3348 AS 3353 AS	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02		Baumuster / Type:954182 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3340 AK 3343 AK	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952182, 952183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3348 AK	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952182 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3341 A 3344 A 3346 A 3348 A 3351 A	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 06.08 -		Baumuster / Type:930182, 930183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3341 AK 3341 AKE 3344 AK 3344 AKE 3346 AK 3346 AKE 3348 AK 3348 AKE 3351 AK	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:932182, 932183 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3341 AS 3344 AS 3346 AS 3348 AS 3351 AS 3355 AS	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		Baumuster / Type:934182 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x6 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 902 **003 460 21 80 80**



in preparation

in preparation exchange

3340 AS	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:954182	(25)
3343 AS	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3348 AS	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3353 AS	04.97 - 10.02	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3341 A	04.03 -	Baumuster / Type:930182, 930183	(25)
3344 A	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346 A	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348 A	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3351 A	06.08 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3341 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932182, 932183	(25)
3341 AKE		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3344 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3344 AKE		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3346 AK	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3346 AKE			
3348 AK	04.03 -		
3348 AKE			
3351 AK	04.03 -		
3341 AS	04.03 -	Baumuster / Type:934182	(25)
3344 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346 AS	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
3348 AS	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3351 AS	04.03 -		
3355 AS	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 6x6 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**	
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation**	
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
3341 A	04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949	
3344 A	04.03 -			
3346 A	04.03 -		Baumuster / Type:930182, 930183	(25)
3348 A	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3351 A	06.08 -		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3341 AK	04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949	
3341 AKE				
3344 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932182, 932183	(25)
3344 AKE			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3346 AK	04.03 -			
3346 AKE			Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
3348 AK	04.03 -			
3348 AKE				
3351 AK	04.03 -			
3341 AS	04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541926, 541927, 541941, 541943, 541945, 541947, 541949	
3344 AS	04.03 -			
3346 AS	04.03 -		Baumuster / Type:934182	(25)
3348 AS	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
3351 AS	04.03 -			
3355 AS	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

ACTROS 3340 - 3550 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 495** **001 466 58 01**	
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**in preparation**	
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
3340 B	04.97 - 10.02		**gtr**	
3343 B	04.97 - 10.02			
			Baumuster / Type:953305	(25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
3346 B	01.03 -		**gtr**	
			Baumuster / Type:933307	(25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3340 - 3550 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
3340 B	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:953305 (25)
3343 B	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3341 B	01.03 -		Baumuster / Type:933304, 933305, 933307 (25)
3344 B	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
3346 B	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
3340 B	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:953305 (25)
3343 B	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
3346 B	01.03 -		Baumuster / Type:933307 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 495 **001 466 58 01**



in preparation
in preparation

4140 K 4143 K	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02	**gtr** Baumuster / Type:952314, 952315, 952317 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
4148 K	04.97 - 10.02	**gtr** Baumuster / Type:952314, 952315 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	 (25) (71) (71)
4140 B	04.97 - 10.02	**gtr** Baumuster / Type:953314, 953317 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
4140 K	04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:932314, 932315, 932317 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	 (25) (71) (71)
4144 K	04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:932315 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	 (25) (71) (71)
4141 K	04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:932314, 932315, 932317, 932325	 (25)
4144 K 4151 K	04.03 - 05.05 -	**gtr** Baumuster / Type:932314, 932315 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	 (25) (71) (71)
4141 B 4146 K 4148 K	04.03 - 04.03 - 04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:932314, 932315, 932317	 (25)
4146 B 4148 B	04.03 - 04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:933314, 933317, 933319 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)
4144 B	04.03 -	**gtr** Baumuster / Type:932314, 932315, 932317, 933319	 (25)
4141 L	01.03 -	**gtr** Baumuster / Type:930319 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	 (25) (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 739 **003 460 22 80**



in preparation
in preparation exchange

4140 K 4143 K	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952314, 952315, 952317 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
4148 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952314, 952315 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
4140 B	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953314, 953317 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
4140 K 4146 K 4148 K	04.03 - 04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:932314, 932315, 932317 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
4144 K	04.03 -	Baumuster / Type:932315 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
4141 K	04.03 -	Baumuster / Type:932314, 932315, 932317, 932325 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
4144 K 4151 K	04.03 - 05.05 -	Baumuster / Type:932314, 932315 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
4146 B 4148 B	04.03 - 04.03 -	Baumuster / Type:933314, 933317, 933319 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)
4141 B 4144 B	04.03 - 04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Baumuster / Type:932314, 932315, 932317, 933314, 933317, 933319 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(71) (71) (25) (34) (72)
4141 L	01.03 -	Baumuster / Type:930319 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	(25) (71) (71) (34) (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation
in preparation

4140 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952314, 952315, 952317	(25)
4143 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4148 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952314, 952315	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4140 B	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:953314, 953317	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4140 K	04.03 -	Baumuster / Type:932314, 932315, 932317	(25)
4141 B	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
4146 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
4148 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4144 K	04.03 -	Baumuster / Type:932315	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4141 K	04.03 -	Baumuster / Type:932314, 932315, 932325	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4141 K	04.03 -	Baumuster / Type:932317	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4144 K	04.03 -	Baumuster / Type:932314, 932315	(25)
4151 K	05.05 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4146 B	04.03 -	Baumuster / Type:933314, 933317, 933319	(25)
4148 B	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4144 B	04.03 -	Baumuster / Type:932314, 932315	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4144 B	04.03 -	Baumuster / Type:932317, 933319	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

4141 L	01.03 -	Baumuster / Type:930319	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 902 **003 460 21 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

4140 K	04.03 -	Baumuster / Type:932314, 932315	(25)
4141 B	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
4144 B	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
4144 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
4146 K	04.03 -		
4148 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4151 K	05.05 -		
4144 K	04.03 -	Baumuster / Type:932315	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4141 K	04.03 -	Baumuster / Type:932314, 932315, 932325	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x4/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:175 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:190 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (83) (31) (74)	**8001 903** **003 460 23 80 80**  **in preparation** **in preparation**	
4140 K 4141 K 4144 K 4144 K 4146 K 4148 K 4151 K	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 05.05 -		Mot. 541923, 541925, 541944, 541946, 541948, 541980 Baumuster / Type:932314, 932315, 932317 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)
4146 B 4148 B	04.03 - 04.03 -		Mot. 541923, 541925, 541944, 541946, 541948, 541980 Baumuster / Type:933314, 933317, 933319 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)
4141 B 4144 B	04.03 - 04.03 -		Mot. 541923, 541925, 541944, 541946, 541948, 541980 Baumuster / Type:933314, 933317, 933319 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)
4141 B 4144 B	04.03 - 04.03 -		Mot. 541923, 541925, 541944, 541946, 541948, 541980 Baumuster / Type:932314, 932315, 932317 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)
4141 L	01.03 -		Mot. 541944 Baumuster / Type:930319 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)

ACTROS 4036 - 4841 8x6/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (30) (29) (33) (46) (20) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 495** **001 466 58 01**  **in preparation** **in preparation**	
4140 K 4143 K 4148 K	04.97 - 10.02 04.97 - 10.02 04.97 - 10.02		**gtr** Baumuster / Type:952325 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	 (25) (71) (71)
4140 K 4141 K 4144 K 4146 K 4148 K 4151 K	04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 - 04.03 -		**gtr** Baumuster / Type:932325 Motorbauart / Engine Model:OM501 LA Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	 (25) (71) (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x6/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 521**	**002 460 40 80** **003 460 20 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump	(81)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)	**in preparation**	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		

4140 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952 325	(25)
4143 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
4148 K	04.97 - 10.02		
4140 K	04.03 -	Baumuster / Type:932 325	(25)
4141 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
4143 K	04.03 -		
4144 K	04.03 -		
4146 K	04.03 -		
4148 K	04.03 -		
4148 K	04.03 -		
4150 K	04.03 -		
4151 K	04.03 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 739**	**003 460 22 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump	(81)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anschluss hinten / Rear connector	(16)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		

4140 K	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952325	(25)
4143 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
4148 K	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4140 K	04.03 -	Baumuster / Type:932325	(25)
4141 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
4144 K	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
4146 K	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
4148 K	04.03 -		
4151 K	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x6/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
4140 K	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952325 (25)
4143 K	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
4148 K	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
4140 K	04.03 -		Baumuster / Type:932325 (25)
4141 K	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
4144 K	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
4146 K	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
4148 K	04.03 -		
4151 K	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 902** **003 460 21 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
4140 K	04.03 -		Baumuster / Type:932325 (25)
4141 K	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
4144 K	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
4146 K	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
4148 K	04.03 -		
4151 K	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x6/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
4140 K	04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541945, 541947, 541949
4141 K	04.03 -		Baumuster / Type:932325 (25)
4144 K	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
4146 K	04.03 -		
4148 K	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
4151 K	04.03 -		

in preparation

in preparation

ACTROS 4036 - 4841 8x8/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 495** **001 466 58 01**
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
4140 AK	04.97 - 10.02		**gtr**
4143 AK	04.97 - 10.02		
4148 AK	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952336 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
4140 AK	04.03 -		**gtr**
4141 AK	04.03 -		
4144 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932336 (25)
4146 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
4148 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
4151 AK	04.03 -		

in preparation

in preparation

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x8/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 521 **002 460 40 80** **003 460 20 80**



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)

in preparation

in preparation eXchange

4140 AK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952 336	(25)
4143 AK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
4146 AK	10.97 -		
4148 AK	04.97 - 10.02		
4140 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932 336	(25)
4141 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
4143 AK	04.03 -		
4144 AK	04.03 -		
4146 AK	04.03 -		
4148 AK	04.03 -		
4148 AK	04.03 -		
4150 AK	04.03 -		
4151 AK	04.03 -		
4155 AK	04.03 -		
4160 AK	04.03 -		
4165 AK	04.03 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 739 **003 460 22 80**



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Anschluss hinten / Rear connector	(16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

4140 AK	04.97 - 10.02	Baumuster / Type:952336	(25)
4143 AK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
4148 AK	04.97 - 10.02	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)
4140 AK	04.03 -	Baumuster / Type:932336	(25)
4141 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
4144 AK	04.03 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
4146 AK	04.03 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
4148 AK	04.03 -		
4151 AK	04.03 -	Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x8/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
4140 AK	04.97 - 10.02		Baumuster / Type:952336 (25)
4143 AK	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
4148 AK	04.97 - 10.02		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
4140 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932336 (25)
4141 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
4144 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
4146 AK	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
4148 AK	04.03 -		
4151 AK	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 902** **003 460 21 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
4140 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932336 (25)
4141 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
4144 AK	04.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
4146 AK	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
4148 AK	04.03 -		
4151 AK	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4036 - 4841 8x8/4 06.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
4140 AK	04.03 -		Mot. 541921, 541924, 541945, 541947, 541949
4141 AK	04.03 -		Baumuster / Type:932336 (25)
4144 AK	04.03 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
4146 AK	04.03 -		
4148 AK	04.03 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)
4151 AK	04.03 -		

ACTROS 5041 - 5048 10x4/6

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 495** **001 466 58 01**
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
5041 K	06.08 -		**gtr**
5044 K	06.08 -		
5046 K	06.08 -		Baumuster / Type:932317 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
5041 B	06.08 -		**gtr**
5044 B	06.08 -		
5046 B	06.08 -		Baumuster / Type:933314 (25) Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 5041 - 5048 10x4/6

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 739** **003 460 22 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
			in preparation eXchange
5041 K	06.08 -		Baumuster / Type:932317 (25)
5044 K	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
5046 K	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
5041 B	06.08 -		Baumuster / Type:933314 (25)
5044 B	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
5046 B	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 901** **003 460 19 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
			in preparation eXchange
5041 K	06.08 -		Baumuster / Type:932317 (25)
5044 K	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
5046 K	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
5041 B	06.08 -		Baumuster / Type:933314 (25)
5044 B	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
5046 B	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 5041 - 5048 10x4/6

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 903** 003 460 23 80 80
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
5041 K	06.08 -		Mot. 541923, 541925, 541944, 541946, 541948, 541980
5044 K	06.08 -		Baumuster / Type:932314, 932315, 932317 (25)
5046 K	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
5041 B	06.08 -		Mot. 541923, 541925, 541944, 541946, 541948, 541980
5044 B	06.08 -		Baumuster / Type:933314, 933317, 933319 (25)
5046 B	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

ACTROS 5041 - 5048 10x8/6

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 495** 001 466 58 01
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
5041 AK	06.08 -		**gtr**
5044 AK	06.08 -		
5046 AK	06.08 -		Baumuster / Type:932336 (25)
5048 AK	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 5041 - 5048 10x8/6

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)

8001 521 **002 460 40 80** **003 460 20 80**



in preparation
in preparation

5041 AK	06.08 -	Baumuster / Type:932 336	(25)
5044 AK	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA	(71)
5046 AK	06.08 -		
5048 AK	06.08 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 739 **003 460 22 80**



in preparation
in preparation

5041 AK	06.08 -	Baumuster / Type:932336	(25)
5044 AK	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
5046 AK	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
5048 AK	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 901 **003 460 19 80 80**



in preparation
in preparation

5041 AK	06.08 -	Baumuster / Type:932336	(25)
5044 AK	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM501 LA	(71)
5046 AK	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:OM502 LA	(71)
5048 AK	06.08 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ACTROS 5041 - 5048 10x8/6

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 902** **003 460 21 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
5041 AK	06.08 -		Baumuster / Type:932336 (25)
5044 AK	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM501 LA (71)
5046 AK	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:OM502 LA (71)
5048 AK	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation** eXchange
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
5041 AK	06.08 -		Mot. 541921, 541924, 541945, 541947, 541949
5044 AK	06.08 -		Baumuster / Type:932336 (25)
5046 AK	06.08 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
5048 AK	06.08 -		Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 712 - 717 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 483 **002 460 58 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

712	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.001-003/005	(25)
712, 713	10.04 -	Mot. 904.909, 904.915, 904.916, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
712	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
712, 713	10.04 -	Mot. 904.909, 904.915, 904.916, 904.911, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
714, 714 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.001-003/005	(25)
715,715 L	01.98 - 10.04	Mot. 904.909, 904.915, 904.916, 904.922	
715, 715 L, 716, 716 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
714, 714 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.203/205	(25)
715,715 L	01.98 - 10.04	Mot. 904.916, 904.922	
715, 715 L, 716, 716 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
714, 714 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
715,715 L	01.98 - 10.04	Mot. 904.909, 904.915, 904.916, 904.911, 904.917, 904.922	
715, 715 L, 716, 716 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
717, 717 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
		Mot. 904.909, 904.915, 904.916, 904.911, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
717, 717 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.211-213/215/217	(25)
		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
714 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011	(25)
717 K	01.98 - 10.04	Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 712 - 717 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 880 002 460 50 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
712	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.011-013/015/017 (25)
712, 713	10.04 -		Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916, 904.917, 904.922
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
712	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.001-003/005 (25)
712, 713	10.04 -		Mot. 924.935, 924.930
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
712	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.011-013/015/017 (25)
712, 713	10.04 -		Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
712	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:900.911 (25)
712, 713	10.04 -		Mot. 900.912, 904.909, 904.915, 904.916, 904.922
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
715,715 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.011-013/015/017 (25)
715, 715 L, 716, 716 L	10.04 -		Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
715,715 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:900.911 (25)
715, 715 L, 716, 716 L	10.04 -		Mot. 900.912, 904.909, 904.915, 904.916, 904.922
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
715,715 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.011-013/015/017 (25)
715, 715 L, 716, 716 L	10.04 -		Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916, 904.917, 904.922
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
715,715 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.203/205 (25)
715, 715 L, 716, 716 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
715,715 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.001-003/005 (25)
715, 715 L, 716, 716 L	10.04 -		Mot. 924.935, 924.930
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
714, 714 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:900.911 (25)
			Mot. 900.912, 904.909, 904.915, 904.916, 904.922
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
714, 714 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.011-013/015/017 (25)
			Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916, 904.917, 904.922
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
714, 714 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.211-213/215/217 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
714, 714 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.203/205 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
714, 714 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.001-003/005 (25)
			Mot. 924.935, 924.930
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 712 - 717 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
714, 714 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.011-013/015/017 (25) Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935 Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) für / for:505035 21 (91)
717, 717 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.011-013/015/017 (25) Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916, 904.917, 904.922 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) für / for:505035 21 (91)
717, 717 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.011-013/015/017 (25) Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935 Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) für / for:505035 21 (91)
717, 717 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.211-213/215/217 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) für / for:505035 21 (91)
714 K 717 K	01.98 - 10.04 01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972.011 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) für / for:505035 21 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
714 K	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972011 (25)
717 K	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 812 - 830 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 483 **002 460 58 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

812	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
812 K	10.04 -	Mot. 904.909, 904.915, 904.916, 904.911, 904.917, 904.922	
812, 813	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
815,815 L	01.98 - 10.04	für / for:505035 08	(91)
815 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.021-022	(25)
		Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
815 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011-012	(25)
		Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
815 F	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:976.011-013	(25)
815 F	10.04 -	Mot. 904.916, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
815, 815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
815, 815 L, 816, 816 L	10.04 -	Mot. 904.909, 904.915, 904.916, 904.911, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
815, 815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.021-023/025/027	(25)
815, 815 L, 816, 816 L	10.04 -	Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
815 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011-012	(25)
		Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
815 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.021-022/032	(25)
		Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.021-023/025/027	(25)
		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.211-213/215/217	(25)
		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
		Mot. 904.909, 904.915, 904.916, 904.911, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
814 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011-012	(25)
815 K, 816 K	10.04 -	Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922	
817 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.021-023/025/027	(25)
		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.221-223/225/227	(25)
		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 812 - 830 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)		**8001 483** **002 460 58 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
817 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011-012 Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA für / for:505035 08	(25) (71) (91)
817 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.021-022/031-032 Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
823, 823 L 823, 823 L, 824, 824 L	01.98 - 10.04 10.04 -	Baumuster / Type:970.221-223/225/227 Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
823 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.021-022/031-032 Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
815 K, 816 K	10.04 -	Baumuster / Type:972.021-022 Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
815 K, 816 K	10.04 -	Baumuster / Type:972.011 Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA für / for:505035 08	(25) (71) (91)
814 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011 Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA für / for:505035 08	(25) (71) (91)
814 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.021 Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 812 - 830 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49)	**8001 492** **002 460 53 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
822, 822 L	10.04 -		970.011-013/015/017/022-023/025/027/211-213 (25) /215/217 (25) Mot. 924.930 Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) für / for:505035 11 (91)
822, 822 L	10.04 -		970.015/022-023/025/027/211-213/215/217/223 (25) /225/227 (25) Mot. 924.930 Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) für / for:505035 11 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 812 - 830 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

812	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
812 K	10.04 -	Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916, 904.917, 904.922	
812, 813	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
812	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
812 K	10.04 -	Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935	
812, 813	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815,815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.211-213/215/217	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815,815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
		Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815,815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
		Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935	
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011-012/021-022	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815 F	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:976.011-013	(25)
815 F	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
822 F	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815, 815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
		Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935	
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815, 815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.021-023/025/027	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815, 815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.221-223/225/227	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815, 815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
		Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916, 904.917, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.031-032	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011-012/021-022	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

MERCEDES-BENZ

ATEGO 812 - 830 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

815, 815 L, 816, 816 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.211-213/215/217	(25)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
818, 818 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
822, 822 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
815, 815 L, 816, 816 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916,	
818, 818 L	10.04 -	904.917, 904.922	
822, 822 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815, 815 L, 816, 816 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935	
818, 818 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
822, 822 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
815, 815 L, 816, 816 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.021-023/025/027	(25)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
818, 818 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
822, 822 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
814 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011-012	(25)
815 K, 816 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
817 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
818 K	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
822 K	10.04 -		
824 K	10.04 -		
814, 814 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.021-023/025/027	(25)
816, 816 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
818, 818 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
823, 823 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
823, 823 L, 824, 824 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
814, 814 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.221-223/225/227	(25)
816, 816 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
818, 818 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
823, 823 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
823, 823 L, 824, 824 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
817 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011-012	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
817 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.031-032	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
823 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.031-032	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
823 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.021-022	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 812 - 830 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

822, 822 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.011-013/015/017 Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916, 904.917, 904.922 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA für / for:505035 21	(25) (71) (91)
822, 822 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.021-023/025/027 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 21	(25) (71) (71) (71) (71) (91)
822, 822 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.221-223/225/227 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 21	(25) (71) (71) (71) (71) (91)
822, 822 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.011-013/015/017 Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935 Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA für / for:505035 21	(25) (71) (91)
822, 822 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.211-213/215/217 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA für / for:505035 21	(25) (71) (71) (91)
815 K, 816 K	10.04 -	Baumuster / Type:972.011/022 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA für / for:505035 21	(25) (71) (71) (91)
814 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.011/021 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA für / for:505035 21	(25) (71) (71) (91)
822 K	10.04 -	Baumuster / Type:972.031-032 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 21	(25) (71) (71) (71) (71) (91)
822 K	10.04 -	Baumuster / Type:972.012 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA für / for:505035 21	(25) (71) (71) (91)
816, 816 L 824, 824 L 826, 826 L 829, 829 L	10.04 - 10.04 - 10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:970.021-023/025/027 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 21	(25) (71) (71) (71) (71) (91)
816, 816 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.011-013/015/017 Mot. 900.911, 924.920, 924.922, 924.930, 924.935 Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA für / for:505035 21	(25) (71) (91)
816, 816 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.021-023/025/027 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 21	(25) (71) (71) (71) (71) (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 812 - 830 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	

816, 816 L	10.04	-	Baumuster / Type:970.011-013/015/017	(25)
			Mot. 900.911, 900.912, 900.913, 904.909, 904.910, 904.915, 904.916, 904.917, 904.922	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 812 - 830 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

815 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972011, 972012	(25)
815 K, 816 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
817 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
818 K	10.04 -		
822 K	10.04 -		
815, 815 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970021, 970022, 970023, 970025, 970027, 970223	(25)
817, 817 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970225, 970227	(25)
818, 818 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
815 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972021, 972022	(25)
815 K, 816 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
817 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
818 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
822 K	10.04 -		
823, 823 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970022, 970023, 970221, 970222, 970223, 970025	(25)
		Baumuster / Type:970027	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
814 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972021	(25)
823 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
815, 815 L, 816, 816 L	10.04 -	Baumuster / Type:970021	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
816, 816 L	10.04 -	Baumuster / Type:970021, 970022, 970023, 970027, 970223, 970225	(25)
822, 822 L	10.04 -	Baumuster / Type:970227	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
823, 823 L, 824, 824 L	10.04 -	Baumuster / Type:970223, 970021, 970022, 970023, 970027	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
823, 823 L, 824, 824 L	10.04 -	Baumuster / Type:970221, 970222	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
814, 814 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970021, 970022, 970025, 970027, 970223, 970225	(25)
		Baumuster / Type:970227	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
814 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972011	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
824 K	10.04 -	Baumuster / Type:972011, 972012	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
824 K	10.04 -	Baumuster / Type:972021, 972022	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 914 - 930

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
915 AF		Baumuster / Type:976.332-334	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

ATEGO 914 - 930 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
914, 914 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.233/235/237	(25)
915, 915 L, 916, 916 L	10.04 -		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
917, 917 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
923, 923 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
923, 923 L, 924, 924 L	10.04 -		für / for:505035 08	(91)
914, 914 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.031-033/035/037	(25)
915, 915 L, 916, 916 L	10.04 -		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
917, 917 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
923, 923 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
923, 923 L, 924, 924 L	10.04 -		für / for:505035 08	(91)
917 K	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972.022/031-032	(25)
			Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
			für / for:505035 08	(91)
915 K	10.04 -		Baumuster / Type:972.022/031	(25)
923 K	01.98 - 10.04		Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
			für / for:505035 08	(91)
917 KO	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:975.031	(25)
			Mot. 904.911, 904.917	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			für / for:505035 08	(91)
914 K	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972.022/042	(25)
			Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
			für / for:505035 08	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 914 - 930 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 492** **002 460 53 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
922, 922 L	10.04 -		Baumuster / Type:970.031-033/035/037/233/235/237 (25)
			Mot. 924.930
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 11 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 914 - 930 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

914, 914 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.233/235/237	(25)
915, 915 L, 916, 916 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
917, 917 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
918, 918 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
922, 922 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
923, 923 L	01.98 - 10.04	für / for:505035 21	(91)
923, 923 L, 924, 924 L	10.04 -		
914, 914 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.031-033/035/037	(25)
915, 915 L, 916, 916 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
917, 917 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
918, 918 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
922, 922 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
923, 923 L	01.98 - 10.04	für / for:505035 21	(91)
923, 923 L, 924, 924 L	10.04 -		
915 K	10.04 -	Baumuster / Type:972.031-032	(25)
917 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
922 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
915 K	10.04 -	Baumuster / Type:972.021-022	(25)
917 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
922 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
916 K	10.04 -	Baumuster / Type:972.031-032	(25)
918 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
923 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
924 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
917 KO	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:975.031	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
914 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.021-022	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
916, 916 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.031-033/035/037	(25)
924, 924 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
926, 926 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
929, 929 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 914 - 930 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
915, 915 L, 916, 916 L	10.04 -		Baumuster / Type:970031, 970032, 970033, 970035, 970037, 970233 (25)
917, 917 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970235, 970237 (25)
918, 918 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
922, 922 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
923, 923 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
923, 923 L, 924, 924 L	10.04 -		
916 K	10.04 -		Baumuster / Type:972031, 972032 (25)
917 K	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
918 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
922 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
924 K	10.04 -		
923 K	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972031 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)

ATEGO 914 - 930 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
917 AF	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976.332-334 (25)
925 AF	01.98 - 10.04		Mot. 904.911, 904.917, 906.919
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)

MERCEDES-BENZ

ATEGO 914 - 930 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
917 AF	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976.332-334 (25)
918 AF	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
922 AF	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
925 AF	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
926 AF	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
917 AF	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976332, 976333, 976334 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
925 AF	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976332, 976334 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1014 - 1118 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
1014, 1014 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.041-043/045/047 (25)
1017, 1017 L	01.98 - 10.04		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915
1023, 1023 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
1023, 1023 L, 1024, 1024 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1014, 1014 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.243/245/247 (25)
1017, 1017 L	01.98 - 10.04		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915
1023, 1023 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
1023, 1023 L, 1024, 1024 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1017 KO, 1018 KO	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:975.041 (25)
			Mot. 904.911, 904.917
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1015 K, 1016 K	10.04 -		Baumuster / Type:972.041-042 (25)
1017 K	01.98 - 10.04		Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915
1017 K, 1018 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
1023 K	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1015 K	10.04 -		Baumuster / Type:972.042 (25)
			Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 492** **002 460 53 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
1022, 1022 L	10.04 -		Baumuster / Type:970.041-043/045/047/243/245/247 (25)
			Mot. 924.930
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 11 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1014 - 1118 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 880 002 460 50 80 80



Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

in preparation

in preparation eXchange

1014, 1014 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.243/245/247	(25)
1015, 1015 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1016, 1016 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1017, 1017 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1018, 1018 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1022, 1022 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1023, 1023 L	01.98 - 10.04		
1023, 1023 L, 1024, 1024 L	10.04 -		
1014, 1014 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.041-043/045/047	(25)
1015, 1015 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1016, 1016 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1017, 1017 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1018, 1018 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1022, 1022 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1023, 1023 L	01.98 - 10.04		
1023, 1023 L, 1024, 1024 L	10.04 -		
1017 KO, 1018 KO	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:975.041	(25)
1022 KO	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1015 K	10.04 -	Baumuster / Type:972.041-042	(25)
1015 K, 1016 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1017 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1017 K, 1018 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1022 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1024 K	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1023 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.041-042	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1023 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.663/665/667	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1016, 1016 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.041-043/045/047	(25)
1024, 1024 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1026, 1026 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1029, 1029 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1014 - 1118 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
1016, 1016 L	10.04 -		Baumuster / Type:970041, 970042, 970043, 970243, 970245, 970247 (25)
1017, 1017 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
1018, 1018 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
1022, 1022 L	10.04 -		Baumuster / Type:970041, 970042, 970043, 970045, 970047, 970243 (25)
1023, 1023 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970245, 970247 (25)
1023, 1023 L, 1024, 1024 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
1017 K	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972041 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
1017 K	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972042 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
1015 K, 1016 K	10.04 -		Baumuster / Type:972041 (25)
1017 K, 1018 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
1022 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
1024 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
1015 K	10.04 -		Baumuster / Type:972042 (25)
1023 K	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)

ATEGO 1014 - 1118 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
1017 A	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.342 (25)
1023 A, 1024 A	10.04 -		Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1017 AK	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972.342 (25)
1017 AK	10.04 -		Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915
1023 AK	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1014 - 1118 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

1017 A	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.342	(25)
1018 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1022 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1023 A, 1024 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1017 AK	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.342	(25)
1017 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1018 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1022 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1023 AK	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1024 AK	10.04 -	für / for:505035 21	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

1017 A	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970342	(25)
1018 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
1023 A, 1024 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1017 AK	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972342	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1214 - 1229 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 483** **002 460 58 80 80**  **in preparation** **in preparation**	
1215, 1215 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:375.101-102 Mot. 904.911, 904.922 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA für / for:505035 08	(25) (71) (91)
1215, 1215 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059 Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915, 906.916, 906.911 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
1214 K 1215 K	01.98 - 10.04 01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.052 Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
1217, 1217 L 1223, 1223 L, 1224, 1224 L	01.98 - 10.04 10.04 -	Baumuster / Type:970.283/285/287-288 Mot. 904.916, 904.917, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
1217, 1217 L 1223, 1223 L, 1224, 1224 L	01.98 - 10.04 10.04 -	Baumuster / Type:970.253/255/257-258 Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
1217, 1217 L 1223, 1223 L, 1224, 1224 L	01.98 - 10.04 10.04 -	Baumuster / Type:970.083/085/087-088 Mot. 904.916, 904.917, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
1217, 1217 L 1223, 1223 L, 1224, 1224 L	01.98 - 10.04 10.04 -	Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059 Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915, 906.916, 906.911 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
1217 K 1223 K	01.98 - 10.04 01.98 - 09.04	Baumuster / Type:972.052-053 Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
1217 KO	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:975.052 Mot. 904.911 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA für / for:505035 08	(25) (71) (91)
1223, 1223 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059 Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915, 906.916, 906.911 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
1223, 1223 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.283/285/287-288 Mot. 904.916, 904.917, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)
1223, 1223 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.083/085/087-088 Mot. 904.916, 904.917, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 08	(25) (71) (71) (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1214 - 1229 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1225 F	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976.053-054 (25)
1225 F			Mot. 906.919
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1215, 1215 L, 1216, 1216 L	10.04 -		Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059 (25)
1228, 1228 L	01.98 - 10.04		Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915, 906.916, 906.911
1228, 1228 L, 1229, 1229 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1214, 1214 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059 (25)
			Mot. 904.911, 904.916, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915, 906.916, 906.911
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1214, 1214 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.283/285/287-288 (25)
			Mot. 904.916, 904.917, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 491** **002 460 54 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1215, 1215 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:375.102 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1214 - 1229 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 492** **002 460 53 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
			in preparation
			in preparation
1222, 1222 L	10.04 -		970.085/053/050/057-058/088/055/087/083/283 (25)
			/285/288/287/257/255/258/253 (25)
			Mot. 924.930
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 11 (91)
1222, 1222 L	10.04 -		Baumuster / Type:970.059-060/067/063/065/268/263/265 (25)
			Mot. 924.930
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			für / for:505035 11 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 869** **002 460 57 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation
1215, 1215 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:375102 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 875** **002 460 66 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:130		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	
			in preparation
			in preparation
1215, 1215 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:375102 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1214 - 1229 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 879** **002 460 52 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation**
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165	(31)	**in preparation**

1215, 1215 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:375101, 375102	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1214 - 1229 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1215, 1215 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:375.101-102	(25)
		Mot. 904.912, 904.922	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1215, 1215 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1215, 1215 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.253/255/257-258	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1214 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.051-052	(25)
1215 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1216 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1217 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1218 K	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1222 K	10.04 -		
1223 K	01.98 - 09.04		
1224 K	10.04 -		
1215, 1215 L, 1216, 1216 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.283/285/287-288	(25)
1217, 1217 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1218, 1218 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1222, 1222 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1223, 1223 L	01.98 - 10.04	für / for:505035 21	(91)
1223, 1223 L, 1224, 1224 L	10.04 -		
1215, 1215 L, 1216, 1216 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.253/255/257-258	(25)
1217, 1217 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1218, 1218 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1222, 1222 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1223, 1223 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1223, 1223 L, 1224, 1224 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1215, 1215 L, 1216, 1216 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.083/085/087-088	(25)
1217, 1217 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1218, 1218 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1222, 1222 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1223, 1223 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1223, 1223 L, 1224, 1224 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1215, 1215 L, 1216, 1216 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059	(25)
1217, 1217 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1218, 1218 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1222, 1222 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1223, 1223 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1223, 1223 L, 1224, 1224 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1217 KO	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:975.052	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1222 F	10.04 -	Baumuster / Type:976.052-053/014	(25)
1225 F	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1225 F		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1226 F	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1226, 1226 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.253/255/257-258	(25)
1228, 1228 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1228, 1228 L, 1229, 1229 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1214 - 1229 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1226, 1226 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059	(25)
1228, 1228 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1228, 1228 L, 1229, 1229 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1214, 1214 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.283/285/287-288	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1214, 1214 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.083/085/087-088	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1214, 1214 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.253/255/257-258	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1216, 1216 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059	(25)
1224, 1224 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1226, 1226 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1229, 1229 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1216, 1216 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.083/085/087-088	(25)
1224, 1224 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1226, 1226 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1229, 1229 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1214 - 1229 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1215, 1215 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970055, 970057, 970058, 970253, 970255, 970257	(25)
		Baumuster / Type:970258	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1215 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972052	(25)
1216 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1217, 1217 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970050, 970053, 970055, 970057, 970058, 970253	(25)
1223, 1223 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970255, 970257, 970258	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1217 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972052, 972053	(25)
1218 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
1222 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1224 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1225 F	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:976053, 976054	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1228, 1228 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970053, 970055, 970057, 970058, 970253, 970255	(25)
		Baumuster / Type:970257, 970258	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1215, 1215 L, 1216, 1216 L	10.04 -	Baumuster / Type:970055, 970057, 970058, 970083, 970085, 970087	(25)
		Baumuster / Type:970088, 970253, 970255, 970257, 970258, 970283	(25)
		Baumuster / Type:970285, 970287, 970288	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1218, 1218 L	10.04 -	Baumuster / Type:970050, 970053, 970055, 970057, 970058, 970059	(25)
		Baumuster / Type:970083, 970085, 970087, 970088, 970253, 970255	(25)
		Baumuster / Type:970257, 970258, 970283, 970285, 970287, 970288	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1222, 1222 L	10.04 -	Baumuster / Type:970050, 970053, 970055, 970057, 970058, 970083	(25)
		Baumuster / Type:970085, 970087, 970088, 970253, 970255, 970257	(25)
		Baumuster / Type:970258, 970283, 970285, 970287, 970288	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1223, 1223 L, 1224, 1224 L	10.04 -	Baumuster / Type:970050, 970053, 970055, 970057, 970059, 970083	(25)
		Baumuster / Type:970085, 970087, 970088, 970253, 970255, 970257	(25)
		Baumuster / Type:970258, 970283, 970285, 970287, 970288	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1226, 1226 L	10.04 -	Baumuster / Type:970050, 970053, 970055, 970057, 970059, 970253	(25)
1228, 1228 L, 1229, 1229 L	10.04 -	Baumuster / Type:970255, 970257, 970258	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1214, 1214 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970055, 970253, 970255, 970257, 970258	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1214 - 1229 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
1225 AF	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976.353-354 (25)
			Mot. 906.919
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
1222 AF	10.04 -		Baumuster / Type:976.353/334 (25)
1225 AF	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
1226 AF	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
1225 AF	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976353, 976354 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1315 - 1419 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 483** **002 460 58 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
1317, 1317 L 1323, 1323 L 1323, 1323 L, 1324, 1324 L 1328, 1328 L 1328, 1328 L, 1329, 1329 L	01.98 - 10.04 01.98 - 10.04 10.04 - 01.98 - 10.04 10.04 -		Baumuster / Type:970.263/265/267-268 (25) Mot. 904.911, 904.917, 906.911, 906.916, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 08 (91)
1317, 1317 L 1323, 1323 L 1323, 1323 L, 1324, 1324 L 1328, 1328 L 1328, 1328 L, 1329, 1329 L	01.98 - 10.04 01.98 - 10.04 10.04 - 01.98 - 10.04 10.04 -		Baumuster / Type:970.063/065/067-068 (25) Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915, 906.916 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 08 (91)
1317 K 1323 K	01.98 - 10.04 01.98 - 09.04		Baumuster / Type:972.062 (25) Mot. 904.910, 906.911, 906.917 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 08 (91)
1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:975.062 (25) Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 08 (91)
1323 LS, 1324 LS 1323 LS 1328 LS, 1329 LS 1328 LS	10.04 - 01.98 - 10.04 10.04 - 01.98 - 10.04		Baumuster / Type:974.263-264 (25) Mot. 906.910, 906.911, 906.915, 906.916 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 08 (91)
1323 KO, 1323 LKO	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:975.262 (25) Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 08 (91)
1323 KO, 1323 LKO	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:975.062 (25) Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 08 (91)
1325 F 1328 F	01.98 - 10.04 01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976.063-065 (25) Mot. 906.911, 906.916, 906.919 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 08 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49)	**8001 492** **002 460 53 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
1322, 1322 L	10.04 -		Baumuster / Type:970.059-060/067/063/065/263/265/268 (25) Mot. 924.930 Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) für / for:505035 11 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1315 - 1419 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1317, 1317 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.263/265/267-268	(25)
1318, 1318 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1322, 1322 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1323, 1323 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1323, 1323 L, 1324, 1324 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1326, 1326 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1328, 1328 L	01.98 - 10.04		
1328, 1328 L, 1329, 1329 L	10.04 -		
1317, 1317 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.060/063/065/067-068	(25)
1318, 1318 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1322, 1322 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1323, 1323 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1323, 1323 L, 1324, 1324 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1326, 1326 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1328, 1328 L	01.98 - 10.04		
1328, 1328 L, 1329, 1329 L	10.04 -		
1317 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.062	(25)
1318 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1322 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1323 K	01.98 - 09.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1324 K	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:975.262-263	(25)
1323 KO, 1323 LKO	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:975.062	(25)
1323 KO, 1323 LKO	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1322 LS	10.04 -	Baumuster / Type:974.262-263	(25)
1323 LS, 1324 LS	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1323 LS	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1326 LS	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1328 LS, 1329 LS	10.04 -		
1328 LS	01.98 - 10.04		
1322 F	10.04 -	Baumuster / Type:976.062-064	(25)
1325 F	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1326 F	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1328 F	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1329 F	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1318 LKO		Baumuster / Type:975.262-263	(25)
1322 LKO	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1324 LKO	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1324, 1324 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.060/063/065/067-068	(25)
1326, 1326 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1329, 1329 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1315 - 1419 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1317, 1317 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970063, 970065, 970067, 970068, 970263, 970265	(25)
1318, 1318 L	10.04 -	Baumuster / Type:970267, 970268	(25)
1322, 1322 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
1323, 1323 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1323, 1323 L, 1324, 1324 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1326, 1326 L	10.04 -		
1328, 1328 L	01.98 - 10.04		
1328, 1328 L, 1329, 1329 L	10.04 -		
1317 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972062	(25)
1318 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
1322 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1324 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:975062	(25)
1323 KO, 1323 LKO	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1322 LS	10.04 -	Baumuster / Type:974262, 974263	(25)
1323 LS, 1324 LS	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1323 LS	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1326 LS	10.04 -		
1328 LS, 1329 LS	10.04 -		
1328 LS	01.98 - 10.04		
1325 F	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:976063, 976064	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1328 F	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:976063	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1326 F	10.04 -	Baumuster / Type:976065	(25)
1329 F	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1315 - 1419 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1317 A	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.362-363 (25)
1323 A, 1324 A	10.04 -		Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1317 AK	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972.362 (25)
1323 AK	01.98 - 09.04		Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1325 AF	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976.363-364 (25)
1328 AF	01.98 - 10.04		Mot. 906.911, 906.916, 906.919
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1317 A	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.362-363 (25)
1318 A	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
1322 A	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
1323 A, 1324 A	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
1317 AK	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972.362 (25)
1318 AK	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
1322 AK	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
1323 AK	01.98 - 09.04		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
1322 AF	10.04 -		Baumuster / Type:976.363-364 (25)
1325 AF	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
1326 AF	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
1328 AF	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
1329 AF	10.04 -		für / for:505035 21 (91)
1324 AK	10.04 -		Baumuster / Type:972.362/372 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1315 - 1419 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1317 A	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970362, 970363	(25)
1318 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
1323 A, 1324 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1317 AK	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972362	(25)
1318 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1325 AF	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:976363, 976364	(25)
1328 AF	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1324 AK	10.04 -	Baumuster / Type:972362	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1324 AK	10.04 -	Baumuster / Type:972372	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1517 - 1728 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1517, 1517 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.073/075/077-078 (25)
			Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915, 906.916, 906.911
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1517, 1517 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:375.121-122 (25)
			Mot. 904.911, 904.922
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1517, 1517 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.273/275/277-278 (25)
			Mot. 904.911, 904.917, 906.911, 906.916, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1517 K	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972.072 (25)
1523 K	01.98 - 10.04		Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.911, 906.915, 906.916
1528 K	01.98 - 09.04		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1518, 1518 L	10.04 -		Baumuster / Type:970.273/275/277-278 (25)
1523, 1523 L	01.98 - 10.04		Mot. 904.911, 904.917, 906.911, 906.916, 906.910, 906.915
1523, 1523 L, 1524, 1524 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
1528, 1528 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
1528, 1528 L, 1529, 1529 L	10.04 -		für / for:505035 08 (91)
1518, 1518 L	10.04 -		Baumuster / Type:970.073/075/077-078 (25)
1523, 1523 L	01.98 - 10.04		Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915, 906.916, 906.911
1523, 1523 L, 1524, 1524 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
1528, 1528 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
1528, 1528 L, 1529, 1529 L	10.04 -		für / for:505035 08 (91)
1528 F	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976.075/077 (25)
			Mot. 906.911, 906.916
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1523 KO	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:975.072 (25)
1523 KO	01.98 - 10.04		Mot. 906.910
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 491** **002 460 54 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1517, 1517 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:375.121-122 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1517 - 1728 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)

8001 492 **002 460 53 80**



in preparation
in preparation

1522, 1522 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.073/075/077-078/273/275/277-278 Mot. 924.930	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		für / for:505035 11	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 869 **002 460 57 80 80**



in preparation
in preparation

1517, 1517 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:375121, 375122	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:130 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:140 (31)

8001 875 **002 460 66 80 80**



in preparation
in preparation

1517, 1517 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:375121, 375122	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1517 - 1728 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 879** **002 460 52 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation**
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165	(31)	**in preparation**

1517, 1517 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:375121, 375122	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1517 - 1728 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1517, 1517 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:375.121-122	(25)
		Mot. 900.913, 904.911	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1517, 1517 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.073/075/077-078	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1517, 1517 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.273/275/277-278	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1517 K	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.072	(25)
1518 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1522 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1523 K	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1523 K, 1524 K	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1526 K	10.04 -		
1528 K	01.98 - 09.04		
1529 K	10.04 -		
1518, 1518 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.273/275/277-278	(25)
1522, 1522 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1523, 1523 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1523, 1523 L, 1524, 1524 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1526, 1526 L	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1528, 1528 L	01.98 - 10.04		
1528, 1528 L, 1529, 1529 L	10.04 -		
1518, 1518 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.073/075/077-078	(25)
1522, 1522 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1523, 1523 L	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1523, 1523 L, 1524, 1524 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1526, 1526 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1528, 1528 L	01.98 - 10.04	für / for:505035 21	(91)
1528, 1528 L, 1529, 1529 L	10.04 -		
1522 F	10.04 -	Baumuster / Type:976.075/077	(25)
1528 F	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1529 F	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1523 KO	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:975.072	(25)
1523 KO	01.98 - 10.04	Mot. 906.910	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1524, 1524 L	10.04 -	Baumuster / Type:970.073/075/077-078	(25)
1526, 1526 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1529, 1529 L	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1517 - 1728 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 881** **002 460 49 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1725 S	01.07 -		Baumuster / Type:958.077 (25)
1728 S	01.07 -		Mot. 906.986
1728 S	01.07 -		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 19 (91)

in preparation

in preparation eXchange

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1517, 1517 L	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:970073, 970075, 970077, 970078, 970273, 970275 (25)
1518, 1518 L	10.04 -		Baumuster / Type:970277, 970278 (25)
1522, 1522 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
1523, 1523 L	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
1523, 1523 L, 1524, 1524 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
1526, 1526 L	10.04 -		
1528, 1528 L	01.98 - 10.04		
1528, 1528 L, 1529, 1529 L	10.04 -		
1517 K	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:972072 (25)
1518 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA (71)
1522 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
1523 K	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
1523 K, 1524 K	10.04 -		
1526 K	10.04 -		
1529 K	10.04 -		
1528 F	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:976075, 976077 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM924 LA (71)
1523 KO	01.98 - 10.04		Baumuster / Type:975072 (25)
1523 KO	01.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)

in preparation

in preparation eXchange

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1517 - 1728 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 483 **002 460 58 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

1517 A	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.372-373	(25)
1523 A	01.98 - 10.04	Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915	
1523 A, 1524 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
1517 AK	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.372	(25)
1523 AK	01.98 - 10.04	Mot. 904.911, 904.917, 906.910, 906.915	
1528 AK	01.98 - 09.04	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
1525 AF	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:976.373-374	(25)
1528 AF	01.98 - 10.04	Mot. 906.911, 906.916, 906.919	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

1517 A	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970.373	(25)
1518 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1523 A	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1517 AK	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972.372	(25)
1518 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
1522 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1523 AK	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1526 AK	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1528 AK	01.98 - 09.04		
1529 AK	10.04 -		
1522 AF	10.04 -	Baumuster / Type:976.373-374	(25)
1525 AF	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
1526 AF	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1528 AF	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1529 AF	10.04 -	für / for:505035 21	(91)
1522 A	10.04 -	Baumuster / Type:970.372-373	(25)
1523 A, 1524 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
1524 AK	10.04 -	Baumuster / Type:972.362/372	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1517 - 1728 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

1728 S	01.07 -	Baumuster / Type:958.077	(25)
		Mot. 906.986	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

1517 A	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:970373	(25)
1523 A	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1523 AK	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:972372	(25)
1526 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1529 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1525 AF	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:976373, 976374	(25)
1528 AF	01.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1523 A, 1524 A	10.04 -	Baumuster / Type:970372, 970373	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)
1524 AK	10.04 -	Baumuster / Type:972362	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM924 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1823 - 1929 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
1823 K	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:952.502 (25)
1828 K	04.98 - 10.04		Mot. 906.945
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 09 (91)
1923 L	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:972.041 (25)
			Mot. 904.911, 904.216, 904.917, 904.922, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1923 L	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.663/665/667 (25)
			Mot. 906.916, 906.911, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
1928 L	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.663/665/667 (25)
			Mot. 906.916, 906.911, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
1924 L	10.04 -		Baumuster / Type:970.663/665/667 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)
1923 L	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:972.041-042 (25)
1928 L	04.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1823 - 1929 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1823, 1823 L 1828, 1828 L	01.98 - 10.04 04.98 - 10.04	Baumuster / Type:950.544/546-547 Mot. 926.913, 926.919 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
1823, 1823 L 1828, 1828 L	01.98 - 10.04 04.98 - 10.04	Baumuster / Type:950.501-509/531-539 Mot. 926.919, 926.913 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
1823, 1823 L 1828, 1828 L	01.98 - 10.04 04.98 - 10.04	Baumuster / Type:950.504 Mot. 906.995 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
1823, 1823 L 1828, 1828 L	01.98 - 10.04 04.98 - 10.04	Baumuster / Type:950.501-509/531-539 Mot. 906.920, 906.921, 906.925, 906.926, 906.956, 902.913, 902.914, 902.915 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
1823, 1823 L 1828, 1828 L	01.98 - 10.04 04.98 - 10.04	Baumuster / Type:950.544/546-547 Mot. 902.913, 902.914, 902.915, 906.921, 906.925, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
1823 LS 1828 LS	04.98 - 10.04 04.98 - 10.04	Baumuster / Type:954.532 Mot. 902.913, 902.914, 902.915, 906.921, 906.925, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
1823 LS 1828 LS	04.98 - 10.04 04.98 - 10.04	Baumuster / Type:954.532 Mot. 926.913, 926.919 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
1823 K 1828 K	04.98 - 10.04 04.98 - 10.04	Baumuster / Type:952.502-503 Mot. 926.919, 926.913 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
1823 K 1828 K	04.98 - 10.04 04.98 - 10.04	Baumuster / Type:952.502-503 Mot. 902.913, 902.914, 902.915, 906.921, 906.925, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1823 - 1929 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation
in preparation

1823, 1823 L	01.98 - 10.04	Baumuster / Type:950501, 950502, 950503, 950504, 950505, 950506	(25)
		Baumuster / Type:950507, 950508, 950509, 950531, 950532, 950533	(25)
		Baumuster / Type:950534, 950535, 950536, 950537, 950538, 950539	(25)
		Baumuster / Type:950544, 950547	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
1823 LS	04.98 - 10.04	Baumuster / Type:954532	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
1823 K	04.98 - 10.04	Baumuster / Type:952502, 952503	(25)
1828 K	04.98 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
1828, 1828 L	04.98 - 10.04	Baumuster / Type:950501, 950502, 950503, 950504, 950505, 950506	(25)
		Baumuster / Type:950507, 950508, 950509, 950531, 950532, 950533	(25)
		Baumuster / Type:950534, 950535, 950536, 950537, 950538, 950544	(25)
		Baumuster / Type:950546	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
1828 LS	04.98 - 10.04	Baumuster / Type:954532, 950547	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)

ATEGO 1823 - 1929 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation
in preparation

1823 AK	04.98 - 10.04	Baumuster / Type:952.562-563	(25)
1828 AK	04.98 - 10.04	Mot. 902.930, 902.931, 902.932, 906.922, 906.923, 906.927, 906.928	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
1823 AK	04.98 - 10.04	Baumuster / Type:952.562-563	(25)
1828 AK	04.98 - 10.04	Mot. 926.937, 926.917	
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
1828 A	04.98 - 10.04	Baumuster / Type:950.562-563	(25)
		Mot. 906.923, 902.932, 906.928, 926.937, 926.917	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1823 - 1929 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1823 AK	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:952562, 952563 (25)
1828 AK	04.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM926 LA (71)
1828 A	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950562, 950563 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM926 LA (71)

ATEGO 1823 - 1929 6x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1923 L	- 12.01		Baumuster / Type:970.663/665/667 (25)
1928 L	- 12.01		Mot. 906.916, 906.911, 906.910, 906.915
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1923 L	- 12.01		Baumuster / Type:970.663/665/667 (25)
1928 L	- 12.01		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 21 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 1823 - 1929 6x2

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 891**	**003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
1923 L - 12.01		Baumuster / Type:970663, 970665, 970667	(25)
1928 L - 12.01		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)

ATEGO 2223 - 2530 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 483**	**002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
2223 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.673/675/677	(25)
2228 L 04.98 - 10.04		Mot. 906.916, 906.911, 906.910, 906.915	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 880**	**002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
2223 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:970.673/675/677	(25)
2228 L 04.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 2223 - 2530 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2223 L	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:970673, 970675, 970677 (25)
2228 L	04.98 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)

ATEGO 2223 - 2530 6x2

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 881** **002 460 49 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2422	10.04 -		Baumuster / Type:958.090/092/094/096 (25)
2425	10.04 -		Mot. 906.986
2428	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
2428	10.04 -		für / for:505035 19 (91)

ATEGO 2223 - 2530 6x2/2/4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2528 L	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.624 (25)
			Mot. 906.945
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 09 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 2223 - 2530 6x2/2/4

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 880**	**002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
		in preparation	
		in preparation eXchange	
2528 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.602	(25)
		Mot. 906.965	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 881**	**002 460 49 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
		in preparation	
		in preparation eXchange	
2528 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.601-608/613-614/623-626	(25)
		Mot. 926.919, 926.913	
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
2528 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.601-608/613-614	(25)
		Mot. 902.915, 906.921, 906.926, 906.965	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
2528 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.623-626	(25)
		Mot. 902.915, 906.921, 906.925, 906.926	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 891**	**003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
		in preparation	
		in preparation eXchange	
2528 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950602, 950603, 950604, 950605, 950613, 950614	(25)
		Baumuster / Type:950623, 950624, 950625, 950626	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)

MERCEDES-BENZ

ATEGO 2223 - 2530 6x2/4

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 483**	**002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
2523 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.624	(25)
		Mot. 906.945	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 09	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 881**	**002 460 49 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
2523 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.623-626	(25)
2529 L 10.04 -		Mot. 926.919, 926.913	
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
2523 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.623-626	(25)
2529 L 10.04 -		Mot. 902.915, 906.921, 906.925, 906.926	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 891**	**003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
2523 L 04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950624	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
2224 L 10.04 -		Baumuster / Type:970673, 970675, 970677	(25)
2226 L 10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
2229 L 10.04 -			

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ATEGO 2628 - 6x4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 881** **002 460 49 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2628	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.642-643 (25) Mot. 926.919, 926.913 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:505035 19 (91)
2628	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950.642-643 (25) Mot. 902.915, 906.921, 906.995, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 19 (91)
2628 K	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:952.642-643/641 (25) Mot. 902.915, 906.921, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 19 (91)
2628 K	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:952.642-643/641 (25) Mot. 926.913, 926.919 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:505035 19 (91)
2628 B	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:953.641/643 (25) Mot. 902.915, 906.921, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 19 (91)
2628 B	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:953.641/643 (25) Mot. 926.913, 926.919 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:505035 19 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2628	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:950642, 950643 (25) Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM926 LA (71)
2628 K	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:952641, 952642, 952643 (25) Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM926 LA (71)
2628 B	04.98 - 10.04		Baumuster / Type:953641, 953643 (25) Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM926 LA (71)



in preparation

in preparation



in preparation

in preparation

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 1823 - 2044 4x2 01.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:180,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:160 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 359 **944 460 00 00**



in preparation
in preparation

1835 LS	01.02 - 10.04	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
1840 LS	01.02 - 10.04	für / for:533546 37	(91)
1843 LS	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:944.032-033	(25)
1836 LS, LLS	10.04 -	für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
1840 LS, LLS	10.04 -	für / for:533546 37	(91)
1843 LS, LLS	10.04 -	Baumuster / Type:944.032-033	(25)
1835 LS	01.11 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 483 **002 460 58 80 80**



in preparation
in preparation

1823 K, 1823 KL, 1824 K	10.04 -	Baumuster / Type:952.502	(25)
1826 K	10.04 -	Mot. 906.945	
1828 K, 1828 KL, 1829 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 09	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 491 **002 460 54 80 80**



in preparation
in preparation

1823	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375.101	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 1823 - 2044 4x2 01.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 875** **002 460 66 80 80**
Hydraulic Pump, steering system		
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:130	(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation**
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140	(31)	**in preparation**

1823	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375301	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 1823 - 2044 4x2 01.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

1835 LS	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375.408	(25)
1840 LS	01.02 - 10.04	Mot. 457.948, 457.980, 457.937	
1843 LS	01.02 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
1823	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375.301	(25)
		Mot. 902.913, 906.920, 906.925	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
1823 K	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375.303	(25)
		Mot. 902.913, 902.915, 902.920, 906.921, 906.925, 906.926	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL	10.04 -	Baumuster / Type:950.544/546-547	(25)
1826, 1826 L, LL	10.04 -	Mot. 926.913, 926.919	
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1833, 1833 L, LL	10.04 -	für / for:505035 19	(91)
1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL	10.04 -	Baumuster / Type:950.501-509/531-539	(25)
1826, 1826 L, LL	10.04 -	Mot. 906.920, 906.921, 906.925, 906.926, 906.956, 902.913, 902.914,	
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL	10.04 -	902.915	
1833, 1833 L, LL	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL	10.04 -	Baumuster / Type:950.501-509/531-539	(25)
1826, 1826 L, LL	10.04 -	Mot. 926.919, 926.913	
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1833, 1833 L, LL	10.04 -	für / for:505035 19	(91)
1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL	10.04 -	Baumuster / Type:950.504	(25)
1826, 1826 L, LL	10.04 -	Mot. 906.995	
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1833, 1833 L, LL	10.04 -	für / for:505035 19	(91)
1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL	10.04 -	Baumuster / Type:950.544/546-547	(25)
1826, 1826 L, LL	10.04 -	Mot. 902.913, 902.914, 902.915, 906.921, 906.925, 906.926	
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1833, 1833 L, LL	10.04 -	für / for:505035 19	(91)
1823 LS, 1824 LS	10.04 -	Baumuster / Type:954.532	(25)
1826 LS	10.04 -	Mot. 902.913, 902.914, 902.915, 906.921, 906.925, 906.926	
1828 LS	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1829 LS	10.04 -	für / for:505035 19	(91)
1833 LS	10.04 -		
1823 LS, 1824 LS	10.04 -	Baumuster / Type:954.532	(25)
1826 LS	10.04 -	Mot. 926.913, 926.919	
1828 LS	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1829 LS	10.04 -	für / for:505035 19	(91)
1833 LS	10.04 -		
1836 LS, LLS	10.04 -	Baumuster / Type:944.032-033	(25)
1843 LS, LLS	10.04 -	Mot. 457.948, 457.980, 457.937	
1835 LS	01.11 -	Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
1840 LS, LLS	10.04 -	Baumuster / Type:944.032-033	(25)
		Mot. 457.948, 457.980, 457.937	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
1823 K, 1823 KL, 1824 K	10.04 -	Baumuster / Type:952.502-503	(25)
1826 K	10.04 -	Mot. 926.919, 926.913	
1828 K, 1828 KL, 1829 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1833 K	10.04 -	für / for:505035 19	(91)
1823 K, 1823 KL, 1824 K	10.04 -	Baumuster / Type:952.502-503	(25)
1826 K	10.04 -	Mot. 902.913, 902.914, 902.915, 906.921, 906.925, 906.926	
1828 K, 1828 KL, 1829 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1833 K	10.04 -	für / for:505035 19	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 1823 - 2044 4x2 01.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 881 002 460 49 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1933 S	01.11 -		Baumuster / Type:958.203/207 (25)
			Mot. 926.921
			Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
			für / for:505035 19 (91)
2035 S	01.11 -		Baumuster / Type:958.433/431 (25)
2040 S	01.11 -		Mot. 457.917, 457.918
2044 S	01.11 -		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA (71)
			für / for:505035 19 (91)
1933	10.04 -		Baumuster / Type:958.207 (25)
			Mot. 926.921
			Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
			für / for:505035 19 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891 003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1835 LS	01.02 - 10.04		Baumuster / Type:375408, 944032, 944033 (25)
1840 LS	01.02 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:457 937 (71)
1843 LS	01.02 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:457 948 (71)
1823	01.02 - 10.04		Baumuster / Type:375301 (25)
			Motorbauart / Engine Model:906 920 (71)
			Motorbauart / Engine Model:906 925 (71)
1823 K	01.02 - 10.04		Baumuster / Type:375303 (25)
			Motorbauart / Engine Model:902 913 (71)
			Motorbauart / Engine Model:902 915 (71)
			Motorbauart / Engine Model:906 920 (71)
			Motorbauart / Engine Model:906 921 (71)
			Motorbauart / Engine Model:906 925 (71)
			Motorbauart / Engine Model:906 926 (71)
1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL	10.04 -		Baumuster / Type:950501, 950502, 950503, 950504, 950505, 950506 (25)
1826, 1826 L, LL	10.04 -		Baumuster / Type:950507, 950508, 950509, 950531, 950532, 950533 (25)
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL	10.04 -		Baumuster / Type:950534, 950535, 950536, 950537, 950538, 950539 (25)
1833, 1833 L, LL	10.04 -		Baumuster / Type:950544, 950547 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM926 LA (71)
1823 LS, 1824 LS	10.04 -		Baumuster / Type:954532 (25)
1826 LS	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
1829 LS	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA (71)
1833 LS	10.04 -		
1836 LS, LLS	10.04 -		Baumuster / Type:944032, 944033 (25)
1840 LS, LLS	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:457 937 (71)
1843 LS, LLS	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:457 948 (71)
1823 K, 1823 KL, 1824 K	10.04 -		Baumuster / Type:952502, 952503 (25)
1826 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
1828 K, 1828 KL, 1829 K	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA (71)
1833 K	10.04 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 1823 - 2044 4x4 01.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

1828 A, 1829 A	10.04 -	Baumuster / Type:950.562-563	(25)
1833 A	10.04 -	Mot. 906.923, 902.932, 906.928, 926.937, 926.917	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
1823 AK, 1824 AK	10.04 -	Baumuster / Type:952.562-563	(25)
1826 AK	10.04 -	Mot. 926.937, 926.917	
1828 AK, 1829 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
1833 AK	10.04 -	für / for:505035 19	(91)
1823 AK, 1824 AK	10.04 -	Baumuster / Type:952.562-563	(25)
1826 AK	10.04 -	Mot. 902.930, 902.931, 902.932, 906.922, 906.923, 906.927, 906.928	
1828 AK, 1829 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
1833 AK	10.04 -	für / for:505035 19	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

1828 A, 1829 A	10.04 -	Baumuster / Type:950562, 950563	(25)
1833 A	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
1823 AK, 1824 AK	10.04 -	Baumuster / Type:952562, 952563	(25)
1826 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
1828 AK, 1829 AK	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
1833 AK	10.04 -		

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 2436 - 2543 6x2 01.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

2523	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375.321-322	(25)
2528	01.02 - 10.04	Mot. 902.913, 902.915, 902.920, 906.921, 906.925, 906.926	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
2523 K	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375.303	(25)
2528 K, 2528 KL	01.11 -	Mot. 902.915, 902.920, 906.921, 906.926	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
2535 L, 2536 L, 2536 LL	10.04 -	Baumuster / Type:940.203-205	(25)
2540 L, LL	10.04 -	Mot. 457.937, 457.948, 457.980	
2543 L, LL	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
2535 LS	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:944.233	(25)
2540 LS	01.02 - 10.04	Mot. 457.937, 457.948, 457.980	
2543 LS	01.02 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
2543 S, 2543 LS	10.04 -	für / for:505035 19	(91)
2436 LS, 2536 LS	10.04 -	Baumuster / Type:944.235	(25)
2440 LS, 2540 LS	10.04 -	Mot. 457.948, 457.980	
2443 LS, 2543 LS	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
2535 S, 2535 LS	10.04 -	Baumuster / Type:944.161	(25)
2540 S, 2540 LS	10.04 -	Mot. 457.962	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

2523	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375321, 375322	(25)
2528	01.02 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:902 913	(71)
		Motorbauart / Engine Model:902 915	(71)
		Motorbauart / Engine Model:906 920	(71)
		Motorbauart / Engine Model:906 921	(71)
		Motorbauart / Engine Model:906 925	(71)
		Motorbauart / Engine Model:906 926	(71)
2523 K	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375323	(25)
		Motorbauart / Engine Model:906 921	(71)
		Motorbauart / Engine Model:906 926	(71)
2535 L, 2536 L, 2536 LL	10.04 -	Baumuster / Type:940203, 940204, 940205	(25)
2540 L, LL	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:457 937	(71)
2543 L, LL	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:457 948	(71)
2535 LS	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:944233	(25)
2540 LS	01.02 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:457 937	(71)
2543 LS	01.02 - 10.04	Motorbauart / Engine Model:457 948	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 2436 - 2543 6x2/2/4 01.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 880** **002 460 50 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
2533, 2533 L	10.04 -		Baumuster / Type:950.602 Mot. 906.965 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 21	(25) (71) (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 881** **002 460 49 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
2528 L, 2529 L	10.04 -		Baumuster / Type:950.601-608/613-614 Mot. 902.915, 906.921, 906.926, 906.965 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2528 L, 2529 L	10.04 -		Baumuster / Type:950.601-608/613-614 Mot. 926.919, 926.913 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2533, 2533 L	10.04 -		Baumuster / Type:950.601-608/613-614 Mot. 902.915, 906.921, 906.926, 906.965 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2533, 2533 L	10.04 -		Baumuster / Type:950.601-608/613-614 Mot. 926.919, 926.913 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2533, 2533 L	10.04 -		Baumuster / Type:958.250/252/254-255 Mot. 926.921 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 2436 - 2543 6x2/2/4 01.02 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2528 L, 2529 L	10.04 -		Baumuster / Type:950602, 950603, 950604, 950605, 950613, 950614 (25)
2533, 2533 L	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM926 LA (71)

AXOR 2623 - 2831 6x2 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 881** **002 460 49 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2623 L	01.02 - 10.04		Baumuster / Type:375.351 (25)
2628 L	01.02 - 10.04		Mot. 902.913, 902.915, 902.920, 906.921, 906.925, 906.926
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			für / for:505035 19 (91)

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
2623 L	01.02 - 10.04		Baumuster / Type:375351 (25)
2628 L	01.02 - 10.04		Motorbauart / Engine Model:902 913 (71)
			Motorbauart / Engine Model:902 915 (71)
			Motorbauart / Engine Model:906 920 (71)
			Motorbauart / Engine Model:906 921 (71)
			Motorbauart / Engine Model:906 925 (71)
			Motorbauart / Engine Model:906 926 (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 2623 - 2831 6x4 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)

8001 492 **002 460 53 80**



in preparation

in preparation

2825	01.01 -	Baumuster / Type:958.260/264	(25)
2831	01.11 -	Mot. 906.930	
2831 K/B	01.01 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 11	(91)
2828 K	10.04 -	Baumuster / Type:958.264	(25)
		Mot. 906.930	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 11	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 2623 - 2831 6x4 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

2628, 2629 2633	10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:950.642-643 Mot. 902.915, 906.921, 906.995, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2628, 2629 2633	10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:950.642-643 Mot. 926.919, 926.913 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2636 K 2640 K 2643 K	10.04 - 10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:942.141-143 Mot. 457.957, 457.956, 457.980, 457.981 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2628 K, 2629 K 2633 K	10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:952.642-643/641 Mot. 902.915, 906.921, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2628 K, 2629 K 2633 K	10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:952.642-643/641 Mot. 926.913, 926.919 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2636 B	10.04 -	Baumuster / Type:943.142-143 Mot. 457.957, 457.956, 457.980, 457.981 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2628 B, 2629 B 2633 B	10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:953.641/643 Mot. 902.915, 906.921, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2628 B, 2629 B 2633 B	10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:953.641/643 Mot. 926.913, 926.919 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2635 B 2640 B 2643 B	10.05 - 10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:943.141-143 Mot. 457.957, 457.956, 457.980, 457.981 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2628 K	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375.373 Mot. 906.921, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2628 B	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375.374 Mot. 906.921, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2636 2640 2643	10.04 - 10.04 - 10.04 -	Baumuster / Type:940.203 Mot. 457.937, 457.948, 457.980 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2828 K 2831	10.04 - 01.11 -	Baumuster / Type:958.260/264 Mot. 906.986, 906.990 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2644 S	01.11 -	Baumuster / Type:958.451/461 Mot. 457.918 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)
2644 S	01.11 -	Baumuster / Type:944.233 Mot. 457.937, 457.948, 457.980 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19	(25) (71) (91)

MERCEDES-BENZ

AXOR 2623 - 2831 6x4 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

2640 S	10.04 -	Baumuster / Type:958.451	(25)
		Mot. 457.918	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
2636 B	01.01 -	Baumuster / Type:943.141	(25)
		Mot. 457.957, 457.956, 457.980, 457.981	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
2636 K	01.01 -	Baumuster / Type:942.141	(25)
2643 K	01.01 -	Mot. 457.957, 457.956, 457.980, 457.981	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

2628, 2629	10.04 -	Baumuster / Type:950642, 950643	(25)
2633	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
2636 K	10.04 -	Baumuster / Type:942142, 942143	(25)
2643 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:457 956	(71)
		Motorbauart / Engine Model:457 957	(71)
2628 K, 2629 K	10.04 -	Baumuster / Type:952641, 952642, 952643	(25)
2633 K	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
2636 B	10.04 -	Baumuster / Type:943142, 943143	(25)
2643 B	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:457 956	(71)
		Motorbauart / Engine Model:457 957	(71)
2628 B, 2629 B	10.04 -	Baumuster / Type:953641, 953643	(25)
2633 B	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM926 LA	(71)
2640 K	10.04 -	Baumuster / Type:942141, 942142, 942143	(25)
		Motorbauart / Engine Model:457 956	(71)
		Motorbauart / Engine Model:457 957	(71)
2640 B	10.04 -	Baumuster / Type:943141, 943142, 943143	(25)
		Motorbauart / Engine Model:457 956	(71)
		Motorbauart / Engine Model:457 957	(71)
2628 K	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375373	(25)
		Motorbauart / Engine Model:906 921	(71)
		Motorbauart / Engine Model:906 926	(71)
2628 B	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375374	(25)
		Motorbauart / Engine Model:906 921	(71)
		Motorbauart / Engine Model:906 926	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 3028 - 4144 6x4 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation

in preparation eXchange

3335	10.04 -	Baumuster / Type:940.163	(25)
3343	10.04 -	Mot. 457.937	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3340	10.04 -	Baumuster / Type:958.478/472/471	(25)
		Mot. 457.917, 457.918	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3340	10.04 -	Baumuster / Type:940.163	(25)
		Mot. 457.937	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3340 K	10.04 -	Baumuster / Type:942.162-163/165/167	(25)
		Mot. 457.937, 457.956	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3340 K	10.04 -	Baumuster / Type:958.478/472/471	(25)
		Mot. 457.917, 457.918	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3335 B	10.04 - 10.05	Baumuster / Type:943.162-163	(25)
3340 B	10.04 - 10.05	Mot. 457.937, 457.956	
3343 B	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3335 S	09.08 -	Baumuster / Type:944.161	(25)
		Mot. 457.962	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3340 S	06.09 -	Baumuster / Type:958.478/472/471	(25)
		Mot. 457.917, 457.918	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3340 S	06.09 -	Baumuster / Type:944.161	(25)
		Mot. 457.962	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3335 K	06.09 -	Baumuster / Type:942.162-163/165/167	(25)
		Mot. 457.937, 457.956	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3344 K	01.11 -	Baumuster / Type:958.478/472/471	(25)
		Mot. 457.917, 457.918	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3344 K	01.11 -	Baumuster / Type:942.314	(25)
		Mot. 457.956, 457.957	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3344 K	01.11 -	Baumuster / Type:942.162	(25)
		Mot. 457.937, 457.956	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
4143 K		Baumuster / Type:942.314	(25)
		Mot. 457.956, 457.957	
		Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3028 B		Baumuster / Type:375.374	(25)
		Mot. 906.921, 906.926	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 3028 - 4144 6x4 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 881** **002 460 49 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
3028 K			Baumuster / Type:375.373 (25) Mot. 906.921, 906.926 Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) für / for:505035 19 (91)
3343 K	01.11 -		Baumuster / Type:958.478/472/471 (25) Mot. 457.917, 457.918 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA (71) für / for:505035 19 (91)
3343 K	01.11 -		Baumuster / Type:942.167 (25) Mot. 457.937 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA (71) für / for:505035 19 (91)
3343 S 4140	01.11 - 01.11 -		Baumuster / Type:958.478/472/471 (25) Mot. 457.917, 457.918 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA (71) für / for:505035 19 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 891** **003 460 94 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
3335 3340 3343	10.04 - 10.04 - 10.04 -		Baumuster / Type:940163 (25) Motorbauart / Engine Model:457 937 (71)
3343 B	10.04 -		Baumuster / Type:943162, 943163 (25) Motorbauart / Engine Model:457 956 (71) Motorbauart / Engine Model:457 957 (71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 3028 - 4144 8x2/4 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

3235	10.04 -	Baumuster / Type:940.365	(25)
3240	03.05 -	Mot. 457.948, 457.937	
3243	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)
3228 C	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375.381	(25)
		Mot. 906.921, 906.926, 902.915	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 891 **003 460 94 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

3240	03.05 -	Baumuster / Type:940365	(25)
3243	10.04 -	Motorbauart / Engine Model:457 937	(71)
		Motorbauart / Engine Model:457 948	(71)
3228 C	01.02 - 10.04	Baumuster / Type:375381	(25)
		Motorbauart / Engine Model:906 921	(71)
		Motorbauart / Engine Model:906 926	(71)

AXOR 3028 - 4144 8x4 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 881 **002 460 49 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

3228		Baumuster / Type:375.381	(25)
		Mot. 906.921, 906.926, 902.915	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 3028 - 4144 8x4/4 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (76) (31) (30) (29) (33) (46) (20) (32) (46) (18) (23) (46) (59) (74)	**8001 495** **001 466 58 01**  **in preparation** **in preparation**
3236 K 3240 K 3243 K	10.04 - 10.04 - 10.04 -		**gtr** Baumuster / Type:942304, 942305, 942307 Motorbauart / Engine Model:OM457 LA
3236 B 3240 B 3243 B	10.04 - 10.04 - 10.04 -		**gtr** Baumuster / Type:943304, 943305 Motorbauart / Engine Model:OM457 LA
4135 B 4140 B 4143 B	10.05 -		**gtr** Baumuster / Type:943314, 943317 Motorbauart / Engine Model:OM457 LA
4135 K 4140 K 4143 K	06.09 - 06.09 - 06.09 -		**gtr** Baumuster / Type:942314, 942315, 942317 Motorbauart / Engine Model:OM457 LA
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss / Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 881** **002 460 49 80 80**  **in preparation** **in preparation**
3236 K 3240 K 3243 K	10.04 - 10.04 - 10.04 -		Baumuster / Type:942.304-305/307 Mot. 457.957, 457.980, 457.956, 457.981 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19
3236 B 3240 B 3243 B	10.04 - 10.04 - 10.04 -		Baumuster / Type:943.304-305 Mot. 457.980, 457.981, 457.956, 457.957 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19
3535 K	06.09 -		Baumuster / Type:374.695 Mot. 457.937, 457.956 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19
4135 B 4140 B 4143 B	10.05 -		Baumuster / Type:943.314/317 Mot. 457.956, 457.957 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19
4135 K 4140 K 4143 K	06.09 - 06.09 - 06.09 -		Baumuster / Type:942.314-315/317 Mot. 457.956, 457.957 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19
4144	01.11 -		Baumuster / Type:958.478/472/471 Mot. 457.917, 457.918 Motorbauart / Engine Model:OM 457 LA für / for:505035 19

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

AXOR 3028 - 4144 8x4/4 09.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:175 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 891** **003 460 94 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
3236 K	10.04 -		Baumuster / Type:942304, 942305, 942307 (25) Motorbauart / Engine Model:457 956 (71) Motorbauart / Engine Model:457 957 (71)
3240 K	10.04 -		
3243 K	10.04 -		
3236 B	10.04 -		Baumuster / Type:943304, 943305 (25) Motorbauart / Engine Model:457 956 (71) Motorbauart / Engine Model:457 957 (71)
3240 B	10.04 -		
3243 B	10.04 -		
4135 B	10.05 -		Baumuster / Type:943314, 943317 (25) Motorbauart / Engine Model:457 956 (71) Motorbauart / Engine Model:457 957 (71)
4140 B			
4143 B			
4135 K	06.09 -		Baumuster / Type:942314, 942315, 942317 (25) Motorbauart / Engine Model:457 956 (71) Motorbauart / Engine Model:457 957 (71)
4140 K	06.09 -		
4143 K	06.09 -		

ECONIC 4x2 03.98 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49)	**8001 493** **002 460 51 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
1823 L, 1823 LL	03.98 -		Baumuster / Type:957.540-543/545 (25) Mot. 926.934 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:522017 05 (91)
1824 L, 1824 LL	10.06 -		
1828 L, 1828 LL	03.98 -		
1828 L, 1828 LL			
1829 L, 1829 LL	10.06 -		
1833 L, 1833 LL	10.06 -		
1833 LS	10.07 -		Baumuster / Type:957.582 (25) Mot. 926.934 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:522017 05 (91)

MERCEDES-BENZ

ECONIC 4x2 03.98 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 881** **002 460 49 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
1823 L, 1823 LL	03.98 -		Baumuster / Type:957.540-543/545 (25)
1824 L, 1824 LL	10.06 -		Motorbauart / Engine Model:M 906 LAG (71)
1828 L, 1828 LL	03.98 -		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
1828 L, 1828 LL			Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
1829 L, 1829 LL	10.06 -		Mot. 906.900, 902.900, 902.903, 902.927, 902.933, 906.940, 906.941,
1833 L, 1833 LL	10.06 -		906.951, 906.952, 926.934, 926.924
			für / for:505035 19 (91)
1829 LS	10.07 -		Baumuster / Type:957.582 (25)
1828 LLS			Motorbauart / Engine Model:M 906 LAG (71)
1828 LS	10.04 -		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
1833 LS	10.07 -		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
			Mot. 902.903, 902.927, 926.934
			für / for:505035 19 (91)
1828 L	10.00 -		Baumuster / Type:957.543 (25)
			Motorbauart / Engine Model:M 906 LAG (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
			Mot. 906.900, 902.900, 902.903, 902.927, 902.933, 906.940, 906.941,
			906.951, 906.952, 926.934, 926.924
			für / for:505035 19 (91)

ECONIC 6x2/4 03.98 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 493** **002 460 51 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation** eXchange
2633 L, 2633 LL			Baumuster / Type:957.660-664 (25)
			Mot. 926.934
			Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
			für / for:522017 05 (91)
2633 L, 2633 LL			Baumuster / Type:957.653-654/656-657 (25)
			Mot. 926.934
			Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71)
			für / for:522017 05 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ECONIC 6x2/4 03.98 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 881** **002 460 49 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
2628 LL	03.98 -		Baumuster / Type:957.653-654/656-657/660-662/664-665 (25) Motorbauart / Engine Model:M 906 LAG (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) Mot. 906.900, 902.900, 902.903, 902.927, 906.941, 906.952, 926.934, 926.924 für / for:505035 19 (91)
2628 L 2628 L 2629 L, 2629 LL 2633 L, 2633 LL	10.00 - 10.00 -		Baumuster / Type:957.653-654/656-657/660-664 (25) Motorbauart / Engine Model:M 906 LAG (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) Mot. 906.900, 902.900, 902.903, 902.927, 906.941, 906.952, 926.934, 926.924 für / for:505035 19 (91)
2624 L	03.98 -		Baumuster / Type:957.660/664 (25) Motorbauart / Engine Model:M 906 LAG (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) Mot. 906.900, 902.900, 902.903, 902.927, 906.941, 906.952, 926.934, 926.924 für / for:505035 19 (91)

ECONIC 6x4 03.98 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:165 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49)	**8001 493** **002 460 51 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
2633 L 2633 LL	10.01 -		Baumuster / Type:957.681-682 (25) Mot. 926.934 Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:522017 05 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ECONIC 6x4 03.98 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 881** **002 460 49 80 80**	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		

2628 L	10.01 -	Baumuster / Type:957.681-682	(25)
2628 LL	01.98 -	Motorbauart / Engine Model:M 906 LAG	(71)
2629 L, 2629 LL	10.01 -	Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
2633 L	10.01 -	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
2633 LL		Mot. 906.900, 902.927, 906.941, 906.952, 926.934, 926.924 für / for:505035 19	(91)

ECONIC 8x4/4 03.98 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 493** **002 460 51 80**	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation**	

3233 L, 3233 LL	Baumuster / Type:957.382	(25)
	Mot. 926.934	
	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
	für / for:522017 05	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 881** **002 460 49 80 80**	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		

3233 L, 3233 LL	Baumuster / Type:957.382	(25)
	Mot. 926.934	
	Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
	für / for:505035 19	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

Fahrgestell / Chassis

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 335**	**634 460 12 00**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation	
IBC 1836 / OC 500 RF		Baumuster / Type:634 150	(25)
IBC 1842		Baumuster / Type:634 160	(25)
IBC 2242		Baumuster / Type:634 161	(25)
IBC 2-Achser/Axles		Baumuster / Type:634 200, 634 300, 634 400	(25)
IBC 3-Achser/Axles		Baumuster / Type:634 201, 634 301, 634 401	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 373**	**634 460 00 25**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
IBC 1836 / OC 500 RF		Baumuster / Type:634 150	(25)
IBC 1842		Baumuster / Type:634 160	(25)
IBC 2242		Baumuster / Type:634 161	(25)
IBC 2-Achser/Axles		Baumuster / Type:634 200, 634 300, 634 400, 634 410	(25)
IBC 3-Achser/Axles		Baumuster / Type:634 201, 634 301, 634 401	(25)

Unimog 100-500 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 492**	**002 460 53 80**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**	
			in preparation	
U 300	03.00 -		Baumuster / Type:405.110	(25)
			Mot. 904.927, 904.928	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			für / for:505035 11	(91)
U 300	03.00 -		Baumuster / Type:405.120	(25)
			Mot. 904.927, 904.928	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			für / for:505035 11	(91)
U 400	03.00 -		Baumuster / Type:405.102	(25)
			Mot. 904.928	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			für / for:505035 11	(91)
U 400	03.00 -		Baumuster / Type:405.122	(25)
			Mot. 904.928	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			für / for:505035 11	(91)
U 500, UGN NA	10.00 -		Baumuster / Type:405.220	(25)
			Mot. 906.955	
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
			für / for:505035 11	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

Unimog 100-500 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
U 300	03.00 -		Baumuster / Type:405.102	(25)
			Mot. 906.935	
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
			für / for:505035 21	(91)
U 300	03.00 -		Baumuster / Type:405.100/102	(25)
			Mot. 904.927, 904.928	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			für / for:505035 21	(91)
U 300	03.00 -		Baumuster / Type:405.120	(25)
			Mot. 904.927, 904.928	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			für / for:505035 21	(91)
U 400	03.00 -		Baumuster / Type:405.122	(25)
			Mot. 906.935, 904.928	
			Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
			für / for:505035 21	(91)
U 500, UGN NA	10.00 -		Baumuster / Type:405.200	(25)
			Mot. 906.935, 906.955	
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
			für / for:505035 21	(91)
U 500, UGN NA	10.00 -		Baumuster / Type:405.220	(25)
			Mot. 906.935, 906.955	
			Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
			für / for:505035 21	(91)

Unimog 2500-5000 4x4

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 317** **437 460 04 00**	
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:169		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 5,0 / Steering wheel turns: 5.0		(56)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
U 4000	01.02 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
U 4000	09.02 -		Baumuster / Type:436.330	(25)
U 5000	09.02 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
			Baumuster / Type:437.430-431/435-436/460/465	(25)
U 4000	09.02 -		für Lenkungshersteller / for steering manufacturer:ZF	(104)
U 4000	09.02 -		Baumuster / Type:437.420-421/425-426	(25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

Unimog 2500-5000 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 880**	**002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
U 5000 11.02 -		Baumuster / Type:437.470	(25)
		Mot. 906.935	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Unimog 2500-5000 6x6

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 491**	**002 460 54 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
U 5000 01.12 -		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Baumuster / Type:437.465	(25)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 879**	**002 460 52 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation**	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:165	(31)		
U 5000 01.12 -		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Baumuster / Type:437.465	(25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

Unimog 2500-5000 6x6

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 882** **002 460 84 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
			in preparation
			in preparation eXchange
U 5000	01.12 -		Mot. OM 924 LA Baumuster / Type:437.465 (25)

VARIO Bus 09.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 483** **002 460 58 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
O 810 (670.373, 670.374)	09.96 -		Baumuster / Type:670.373-374 (25)
O 814 (670.373, 670.374)	09.96 -		Mot. 904.908, 904.914, 904.923, 904.936, 904.955
O 815 (670.373, 670.374)	09.96 -		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71)
			für / for:505035 08 (91)
			für / for:505035 12 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

VARIO Kasten/Kombi 09.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 483 **002 460 58 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:668.351-353	(25)
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.914, 904.923, 904.936, 904.955	
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353), 112 kW	09.98 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353), 115 kW	09.98 -	für / for:505035 08	(91)
		für / for:505035 12	(91)
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:670.351-352	(25)
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.914, 904.923, 904.936, 904.955	
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353), 112 kW	09.96 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353), 115 kW	09.96 -	für / for:505035 08	(91)
		für / for:505035 12	(91)
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:670.451-453	(25)
		Mot. 904.908, 904.914, 904.923, 904.936, 904.955	
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 100 kW	09.96 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 112 kW	09.96 -	für / for:505035 12	(91)
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 115 kW	09.96 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:36 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:668.351-353	(25)
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.914, 904.923	
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353), 112 kW	09.98 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353), 115 kW	09.98 -	für / for:505035 21	(91)
		für / for:505035 22	(91)
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:670.351-353	(25)
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.914, 904.923	
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353), 112 kW	09.96 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353), 115 kW	09.96 -	für / for:505035 21	(91)
		für / for:505035 22	(91)
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:670.451-453	(25)
		Mot. 904.908, 904.914, 904.923	
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 100 kW	09.96 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 112 kW	09.96 -	für / for:505035 22	(91)
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453), 115 kW	09.96 -		

MERCEDES-BENZ

VARIO Pritsche/Fahrgestell 09.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 483** **002 460 58 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323), 95 kW 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323), 100 kW 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323), 112 kW 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323), 115 kW	09.96 - 09.96 - 09.98 - 09.98 -		Baumuster / Type:668.321-323 (25) Mot. 904.908, 904.914, 904.923, 904.936, 904.955 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) für / for:505035 08 (91) für / for:505035 12 (91)
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 95 kW 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 100 kW 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 112 kW 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 115 kW	09.96 - 09.96 - 09.96 - 09.96 -		Baumuster / Type:670.321-324 (25) Mot. 904.908, 904.914, 904.923, 904.936, 904.955 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) für / for:505035 08 (91) für / for:505035 12 (91)
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 95 kW 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 100 kW 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 112 kW 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 115 kW	09.96 - 09.96 - 09.96 - 09.96 -		Baumuster / Type:670.421-423 (25) Mot. 904.908, 904.914, 904.923, 904.936, 904.955 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) für / for:505035 08 (91) für / for:505035 12 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 880** **002 460 50 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323), 95 kW 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323), 100 kW 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323), 112 kW 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323), 115 kW	09.96 - 09.96 - 09.98 - 09.98 -		Baumuster / Type:668.321-323 (25) Mot. 904.908, 904.914, 904.923 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) für / for:505035 21 (91) für / for:505035 22 (91)
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 95 kW 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 100 kW 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 112 kW 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324), 115 kW	09.96 - 09.96 - 09.96 - 09.96 -		Baumuster / Type:670.321-324 (25) Mot. 904.908, 904.914, 904.923 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) für / for:505035 21 (91) für / for:505035 22 (91)
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 95 kW 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 100 kW 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 112 kW 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423), 115 kW	09.96 - 09.96 - 09.96 - 09.96 -		Baumuster / Type:670.421-423 (25) Mot. 904.908, 904.914, 904.923 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) für / for:505035 21 (91) für / for:505035 22 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

VARIO Kipper 09.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (23)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (26)
Pressure hose connector diameter [mm]:11
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (59)
Anschluss links / Left Connector (49)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (74)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve

8001 483 **002 460 58 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

613 D, 614 D (668.331, 668.332), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:668.331-332	(25)
613 D, 614 D (668.331, 668.332), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.914, 904.923, 904.936, 904.955	
615 D, 616 D (668.331, 668.332), 112 kW	09.98 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
615 D, 616 D (668.331, 668.332), 115 kW	09.98 -	für / for:505035 08	(91)
		für / for:505035 12	(91)
813 D, 814 D (670.331, 670.332), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:670.331-332	(25)
813 D, 814 D (670.331, 670.332), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.914, 904.923, 904.936, 904.955	
815 D, 816 D (670.331, 670.332), 112 kW	09.96 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
815 D, 816 D (670.331, 670.332), 115 kW	09.96 -	für / for:505035 08	(91)
		für / for:505035 12	(91)
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:670.431-432	(25)
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.923, 904.936, 904.955	
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432), 112 kW	09.96 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432), 115 kW	09.96 -	für / for:505035 08	(91)
		für / for:505035 12	(91)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (23)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (26)
Pressure hose connector diameter [mm]:11
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (59)
Anschluss links / Left Connector (49)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (74)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve

8001 880 **002 460 50 80 80**



in preparation
in preparation eXchange

613 D, 614 D (668.331, 668.332), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:668.331-332	(25)
613 D, 614 D (668.331, 668.332), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.914, 904.923	
615 D, 616 D (668.331, 668.332), 112 kW	09.98 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
615 D, 616 D (668.331, 668.332), 115 kW	09.98 -	für / for:505035 21	(91)
		für / for:505035 22	(91)
813 D, 814 D (670.331, 670.332), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:670.331-332	(25)
813 D, 814 D (670.331, 670.332), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.914, 904.923	
815 D, 816 D (670.331, 670.332), 112 kW	09.96 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
815 D, 816 D (670.331, 670.332), 115 kW	09.96 -	für / for:505035 21	(91)
		für / for:505035 22	(91)
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432), 95 kW	09.96 -	Baumuster / Type:670.431-432	(25)
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432), 100 kW	09.96 -	Mot. 904.908, 904.914, 904.923	
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432), 112 kW	09.96 -	Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432), 115 kW	09.96 -	für / for:505035 21	(91)
		für / for:505035 22	(91)

MERCEDES-BENZ

VARIO Triebkopf 09.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 483**	**002 460 58 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
810 DT (670.398) 09.96 -		Baumuster / Type:670.398	(25)
		Mot. 904.904, 904.961	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 08	(91)
		für / for:505035 12	(91)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 880**	**002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
812 DT (670.398), 100 kW 09.96 -		Baumuster / Type:670.398	(25)
812 DT (670.398), 112 kW 09.96 -		Mot. 904.904	
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)
		für / for:505035 22	(91)

ZETROS 4x4 09.08 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 881**	**002 460 49 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
1833 A 09.08 -		Baumuster / Type:949.016	(25)
		Mot. 926.947, 926.935	
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

ZETROS 6x6 09.08 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 881** **002 460 49 80 80**
Hydraulic Pump, steering system		
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	
		in preparation
		in preparation eXchange

2733 A	09.08 -	Baumuster / Type:949.066	(25)
		Mot. 926.947, 926.935	
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

917

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 513** **002 460 77 80**
Hydraulic Pump, steering system		
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	
		in preparation
		in preparation eXchange

917 AK		Mot. 440488->	
		01.1997->	
		Baumuster / Type:676.144-145	(25)
		Mot. OM 366 LA, 357.902	

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 880** **002 460 50 80 80**
Hydraulic Pump, steering system		
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	
		in preparation
		in preparation eXchange

917		Baumuster / Type:970.031-033/035/037	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

923

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 880**	**002 460 50 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
923		Baumuster / Type:970.031-033/035/037	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

1017

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 880**	**002 460 50 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
1017		Baumuster / Type:970.041-043/045/047	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA	(71)
		Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA	(71)
		für / for:505035 21	(91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

1117 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49)	**8001 513** **002 460 77 80**  **in preparation** **in preparation**
1117,1117 L	01.84 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:679.036-038/236-238 Mot. OM 366 LA, 357.902	(25)
1117,1117 L	01.84 - 12.98	Mot. 440735->01.1997->Baumuster / Type:676.217-219 Mot. OM 366 LA, 357.918	(25)
1117 K	04.84 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:676.047 Mot. OM 366 LA, 357.902	(25)
1117 S,1117 LS	01.84 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:676.054-055 Mot. OM 366 LA, 357.902	(25)
1117 S,1117 LS	01.84 - 12.98	Mot. 440735->01.1997->Baumuster / Type:676.254-255 Mot. OM 366 LA, 357.918, 357.919	(25)

1117 4x4

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49)	**8001 513** **002 460 77 80**  **in preparation** **in preparation**
1117 A	06.87 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:676.117 Mot. OM 366 LA, 357.902	(25)
1117 AK	04.84 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:676.144-145 Mot. OM 366 LA, 357.902	(25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

1120 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49)	**8001 513** **002 460 77 80**  **in preparation** **in preparation**
1120,1120 L	01.84 - 12.98		Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:677.016-019 (25) Mot. OM 366 LA, 357.921
1120,1120 L	01.84 - 12.98		Mot. 440735->01.1997->Baumuster / Type:677.016-019/216-218 (25) Mot. OM 366 LA, 357.927
1120 S,1120 LS	01.84 - 12.98		Mot. 440735->01.1997->Baumuster / Type:677.250-251 (25) Mot. OM 366 LA, 357.927

1215

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 483** **002 460 58 80 80**  **in preparation** **in preparation**
1215			Baumuster / Type:375.101-102 (25) Mot. 904.911, 904.922 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) für / for:505035 08 (91)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 880** **002 460 50 80 80**  **in preparation** **in preparation**
1215			Baumuster / Type:375.101-102 (25) Mot. 904.912, 904.922 Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) für / for:505035 21 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

1217 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 880** **002 460 50 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
1217		Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:505035 21 (91)

1223

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 880** **002 460 50 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
1223		Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:505035 21 (91)

1228

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 880** **002 460 50 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
1228		Baumuster / Type:970.050/053/055/057-059 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:505035 21 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

1317 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49)	**8001 513** **002 460 77 80**  **in preparation** **in preparation**
1317,1317 L	01.84 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:676.039/037/238/237/038/236 Mot. OM 366 LA, 357.902	(25)
1317 S,1317 LS	01.84 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:676.059 Mot. OM 366 LA, 357.902	(25)
1317 K	07.84 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:676.043 Mot. OM 366 LA, 357.902	(25)

1320 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49)	**8001 513** **002 460 77 80**  **in preparation** **in preparation**
1320,1320 L	01.84 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:677.036-038/236-238 Mot. OM 366 LA, 357.921	(25)
1320 S,1320 LS	01.84 - 12.98	Mot. 440488->01.1997->Baumuster / Type:677.059 Mot. OM 366 LA, 357.921	(25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

1323

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 880** **002 460 50 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
1323		Baumuster / Type:970.060/063/065/067-068 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:505035 21 (91)

1324 4x2

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49)	**8001 513** **002 460 77 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
1324,1324 L 01.84 - 12.98		Mot. 440488-> 01.1997-> Baumuster / Type:676.016-017/019 (25) Mot. OM 366 LA, 357.940

1328

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 880** **002 460 50 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
1328		Baumuster / Type:970.060/063/065/067-068 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 904 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 924 LA (71) Motorbauart / Engine Model:OM 926 LA (71) für / for:505035 21 (91)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

1823

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 881**	**002 460 49 80 80**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:36	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
1823 K		Baumuster / Type:375.303	(25)
		Mot. 902.913, 902.915, 902.920, 906.921, 906.925, 906.926	
		Motorbauart / Engine Model:OM 906 LA	(71)
		für / for:505035 19	(91)

O 350 (TOURISMO) 09.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 322**	**629 460 06 00**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)	**in preparation**	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Tourismo		Baumuster / Type:TOURISMO RH, 632 025, 632 026	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 374**	**629 460 00 25**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
		in preparation	
		in preparation	
Tourismo		Baumuster / Type:TOURISMO RH, 632 025	(25)

O 350 (TOURISMO) 4x2 09.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 322**	**629 460 06 00**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 038	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 15 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 036	(25)
Tourismo 15 RHD	01.03 -			
Tourismo 15 RHD	01.03 -			
Tourismo 15 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 006, 632 036	(25)
Tourismo 15 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 006	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 326**	**629 460 04 00**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 038	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 15 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 036	(25)
Tourismo 15 RHD	01.03 -			
Tourismo 15 RHD	01.03 -			
Tourismo 15 RHD	01.03 -			

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 350 (TOURISMO) 4x2 09.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374** **629 460 00 25** **in preparation** **in preparation**	
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 038	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 15 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 036	(25)
Tourismo 15 RHD	01.03 -			
Tourismo 15 RHD	01.03 -			
Tourismo 15 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 006, 632 036	(25)
Tourismo 15 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 006	(25)

O 350 (TOURISMO) 6x2 09.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 322** **629 460 06 00**  **in preparation** **in preparation**	
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 037	(25)
Tourismo 17 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 326** **629 460 04 00**  **in preparation** **in preparation**	
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 007, 632 037	(25)
Tourismo 17 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 037	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 035	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 005, 632 035	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 007	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 005	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 344** **629 460 08 00**  **in preparation** **in preparation**	
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 037	(25)
Tourismo 17 RHD	01.03 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
Tourismo 17 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 037	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 035	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle)	(88)
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 16 RHD	01.03 -			

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 350 (TOURISMO) 6x2 09.94 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 374**	**629 460 00 25**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 007, 632 037	(25)
Tourismo 17 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 037	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 035	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 005, 632 035	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 007	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 005	(25)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 521**	**002 460 40 80**
Hydraulic Pump, steering system				**003 460 20 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation** eXchange	
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 007	(25)
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
Tourismo 17 RHD	01.03 -			
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 005	(25)
Tourismo 16 RHD	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 16 RHD	01.03 -			
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 012	(25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
Tourismo 17 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:632 007, 632 012	(25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 405 4x2 09.84 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (83) (31)	**8001 875** **002 460 66 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
O 405 ST,O 405 N	12.84 -		Baumuster / Type:612000, 612001, 357000, 357002 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->
O 405 ST,O 405 N	11.85 -		Baumuster / Type:612010, 612011 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->
O 405 ST	11.85 -		Baumuster / Type:357002, 357010, 357011 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->
O 405 ST,O 405 N	11.91 -		Baumuster / Type:612020, 612021 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->

O 405 6x2 09.84 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:36 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (83) (31)	**8001 875** **002 460 66 80 80**  **in preparation** **in preparation** eXchange
O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD	11.85 -		Baumuster / Type:612312, 357250 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->
O 405 G,O 405 GTD	01.86 -		Baumuster / Type:357210, 357211, 357250 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->
O 405 G,O 405 GN,O 405 GTD,O 405 GNTD,O 405 GNDE	09.91 -		Baumuster / Type:612322, 612323, 612608, 357210, 357260 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Mot. 063336->

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 407 4x2 03.87 - 11.01

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 875** **002 460 66 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:130		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	
			in preparation
			in preparation
O 407	03.87 - 11.01		Baumuster / Type:612110, 612116 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->
O 407	11.91 - 11.01		Baumuster / Type:612120, 612126, 357120, 357130 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->

O 408 4x2 09.89 - 12.98

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 875** **002 460 66 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:130		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:36		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:140		(31)	
			in preparation
			in preparation
O 408	01.91 - 12.98		Baumuster / Type:612216 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->
O 408	08.92 - 12.98		Baumuster / Type:612226, 357180 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 447 (71) Abgasturbolader / Exhaust Turbo Charger (12) Mot. 063336->

O 500 (Touro) 4x2 10.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 335** **634 460 12 00**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
Touro	10.01 -		Baumuster / Type:634 203 (25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 500 (Touro) 4x2 10.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 373** **634 460 00 25** **in preparation** **in preparation**
Touro	10.01 -		Baumuster / Type:634 203 (25)

O 510 (TOURINO) 4x2 10.03 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 373** **634 460 00 25** **in preparation** **in preparation**
TOURINO	10.03 -		Baumuster / Type:444 200, 444 203 (25)
TOURINO	10.03 -		
TOURINO	10.03 -		Baumuster / Type:444 300, 444 303 (25)

O 530 (CITARO) 01.98 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 323** **628 460 00 00**  **in preparation** **in preparation**
Citaro			Baumuster / Type:628 031, 628 032, 628 037, 628 052, 628 073 (25) Baumuster / Type:628 231, 628 232, 628 237, 628 252, 628 293 (25) Baumuster / Type:628 294 (25)
Citaro Low Entry			Baumuster / Type:628 583, 628 584, 628 587, 628 687 (25)
Citaro			Baumuster / Type:628 090 (25)
Citaro L			Baumuster / Type:628 185 (25)
Citaro LUE			Baumuster / Type:628 187 (25)
Citaro G-CNG			Baumuster / Type:628 220 (25)
Citaro G Citaro GUE			

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 530 (CITARO) 01.98 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 366** **628 460 05 00**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
Citaro		Baumuster / Type:628 031, 628 032, 628 037, 628 052, 628 073 Baumuster / Type:628 231, 628 232, 628 237, 628 252, 629 293 Baumuster / Type:628 294	(25) (25) (25)
Citaro Low Entry		Baumuster / Type:628 583, 628 584, 628 587, 628 687	(25)
Citaro		Baumuster / Type:628 090	(25)
Citaro L		Baumuster / Type:628 185	(25)
Citaro LUE		Baumuster / Type:628 187	(25)
Citaro G-CNG		Baumuster / Type:628 220	(25)
Citaro G Citaro GUE			

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374** **629 460 00 25** **in preparation** **in preparation** eXchange	
Citaro		Baumuster / Type:628 031, 628 032, 628 037, 628 052, 628 073 Baumuster / Type:628 231, 628 232, 628 237, 628 252, 628 293 Baumuster / Type:628 294	(25) (25) (25)
Citaro Low Entry		Baumuster / Type:628 583, 628 584, 628 587, 628 687	(25)
Citaro		Baumuster / Type:628 090	(25)
Citaro L		Baumuster / Type:628 185	(25)
Citaro LUE		Baumuster / Type:628 187	(25)
Citaro G-CNG		Baumuster / Type:628 220	(25)
Citaro G		Baumuster / Type:628 280, 628 283, 628 285, 628 290	(25)
Citaro GUE		Baumuster / Type:628 287	(25)

O 530 (CITARO) 4x2 01.98 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 323** **628 460 00 00**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
Citaro N, Citaro MUE 01.98 -		Baumuster / Type:628 080, 628 083, 628 487	(25)
Citaro NG 06.00 -		Baumuster / Type:628 020	(25)
Citaro, Citaro MUE		Baumuster / Type:628 080, 628 085, 628 087, 628 483, 628 487 Baumuster / Type:628 490	(25) (25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 530 (CITARO) 4x2 01.98 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 366** **628 460 05 00**  **in preparation** **in preparation**
Citaro N, Citaro MUE	01.98 -		Baumuster / Type:628 080, 628 083, 628 085, 628 087 (25)
Citaro N, Citaro MUE	01.98 -		Baumuster / Type:628 080, 628 083, 628 487 (25)
Citaro BZ Citaro NG	01.02 - 06.00 -		Baumuster / Type:628 075 (25)
Citaro, Citaro MUE			Baumuster / Type:628 080, 628 085, 628 087, 628 483, 628 487 (25) Baumuster / Type:628 490 (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374** **629 460 00 25** **in preparation** **in preparation**
Citaro N, Citaro MUE	01.98 -		Baumuster / Type:628 080, 628 083, 628 085, 628 087 (25)
Citaro N, Citaro MUE	01.98 -		Baumuster / Type:628 080, 628 083, 628 487 (25)
Citaro NG	06.00 -		Baumuster / Type:628 020 (25)
Citaro, Citaro MUE			Baumuster / Type:628 080, 628 085, 628 087, 628 483, 628 487 (25) Baumuster / Type:628 490 (25)

O 530 (CITARO) 6x2 01.98 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 323** **628 460 00 00**  **in preparation** **in preparation**
Citaro G, Citaro LÜ	01.98 -		Baumuster / Type:628 280, 628 283, 628 285 (25) Gelenkbus / Articulated bus (44)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 366** **628 460 05 00**  **in preparation** **in preparation**
Citaro G, Citaro LÜ	01.98 -		Baumuster / Type:628 280, 628 283, 628 285 (25) Gelenkbus / Articulated bus (44)

CapaCity (O 530 GL) 04.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 323** **628 460 00 00**  **in preparation** **in preparation**
Capa City			Baumuster / Type:628 486 (25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

CapaCity (O 530 GL) 04.07 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374** **629 460 00 25** **in preparation** **in preparation**	
Capa City			Baumuster / Type:628 486	(25)

O 550 (INTEGRO) 4x2 09.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 322** **629 460 06 00**  **in preparation** **in preparation**	
Integro, Integro M Integro, Integro M	01.06 - 01.06 -		Baumuster / Type:633 001, 633 002	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374** **629 460 00 25** **in preparation** **in preparation**	
Integro, Integro M Integro, Integro M	01.06 - 01.06 -		Baumuster / Type:633 001, 633 002	(25)

O 550 (INTEGRO) 6x2 09.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 326** **629 460 04 00**  **in preparation** **in preparation**	
Integro L Integro L Integro L	01.06 - 01.06 - 01.06 -		Baumuster / Type:633 004	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374** **629 460 00 25** **in preparation** **in preparation**	
Integro L Integro L Integro L	01.06 - 01.06 - 01.06 -		Baumuster / Type:633 004	(25)

INTOURO 4x2 01.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 322** **629 460 06 00**  **in preparation** **in preparation**	
Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME	01.05 - 01.05 -		Baumuster / Type:633 051, 633 052, 633 251, 633 252	(25)
Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME	01.05 -		Baumuster / Type:633 051, 633 251	(25)
Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME	01.05 -		Baumuster / Type:633 051, 633 251, 633 252	(25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

INTOURO 4x2 01.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374** **629 460 00 25** **in preparation** **in preparation** eXchange	
Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME	01.05 -	Baumuster / Type:633 051, 633 052, 633 251, 633 252	(25)
Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME	01.05 -		
Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME	01.05 -	Baumuster / Type:633 051, 633 251	(25)
Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME	01.05 -	Baumuster / Type:633 051, 633 251, 633 252	(25)

O 580 (TRAVEGO) 10.99 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 322** **629 460 06 00**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO 15 SHD, 632 010	(25)
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO RHD, 632 245	(25)
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO 15 SHD, 632 285	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 326** **629 460 04 00**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO 17 SHD, 632 012	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 344** **629 460 08 00**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO 17 SHD, 632 012	(25)
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO 17 SHD, 632 287	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374** **629 460 00 25** **in preparation** **in preparation** eXchange	
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO 15 SHD, 632 010	(25)
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO 17 SHD, 632 012	(25)
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO 15 SHD, 632 285	(25)
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO, 632 430, 632 450, 632 245	(25)
Travego		Baumuster / Type:TRAVEGO 17 SHD, 632 287	(25)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 580 (TRAVEGO) 10.99 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 521** **002 460 40 80** **003 460 20 80**
Tandempumpe / Tandem Pump	(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)	**in preparation** **in preparation**
Travego		Baumuster / Type:632 287 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA (71)

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump	(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)	**in preparation** **in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:190	(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	
Travego		Mot. 542948, 542966 Baumuster / Type:632012 (25) für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98) für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle (96) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
Travego		Mot. 542966 Baumuster / Type:632005 (25) für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98) für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle (96) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
Travego		Mot. 542966 Baumuster / Type:632007 (25) für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98) für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle (96) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 580 (TRAVEGO) 4x2 10.99 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)

8002 322 **629 460 06 00**



in preparation
in preparation

O 580-15 RH/RHD	10.99 -	Baumuster / Type:629 001, 629 011	(25)
O 580-15 RH/RHD	10.99 -		
O 580-15 RHD	10.99 -		

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox (84)

8002 374 **629 460 00 25**

in preparation
in preparation

O 580-15 RH/RHD	10.99 -	Baumuster / Type:629 001, 629 011	(25)
O 580-15 RH/RHD	10.99 -		
O 580-15 RHD	10.99 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:273 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)

8001 521 **002 460 40 80**
003 460 20 80



in preparation
in preparation

O 580-15 RH/RHD	10.99 -	Baumuster / Type:629 011	(25)
O 580-15 RH/RHD	10.99 -	Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
O 580-15 RHD	10.99 -	Baumuster / Type:410 001	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:175 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:78 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:190 (31)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 903 **003 460 23 80 80**



in preparation
in preparation

O 580-15 RH/RHD	10.99 -	Mot. 542948, 942900, 942911	
O 580-15 RH/RHD	10.99 -	Baumuster / Type:629011	(25)
O 580-15 RHD	10.99 -	Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
		Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 580 (TRAVEGO) 6x2 10.99 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 322** **629 460 06 00**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
			in preparation
			in preparation
O 580-16 RHD, O 580-17 RHD	10.99 -		Baumuster / Type:629 012 (25)
O 580-17 RHD	10.99 -		
O 580-17 RHD	10.99 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 326** **629 460 04 00**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
O 580-16 RHD, O 580-17 RHD	10.99 -		Baumuster / Type:629 012 (25)
O 580-17 RHD	10.99 -		
O 580-17 RHD	10.99 -		
O 580-16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:629 015 (25)
O 580-16 RHD	10.99 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 374** **629 460 00 25**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)	
			in preparation
			in preparation
O 580-16 RHD, O 580-17 RHD	10.99 -		Baumuster / Type:629 012 (25)
O 580-17 RHD	10.99 -		
O 580-17 RHD	10.99 -		
O 580-16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:629 015 (25)
O 580-16 RHD	10.99 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 521** **002 460 40 80** **003 460 20 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
			in preparation
			in preparation
O 580-16 RHD, O 580-17 RHD	10.99 -		Baumuster / Type:629 012 (25)
O 580-17 RHD	10.99 -		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA (71)
O 580-17 RHD	10.99 -		
O 580-16 RHD	01.03 -		Baumuster / Type:629 015 (25)
O 580-16 RHD			Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA (71)
O 580-16 RHD	10.99 -		
O 580-16 RHD			

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 580 (TRAVEGO) 6x2 10.99 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
O 580-16 RHD, O 580-17 RHD	10.99 -		Mot. 542948
O 580-17 RHD	10.99 -		Baumuster / Type:629012 (25)
O 580-17 RHD	10.99 -		Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
O 580-16 RHD			Mot. 542948
O 580-16 RHD			Baumuster / Type:629015 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)



in preparation

in preparation

O 580 (TRAVEGO) 6x2/4 10.99 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 344** **629 460 08 00**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Travego L	01.05 -		Baumuster / Type:TRAVEGO RHD-M, 632 246 (25)
Travego M	01.05 -		Baumuster / Type:TRAVEGO RHD-L, 632 247 (25)



in preparation

in preparation

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 521** **002 460 40 80** **003 460 20 80**
Hydraulic Pump, steering system			
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Travego L	01.05 -		Baumuster / Type:632 246 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA (71)
Travego M	01.05 -		Baumuster / Type:632 247 (25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA (71)



in preparation

in preparation

Ref. Ref.

MERCEDES-BENZ

O 580 (TRAVEGO) 6x2/4 10.99 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 903** **003 460 23 80 80**
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
Travego L	01.05 -		Mot. 542966 Baumuster / Type:632246 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)
Travego M	01.05 -		Mot. 542966 Baumuster / Type:632247 (25) Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34) Nicht kompatibel / Not compatible (72)

OC 500 (MULTEGO)

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 335** **634 460 12 00**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
Multego			Baumuster / Type:634 663, 634 664, 634 665, 634 666 (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 373** **634 460 00 25**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)	**in preparation**
			in preparation eXchange
Multego			Baumuster / Type:634 663, 634 664, 634 665, 634 666, 634 700 (25)

Ref. Ref.

NEOPLAN

Cityliner 4x2 04.73 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 373**	**OJ1201013**
			in preparation **in preparation** exchange	
N 1216 HD	09.06 -			
N 1216 HD	09.06 -		03.2008->	
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 381**	**81.46102.6013**
			in preparation **in preparation** exchange	
N 1216 HD	09.06 -		->02.2008	

Cityliner 6x2 04.73 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 373**	**OJ1201013**
			in preparation **in preparation** exchange	
N 1217 HD N 1218 HD			03.2008->	
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 381**	**81.46102.6013**
			in preparation **in preparation** exchange	
N 1217 HD N 1218 HD			->02.2008	

Starliner 09.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 373**	**OJ1201013**
			in preparation **in preparation** exchange	
N 5217 SHD	02.05 -			
N 5217 SHD	02.05 -		03.2008->	
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 381**	**81.46102.6013**
			in preparation **in preparation** exchange	
N 5217 SHD	02.05 -		->02.2008	

Ref. Ref.

NEOPLAN

Starliner 4x2 09.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 382** **81.46200.6499**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
N 2216 SHD	01.02 -		
N 2216 SHD	01.02 -		
N 2216 SHD	01.02 -		
N 2216 SHD	01.02 -		

Starliner 6x2 09.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 373** **OJ1201013**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)	**in preparation** **in preparation** eXchange
N 5218 SHD	05.05 -		
N 5218 SHD	05.05 -		
N 5218 SHD	05.05 -		
N 5218 SHD	05.05 -		03.2008->
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 381** **81.46102.6013**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)	**in preparation** **in preparation** eXchange
N 5218 SHD	05.05 -		
N 5218 SHD	05.05 -		->02.2008
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 382** **81.46200.6499**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
N 2216 SHD	01.02 -		

Tourliner 4x2 09.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 382** **81.46200.6499**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
N 2216 SHD	06.06 -		
N 2216 SHD	01.03 -		
N 2216 SHD	06.06 -		
N 2216 SHD	01.03 -		

Ref. Ref.

NEOPLAN

Trendliner 09.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373**	**OJ1201013**
		in preparation **in preparation**	
13 M		03.2008->	
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 381**	**81.46102.6013**
		in preparation **in preparation**	
13 M		->02.2008	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 382**	**81.46200.6499**
		in preparation **in preparation**	
13 M			
13 M		03.2005->	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 383**	**81.46200.9511**
		in preparation **in preparation**	
13 M		->03.2005	

Trendliner 4x2 09.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373**	**OJ1201013**
		in preparation **in preparation**	
N 3516 Ü N 3516 Ü	09.04 - 09.04 -	Baumuster / Type:P 23 03.2008->	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 381**	**81.46102.6013**
		in preparation **in preparation**	
N 3516 Ü N 3516 Ü	09.04 - 09.04 -	Baumuster / Type:P 23 ->02.2008	(25)

Ref. Ref.

NEOPLAN

Trendliner 4x2 09.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 382** **81.46200.6499**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
N 3516 Ü N 3516 Ü	09.04 - 09.04 -	Baumuster / Type:P 23	(25)
N 3516 Ü N 3516 Ü	09.04 - 09.04 -	Baumuster / Type:P 23 03.2005->	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 383** **81.46200.9511**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
N 3516 Ü N 3516 Ü	09.04 - 09.04 -	Baumuster / Type:P 23 ->03.2005	(25)

Trendliner 6x2 09.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373** **OJ1201013** **in preparation** **in preparation** eXchange	
N 3516/3 ÜL	09.04 -	Baumuster / Type:N 3516/3 UE, P 24 03.2008->	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 381** **81.46102.6013** **in preparation** **in preparation** eXchange	
N 3516/3 ÜL	09.04 -	Baumuster / Type:N 3516/3 UE, P 24 ->02.2008	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 382** **81.46200.6499**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
N 3516/3 ÜL	09.04 -	Baumuster / Type:N 3516/3 UE, P 24 ->03.2005	(25)
N 3516/3 ÜL	09.04 -	Baumuster / Type:N 3516/3 UE, P 24 03.2005->	(25)

Ref. Ref.

NEOPLAN

Trendliner 6x2 09.04 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 383** **81.46200.9511**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:160		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
N 3516/3 ÜL	09.04 -		Baumuster / Type:N 3516/3 UE, P 24 (25)
			->03.2005

ÖSTERREICHISCHE AUTOMOBILFABRIK (ÖAF)

E 2000

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 329**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Gehäusedurchmesser [mm] / Housing Diameter [mm]:160		(42)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
26.414.DFARC	01.97 - 03.04		Fahrerhaus-ID / Driver Cab ID:F92L (37)
26.414.DFRC	01.97 - 03.04		1.VA / 1st FA (5)
26.464.DFARC	01.97 - 03.04		Achslast [t] / Axle Load [t]:>8,0 (14)
26.464.DFLRS	01.97 - 03.04		Baumuster / Type:E40 (25)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Agora 4x2 01.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 372**	
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation** eXchange	
Agora 01.96 -		05.1997->	

Agora 6x2 01.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 372**	
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation** eXchange	
Agora 01.96 -		05.1997->	

Ares 4x2 01.99 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 371**	
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation** eXchange	
Ares		Querlenker einteilig / Transverse control arm, one-piece	(75)
Ares			

Iliade 4x2 01.97 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 371**	
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation** eXchange	
FRH, GTX, GTXE, RTX, TX 01.97 -		Baumuster / Type:FRH	(25)
		10.1996->	
		Querlenker einteilig / Transverse control arm, one-piece	(75)

Kerax 06.97 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 896** **5001 857 544**	
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump	(76)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	**in preparation**	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Gewindemaß / Thread Size:M10	(46)	**in preparation** eXchange	
370		Motorbauart / Engine Model:DXI 11	(71)
410		Baumuster / Type:FAB 34LC	(25)
450		Getr. / GBox: 16S1820	
		Getr. / GBox: 16S2520	

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Kerax 06.97 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)

8001 898 **74 21 017 710**



K S00 000 388
K S01 000 358 eXchange

370	Baumuster / Type:FAB 34FC, FAB 34MC, FAB 34NC, FAB 34SC (25)
410	Baumuster / Type:FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC (25)
450	

Kerax 4x2 06.97 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:170 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)

8002 311 **74 2104 2372**



in preparation
in preparation eXchange

370.18	01.01 -	
370.18	10.05 -	
410.18	10.05 -	
450.18	10.05 -	

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)

8001 896 **5001 857 544**



in preparation
in preparation eXchange

270.18	01.01 -	**gtr**
370.18	01.01 -	
420.18	01.01 -	Baumuster / Type:FAB 33AA, FAB 33BB, FAB 33CC, FAB 33DD (25)
		Baumuster / Type:FAB 33GG, FAB 33HH, FAB 33II, FAB 33JJ (25)
		Baumuster / Type:FAB 33KK, FAB 33LL, FAB 33MM, FAB 33NN (25)
		Baumuster / Type:FAB 33PP, FAB 33QQ, FAB 33RR, FAB 33SS (25)
370.18	01.01 -	**gtr**
370.18	10.05 -	
410.18	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
450.18	10.05 -	Baumuster / Type:FAB 34FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34NC (25)
		Baumuster / Type:FAB 34SC, FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC (25)
		Baumuster / Type:FAB 34FF, FAB 34LF, FAB 34 MF, FAB 34 NF (25)
		Baumuster / Type:FAB 34 SF, FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34YF (25)
		Baumuster / Type:FAB 34ZF (25)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Kerax 4x2 06.97 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 898** **74 21 017 710**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
			K S00 000 388
			K S01 000 358 eXchange
370.18	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
410.18	10.05 -		
450.18	10.05 -		

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **74 20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:16			
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation** eXchange
370.18	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
410.18	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 34 FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34SC (25)
450.18	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC, FAB 34 FF (25)
			Baumuster / Type:FAB 34LF, FAB 34MF, FAB 34NF, FAB 34SF (25)
			Baumuster / Type:FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34 YF, FAB 34ZF (25)

Kerax 4x4 06.97 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 311** **74 2104 2372**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
			in preparation
			in preparation eXchange
370.18	10.05 -		
410.18	10.05 -		
450.18	10.05 -		

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Kerax 4x4 06.97 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 896** **5001 857 544**
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
270.18	01.01 -		**gtr**
370.18	01.01 -		Baumuster / Type:FAB 33AA, FAB 33BB, FAB 33CC, FAB 33DD (25)
420.18	01.01 -		Baumuster / Type:FAB 33GG, FAB 33HH, FAB 33II, FAB 33JJ (25)
			Baumuster / Type:FAB 33KK, FAB 33LL, FAB 33MM, FAB 33NN (25)
			Baumuster / Type:FAB 33PP, FAB 33QQ, FAB 33RR, FAB 33SS (25)
370.18	10.05 -		**gtr**
410.18	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
450.18	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 34FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34NC (25)
			Baumuster / Type:FAB 34SC, FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC (25)
			Baumuster / Type:FAB 34FF, FAB 34LF, FAB 34 MF, FAB 34 NF (25)
			Baumuster / Type:FAB 34 SF, FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34YF (25)
			Baumuster / Type:FAB 34ZF (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 898** **74 21 017 710**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**K S00 000 388**
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**K S01 000 358**
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
370.18	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
410.18	10.05 -		
450.18	10.05 -		
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **74 20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:16			
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	
370.18	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
410.18	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 34 FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34SC (25)
450.18	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC, FAB 34 FF (25)
			Baumuster / Type:FAB 34LF, FAB 34MF, FAB 34NF, FAB 34SF (25)
			Baumuster / Type:FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34 YF, FAB 34ZF (25)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Kerax 6x4 06.97 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 311** **74 2104 2372**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**
			in preparation
370.26	10.05 -		
410.26	10.05 -		
450.26	10.05 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 896** **5001 857 544**
Hydraulic Pump, steering system			
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump		(76)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:22			
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M10		(46)	
320.26	01.01 -		**gtr**
370.26	01.01 -		
420.26	01.01 -		Baumuster / Type:FAB 33AA, FAB 33BB, FAB 33CC, FAB 33DD (25)
			Baumuster / Type:FAB 33GG, FAB 33HH, FAB 33II, FAB 33JJ (25)
			Baumuster / Type:FAB 33KK, FAB 33LL, FAB 33MM, FAB 33NN (25)
			Baumuster / Type:FAB 33PP, FAB 33QQ, FAB 33RR, FAB 33SS (25)
370.26	10.05 -		**gtr**
410.26	10.05 -		
450.26	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
			Baumuster / Type:FAB 34FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34NC (25)
			Baumuster / Type:FAB 34SC, FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC (25)
			Baumuster / Type:FAB 34FF, FAB 34LF, FAB 34 MF, FAB 34 NF (25)
			Baumuster / Type:FAB 34 SF, FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34YF (25)
			Baumuster / Type:FAB 34ZF (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 898** **74 21 017 710**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**K S00 000 388**
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**K S01 000 358**
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
370.26	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
410.26	10.05 -		
450.26	10.05 -		

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Kerax 6x4 06.97 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump (2)
Zahnradpumpe / Gear Pump (85)
für Dieselkraftstoff / for diesel (92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:16
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
mechanisch / Mechanical (107)

8001 860 **74 20 997 341**



in preparation
in preparation

370.26	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:DXI 11	(71)
410.26	10.05 -	Baumuster / Type:FAB 34 FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34SC	(25)
450.26	10.05 -	Baumuster / Type:FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC, FAB 34 FF	(25)
		Baumuster / Type:FAB 34LF, FAB 34MF, FAB 34NF, FAB 34SF	(25)
		Baumuster / Type:FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34 YF, FAB 34ZF	(25)

Kerax 6x6 06.97 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:170 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)

8002 311 **74 2104 2372**



in preparation
in preparation

370.26	10.05 -		
410.26	10.05 -		
450.26	10.05 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump (76)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:22
Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 (46)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Gewindemaß / Thread Size:M10 (46)

8001 896 **5001 857 544**



in preparation
in preparation

420.34	01.01 -	**gtr**	
		Baumuster / Type:FAB 33AA, FAB 33BB, FAB 33CC, FAB 33DD	(25)
		Baumuster / Type:FAB 33GG, FAB 33HH, FAB 33II, FAB 33JJ	(25)
		Baumuster / Type:FAB 33KK, FAB 33LL, FAB 33MM, FAB 33NN	(25)
		Baumuster / Type:FAB 33PP, FAB 33QQ, FAB 33RR, FAB 33SS	(25)
370.26	10.05 -	**gtr**	
410.26	10.05 -	Motorbauart / Engine Model:DXI 11	(71)
450.26	10.05 -	Baumuster / Type:FAB 34FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34NC	(25)
		Baumuster / Type:FAB 34SC, FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC	(25)
		Baumuster / Type:FAB 34FF, FAB 34LF, FAB 34 MF, FAB 34 NF	(25)
		Baumuster / Type:FAB 34 SF, FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34YF	(25)
		Baumuster / Type:FAB 34ZF	(25)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Kerax 6x6 06.97 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 898**	**74 21 017 710**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**K S00 000 388**	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**K S01 000 358** eXchange	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
370.26	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11	(71)
410.26	10.05 -			
450.26	10.05 -			
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**74 20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:16				
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation** eXchange	
mechanisch / Mechanical		(107)		
370.26	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11	(71)
410.26	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 34 FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34SC	(25)
450.26	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC, FAB 34 FF	(25)
			Baumuster / Type:FAB 34LF, FAB 34MF, FAB 34NF, FAB 34SF	(25)
			Baumuster / Type:FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34 YF, FAB 34ZF	(25)

Kerax 8x4 06.97 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 311**	**74 2104 2372**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**	
			in preparation eXchange	
410.32	10.05 -			
450.32	10.05 -		für Fahrzeuge ohne Ölkühler / for vehicles without oil cooler	(100)
460.32	05.06 -			
500.32	05.06 -			

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Kerax 8x4 06.97 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Radialkolbenpumpe / Radial-piston Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:22 Gewindemaß / Thread Size:M22x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10		(1) (76) (31) (33) (46) (32) (46) (23) (46)	**8001 896** **5001 857 544**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
370.32 420.26 420.32	01.01 - 01.01 - 10.01 -		**gtr** Baumuster / Type:FAB 33AA, FAB 33BB, FAB 33CC, FAB 33DD Baumuster / Type:FAB 33GG, FAB 33HH, FAB 33II, FAB 33JJ Baumuster / Type:FAB 33KK, FAB 33LL, FAB 33MM, FAB 33NN Baumuster / Type:FAB 33PP, FAB 33QQ, FAB 33RR, FAB 33SS Motorbauart / Engine Model:dCi11E Getr. / GBox: 16S151	 (25) (25) (25) (25) (71)
370.32	10.05 -		**gtr** Motorbauart / Engine Model:DXI 11 Baumuster / Type:FAB 34FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34NC Baumuster / Type:FAB 34SC, FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC Baumuster / Type:FAB 34FF, FAB 34LF, FAB 34 MF, FAB 34 NF Baumuster / Type:FAB 34 SF, FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34YF Baumuster / Type:FAB 34ZF Getr. / GBox: 16S1820 Getr. / GBox: 16S2520	 (71) (25) (25) (25) (25) (25)
370.32 410.32 450.32	10.05 - 10.05 - 10.05 -		**gtr** Motorbauart / Engine Model:DXI 11 Baumuster / Type:FAB 34FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34NC Baumuster / Type:FAB 34SC, FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC Baumuster / Type:FAB 34FF, FAB 34LF, FAB 34 MF, FAB 34 NF Baumuster / Type:FAB 34 SF, FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34YF Baumuster / Type:FAB 34ZF Getr. / GBox: 16S2520	 (71) (25) (25) (25) (25) (25)
410.32	10.05 -		**gtr** Motorbauart / Engine Model:DXI 11 Baumuster / Type:FAB 34FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34NC Baumuster / Type:FAB 34SC, FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC Baumuster / Type:FAB 34FF, FAB 34LF, FAB 34 MF, FAB 34 NF Baumuster / Type:FAB 34 SF, FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34YF Baumuster / Type:FAB 34ZF Getr. / GBox: 16 S 2520	 (71) (25) (25) (25) (25) (25)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anschluss unten / Bottom Connector mechanisch / Mechanical		(2) (85) (92) (31) (33) (19) (32) (46) (17) (20) (107)	**8001 860** **74 20 997 341**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
370.32 410.32 450.32	10.05 - 10.05 - 10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 Baumuster / Type:FAB 34 FC, FAB 34LC, FAB 34MC, FAB 34SC Baumuster / Type:FAB 34TC, FAB 34XC, FAB 34ZC, FAB 34 FF Baumuster / Type:FAB 34LF, FAB 34MF, FAB 34NF, FAB 34SF Baumuster / Type:FAB 34TF, FAB 34XF, FAB 34 YF, FAB 34ZF	(71) (25) (25) (25) (25)
460.32 500.32	05.06 - 05.06 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 13 Baumuster / Type:FAB 36LE, FAB 36FE, FAB 36NE, FAB 36SE Baumuster / Type:FAB 36TE, FAB 36FD, FAB 36LD, FAB 36ND Baumuster / Type:FAB 36SD, FAB 36TD	(71) (25) (25) (25)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Magnum 4x2 09.90 - 06.92

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:170 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)

8002 311 **74 2104 2372**



in preparation
in preparation

DXi 12 440.18	10.04 - 04.06	Baumuster / Type:17 RD, 17 SD	(25)
DXi 12 440.18 T	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.18	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.18 T	10.04 - 04.06		
DXi 13 480.19	03.09 -	Baumuster / Type:17 SF	(25)
DXi 13 520.19	08.09 -		
DXi 13 440.19	03.09 -		

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:170 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 336 **7400 250 341**



in preparation
in preparation

DXi 12 440.18	10.04 - 04.06	Baumuster / Type:17JD, 17TD	(25)
DXi 12 440.18 T	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.18	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.18 T	10.04 - 04.06		
DXi 13 460.18 T	05.06 -		
DXi 13 500.18 T	05.06 -	Baumuster / Type:17TE	(25)
DXi 13 440.19	03.09 -	Baumuster / Type:17TF	(25)
DXi 13 520.18	08.09 -		
DXi 13 520.19	08.09 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:165 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,2 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:65 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 888 **5010 557 813**



in preparation
in preparation

E.TECH 400.18	05.00 -	07.2003 - 03.2005
E.TECH 400.18T	05.00 -	
E.TECH 440.18	05.00 -	
E.TECH 440.18T	05.00 -	
E.TECH 480.18	05.00 -	
E.TECH 480.18T	05.00 -	

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Magnum 4x2 09.90 - 06.92

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve (83)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)

8001 898 **74 21 017 710**



K S00 000 388
K S01 000 358 exchange

DXi 13 440.19	03.09 -	Motorbauart / Engine Model:DXI 13	(71)
DXi 13 460.18 T	05.06 -	Baumuster / Type:FAB 17SE, FAB 17TE, FAB 17JE, FAB 17RE	(25)
DXi 13 480.19	03.09 -		
DXi 13 500.18 T	05.06 -		
DXi 13 520.19	08.09 -		

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump (2)
Zahnradpumpe / Gear Pump (85)
für Dieselkraftstoff / for diesel (92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:16
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
mechanisch / Mechanical (107)

8001 860 **74 20 997 341**



in preparation
in preparation exchange

DXi 13 440.19	03.09 -	Motorbauart / Engine Model:DXI 13	(71)
DXi 13 460.18 T	05.06 -	Baumuster / Type:FAB 17JE, FAB 17RE, FAB 17SE, FAB 17TE	(25)
DXi 13 480.19	03.09 -	Baumuster / Type:FAB 17JF, FAB 17RF, FAB 17SF, FAB 17TF	(25)
DXi 13 500.18 T	05.06 -		
DXi 13 520.19	08.09 -		

Magnum 6x2 09.90 - 06.92

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:170 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)

8002 311 **74 2104 2372**



in preparation
in preparation exchange

DXi 12 440.24	10.04 - 04.06	Baumuster / Type:17 RD, 17 SD	(25)
DXi 12 440.26	10.04 - 04.06		
DXi 12 440.26 T	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.24	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.26	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.26 T	10.04 - 04.06		
DXi 13 460.24	05.06 -	Baumuster / Type:17 RE	(25)
DXi 13 460.25	05.06 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
DXi 13 460.26	05.06 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
DXi 13 500.24	05.06 -		
DXi 13 500.25	05.06 -		
DXi 13 500.26	05.06 -		
DXi 13 480.26	03.09 -	Baumuster / Type:17 RF	(25)
		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Magnum 6x2 09.90 - 06.92

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 336** **7400 250 341**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
DXi 12 440.24	10.04 - 04.06		Baumuster / Type:17JD, 17TD (25)
DXi 12 440.26	10.04 - 04.06		
DXi 12 440.26 T	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.24	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.26	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.26 T	10.04 - 04.06		
DXi 13 460.26 T	05.06 -		Baumuster / Type:17JE (25)
DXi 13 500.26 T	05.06 -		
DXi 13 480.26	03.09 -		Baumuster / Type:17JF (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 355** **5010 383 121**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
E.TECH 400.24	05.00 -		Achsausführung / Axle Version:6X2 (13)
E.TECH 400.26	05.00 -		
E.TECH 440.24	05.00 -		
E.TECH 440.26	05.00 -		
E.TECH 440.26T	05.00 -		
E.TECH 480.24	05.00 -		
E.TECH 480.26	05.00 -		
E.TECH 480.26T	05.00 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 888** **5010 557 813**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,2		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:65		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
E.TECH 400.24	05.00 -		07.2003 - 03.2005
E.TECH 400.26	05.00 -		
E.TECH 440.24	05.00 -		
E.TECH 440.26	05.00 -		
E.TECH 440.26T	05.00 -		
E.TECH 480.24	05.00 -		
E.TECH 480.26	05.00 -		
E.TECH 480.26T	05.00 -		

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Magnum 6x2 09.90 - 06.92

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 898** **74 21 017 710**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**K S00 000 388**
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**K S01 000 358** eXchange
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
DXi 13 460.24	05.06 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 13 (71)
DXi 13 460.25	05.06 -		Baumuster / Type:FAB 17SE, FAB 17TE, FAB 17JE, FAB 17RE (25)
DXi 13 460.26	05.06 -		
DXi 13 460.26 T	05.06 -		
DXi 13 480.26	03.09 -		
DXi 13 500.24	05.06 -		
DXi 13 500.25	05.06 -		
DXi 13 500.26	05.06 -		
DXi 13 500.26 T	05.06 -		
DXi 13 520.24	08.09 -		
DXi 13 520.25	08.09 -		
DXi 13 520.26	08.09 -		

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **74 20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:16			
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation** eXchange
DXi 13 460.24	05.06 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 13 (71)
DXi 13 460.25	05.06 -		Baumuster / Type:FAB 17JE, FAB 17RE, FAB 17SE, FAB 17TE (25)
DXi 13 460.26	05.06 -		Baumuster / Type:FAB 17JF, FAB 17RF, FAB 17SF, FAB 17TF (25)
DXi 13 460.26 T	05.06 -		
DXi 13 480.26	03.09 -		
DXi 13 500.24	05.06 -		
DXi 13 500.25	05.06 -		
DXi 13 500.26	05.06 -		
DXi 13 500.26 T	05.06 -		
DXi 13 520.24	08.09 -		
DXi 13 520.25	08.09 -		
DXi 13 520.26	08.09 -		

Magnum 6x4 09.90 - 06.92

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 311** **74 2104 2372**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**
			in preparation eXchange
DXi 12 440.26 T	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.26 T	10.04 - 04.06		Baumuster / Type:17 RD, 17 SD (25)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Magnum 6x4 09.90 - 06.92

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 336** **7400 250 341**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
DXi 12 440.26 T	10.04 - 04.06		
DXi 12 480.26 T	10.04 - 04.06		Baumuster / Type:17JD, 17TD (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 355** **5010 383 121**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
E.TECH 440.26T	05.00 -		
E.TECH 480.26T	05.00 -		Baumuster / Type:11F (25)
			Achsausführung / Axle Version:6X2 (13)
E.TECH 440.26T	05.00 -		
E.TECH 480.26T	05.00 -		Baumuster / Type:11H (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 888** **5010 557 813**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:165		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:106,2		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:65		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
E.TECH 440.26T	05.00 -		07.2003 - 03.2005
E.TECH 480.26T	05.00 -		

Midlum 4x2 01.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 321** **50 1029 4698**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	**in preparation**
180.12	10.01 -		
180.12/B, 180.12/C	10.01 -		
210.12/C, 220.12/C	01.00 -		
210.13/C, 220.13/C, 220.13/D	01.00 -		
210.16/C, 220.16/C, 22.16/D	01.00 -		
220.15	10.01 -		
240.12	05.06 -		
240.13	05.06 -		
240.14	05.06 -		
240.15	05.06 -		
240.16	05.06 -		
270.12/C	10.01 -		
270.13/C, 270.13/D	10.01 -		
270.14/C, 270.14/D	10.01 -		
270.16/C	10.01 -		
270.16/C, 270.16/D	10.01 -		
280.12	05.06 -		
280.13	05.06 -		
280.14	05.06 -		
280.16	05.06 -		

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Midlum 4x2 01.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 325** **5010 557 660**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:133,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,0 / Steering wheel turns: 4.0		(52)	**in preparation**
150.08/B	10.01 -		10.2002->
180.08/B	10.01 -		für Fzg. mit zul. Gesamtgewicht [t] / for vehicles with permissible total weight [t]:7,5 (102)
210.08/B, 220.08/B	01.00 -		

Midlum 4x4 01.00 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 321** **50 1029 4698**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:157		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M16X1,5		(46)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,4 / Steering wheel turns: 4.4		(54)	
220.14	10.01 -		Allrad / All-wheel Drive (15)
			für Fzg. mit zul. Gesamtgewicht [t] / for vehicles with permissible total weight [t]:12 (102)
			für Fzg. mit zul. Gesamtgewicht [t] / for vehicles with permissible total weight [t]:14 (102)
			für Fzg. mit zul. Gesamtgewicht [t] / for vehicles with permissible total weight [t]:15 (102)
			für Fzg. mit zul. Gesamtgewicht [t] / for vehicles with permissible total weight [t]:16 (102)

Premium 04.96 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 898** **74 21 017 710**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**K S00 000 388**
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	**K S01 000 358**
Distribution 260 BOM	06.96 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
Distribution 300 BOM	06.96 -		Baumuster / Type:FAB 25 C, FAB 27 RC, FAB 27 SC (25)
Distribution 260 BOM	06.96 -		Sattelzugmaschine / Truck Tractor (79)
Distribution 300 BOM	06.96 -		Baumuster / Type:FAB 25 C (25)
			Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Premium 4x2 04.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 363** **5010 251 246**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
Distribution 400.18D	01.00 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:5100 (77) Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:5400 (77) Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:5900 (77) Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:6400 (77) Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:6700 (77)
Distribution 320.18	08.00 -		
Distribution 370.18	08.00 -		
Route 320.18	08.00 -		
Route 370.18	08.00 -		
Route 420.18T	08.00 -		
Distribution 270.18	08.00 -		
Distribution 320.18 D	08.00 -		
Distribution 370.18D	08.00 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:3800 (77) Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4000 (77)
Route 320.18	08.00 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4300 (77)
Route 370.18	08.00 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4700 (77)
Route 420.18	08.00 -		

Premium 6x2 04.96 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 363** **5010 251 246**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
Route 420.24	08.00 -		
Route 420.25	08.00 -		

Premium 2 4x2 10.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 347** **5010 600 210**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
Distribution 240.18 D	05.06 -		
Distribution 270.19	10.06 -		
Distribution 280.18 D	10.05 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:5000 (77)
Distribution 310.18	10.06 -		
Distribution 320.18 D	10.05 -		
Distribution 340.18	10.06 -		
Lander 270.18, Lander 270.19	10.06 -		
Lander 310.19	10.06 -		
Lander 340.18, Lander 340.19	10.06 -		
Lander 380.19	10.06 -		
Lander 430.18	10.06 -		
Lander 460.18	10.06 -		

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Premium 2 4x2 10.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:259,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 348** **5010 600 208**  **in preparation** **in preparation**
Distribution 240.18 D	05.06 -		Radstand bis [mm] / Wheelbase to [mm]:4700 (78)
Distribution 270.19	10.06 -		
Distribution 280.18 D	10.05 -		
Distribution 310.18	10.06 -		
Distribution 320.18 D	10.05 -		
Distribution 340.18	10.06 -		
Lander 270.18, Lander 270.19	10.06 -		
Lander 310.19	10.06 -		
Lander 340.18, Lander 340.19	10.06 -		
Lander 380.19	10.06 -		
Lander 430.18	10.06 -		
Lander 460.18	10.06 -		
Distribution 320.18	05.06 -		
Distribution 340.19	10.06 -		
Route 330.18 T	10.05 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:296,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 350** **5010 600 209**  **in preparation** **in preparation**
Distribution 240.18 D	05.06 -		Radstand bis [mm] / Wheelbase to [mm]:4700 (78)
Distribution 270.19	10.06 -		
Distribution 280.18 D	10.05 -		
Distribution 310.18	10.06 -		
Distribution 320.18 D	10.05 -		
Distribution 340.18	10.06 -		
Lander 270.18, Lander 270.19	10.06 -		
Lander 310.19	10.06 -		
Lander 340.18, Lander 340.19	10.06 -		
Lander 380.19	10.06 -		
Lander 430.18	10.06 -		
Lander 460.18	10.06 -		
Distribution 320.18	05.06 -		
Distribution 340.19	10.06 -		
Route 330.18 T	10.05 -		

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Premium 2 4x2 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 898** **74 21 017 710**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**K S00 000 388**
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**K S01 000 358**
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Distribution 370.18 D	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
Distribution 380.18	10.06 -		
Distribution 380.19	10.06 -		
Distribution 410.18 D	10.05 -		
Distribution 430.18	10.06 -		
Distribution 430.19	10.06 -		
Distribution 450.18 D	10.05 -		
Distribution 460.19	10.06 -		
Lander 380.19	10.06 -		
Lander 430.18	10.06 -		
Lander 460.18	10.06 -		
Route 380.18	10.06 -		
Route 380.19	10.06 -		
Route 410.18	10.05 -		
Route 410.18 D	10.05 -		
Route 430.18	10.06 -		
Route 430.19	10.06 -		
Route 450.18	10.05 -		
Route 450.18 D	10.05 -		
Route 460.18	10.06 -		
Route 330.18 T	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71) Baumuster / Type:FAB 25 C, FAB 27 JC, FAB 27 TC (25)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Premium 2 4x2 10.05 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**74 20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**	
mechanisch / Mechanical		(107)		
Distribution 370.18 D	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 27 JC, FAB 27 TC, FAB 24 AF, FAB 24BF	(25)
Distribution 380.18	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 24CF, FAB 24DF, FAB 24FF, FAB 24JF	(25)
Distribution 380.19	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 24LF, FAB 24NF, FAB 24RF, FAB 24SF	(25)
Distribution 410.18 D	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 24TF, FAB 25 AC, FAB 25BC, FAB 25CC	(25)
Distribution 430.18	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 25DC, FAB 25FC, FAB 25NC, FAB 25RC	(25)
Distribution 430.19	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 25SC, FAB 25TC, FAB 25JC	(25)
Distribution 450.18 D	10.05 -			
Distribution 460.19	10.06 -			
Lander 380.19	10.06 -			
Lander 430.18	10.06 -			
Lander 460.18	10.06 -			
Route 330.18 T	10.05 -			
Route 380.18	10.06 -			
Route 380.19	10.06 -			
Route 410.18	10.05 -			
Route 410.18 D	10.05 -			
Route 430.18	10.06 -			
Route 430.19	10.06 -			
Route 450.18	10.05 -			
Route 450.18 D	10.05 -			
Route 460.18	10.06 -			

Premium 2 6x2 10.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 347**	**5010 600 210**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
Distribution 310.26	10.06 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
Distribution 320.26	10.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
Distribution 340.26	10.06 -			
Distribution 380.26	10.06 -			
Distribution 410.26	10.05 -			
Distribution 430.26	10.06 -			
Route 380.26	10.06 -			
Route 410.24	10.05 -			
Route 410.25	10.05 -			
Route 410.26	10.05 -			
Route 430.26	10.06 -			
Route 450.24	10.05 -			
Route 450.25	10.05 -			
Route 450.26	10.05 -			
Route 460.26	10.06 -			
Lander 310.26	10.06 -			
Lander 340.26	10.06 -			
Lander 430.26	10.06 -			
Lander 460.26	10.06 -			

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 350**	**5010 600 209**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:296,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
Lander 310.26	10.06 -			
Lander 340.26	10.06 -			

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Premium 2 6x2 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 898** **74 21 017 710**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**K S00 000 388**
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**K S01 000 358** eXchange
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Distribution 370.26	10.05 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
Distribution 380.26	10.06 -		
Distribution 410.26	10.05 -		
Distribution 430.26	10.06 -		
Lander 430.26	10.06 -		
Lander 460.26	10.06 -		
Route 380.26	10.06 -		
Route 410.24	10.05 -		
Route 410.25	10.05 -		
Route 410.26	10.05 -		
Route 430.26	10.06 -		
Route 450.24	10.05 -		
Route 450.25	10.05 -		
Route 450.26	10.05 -		
Route 460.26	10.06 -		

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **74 20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:16			
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation** eXchange
Distribution 370.26	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 27 JC, FAB 27 TC, FAB 24 AF, FAB 24BF (25)
Distribution 380.26	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 24CF, FAB 24DF, FAB 24FF, FAB 24JF (25)
Distribution 410.26	10.05 -		Baumuster / Type:FAB 24LF, FAB 24NF, FAB 24RF, FAB 24SF (25)
Distribution 430.26	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 24TF, FAB 25 AC, FAB 25BC, FAB 25CC (25)
Lander 430.26	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 25DC, FAB 25FC, FAB 25NC, FAB 25RC (25)
Lander 460.26	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 25SC, FAB 25TC, FAB 25JC (25)
Route 380.26	10.06 -		
Route 410.24	10.05 -		
Route 410.25	10.05 -		
Route 410.26	10.05 -		
Route 430.26	10.06 -		
Route 450.24	10.05 -		
Route 450.25	10.05 -		
Route 450.26	10.05 -		
Route 460.26	10.06 -		

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Premium 2 6x4 10.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 347** **5010 600 210**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
Lander 310.26	10.06 -		
Lander 340.26	10.06 -		
Lander 380.26	10.06 -		
Lander 430.26	10.06 -		
Lander 460.26	10.06 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:5000 (77)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:5500 (77)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 348** **5010 600 208**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:259,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
Lander 380.26	10.06 -		
Lander 430.26	10.06 -		
Lander 460.26	10.06 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:3200 (77)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:3500 (77)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4200 (77)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 350** **5010 600 209**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:296,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
Lander 380.26	10.06 -		
Lander 430.26	10.06 -		
Lander 460.26	10.06 -		Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:3200 (77)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:3500 (77)
			Radstand [mm] / Wheelbase [mm]:4200 (77)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 898** **74 21 017 710**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**K S00 000 388**
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	**K S01 000 358**
Lander 380.26	10.06 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
Lander 430.26	10.06 -		
Lander 460.26	10.06 -		

RENAULT TRUCKS

Premium 2 6x4 10.05 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **74 20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**
Lander 380.26	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 27 JC, FAB 27 TC, FAB 24 AF, FAB 24BF (25)
Lander 430.26	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 24CF, FAB 24DF, FAB 24FF, FAB 24JF (25)
Lander 460.26	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 24LF, FAB 24NF, FAB 24RF, FAB 24SF (25)
			Baumuster / Type:FAB 24TF, FAB 25 AC, FAB 25BC, FAB 25CC (25)
			Baumuster / Type:FAB 25DC, FAB 25FC, FAB 25NC, FAB 25RC (25)
			Baumuster / Type:FAB 25SC, FAB 25TC, FAB 25JC (25)

Premium 2 8x4 10.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 898** **74 21 017 710**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**K S00 000 388**
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**K S01 000 358**
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Lander 380.32	10.06 -		Motorbauart / Engine Model:DXI 11 (71)
Lander 430.32	10.06 -		
Lander 460.32	10.06 -		
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **74 20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**
Lander 380.32	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 27 JC, FAB 27 TC, FAB 24 AF, FAB 24BF (25)
Lander 430.32	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 24CF, FAB 24DF, FAB 24FF, FAB 24JF (25)
Lander 460.32	10.06 -		Baumuster / Type:FAB 24LF, FAB 24NF, FAB 24RF, FAB 24SF (25)
			Baumuster / Type:FAB 24TF, FAB 25 AC, FAB 25BC, FAB 25CC (25)
			Baumuster / Type:FAB 25DC, FAB 25FC, FAB 25NC, FAB 25RC (25)
			Baumuster / Type:FAB 25SC, FAB 25TC, FAB 25JC (25)

Ref. Ref.

RENAULT TRUCKS

Tracer 4x2 01.91 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374** **in preparation** **in preparation**
Tracer	01.91 -		

Ref. Ref.

SCANIA

L 94 01.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 373** **478 568** **in preparation** **in preparation**
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:94 IB (25) für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle (96)
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:L 94 IB (25) Achsausführung / Axle Version:6X2 (13)
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:L 94 UB, L 94 IB (25) Achsausführung / Axle Version:4X2 (13)
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:L 94 IA, L 94 UA, OMNILINK (25) Gelenkbus / Articulated bus (44)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 384** **492 305**  **in preparation** **in preparation**
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:L 94 UB (25) Gelenkbus / Articulated bus (44)
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:L 94 UA, OMNILINK (25) Gelenkbus / Articulated bus (44)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 385** **492 306**  **in preparation** **in preparation**
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:L 94 UB (25) Achsausführung / Axle Version:4X2 (13)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 386** **492 308**  **in preparation** **in preparation**
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 IB (25)
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 IA (25) Gelenkbus / Articulated bus (44)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 387** **492 309**  **in preparation** **in preparation**
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:L 94 IB (25)

Ref. Ref.

SCANIA

L 94 01.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 388**	**492 310**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
L 94	01.95 -		Baumuster / Type:L 94 IB	(25)

K 94 01.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 373**	**478 568**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)		
			in preparation	
			in preparation	
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 EB, K 94 UB, K 94 IB	(25)
			Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 UA, K 94 IA	(25)
			Gelenkbus / Articulated bus	(44)
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 UB, K 94 IB	(25)
			für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 EB, K 94 IB	(25)
			Achsausführung / Axle Version:6X2	(13)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 384**	**492 305**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 UB	(25)
			für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
			Gelenkbus / Articulated bus	(44)
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 UA	(25)
			Gelenkbus / Articulated bus	(44)
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 UB	(25)
			Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
			Gelenkbus / Articulated bus	(44)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 386**	**492 308**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 IB	(25)
			für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 EB, K 94 IB	(25)
K 94	01.95 -		Baumuster / Type:K 94 IA	(25)
			Gelenkbus / Articulated bus	(44)

Ref. Ref.

SCANIA

K 94 01.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 387** **492 309**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
K 94 01.95 -		Baumuster / Type:K 94 EB, K 94 IB	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 388** **492 310**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
K 94 01.95 -		Baumuster / Type:K 94 EB, K 94 IB	(25)

N 94 01.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373** **478 568** **in preparation** **in preparation** eXchange	
N 94 01.95 -		Baumuster / Type:N 94 UB, N 94 UD	(25)
N 94 01.95 -		Baumuster / Type:N 94 UA Gelenkbus / Articulated bus	(25) (44)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 384** **492 305**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
N 94 01.95 -		Baumuster / Type:L 94 UB Gelenkbus / Articulated bus	(25) (44)
N 94 01.95 -		Baumuster / Type:N 94 UA Gelenkbus / Articulated bus	(25) (44)

114 01.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373** **478 568** **in preparation** **in preparation** eXchange	
114 01.95 -		Baumuster / Type:K 114 EB, K 114 IB für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (96)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 386** **492 308**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
114 01.95 -		Baumuster / Type:K 114 EB, K 114 IB	(25)

Ref. Ref.

SCANIA

114 01.95 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 387**	**492 309**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation exchange	
114 01.95 -		Baumuster / Type:K 114 EB, K 114 IB	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 388**	**492 310**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation exchange	
114 01.95 -		Baumuster / Type:K 114 EB, K 114 IB	(25)

124

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 373**	**478 568**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
		in preparation	
		in preparation exchange	
124 01.95 -		Baumuster / Type:K 124 EB, K 124 IB	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 384**	**492 305**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation exchange	
124 01.95 -		Baumuster / Type:K 124 IB	(25)
		Achsausführung / Axle Version:8X2	(13)
		Gelenkbus / Articulated bus	(44)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 386**	**492 308**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation exchange	
124 01.95 -		Baumuster / Type:K 124 EB, K 124 IB	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 387**	**492 309**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation exchange	
124 01.95 -		Baumuster / Type:K 124 EB, K 124 IB	(25)

Ref. Ref.

SCANIA

124

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 388	492 310
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
124	01.95 -		Baumuster / Type:K 124 EB, K 124 IB	(25)

Bus

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	8002 373	478 568
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)		
			in preparation	
			in preparation	
OmniCity			Baumuster / Type:N 230 UA, N 270 UA, N 280 UA, N 310 UA	(25)
			Baumuster / Type:N 320 UA	(25)
			Gelenkbus / Articulated bus	(44)
OmniCity			Baumuster / Type:N 94 UB, N 94 UD	(25)
			01.1996 - 01.2006	
OmniCity			Baumuster / Type:N 94 UA	(25)
			01.1996 - 01.2006	
			Gelenkbus / Articulated bus	(44)
OmniCity			Baumuster / Type:N 230 UB, N 270 UB, N 310 UB	(25)
			Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
			01.2006->	
OmniCity			Baumuster / Type:K 270 IB, K 280 IB, K 310 IB, K 320 IB	(25)
			Baumuster / Type:K 340 IB, K 360 IB, K 380 IB, K 400 IB	(25)
			Baumuster / Type:K 420 IB	(25)
			01.2006->	
OmniCity			Baumuster / Type:K 310 EB, K 320 EB, K 340 EB, K 360 EB	(25)
			Baumuster / Type:K 380 EB, K 400 EB, K 420 EB, K 440 EB	(25)
			Baumuster / Type:K 470 EB	(25)
			01.2006->	
			Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
OmniLink	01.98 -		Baumuster / Type:K 270 UA, K 280 UA, K 310 UA, K 320 UA	(25)
			Gelenkbus / Articulated bus	(44)
OmniLink	01.98 -		Baumuster / Type:N 230 UA, N 270 UA, N 280 UA, N 310 UA	(25)
			Baumuster / Type:N 320 UA	(25)
OmniLink	01.98 -		Baumuster / Type:CL 94 UB	(25)
			für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
			Gelenkbus / Articulated bus	(44)
OmniLink	01.98 -		Baumuster / Type:CL 94 UB	(25)
			01.1998->	
			Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
OmniLink	01.98 -		Baumuster / Type:K 230 UB, K 270 UB, K 310 UB	(25)
			für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
			01.2006->	
OmniLink	01.98 -		Baumuster / Type:K 230 UB, K 270 UB, K 310 UB	(25)
			Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
			01.2006->	
OmniLink	01.98 -		Baumuster / Type:K 280 UB, K 320 UB	(25)
			für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
			01.2010->	
OmniLink	01.98 -		Baumuster / Type:K 280 UB, K 320 UB	(25)
			Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
			01.2010->	
Irizar			Baumuster / Type:CENTURY 3500, CENTURY 3900, i 4 11.48, K 280 IB	(25)
			Baumuster / Type:K 310 IB, K 320 IB, K 360 IB, K 380 IB	(25)
			Baumuster / Type:K 400 IB	(25)
			Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
Irizar			Baumuster / Type:CENTURY 3500, CENTURY 3900, i 4 11.48, K 280 IB	(25)
			Baumuster / Type:K 310 IB, K 320 IB, K 360 IB, K 380 IB	(25)
			Baumuster / Type:K 400 IB	(25)
			für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)

Ref. Ref.

SCANIA

Bus

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 384** **492 305**  **in preparation** **in preparation**	
OmniCity		Baumuster / Type:N 230 UA, N 270 UA, N 280 UA, N 310 UA Baumuster / Type:N 320 UA Gelenkbus / Articulated bus	(25) (25) (44)
OmniCity		Baumuster / Type:N 94 UA 01.1996 - 01.2006 Gelenkbus / Articulated bus	(25) (44)
OmniCity		Baumuster / Type:N 94 UB 01.1996 - 01.2006	(25)
OmniCity		Baumuster / Type:N 230 UB, N 270 UB, N 310 UB 01.2006->Achsausführung / Axle Version:4X2	(25) (13)
OmniLink 01.98 -		Baumuster / Type:K 270 UA, K 280 UA, K 310 UA, K 320 UA Gelenkbus / Articulated bus	(25) (44)
OmniLink 01.98 -		Baumuster / Type:L 94 UB 01.1998->Achsausführung / Axle Version:4X2	(25) (13)
OmniLink 01.98 -		Baumuster / Type:K 230 UB, K 270 UB, K 310 UB 01.2006->Achsausführung / Axle Version:4X2	(25) (13)
OmniLink 01.98 -		Baumuster / Type:K 280 UB, K 320 UB 01.2006->Achsausführung / Axle Version:4X2 Gelenkbus / Articulated bus	(25) (13) (44)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 385** **492 306**  **in preparation** **in preparation**	
OmniLink 01.98 -		Baumuster / Type:L 94 UB für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (96)
OmniLink 01.98 -		Baumuster / Type:K 230 UB, K 270 UB, K 310 UB 01.2006->für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (96)
OmniLink 01.98 -		Baumuster / Type:K 280 UB, K 320 UB 01.2010->für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (96)

Ref. Ref.

SCANIA

Bus

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 386**	**492 308**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation	
OmniCity		Baumuster / Type:K 310 EB, K 320 EB, K 340 EB, K 360 EB	(25)
		Baumuster / Type:K 380 EB, K 400 EB, K 420 EB, K 440 EB	(25)
		Baumuster / Type:K 470 EB, K 270 IB, K 280 IB, K 310 IB	(25)
		Baumuster / Type:K 320 IB, K 340 IB, K 360 IB, K 380 IB	(25)
		Baumuster / Type:K 400 IB, K 420 IB	(25)
		01.2006->	
		Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
Irizar		Baumuster / Type:CENTURY 3500, CENTURY 3900, i 4 11.48, K 280 IB	(25)
		Baumuster / Type:K 310 IB, K 320 IB, K 360 IB, K 380 IB	(25)
		Baumuster / Type:K 400 IB	(25)
		Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 387**	**492 309**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation	
OmniCity		Baumuster / Type:K 270 IB, K 280 IB, K 310 IB, K 320 IB	(25)
		Baumuster / Type:K 340 IB, K 360 IB, K 380 IB, K 400 IB	(25)
		Baumuster / Type:K 420 IB	(25)
		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
		01.2006->	
OmniCity		Baumuster / Type:K 310 EB, K 320 EB, K 340 EB, K 360 EB	(25)
		Baumuster / Type:K 380 EB, K 400 EB, K 420 EB, K 440 EB	(25)
		Baumuster / Type:K 470 EB	(25)
		01.2006->	
		Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
Irizar		Baumuster / Type:CENTURY 3500, CENTURY 3900, i 4 14.36, K 280 IB	(25)
		Baumuster / Type:K 310 IB, K 380 IB	(25)
		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)

SCANIA

Bus

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 388** **492 310**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
OmniCity		Baumuster / Type:K 270 IB, K 280 IB, K 310 IB, K 320 IB Baumuster / Type:K 340 IB, K 360 IB, K 380 IB, K 400 IB Baumuster / Type:K 420 IB für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle 01.2006->	(25) (25) (25) (96)
OmniCity		Baumuster / Type:K 310 EB, K 320 EB, K 340 EB, K 360 EB Baumuster / Type:K 380 EB, K 400 EB, K 420 EB, K 440 EB Baumuster / Type:K 470 EB 01.2006-> Achsausführung / Axle Version:4X2	(25) (25) (25) (13)
Irizar		Baumuster / Type:CENTURY 3500, CENTURY 3900, i 4 14.36, K 280 IB Baumuster / Type:K 310 IB, K 380 IB für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (25) (96)

Bus F,K,N

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373** **478 568** **in preparation** **in preparation** eXchange	
Bus		Baumuster / Type:TOURING, OMNIEXPRESS, K 360 IB, K 400 IB Baumuster / Type:K 440 IB Achsausführung / Axle Version:4X2	(25) (25) (13)
Bus		Baumuster / Type:TOURING, OMNIEXPRESS, K 230 UB, K 270 UB Baumuster / Type:K 280 UB, K 310 UB für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (25) (96)
Bus		Baumuster / Type:K 310 UD	(25)
Bus		Baumuster / Type:TOURING, OMNIEXPRESS, K 360 IB, K 400 IB Baumuster / Type:K 440 IB für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (25) (96)
Bus		Baumuster / Type:N 230 UA, N 270 UA, N 280 UA, N 310 UA Baumuster / Type:N 320 UA Gelenkbus / Articulated bus	(25) (25) (44)
Bus		Baumuster / Type:OMNIEXPRESS, K 230 UB, K 270 UB, K 280 UB Baumuster / Type:K 310 UB Achsausführung / Axle Version:4X2	(25) (25) (13)
Bus		Baumuster / Type:N 230 UB, N 270 UB, N 280 UB, N 310 UB Baumuster / Type:N 320 UB	(25) (25)
Bus		Baumuster / Type:K 230 UA, K 270 UA, K 310 UA Gelenkbus / Articulated bus	(25) (44)
Bus		Baumuster / Type:N 230 UD, N 270 UD	(25)

Ref. Ref.

SCANIA

Bus F,K,N

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 384**	**492 305**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation	
Bus		Baumuster / Type:N 280 UB, N 310 UB	(25)
Bus		Baumuster / Type:N 230 UA, N 270 UA, N 280 UA, N 310 UA	(25)
		Baumuster / Type:N 320 UA	(25)
		Gelenkbus / Articulated bus	(44)
Bus		Baumuster / Type:K 230 UB, K 270 UB, K 280 UB, K 310 UB	(25)
		Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
Bus		Baumuster / Type:K 230 UA, K 270 UA, K 310 UA	(25)
		Gelenkbus / Articulated bus	(44)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 385**	**492 306**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation	
Bus		Baumuster / Type:K 230 UB, K 270 UB, K 280 UB, K 310 UB	(25)
		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 386**	**492 308**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation	
Bus		Baumuster / Type:TOURING, OMNIEXPRESS, K 360 IB, K 400 IB	(25)
		Baumuster / Type:K 440 IB	(25)
		Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
Bus		Baumuster / Type:OMNIEXPRESS	(25)
		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 387**	**492 309**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation	
Bus		Baumuster / Type:TOURING, OMNIEXPRESS	(25)
		Achsausführung / Axle Version:4X2	(13)
Bus		Baumuster / Type:TOURING, OMNIEXPRESS, K 360 IB, K 400 IB	(25)
		Baumuster / Type:K 440 IB	(25)
		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)

Ref. Ref.

SCANIA

Bus F,K,N

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 388**	**492 310**
Bus		Baumuster / Type:TOURING, OMNIEXPRESS, K 360 IB, K 400 IB Baumuster / Type:K 440 IB Achsausführung / Axle Version:4X2	(25) (25) (13)
Bus		Baumuster / Type:OMNIEXPRESS für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(25) (96)

IRIZAR PB 4x2 07.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373**	**478 568**
12.35 12.35 12.35		01.2006->	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 386**	**492 308**
12.35 12.35 12.35		01.2006->	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 387**	**492 309**
12.35 12.35 12.35		01.2006->	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 388**	**492 310**
12.35 12.35 12.35		01.2006->	

Ref. Ref.

SCANIA

IRIZAR PB 6x2/4 07.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373**	**478 568**
		in preparation **in preparation**	
12.92, 13.87, 15.37 12.92, 13.87, 15.37 12.92, 13.87, 15.37		01.2006->	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 387**  **in preparation** **in preparation**	**492 309**
12.92, 13.87, 15.37 12.92, 13.87, 15.37 12.92, 13.87, 15.37		01.2006->	

Ref. Ref.

SETRA

Serie 400 06.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 322**  in preparation in preparation
S 416 GT	Baumuster / Type:632 125	(25)
S 4...	Baumuster / Type:S 411 HD, 629 610	(25)
S 4...	Baumuster / Type:S 407 CC, 629 540 Länderausführung: USA / Country Version: USA	(25) (66)
S 4...	Baumuster / Type:S 417 TC, 629 557 Länderausführung: USA / Country Version: USA	(25) (66)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 323**  in preparation in preparation
S 416 NF	Baumuster / Type:628 887	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 326**  in preparation in preparation
MultiClass S 417 UL	Baumuster / Type:633 103	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 374** in preparation in preparation
MultiClass S 417 UL	Baumuster / Type:633 103	(25)
S 416 GT	Baumuster / Type:632 125	(25)
S 416 NF	Baumuster / Type:628 887	(25)
S 4...	Baumuster / Type:S 407 CC, 629 540 Länderausführung: USA / Country Version: USA	(25) (66)
S 4...	Baumuster / Type:S 411 HD, 629 610	(25)
S 4...	Baumuster / Type:S 417 TC, 629 557 Länderausführung: USA / Country Version: USA	(25) (66)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:175 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 Lage/Grad / Position / Degree:78 Lage/Grad / Position / Degree:273 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (49) (83)	**8001 521**  in preparation in preparation
S 4...	Baumuster / Type:629 610, 632 138 Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(25) (71)

Ref. Ref.

SETRA

Serie 400 4x2 06.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 322**  **in preparation** **in preparation**
ComfortClass S 415 GT	10.03 -		Baumuster / Type:632 121 (25)
ComfortClass S 415 GT, S 416 GT	10.03 -		Baumuster / Type:S 415 GT, 632 121 (25)
ComfortClass S 415 GT, GT-HD ComfortClass S 415 GT, GT-HD	10.03 - 10.03 -		Baumuster / Type:S 415 GT, 632 121 (25)
ComfortClass S 415 GT, GT-HD ComfortClass S 415 GT, GT-HD	10.03 - 10.03 -		Baumuster / Type:S 415 GT-HD, 632 131 (25)
MultClass S 412 UL TopClass S 411 HD	01.05 - 10.01 -		
TopClass S 415 HD	10.01 -		Baumuster / Type:629 411 (25)
MultClass S 412 UL	01.05 -		Baumuster / Type:633 100 (25)
MultClass S 415 H	01.05 -		Baumuster / Type:S 415 H, 632 121 (25)
MultClass S 415 UL MultClass S 415 UL	01.05 - 01.05 -		Baumuster / Type:633 101 (25)
MultClass S 416 H	01.05 -		
MultClass S 416 UL MultClass S 416 UL	01.05 - 01.05 -		Baumuster / Type:633 102 (25)
TopClass S 415 HD	10.01 -		Baumuster / Type:S 415 HD, 629 612 (25) nicht bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / Not with RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (110)
ComfortClass S 415 GT-HD, S 416 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:S 415 GT-HD, 632 131 (25)
ComfortClass S 416 GT-HD ComfortClass S 416 GT-HD	10.03 - 10.03 -		Baumuster / Type:633 139 (25)
ComfortClass S 415 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 131 (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55)	**8002 323**  **in preparation** **in preparation**
MultClass S 415 NF	01.05 -		Baumuster / Type:628 787, 628 788 (25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 326**  **in preparation** **in preparation**
TopClass S 415 HD	10.01 -		Baumuster / Type:S 415 HD, 629 612 (25) bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 366**  **in preparation** **in preparation**
MultClass S 415 NF	01.05 -		Baumuster / Type:628 787, 628 788 (25)
MultClass S 416 NF	01.05 -		Baumuster / Type:628 887 (25)

Ref. Ref.

SETRA

Serie 400 4x2 06.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 374** **in preparation** **in preparation**
ComfortClass S 415 GT	10.03 -		Baumuster / Type: 632 121 (25)
ComfortClass S 415 GT, S 416 GT	10.03 -		Baumuster / Type:S 415 GT, 632 121 (25)
ComfortClass S 415 GT, GT-HD ComfortClass S 415 GT, GT-HD	10.03 - 10.03 -		Baumuster / Type:S 415 GT-HD, 632 131 (25)
ComfortClass S 415 GT, GT-HD ComfortClass S 415 GT, GT-HD	10.03 - 10.03 -		Baumuster / Type:S 415 GT, 632 121 (25)
TopClass S 411 HD	10.01 -		Baumuster / Type:629 410 (25)
TopClass S 415 HD	10.01 -		Baumuster / Type:629 411 (25)
MultClass S 412 UL	01.05 -		Baumuster / Type:633 100 (25)
MultClass S 415 H	01.05 -		Baumuster / Type:S 415 H, 633 121 (25)
MultClass S 415 UL MultClass S 415 UL	01.05 - 01.05 -		Baumuster / Type:633 101 (25)
MultClass S 416 H	01.05 -		Baumuster / Type:633 122 (25)
MultClass S 416 UL MultClass S 416 UL	01.05 - 01.05 -		Baumuster / Type:633 102 (25)
TopClass S 415 HD	10.01 -		Baumuster / Type:S 415 HD, 629 612 (25)
ComfortClass S 415 GT-HD, S 416 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:S 415 GT-HD, 632 131 (25)
MultClass S 415 NF	01.05 -		Baumuster / Type:628 787, 628 788 (25)
MultClass S 416 NF	01.05 -		Baumuster / Type:628 887 (25)
MultClass S 412 UL	01.05 -		
ComfortClass S 416 GT-HD ComfortClass S 416 GT-HD	10.03 - 10.03 -		Baumuster / Type:632 139 (25)
ComfortClass S 415 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type: 632 131 (25)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:175 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss links / Left Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52 Lage/Grad / Position / Degree:78 Lage/Grad / Position / Degree:273 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (17) (32) (46) (23) (26) (59) (49) (49) (83)	**8001 521**  **in preparation** **in preparation**
TopClass S 411 HD	10.01 -		Baumuster / Type:629 410 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 501 LA (71)
TopClass S 415 HD	10.01 -		Baumuster / Type:629 411 (25) Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA (71)

Ref. Ref.

SETRA

Serie 400 4x2 06.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 903** 
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation
TopClass S 411 HD	10.01 -		Mot. 541950, 541959
			Baumuster / Type:629410 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)
TopClass S 415 HD	10.01 -		Mot. 542948
			Baumuster / Type:629411 (25)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make (34)
			Nicht kompatibel / Not compatible (72)

Serie 400 6x2 06.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 326** 
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 134 (25)
ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:S 417 GT-HD, 632 133 (25)
ComfortClass S 416 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 134 (25)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 133 (25)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 133 (25)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 344** 
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:S 417 GT-HD, 632 133 (25)
ComfortClass S 419 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 138 (25)
ComfortClass S 416 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:629 625 (25)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 133 (25)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		bei RAS (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse) / With RAS (hydraulic positively steered trailing axle) (88)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		

Ref. Ref.

SETRA

Serie 400 6x2 06.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 374**	
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)	**in preparation** **in preparation**	
ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:S 417 GT-HD, 632 133	(25)
ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 134	(25)
ComfortClass S 419 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 138	(25)
ComfortClass S 416 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 134	(25)
ComfortClass S 416 GT-HD	10.03 -			
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 133	(25)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -			
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 521**	
Hydraulic Pump, steering system				
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:273		(49)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation** **in preparation**	
ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 133, 632 134	(25)
			Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
ComfortClass S 416 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 134	(25)
ComfortClass S 416 GT-HD	10.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Baumuster / Type:632 133	(25)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 903**	
Hydraulic Pump, steering system				
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:175		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:78		(49)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:190		(31)	**in preparation** **in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
ComfortClass S 416 GT-HD, ComfortClass S 417 GT-HD	10.03 -		Mot. 542948, 542966	
			Baumuster / Type:632133, 632134	(25)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
			für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
			Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make	(34)
			Nicht kompatibel / Not compatible	(72)

Ref. Ref.

SETRA

Serie 400 6x2/4 06.01 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 326**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
TopClass S 415 HDH	10.01 -		Baumuster / Type:629 421 (25)
TopClass S 415 HDH	10.01 -		
TopClass S 415 HDH	10.01 -		
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 -		Baumuster / Type:629 425 (25)
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 -		Baumuster / Type:S 417 HDH, 629 422 (25)
MultClass S 419 UL	01.05 -		Baumuster / Type:633 104 (25)
MultClass S 419 UL	01.05 -		
TopClass S 416 HDH	01.03 -		Baumuster / Type:629 425 (25)

in preparation

in preparation eXchange

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 340**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
TopClass S 431 DT	10.02 -		Baumuster / Type:410 001 (25)

in preparation

in preparation eXchange

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 344**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 -		Baumuster / Type:S 416 HDH, 629 425, 629 625 (25)
S 415 HDH	01.07 -		Baumuster / Type:629 623 (25)
S 416 HDH	01.07 -		Baumuster / Type:629 625 (25)
S 417 HDH	01.07 -		Baumuster / Type:629 627 (25)

in preparation

in preparation eXchange

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 374**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)	
TopClass S 415 HDH	10.01 -		Baumuster / Type:629 421 (25)
TopClass S 415 HDH	10.01 -		
TopClass S 415 HDH	10.01 -		
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 -		Baumuster / Type:629 425 (25)
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 -		Baumuster / Type:S 417 HDH, 629 422 (25)
TopClass S 431 DT	10.02 -		Baumuster / Type:410 001 (25)
MultClass S 419 UL	01.05 -		Baumuster / Type:633 104 (25)
MultClass S 419 UL	01.05 -		
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 -		Baumuster / Type:S 416 HDH, 629 425, 629 625 (25)
TopClass S 416 HDH	01.03 -		Baumuster / Type:629 425 (25)
S 415 HDH	01.07 -		Baumuster / Type:629 623 (25)
S 416 HDH	01.07 -		Baumuster / Type:629 625 (25)
S 417 HDH	01.07 -		Baumuster / Type:629 627 (25)

in preparation

in preparation eXchange

Ref. Ref.

SETRA

Serie 400 6x2/4 06.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 521**
Hydraulic Pump, steering system		
Tandempumpe / Tandem Pump	(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:175	(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:52	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:78	(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:273	(49)	**in preparation**
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)	

TopClass S 415 HDH	10.01 -	Baumuster / Type:629 421	(25)
TopClass S 415 HDH	10.01 -	Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
TopClass S 415 HDH	10.01 -		
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 -	Baumuster / Type:629 422, 629 425	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
TopClass S 431 DT	10.02 -	Baumuster / Type:410 001	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
TopClass S 416 HDH	01.03 -	Baumuster / Type:629 425	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
S 415 HDH	01.07 -	Baumuster / Type:629 623	(25)
S 416 HDH	01.07 -	Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)
S 417 HDH	01.07 -	Baumuster / Type:629 627	(25)
		Motorbauart / Engine Model:OM 502 LA	(71)

Ref. Ref.

SETRA

Serie 400 6x2/4 06.01 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:175 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Lage/Grad / Position / Degree:78 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:190 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (81) (31) (30) (33) (46) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (83) (31) (74)	**8001 903**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
TopClass S 415 HDH	10.01 -		Mot. 542948, 542966 Baumuster / Type:629421 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 -		Mot. 542948, 542966 Baumuster / Type:629422 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)
TopClass S 416 HDH, TopClass S 417 HDH	10.02 -		Mot. 542948, 542966 Baumuster / Type:629425 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)
S 415 HDH	01.07 -		Mot. 542966 Baumuster / Type:629623 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)
S 416 HDH	01.07 -		Mot. 542966 Baumuster / Type:629625 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)
S 417 HDH	01.07 -		Mot. 542966 Baumuster / Type:629627 Eingebauten Hersteller beachten / Take into account the installed make Nicht kompatibel / Not compatible	 (25) (34) (72)

VDL

BUS

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Gewindemaß / Thread Size:M10 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:104 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (46) (59) (74)	**8001 449**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
DB 250 SB 220 SB 250 SB 4000 SBR 4000				
SBR 3000			Baumuster / Type:SBR 3015	(25)

Ref. Ref.

VOLVO

B 6 11.91 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 373**	**8 196 553**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
		in preparation	
		in preparation	
B 6 BLE		Baumuster / Type:B 6 BLE	(25)

B 6 4x2 11.91 -

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 453**	**1 589 925**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:135	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(31)		
		in preparation	
		in preparation	
B6R, B6LE 11.91 -		Baumuster / Type:B 6 BLE	(25)
B6R, B6LE 11.91 -			

B 7 4x2 01.92 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 373**	**8 196 553**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
		in preparation	
		in preparation	
B 7		Baumuster / Type:B 7 R	(25)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 453**	**1 589 925**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:135	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(31)		
		in preparation	
		in preparation	
B 7			

VOLVO

B 9

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 857** **20 453 450** 8001 860 8001 872
Tandempumpe / Tandem Pump	(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss hinten / Rear connector	(16)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Anschluss oben / Top Connector	(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103	(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158	(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5	(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112	(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5	(49)	
Zahnradpumpe / Gear Pump	(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel	(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5	(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16	(33)	
Anschluss rechts / Right Connector	(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	**K S00 000 388**
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)	**K S01 000 358** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	
B 9 S B 9 TL		

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 872** **85 114 316**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)	
Anschluss hinten / Rear connector	(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	
Anschluss oben / Top Connector	(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3	(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4	(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103	(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158	(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9	(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5	(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112	(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:201,5	(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	
B 9 S B 9 TL		

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump	(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump	(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel	(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5	(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16	(33)	
Anschluss rechts / Right Connector	(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	
Anschluss links / Left Connector	(17)	**in preparation**
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)	**in preparation** eXchange
mechanisch / Mechanical	(107)	
B9L / B9LA 01.05 - B 9 R B 9 S B 9 TL		Motorbauart / Engine Model:D 9 (71)

Ref. Ref.

VOLVO

B 9 4x2 01.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 373** **8 196 553** in preparation in preparation	
B 9 B 9	09.05 - 09.05 -		Baumuster / Type:B 9 R, B 9 TL	(25)
B 9	09.05 -		Baumuster / Type:B 9 R	(25)
B 9	09.05 -		Baumuster / Type:B 9 S Gelenkbus / Articulated bus	(25) (44)

B 9 6x2 01.02 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 373** **8 196 553** in preparation in preparation	
B 9 B 9	09.05 - 09.05 -		Baumuster / Type:B 9 R, B 9 TL	(25)
B 9	09.05 -		Baumuster / Type:B 9 S Gelenkbus / Articulated bus	(25) (44)
B 9	09.05 -		Baumuster / Type:B 9 R	(25)

B 10 01.78 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(3) (84)	**8002 373** **8 196 553** in preparation in preparation	
B 10 R	01.78 -		Baumuster / Type:B 10 R	(25)
B 10 B B 10 BLE			->Chass. 2357	
B 10 L			Baumuster / Type:B 10 L	(25)
B 10 LA			Gelenkbus / Articulated bus	(44)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:209,5 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(3) (106) (48) (67) (46) (46)	**8002 389** **3 027 077**  in preparation in preparation	
B 10 B B 10 BLE				
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 390** **3 118 617**  in preparation in preparation	
B 10 L			Chass. 755->	
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:130 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (31) (46) (55) (69)	**8002 394** **3 118 618**  in preparation in preparation	
B 10 L			Chass. 755->	

Ref. Ref.

VOLVO

B 10 01.78 - 12.01

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (83) (31)	**8001 454** **5 001 934**  **in preparation** **in preparation**	
B 10 B		->Chass. 2984	
B 10 BLE			
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (59) (83) (31)	**8001 457** **5 001 935**  **in preparation** **in preparation**	
B 10 R 01.78 -		Länderausführung: Brasilien / Country Version: Brazil	(61)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:160	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (83) (31)	**8001 861** **8 113 419**  **in preparation** **in preparation**	
B 10 B		Chass. 2985->	

B 10 4x2 01.78 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373** **8 196 553** **in preparation** **in preparation**	
B10M B10M B10M		Baumuster / Type:B 10 MA Gelenkbus / Articulated bus	(25) (44)
B10M B10M B10M		Baumuster / Type:B 10 M	(25)

Ref. Ref.

VOLVO

B 10 4x2 01.78 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 389**	**3 027 077**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:209,5	(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
		in preparation	
		in preparation	
B10M		Baumuster / Type:B 10 MA	(25)
B10M		Gelenkbus / Articulated bus	(44)
B10M			
B10M		Baumuster / Type:B 10 M	(25)
B10M			
B10M			
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 454**	**5 001 934**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:135	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(31)	**in preparation**	
		in preparation	
B10M		->Chass. 2984	
B10M			
B10M			
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 861**	**8 113 419**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)		
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:160	(31)	**in preparation**	
		in preparation	
B10M		Chass. 2985->	
B10M			
B10M			

B 12 01.92 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 373**	**8 196 553**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(84)		
		in preparation	
		in preparation	
B 12 M (Chassis)		Baumuster / Type:B 12 MA	(25)
		Gelenkbus / Articulated bus	(44)
B 12 M (Chassis)		Baumuster / Type:B 12 M	(25)
B 12 B (Chassis)		Baumuster / Type:B 12 B	(25)

Ref. Ref.

VOLVO

B 12 01.92 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 396** **3 177 205**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
B 12 B (Chassis) B 12 M (Chassis)		Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension ->06.2003	(36)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:160 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 397** **70 321 674**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
B 12 B (Chassis) B 12 M (Chassis)		Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension 06.2003->	(36)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(1) (39) (31) (29) (33) (46) (32) (46) (23) (26) (59) (83) (31)	**8001 457** **5 001 935**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
B 12 B 12 B (Chassis) B 12 M (Chassis)		Länderausführung: Europa / Country Version: Europe	(63)
B 12 B 12 B (Chassis) B 12 M (Chassis)		Länderausführung: Brasilien / Country Version: Brazil ->01.1994	(61)

B 12 4x2 01.92 -

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)		**8002 373** **8 196 553** **in preparation** **in preparation** eXchange	
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12	(25)
B 12	01.92 -		Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension	(36)
B 12	01.92 -			
B 12	01.92 -			
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12 R	(25)
B 12	01.92 -			
B 12	01.92 -			
B 12	01.92 -			
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12	(25)
			Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension	(36)

Ref. Ref.

VOLVO

B 12 4x2 01.92 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 389** **3 027 077**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:209,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
			in preparation
			in preparation
B 12	01.92 -		
B 12	01.92 -		
B 12	01.92 -		Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension (36)
			->Chass. 4999
B 12	02.06 -		
B 12	02.06 -		
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12 (25)
B 12	02.06 -		Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension (36)
			->Chass. 4999
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 398** **20 974 857**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation
B 12	02.06 -		
B 12	01.92 -		
B 12	01.92 -		Baumuster / Type:B 12 R (25)
B 12	01.92 -		Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension (36)
B 12	02.06 -		
B 12	02.06 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 457** **5 001 935**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:135		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:145		(31)	
			in preparation
			in preparation
B 12	01.92 -		Länderausführung: Europa / Country Version: Europe (63)
B 12	01.92 -		
B 12	01.92 -		
B 12	01.92 -		Länderausführung: Brasilien / Country Version: Brazil (61)
B 12	01.92 -		->01.1994
B 12	01.92 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8002 257** **85 000 459** **20 586 625**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12 B, B 12 M (25)
B 12	01.92 -		
B 12	01.92 -		
B 12	01.92 -		
B 12	02.06 -		
B 12	02.06 -		
B 12	02.06 -		

Ref. Ref.

VOLVO

B 12 6x2 01.92 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 373**	**8 196 553**
Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox		(84)		
			in preparation	
			in preparation	
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12 R	(25)
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12	(25)
B 12	02.06 -		Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension	(36)
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 389**	**3 027 077**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:209,5		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	in preparation	
			in preparation	
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12	(25)
B 12	02.06 -		Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension	(36)
			->Chass. 4999	
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 398**	**20 974 857**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	in preparation	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	in preparation	
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12 R	(25)
B 12	02.06 -		Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension	(36)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8002 257**	**85 000 459**
Hydraulic Pump, steering system				**20 586 625**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	in preparation	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	in preparation	
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12 B, B 12 M	(25)
B 12	02.06 -		Achsausführung / Axle Version:8X2	(13)
B 12	02.06 -		Doppelgelenkbus / Double-articulated bus	(28)
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12 B, B 12 M	(25)
B 12	02.06 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing	(98)
B 12	02.06 -		axle	
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -		Baumuster / Type:B 12 B, B 12 M	(25)
B 12	02.06 -		Gelenkbus / Articulated bus	(44)
B 12	02.06 -			
B 12	02.06 -			

Ref. Ref.

VOLVO

B 13

Lenkgetriebe / Steering Gear Winkelgetriebe / Right-angle bevel gearbox	(3) (84)	**8002 373**	**8 196 553**
		in preparation **in preparation**	
B 13		Baumuster / Type:B 13 R	(25)
Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:150 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(3) (106) (48) (67) (31) (46) (57) (69)	**8002 398**  **in preparation** **in preparation**	**20 974 857**
B 13		Baumuster / Type:B 13 R Einzelradaufhängung / Independent wheel suspension	(25) (36)

FE 6

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (19) (32) (46) (20) (23) (26) (59) (83) (31)	**8001 453**  **in preparation** **in preparation**	**1 589 925**
Mot. TD 61 01.85 -		Länderausführung: USA / Country Version: USA	(66)

FE 7

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (19) (32) (46) (20) (23) (26) (59) (83) (31)	**8001 453**  **in preparation** **in preparation**	**1 589 925**
Mot. TD 71, 73 01.85 -		Länderausführung: USA / Country Version: USA	(66)

Ref. Ref.

VOLVO

FH 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**2879 901**	**3 986 330**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
FH	01.05 - 12.05		Motorbauart / Engine Model:D 12	(71)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 514**	**85 000 031**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
FH	01.05 - 12.05		Motorbauart / Engine Model:D 12	(71)

FH 4x2 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327**	**250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
400	09.05 -		Mot. D12	
420	01.09 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334**	**250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
400	09.05 -			
420	01.09 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	09.07 -			
500	09.05 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FH 4x2 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 391** **250 366**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
400	09.05 -		Länderausführung: Australien / Country Version: Australia (60)
420	01.09 -		
440	09.05 -		
460	01.09 -		
480	09.05 -		
500	09.07 -		
500	09.05 -		
520	09.05 -		
540	01.09 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 392** **250 367**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
400	09.05 -		Mot. D12
420	01.09 -		
440	09.05 -		
460	01.09 -		
480	09.05 -		
500	09.07 -		
500	09.05 -		
520	09.05 -		
540	01.09 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 872** **85 114 316**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13 (71)
420	01.09 -		
440	09.05 -		
460	01.09 -		
480	09.05 -		
500	09.07 -		
500	09.05 -		
520	09.05 -		
540	01.09 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FH 4x2 09.05 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**
mechanisch / Mechanical		(107)	
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13 (71)
420	01.09 -		
440	09.05 -		
460	01.09 -		
480	09.05 -		
500	09.07 -		
500	09.05 -		
520	09.05 -		
540	01.09 -		

FH 6x2 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
400	09.05 -		Mot. D12
420	01.09 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
440	09.05 -		
460	01.09 -		
480	09.05 -		
500	01.09 -		
520	09.05 -		
540	01.09 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
400	09.05 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
420	01.09 -		
440	09.05 -		
460	01.09 -		
480	09.05 -		
500	01.09 -		
520	09.05 -		
540	01.09 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FH 6x2 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 872**	**85 114 316**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
			in preparation	
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
420	01.09 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
440	09.05 -			
460	01.09 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**	
			in preparation	
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
420	01.09 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FH 6x2/4 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 889**	**85 000 974**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
420	01.09 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
440	09.05 -			
460	01.09 -		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(90)
480	09.05 -			
500	09.07 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
mechanisch / Mechanical		(107)		
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
420	01.09 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	09.07 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			

FH 6x4 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327**	**250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
400	09.05 -			
420	01.09 -			
440	09.05 -		Mot. D12	
440	09.05 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
550	09.05 -			
610	09.05 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FH 6x4 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334**	**250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
400	09.05 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
420	01.09 -			
440	09.05 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 872**	**85 114 316**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
			für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
420	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
440	09.05 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
550	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
610	09.05 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FH 6x4 09.05 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**	
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
420	01.09 -			
440	09.05 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
550	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
610	09.05 -			

FH 8x2 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 351**	**250 364**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
420	01.09 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353**	**250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
420	01.09 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
420	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)

Ref. Ref.

VOLVO

FH 8x2 09.05 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**	
mechanisch / Mechanical		(107)		
420	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)

FH 8x2/4 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 351**	**250 364**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
400	09.05 -			
420	01.09 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	09.07 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353**	**250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
400	09.05 -			
420	01.09 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	09.07 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FH 8x2/4 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
420	01.09 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	09.07 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**	
mechanisch / Mechanical		(107)		
400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
420	01.09 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	09.07 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			

FH 8x4 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 351**	**250 364**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
400	09.05 -			
420	01.09 -			
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FH 8x4 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353**	**250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
400	09.05 -		**in preparation**	
420	01.09 -		**in preparation**	
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
400	09.05 -		**in preparation**	
420	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:16				
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**	
400	09.05 -		**in preparation**	
420	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
440	09.05 -			
460	01.09 -			
480	09.05 -			
500	01.09 -			
520	09.05 -			
540	01.09 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FH 8x4/4 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 351**	**250 364**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:188,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
420	01.09 -		in preparation in preparation	
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353**	**250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
420	01.09 -		in preparation in preparation	
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
420	01.09 -		in preparation in preparation Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
mechanisch / Mechanical		(107)		
420	01.09 -		in preparation in preparation Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)

FH 12 4x2 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327**	**250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
FH 12/340	08.93 -		in preparation in preparation	
FH 12/380	08.93 -			
FH 12/420	08.93 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
FH 12/460	08.98 -			
FH 12/500	09.01 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FH 12 4x2 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
FH 12/340	08.93 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -		
FH 12/460	08.98 -		
FH 12/500	09.01 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 514** **85 000 031**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FH 12/340	08.93 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FH 12/460	08.98 -		
FH 12/500	09.01 -		

FH 12 6x2 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FH 12/340	08.93 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 12/340	01.95 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FH 12/380	01.95 -		
FH 12/380	08.93 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FH 12/420	01.95 -		
FH 12/420	08.93 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 12/460	08.98 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FH 12 6x2 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:170 (31)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 334 **250 368**



in preparation
in preparation

FH 12/340	08.93 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98) Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 12/340	01.95 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99) für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98) Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 12/380	01.95 -	
FH 12/380	08.93 -	
FH 12/420	01.95 -	
FH 12/420	08.93 -	
FH 12/460	08.98 -	

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:75 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

2879 901 **3 986 330**



in preparation
in preparation

FH 12		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95) elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic (90)
FH 12/340	01.95 -	
FH 12/340	08.93 -	
FH 12/380	01.95 -	
FH 12/380	08.93 -	
FH 12/420	01.95 -	
FH 12/420	08.93 -	
FH 12/460	08.98 -	

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation (30)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:18
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:75 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 514 **85 000 031**



in preparation
in preparation

FH 12/340	01.95 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99) für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FH 12/340	08.93 -	
FH 12/380	01.95 -	
FH 12/380	08.93 -	
FH 12/420	01.95 -	
FH 12/420	08.93 -	
FH 12/460	08.98 -	

Ref. Ref.

VOLVO

FH 12 6x2/2/4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
FH 12/340	08.93 -		bei RAS-EC (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse, elektronisch gesteuert) / With RAS-EC (hydraulic positively steered trailing axle, electronically controlled) (89)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -		
FH 12/460	08.98 -		->01.1995 bei RAS-EC (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse, elektronisch gesteuert) / With RAS-EC (hydraulic positively steered trailing axle, electronically controlled) (89)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation
FH 12/340	08.93 -		bei RAS-EC (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse, elektronisch gesteuert) / With RAS-EC (hydraulic positively steered trailing axle, electronically controlled) (89)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -		
FH 12/460	08.98 -		->01.1995 bei RAS-EC (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse, elektronisch gesteuert) / With RAS-EC (hydraulic positively steered trailing axle, electronically controlled) (89)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**2879 901** **3 986 330**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FH 12/340	08.93 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic (90)
FH 12/460	08.98 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FH 12 6x2/2/4 08.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Lage/Grad / Position / Degree:75 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (20) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 514** **85 000 031**  **in preparation** **in preparation**	
FH 12/340 FH 12/380 FH 12/420 FH 12/460	08.93 - 08.93 - 08.93 - 08.98 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(99) (98)

FH 12 6x4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear hydraulisch / Hydraulic Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear Länge [mm] / Length [mm]:176,5 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Druck [bar] / Pressure [bar]:170 Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(3) (106) (48) (67) (46) (31) (57) (69)	**8002 334** **250 368**  **in preparation** **in preparation**	
FH 12/340 FH 12/380 FH 12/420 FH 12/460	08.93 - 08.93 - 08.93 - 08.98 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18 Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Lage/Grad / Position / Degree:75 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (30) (33) (46) (20) (32) (46) (19) (23) (26) (59) (49) (74)	**8001 514** **85 000 031**  **in preparation** **in preparation**	
FH 12/340 FH 12/380 FH 12/420 FH 12/460	08.93 - 08.93 - 08.93 - 08.98 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(99) (98)

Ref. Ref.

VOLVO

FH 12 8x2 08.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**2879 901**	**3 986 330**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:75	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		

FH 12		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(90)

FH 12 8x2/4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 353**	**250 355**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8	(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	

FH 12/340	08.93 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -		
FH 12/460	08.98 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**2879 901**	**3 986 330**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:75	(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		

FH 12/340	08.93 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -	elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(90)
FH 12/460	08.98 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FH 12 8x2/4 08.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 514** **85 000 031**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
FH 12/340	08.93 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

FH 12 8x4/4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353** **250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
FH 12/340	08.93 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -		
FH 12/460	08.98 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 514** **85 000 031**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
FH 12/340	08.93 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FH 12/380	08.93 -		
FH 12/420	08.93 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

FH 16 4x2 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
FH 16/470	08.93 - 12.99		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 16/520	08.93 - 12.02		
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		
FH 16/580	09.06 -		
FH 16/700	01.09 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 4x2 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
FH 16/470	08.93 - 12.99		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 16/520	08.93 - 12.02		
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		
FH 16/580	09.06 -		
FH 16/700	01.09 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 872** **85 114 316**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FH 16/470	08.93 - 12.99		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
FH 16/520	08.93 - 12.02		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
FH 16/580	09.06 -		
FH 16/600	09.06 -		
FH 16/600	01.09 -		
FH 16/610	01.03 -		
FH 16/660	09.06 -		
FH 16/700	01.09 -		
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**
mechanisch / Mechanical		(107)	
FH 16/470	08.93 - 12.99		
FH 16/520	08.93 - 12.02		
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
FH 16/580	09.06 -		
FH 16/600	09.06 -		
FH 16/600	01.09 -		
FH 16/610	01.03 -		
FH 16/660	09.06 -		
FH 16/700	01.09 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 6x2 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:170 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 327 **250 369**



in preparation
in preparation

FH 16/470	08.93 - 12.99
FH 16/520	01.95 -
FH 16/520	08.93 - 12.02
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -

für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Druck [bar] / Pressure [bar]:170 (31)
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2 (57)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 334 **250 368**



in preparation
in preparation

FH 16/470	08.93 - 12.99
FH 16/520	08.93 - 12.02

für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle (97)
für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle (96)
Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 872 **85 114 316**



in preparation
in preparation

FH 16/470	08.93 - 12.99
FH 16/520	01.95 -
FH 16/520	08.93 - 12.02
FH 16/540	01.09 -
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -
FH 16/580	09.06 -
FH 16/600	01.09 -
FH 16/610	01.03 -
FH 16/660	09.06 -
FH 16/660	01.07 -
FH 16/700	01.09 -

Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 6x2 08.93 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation** eXchange
FH 16/470	08.93 - 12.99		
FH 16/520	01.95 -		
FH 16/520	08.93 - 12.02		
FH 16/540	01.09 -	Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		
FH 16/580	09.06 -		
FH 16/600	01.09 -		
FH 16/610	01.03 -		
FH 16/660	09.06 -		
FH 16/660	01.07 -		
FH 16/700	01.09 -		

FH 16 6x2/2/4 08.93 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation** eXchange
FH 16/520	08.93 - 12.02		
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -	Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)

FH 16 6x2/4 08.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 889** **85 000 974**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
FH 16/700	01.09 -	Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(90)

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 6x2/4 08.93 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**
FH 16/540	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
FH 16/580	01.09 -		
FH 16/600	01.09 -		
FH 16/610	01.03 -		
FH 16/660	09.06 -		
FH 16/700	01.09 -		

FH 16 6x4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
FH 16/470	08.93 - 12.99		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 16/520	08.93 - 12.02		
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		
FH 16/540, FH 16/550	08.07 -		
FH 16/580	09.06 -		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
FH 16/470	08.93 - 12.99		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 16/520	08.93 - 12.02		
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		
FH 16/540, FH 16/550	08.07 -		
FH 16/580	09.06 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 6x4 08.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 872** **85 114 316**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
FH 16/470	08.93 - 12.99		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
FH 16/520	08.93 - 12.02		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
FH 16/540, FH 16/550	08.07 -		
FH 16/580	09.06 -		
FH 16/600	01.09 -		
FH 16/610	01.03 -		
FH 16/610	08.07 -		
FH 16/660	09.06 -		
FH 16/700	01.09 -		
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation** eXchange
FH 16/470	08.93 - 12.99		
FH 16/520	08.93 - 12.02		
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
FH 16/540, FH 16/550	08.07 -		
FH 16/580	09.06 -		
FH 16/600	01.09 -		
FH 16/610	01.03 -		
FH 16/610	08.07 -		
FH 16/660	09.06 -		
FH 16/700	01.09 -		

FH 16 8x2 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		
FH 16/580	09.06 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 8x2 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353**	**250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
FH 16/580	09.06 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
FH 16/580	09.06 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FH 16/610	01.03 -			
FH 16/660	09.06 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:16				
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
mechanisch / Mechanical		(107)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
FH 16/580	09.06 -			
FH 16/610	01.03 -			
FH 16/660	09.06 -			

FH 16 8x2/4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327**	**250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation eXchange	
FH 16/540	01.09 -			
FH 16/580	01.09 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 8x2/4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear (3)
hydraulisch / Hydraulic (106)
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear (48)
Länge [mm] / Length [mm]:176,5 (67)
Druck [bar] / Pressure [bar]:150 (31)
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5 (46)
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8 (55)
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder (69)

8002 353 **250 355**



in preparation
in preparation

FH 16/540	01.09 -	Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
FH 16/580	01.09 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 883 **85 000 973**



in preparation
in preparation

FH 16/540	01.09 -	Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
FH 16/580	01.09 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FH 16/660	01.09 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 889 **85 000 974**



in preparation
in preparation

FH 16/660	01.09 -	Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(90)

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 8x2/4 08.93 -

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**
FH 16/540	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
FH 16/580	01.09 -		
FH 16/660	01.09 -		

FH 16 8x2/6 08.93 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 889** **85 000 974**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
FH 16/660	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71) für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95) elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic (90)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**
FH 16/540	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
FH 16/660	01.09 -		

FH 16 8x4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FH 16/580	09.06 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 8x4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353**	**250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
FH 16/580	09.06 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
			in preparation	
			in preparation	
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
FH 16/580	09.06 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FH 16/610	01.03 -			
FH 16/660	09.06 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
mechanisch / Mechanical		(107)		
			in preparation	
			in preparation	
FH 16/540, FH 16/550	01.03 -		Motorbauart / Engine Model:D 16	(71)
FH 16/580	09.06 -			
FH 16/610	01.03 -			
FH 16/660	09.06 -			

FH 16 8x4/4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327**	**250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
			in preparation	
			in preparation	
FH 16/540	01.09 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)

Ref. Ref.

VOLVO

FH 16 8x4/4 08.93 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353** **250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
FH 16/540	01.09 -		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883** **85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FH 16/540	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)
			für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**
mechanisch / Mechanical		(107)	
FH 16/540	01.09 -		Motorbauart / Engine Model:D 16 (71)

FL 6 09.85 - 03.00

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 453** **1 589 925**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:135		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve		(83)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:145		(31)	
FL 616	11.96 - 05.00		->Chass. B 116110
FL 617	11.96 - 05.00		

Ref. Ref.

VOLVO

FL 6 4x2 09.85 - 03.00

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (19) (32) (46) (20) (23) (26) (59) (83) (31)		**8001 453** **1 589 925**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FL 608	10.85 - 12.99	->Chass. 4621195		
FL 608	01.91 - 12.99	->Chass. 531001		
FL 608	01.91 - 12.99			
FL 608	01.93 - 12.99			
FL 610	09.85 - 11.94			
FL 611	09.85 - 11.94			
FL 611	09.85 - 03.00			
FL 611	12.94 - 03.00			
FL 612	09.85 - 12.99	->Chass. B 116110		
FL 612	11.91 - 12.99			
FL 612	12.95 - 12.99			
FL 612	12.95 - 12.99			
FL 614	09.85 - 03.00			
FL 614	09.85 - 03.00			
FL 614	12.95 - 03.00			
FL 614	09.85 - 03.00			
FL 614	12.95 - 03.00			
FL 614	12.95 - 03.00			
FL 614	12.95 - 03.00			
FL 615	11.91 - 03.00			
FL 615	11.91 - 03.00			
FL 615	12.95 - 03.00			
FL 615	12.95 - 03.00			

FL 7 4x2 09.85 - 09.98

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:135 Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120 Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(1) (39) (31) (30) (33) (46) (19) (32) (46) (20) (23) (26) (59) (83) (31)		**8001 453** **1 589 925**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FL 7/230	09.85 - 09.98			
FL 7/260	11.91 - 09.98			
FL 7/290	10.93 - 09.98			

Ref. Ref.

VOLVO

FL 7 6x2 09.85 - 09.98

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 453**	**1 589 925**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:135	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)	**in preparation**	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(31)	**in preparation**	
FL 7/230	09.85 - 09.98		
FL 7/260	11.91 - 09.98		
FL 7/290	10.93 - 09.98		

FL 7 6x4 09.85 - 09.98

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 453**	**1 589 925**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:135	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:10,5	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)	**in preparation**	
Ventilart: Druckbegrenzungsventil / Valve Type: Pressure-limiting Valve	(83)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:145	(31)	**in preparation**	
FL 7/290	10.93 - 09.98		

FL II 4x2 05.06 -

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 347**	
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:259,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
FL 280-16	05.06 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 4x2 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334**	**250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
FM 300	09.05 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
FM 330	09.05 -			
FM 340	09.05 -			
FM 360	11.05 -			
FM 360	09.05 -			
FM 370	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 390	06.08 -			
FM 400	09.05 -			
FM 410	09.05 -			
FM 420	09.05 -			
FM 440	09.05 -			
FM 450	09.05 -			
FM 460	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
FM 500	09.05 -			
FM 500	09.05 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 857**	**20 453 450**
Hydraulic Pump, steering system			8001 860	
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	8001 872	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 000 388**	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**K S01 000 358**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 340	09.05 -			
FM 340	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 330	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 11	(71)
FM 370	09.05 -			
FM 410	09.05 -			
FM 450	09.05 -			
FM 390	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:D 11	(71)
FM 390	06.08 -		Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 4x2 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 872 **85 114 316**



in preparation
in preparation

FM 300	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 340	09.05 -		
FM 340	09.05 -		
FM 380	09.05 -		
FM 390	06.08 -		
FM 360	11.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 360	09.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FM 380	09.05 -		
FM 400	09.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FM 400	09.05 -		
FM 420	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 460	09.05 -		
FM 480	09.05 -		
FM 500	09.05 -		
FM 500	09.05 -		
FM 520	01.08 -		

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump (2)
Zahnradpumpe / Gear Pump (85)
für Dieselkraftstoff / for diesel (92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:16
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
mechanisch / Mechanical (107)

8001 860 **20 997 341**



in preparation
in preparation

FM 300	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 340	09.05 -		
FM 340	09.05 -		
FM 380	09.05 -		
FM 390	06.08 -		
FM 360	11.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 360	09.05 -		
FM 380	09.05 -		
FM 400	09.05 -		
FM 400	09.05 -		
FM 420	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 460	09.05 -		
FM 480	09.05 -		
FM 500	09.05 -		
FM 500	09.05 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 4x4 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**		(1)	**8001 857** **20 453 450** 8001 860 8001 872
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 000 388**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**K S01 000 358** eXchange
FM 330	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 11 (71)
FM 370	09.05 -		
FM 410	09.05 -		
FM 450	09.05 -		
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**in preparation**
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation** eXchange
mechanisch / Mechanical		(107)	
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9 (71)
FM 340	09.05 -		
FM 380	09.05 -		
FM 360	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13 (71)
FM 380	09.05 -		
FM 400	09.05 -		
FM 420	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 460	09.05 -		
FM 480	09.05 -		

FM 6x2 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation** eXchange
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 330	09.05 -		
FM 370	09.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 390	06.08 -		
FM 410	09.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FM 450	09.05 -		
			Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 6x2 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system

8001 857 **20 453 450**
8001 860
8001 872



Tandempumpe / Tandem Pump	(81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)
Anschluss hinten / Rear connector	(16)
Anschluss links / Left Connector	(17)
Anschluss oben / Top Connector	(18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3	(23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4	(26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103	(59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158	(59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9	(59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:112	(49)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5	(49)
Zahnradpumpe / Gear Pump	(85)
für Dieselkraftstoff / for diesel	(92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5	(31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16	(33)
Anschluss rechts / Right Connector	(19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)

K S00 000 388
K S01 000 358 eXchange

FM 300	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 340	09.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FM 380	09.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FM 330	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 11	(71)
FM 370	09.05 -		
FM 410	09.05 -		
FM 450	09.05 -		
FM 390	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FM 390	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:D 11	(71)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 6x2 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 872 **85 114 316**



in preparation
in preparation

FM 300	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 300	09.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FM 340	09.05 -		
FM 340	09.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FM 380	09.05 -		
FM 390	06.08 -		

FM 360	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 360	11.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FM 380	09.05 -		
FM 400	09.05 -	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FM 400	09.05 -		
FM 420	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 460	09.05 -		
FM 480	09.05 -		
FM 500	09.05 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 883 **85 000 973**



in preparation
in preparation

FM 300	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 300	09.05 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
FM 340	09.05 -		
FM 340	09.05 -	hydraulisch / Hydraulic	(106)
FM 380	09.05 -		
FM 390	06.08 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 6x2 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 889 **85 000 974**



in preparation
in preparation eXchange

FM 360	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 360	11.05 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
FM 380	09.05 -		
FM 400	09.05 -	elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(90)
FM 420	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 460	09.05 -		
FM 480	09.05 -		
FM 500	09.05 -		

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump (2)
Zahnradpumpe / Gear Pump (85)
für Dieselkraftstoff / for diesel (92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:16
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
mechanisch / Mechanical (107)

8001 860 **20 997 341**



in preparation
in preparation eXchange

FM 300	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 300	09.05 -		
FM 340	09.05 -		
FM 340	09.05 -		
FM 380	09.05 -		
FM 390	06.08 -		
FM 360	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 360	11.05 -		
FM 380	09.05 -		
FM 400	09.05 -		
FM 420	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 460	09.05 -		
FM 480	09.05 -		
FM 500	09.05 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 6x2/4 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Zahnradpumpe / Gear Pump (85)
für Dieselkraftstoff / for diesel (92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:16
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 857 **20 453 450**
8001 860
8001 872



K S00 000 388
K S01 000 358 eXchange

FM 330	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 11	(71)
FM 370	09.05 -		
FM 410	09.05 -		
FM 450	09.05 -		

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 883 **85 000 973**



in preparation
in preparation eXchange

FM 300	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 340	09.05 -	für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
FM 380	09.05 -	hydraulisch / Hydraulic	(106)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 6x2/4 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 889** **85 000 974**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9 (71)
FM 340	09.05 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
FM 380	09.05 -		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic (90)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:16			
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	
			in preparation
			in preparation eXchange
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9 (71)
FM 340	09.05 -		
FM 380	09.05 -		

FM 6x4 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
FM 330	09.05 -		
FM 370	09.05 -		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FM 390	06.08 -		
FM 410	09.05 -		
FM 450	09.05 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 6x4 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Tandempumpe / Tandem Pump (81)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Zahnradpumpe / Gear Pump (85)
für Dieselkraftstoff / for diesel (92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:16
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 857 **20 453 450**
8001 860
8001 872



K S00 000 388
K S01 000 358 eXchange

FM 300	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 340	09.05 -		
FM 340	09.05 -		
FM 380	09.05 -		
FM 330	09.05 -	Motorbauart / Engine Model:D 11	(71)
FM 370	09.05 -		
FM 410	09.05 -		
FM 450	09.05 -		
FM 390	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 390	06.08 -	Motorbauart / Engine Model:D 11	(71)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 6x4 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 872**	**85 114 316**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
			in preparation	
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 340	09.05 -			
FM 340	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 390	06.08 -			
FM 360	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 380	09.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FM 400	09.05 -			
FM 420	09.05 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FM 440	09.05 -			
FM 460	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
FM 500	09.05 -			
FM 400	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 440	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**	
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 340	09.05 -			
FM 340	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 390	06.08 -			
FM 360	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 380	09.05 -			
FM 400	09.05 -			
FM 420	09.05 -			
FM 440	09.05 -			
FM 460	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
FM 500	09.05 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FM 6x6 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Tandempumpe / Tandem Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss hinten / Rear connector Anschluss links / Left Connector Anschluss oben / Top Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 Lage/Grad / Position / Degree:13,5 Lage/Grad / Position / Degree:112 Lage/Grad / Position / Degree:201,5 Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss unten / Bottom Connector Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(1) (81) (31) (29) (33) (46) (16) (17) (18) (23) (26) (59) (59) (59) (49) (49) (49) (85) (92) (31) (33) (19) (32) (46) (20) (74)	**8001 857** **20 453 450** 8001 860 8001 872 

Ref. Ref.

VOLVO

FM 8x2/4 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 391**	**250 366**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
FM 300	09.05 -			
FM 340	09.05 -			
FM 360	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 400	09.05 -			
FM 420	09.05 -			
FM 440	09.05 -			
FM 460	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
FM 500	09.05 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 340	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 360	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 380	09.05 -			
FM 400	09.05 -			
FM 420	09.05 -			
FM 440	09.05 -			
FM 460	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
FM 500	09.05 -			

Ref. Ref.

VOLVO

FM 8x2/4 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system** Flügelzellenpumpe / Vane Pump Druck [bar] / Pressure [bar]:180 Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26 Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 Anschluss oben / Top Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203 Lage/Grad / Position / Degree:13,5 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 Lage/Grad / Position / Degree:112 Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 Lage/Grad / Position / Degree:201,5 Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(1) (39) (31) (29) (33) (46) (18) (32) (46) (17) (23) (26) (59) (49) (59) (49) (59) (49) (74)	**8001 889** **85 000 974**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FM 300 FM 340 FM 380	09.05 - 09.05 - 09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9 für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(71) (95) (90)
FM 360 FM 380 FM 400 FM 420 FM 440 FM 460 FM 480 FM 500	09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13 für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(71) (95) (90)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump Zahnradpumpe / Gear Pump für Dieselkraftstoff / for diesel Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16 Anschluss rechts / Right Connector Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16 Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 Anschluss links / Left Connector Anschluss unten / Bottom Connector mechanisch / Mechanical		(2) (85) (92) (31) (33) (19) (32) (46) (17) (20) (107)	**8001 860** **20 997 341**  **in preparation** **in preparation** eXchange	
FM 300 FM 340 FM 380	09.05 - 09.05 - 09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 360 FM 380 FM 400 FM 420 FM 440 FM 460 FM 480 FM 500	09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 - 09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 8x2/6 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 391**	**250 366**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)		
FM 300	09.05 -			
FM 340	09.05 -			
FM 360	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
FM 400	09.05 -			
FM 420	09.05 -			
FM 440	09.05 -			
FM 460	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
FM 500	09.05 -			

in preparation

in preparation

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FM 360	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 380	09.05 -			
FM 400	09.05 -			
FM 420	09.05 -			
FM 440	09.05 -			
FM 460	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
FM 500	09.05 -			

in preparation

in preparation

Ref. Ref.

VOLVO

FM 8x2/6 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 889** **85 000 974**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
			in preparation
			in preparation eXchange
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9 (71)
FM 340	09.05 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
FM 380	09.05 -		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic (90)
FM 360	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13 (71)
FM 380	09.05 -		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
FM 400	09.05 -		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic (90)
FM 420	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 460	09.05 -		
FM 480	09.05 -		
FM 500	09.05 -		
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:16			
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	
			in preparation
			in preparation eXchange
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9 (71)
FM 340	09.05 -		
FM 380	09.05 -		
FM 360	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13 (71)
FM 380	09.05 -		
FM 400	09.05 -		
FM 420	09.05 -		
FM 440	09.05 -		
FM 460	09.05 -		
FM 480	09.05 -		
FM 500	09.05 -		

FM 8x4/4 09.05 -

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 391** **250 366**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
			in preparation
			in preparation eXchange
FM 330	09.05 -		
FM 370	09.05 -		
FM 410	09.05 -		
FM 450	09.05 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 8x4/4 09.05 -

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**	
FM 360	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 380	09.05 -			
FM 400	09.05 -			
FM 420	09.05 -			
FM 440	09.05 -			
FM 460	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
FM 500	09.05 -			
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 300	09.05 -			
FM 340	09.05 -			
FM 380	09.05 -			
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)		
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**	
FM 360	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 13	(71)
FM 380	09.05 -			
FM 400	09.05 -			
FM 420	09.05 -			
FM 440	09.05 -			
FM 460	09.05 -			
FM 480	09.05 -			
FM 500	09.05 -			
FM 300	09.05 -		Motorbauart / Engine Model:D 9	(71)
FM 300	09.05 -			
FM 340	09.05 -			
FM 380	09.05 -			

FM 7 4x2 08.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 339**	**250 321**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
FM 7/250	08.98 - 12.01			
FM 7/290	08.98 - 12.01			

Ref. Ref.

VOLVO

FM 7 4x2 08.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 345** **250 319**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7/250	08.98 - 12.01		**in preparation**
FM 7/290	08.98 - 12.01		**in preparation** eXchange
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 346** **250 320**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7/250	08.98 - 12.01		**in preparation**
FM 7/290	08.98 - 12.01		**in preparation** eXchange

FM 7 6x2 08.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 339** **250 321**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7/250	08.98 - 12.01		**in preparation**
FM 7/290	08.98 - 12.01		**in preparation** eXchange
			für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 345** **250 319**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7/250	08.98 - 12.01		**in preparation**
FM 7/290	08.98 - 12.01		**in preparation** eXchange
			für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 346** **250 320**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7/250	08.98 - 12.01		**in preparation**
FM 7/290	08.98 - 12.01		**in preparation** eXchange
			für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 7 6x4 08.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 339** **250 321**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7/250	08.98 - 12.01		
FM 7/290	08.98 - 12.01		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 345** **250 319**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7/250	08.98 - 12.01		
FM 7/290	08.98 - 12.01		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 346** **250 320**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7/250	08.98 - 12.01		
FM 7/290	08.98 - 12.01		

FM 7 8x2 08.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 346** **250 320**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7	08.98 -		

FM 7 8x4 08.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 346** **250 320**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 7	08.98 -		

FM 9 4x2 12.01 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 9/260	12.01 - 09.05		
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		
FM 9/380	12.01 - 09.05		
Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering			(41)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 9 4x2 12.01 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
FM 9/260	12.01 - 09.05		
FM 9/300	12.01 - 09.05		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FM 9/340	12.01 - 09.05		
FM 9/380	12.01 - 09.05		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 857** **20 453 450**
Hydraulic Pump, steering system			8001 860
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	8001 872
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:16			
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 000 388**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**K S01 000 358** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FM 9/260	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FM 9/380	12.01 - 09.05		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 872** **85 114 316**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:16			
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FM 9/260	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FM 9/380	12.01 - 09.05		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 9 4x2 12.01 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883** **85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
			in preparation eXchange
FM 9/260	12.01 - 09.05		Länderausführung: Australien / Country Version: Australia (60)
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		
FM 9/380	12.01 - 09.05		
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**in preparation**
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation** eXchange
FM 9/260	12.01 - 09.05		
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		
FM 9/380	12.01 - 09.05		

FM 9 6x2 12.01 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
FM 9/260	12.01 - 09.05		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		
FM 9/380	12.01 - 09.05		

VOLVO

FM 9 6x2 12.01 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334**	**250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation eXchange	
FM 9/260	12.01 - 09.05			
FM 9/300	12.01 - 09.05			
FM 9/340	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
FM 9/380	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
			Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
FM 9/260	12.01 - 09.05			
FM 9/300	12.01 - 09.05			
FM 9/340	12.01 - 09.05		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
FM 9/380	12.01 - 09.05			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 857**	**20 453 450**
Hydraulic Pump, steering system			8001 860	
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	8001 872	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 000 388**	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**K S01 000 358** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FM 9/260	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FM 9/300	12.01 - 09.05			
FM 9/340	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FM 9/380	12.01 - 09.05			

Ref. Ref.

VOLVO

FM 9 6x2 12.01 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 872** **85 114 316**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation**
FM 9/260	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FM 9/380	12.01 - 09.05		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 883** **85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	**in preparation**
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FM 9/260	12.01 - 09.05		Länderausführung: Australien / Country Version: Australia (60)
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		
FM 9/380	12.01 - 09.05		
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump		(2)	**8001 860** **20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	**in preparation**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
mechanisch / Mechanical		(107)	**in preparation**
FM 9/260	12.01 - 09.05		
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		
FM 9/380	12.01 - 09.05		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 9 6x4 12.01 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 327**	**250 369**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation	
FM 9/340 12.01 - 09.05		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 334**	**250 368**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170	(31)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	
		in preparation	
FM 9/340 12.01 - 09.05		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 857**	**20 453 450**
Hydraulic Pump, steering system		8001 860	
Tandempumpe / Tandem Pump	(81)	8001 872	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss hinten / Rear connector	(16)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anschluss oben / Top Connector	(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103	(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158	(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5	(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:112	(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5	(49)		
Zahnradpumpe / Gear Pump	(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel	(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5	(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16	(33)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	**K S00 000 388**	
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)	**K S01 000 358**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
FM 9/340 12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 9 6x4 12.01 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 872**	**85 114 316**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss hinten / Rear connector	(16)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anschluss oben / Top Connector	(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103	(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158	(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5	(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:112	(49)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
FM 9/340 12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
Hydraulikpumpe, Lenkung	(1)	**8001 883**	**85 000 973**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss oben / Top Connector	(18)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5	(49)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:112	(49)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	
FM 9/340 12.01 - 09.05		Länderausführung: Australien / Country Version: Australia	(60)
Kraftstoffpumpe / Fuel Pump	(2)	**8001 860**	**20 997 341**
Zahnradpumpe / Gear Pump	(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel	(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5	(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16	(33)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)		
Anschluss links / Left Connector	(17)	**in preparation**	
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
mechanisch / Mechanical	(107)	**in preparation**	
FM 9/340 12.01 - 09.05			

Ref. Ref.

VOLVO

FM 9 8x4/4 12.01 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 327** **250 369**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation eXchange
FM 9/300	12.01 - 09.05		
FM 9/340	12.01 - 09.05		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353** **250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation eXchange
FM 9/300	12.01 - 09.05		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering (86)
FM 9/340	12.01 - 09.05		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 857** **20 453 450**
Hydraulic Pump, steering system			8001 860
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)	8001 872
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anschluss links / Left Connector		(17)	
Anschluss oben / Top Connector		(18)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)	
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)	
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)	
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)	
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16		(33)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 000 388**
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**K S01 000 358** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FM 9/300	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 9/340	12.01 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 9 8x4/4 12.01 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss hinten / Rear connector (16)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 872 **85 114 316**



in preparation
in preparation eXchange

FM 9/300	12.01 - 09.05	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FM 9/340	12.01 - 09.05	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)

Hydraulikpumpe, Lenkung (1)
Hydraulic Pump, steering system
Flügelzellenpumpe / Vane Pump (39)
Druck [bar] / Pressure [bar]:180 (31)
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation (29)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:26
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5 (46)
Anschluss oben / Top Connector (18)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3 (23)
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4 (26)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:203 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:13,5 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:112 (49)
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9 (59)
Lage/Grad / Position / Degree:201,5 (49)
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve (74)

8001 883 **85 000 973**



in preparation
in preparation eXchange

FM 9/300	12.01 - 09.05	Länderausführung: Australien / Country Version: Australia	(60)
FM 9/340	12.01 - 09.05		

Kraftstoffpumpe / Fuel Pump (2)
Zahnradpumpe / Gear Pump (85)
für Dieselkraftstoff / for diesel (92)
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5 (31)
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / (33)
Suction pipe connector diameter [mm]:16
Anschluss rechts / Right Connector (19)
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / (32)
Pressure hose connector diameter [mm]:16
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5 (46)
Anschluss links / Left Connector (17)
Anschluss unten / Bottom Connector (20)
mechanisch / Mechanical (107)

8001 860 **20 997 341**



in preparation
in preparation eXchange

FM 9/300	12.01 - 09.05
FM 9/340	12.01 - 09.05

Ref. Ref.

VOLVO

FM 10 4x2 09.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 339** **250 321**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 10/320	04.99 - 12.01		
FM 10/360	04.99 - 12.01		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 345** **250 319**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 10/320	04.99 - 12.01		
FM 10/360	04.99 - 12.01		
Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 346** **250 320**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 10/320	04.99 - 12.01		
FM 10/360	04.99 - 12.01		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 856** **3 987 561**
Hydraulic Pump, steering system			
Austauschteil		(24)	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	**in preparation**
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:90°		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FM 10/320	04.99 - 12.01		
FM 10/360	04.99 - 12.01		

FM 10 6x2 09.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 339** **250 321**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	**in preparation**
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 10/320	04.99 - 12.01		
FM 10/360	04.99 - 12.01		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 10 6x2 09.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 345** **250 319**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation eXchange
FM 10/320	04.99 - 12.01		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 10/360	04.99 - 12.01		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 346** **250 320**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation eXchange
FM 10/320	04.99 - 12.01		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 10/360	04.99 - 12.01		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 856** **3 987 561**
Hydraulic Pump, steering system			
Austauschteil		(24)	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:90°		(49)	**in preparation** eXchange
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	
FM 10/320	04.99 - 12.01		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 10/360	04.99 - 12.01		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

FM 10 6x4 09.98 - 12.01

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 339** **250 321**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation eXchange
FM 10	04.99 - 12.01		

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 345** **250 319**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**
			in preparation eXchange
FM 10	04.99 - 12.01		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 10 6x4 09.98 - 12.01

		(3)	8002 346 250 320
Lenkgetriebe / Steering Gear			
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 10	04.99 - 12.01		in preparation in preparation

		(1)	8001 856 3 987 561
Hydraulikpumpe, Lenkung			
Hydraulic Pump, steering system			
Austauschteil		(24)	
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss hinten / Rear connector		(16)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	in preparation
Lage/Grad / Position / Degree:90°		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	in preparation
FM 10	04.99 - 12.01		

FM 10 8x4/4 09.98 - 12.01

		(3)	8002 346 250 320
Lenkgetriebe / Steering Gear			
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	
FM 10	04.99 - 12.01		in preparation in preparation

FM 12 4x2 08.98 - 09.05

		(3)	8002 334 250 368
Lenkgetriebe / Steering Gear			
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	in preparation in preparation
FM 12/340	08.98 - 09.05		
FM 12/380	08.98 - 09.05		
FM 12/420	08.98 - 09.05		
FM 12/460	08.98 - 09.05		

		(3)	8002 391 250 366
Lenkgetriebe / Steering Gear			
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	in preparation in preparation
FM 12/340	08.98 - 09.05		
FM 12/380	08.98 - 09.05		
FM 12/420	08.98 - 09.05		
FM 12/460	08.98 - 09.05		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 12 4x2 08.98 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 514**	**85 000 031**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:75	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

FM 12/340	08.98 - 09.05	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
FM 12/380	08.98 - 09.05		
FM 12/420	08.98 - 09.05	für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FM 12/460	08.98 - 09.05		
FM 12/460 4x2	01.03 -		

FM 12 4x4 08.98 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 514**	**85 000 031**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:75	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

FM 12	08.98 -	für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)
		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)

FM 12 6x2 08.98 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 327**	**250 369**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170	(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5	(46)	**in preparation**	
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)	**in preparation**	

FM 12/340	08.98 - 09.05		
FM 12/380	08.98 - 09.05	für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle	(97)
FM 12/420	08.98 - 09.05	für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle	(96)
		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 12 6x2 08.98 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
FM 12/340	08.98 - 09.05		
FM 12/380	08.98 - 09.05		
FM 12/420	08.98 - 09.05		für Fahrzeuge mit gelenkter Vorlaufachse / for vehicles with hinged leading axle (97)
			für Fahrzeuge mit gelenkter Nachlaufachse / for vehicles with hinged trailing axle (96)
			bei RAS-EC (hydraulisch zwangsgelenkte Nachlaufachse, elektronisch gesteuert) / With RAS-EC (hydraulic positively steered trailing axle, electronically controlled) (89)
FM 12/340	08.98 - 09.05		
FM 12/380	08.98 - 09.05		
FM 12/420	08.98 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
			Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**2879 901** **3 986 330**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
FM 12/340	08.98 - 09.05		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering (95)
FM 12/380	08.98 - 09.05		
FM 12/420	08.98 - 09.05		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic (90)
FM 12/460 6x2	01.03 -		
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 514** **85 000 031**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26		(33)	
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18		(32)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
FM 12/340	08.98 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 12/380	08.98 - 09.05		
FM 12/420	08.98 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FM 12/460 6x2	01.03 -		

Ref. Ref.

VOLVO

FM 12 6x4 08.98 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 334** **250 368**
hydraulisch / Hydraulic		(106)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)	
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)	
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:170		(31)	**in preparation**
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2		(57)	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation** eXchange
FM 12/340	08.98 - 09.05		
FM 12/380	08.98 - 09.05		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering (41)
FM 12/420	08.98 - 09.05		

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 514** **85 000 031**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
FM 12/340	08.98 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
FM 12/380	08.98 - 09.05		
FM 12/420	08.98 - 09.05		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)
FM 12/460 6x4	01.03 -		

FM 12 6x6 08.98 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 514** **85 000 031**
Hydraulic Pump, steering system			
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)	
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)	
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)	
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)	
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)	
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)	
Anschluss rechts / Right Connector		(19)	
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)	
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)	**in preparation** eXchange
FM 12	08.98 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle (99)
			für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle (98)

Ref. Ref.

VOLVO

FM 12 8x2 08.98 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**2879 901**	**3 986 330**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:75	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

FM 12		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(90)

FM 12 8x2/4 08.98 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**2879 901**	**3 986 330**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /	(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26			
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /	(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18			
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:75	(49)		
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)	**in preparation**	

FM 12/340	08.98 - 09.05	Chass. A557643->
FM 12/380	08.98 - 09.05	Chass. B330019->
FM 12/420	08.98 - 09.05	Chass. D123870->
FM 12/460 8x2/4	01.03 -	

Ref. Ref.

VOLVO

FM 12 8x2/4 08.98 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**8001 857**	**20 453 450**
		8001 860	
		8001 872	
Tandempumpe / Tandem Pump	(81)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation	(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss hinten / Rear connector	(16)		
Anschluss links / Left Connector	(17)		
Anschluss oben / Top Connector	(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4	(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103	(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158	(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5	(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:112	(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5	(49)		
Zahnradpumpe / Gear Pump	(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel	(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5	(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:16	(33)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:16	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5	(46)	**K S00 000 388**	
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)	**K S01 000 358** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
FM 12/460 8x2/4 01.03 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)

FM 12 8x4 08.98 - 09.05

Hydraulikpumpe, Lenkung **Hydraulic Pump, steering system**	(1)	**2879 901**	**3 986 330**
Flügelzellenpumpe / Vane Pump	(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180	(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation	(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] / Suction pipe connector diameter [mm]:26	(33)		
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5	(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector	(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] / Pressure hose connector diameter [mm]:18	(32)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5	(46)		
Anschluss rechts / Right Connector	(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2	(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11	(26)	**in preparation**	
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120	(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:75	(49)	**in preparation** eXchange	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve	(74)		
FM 12		für Fahrzeuge mit Servotronic-Lenkung / for vehicles with servotronic steering	(95)
		elektrisch-hydraulisch / Electric-hydraulic	(90)

FM 12 8x4/4 08.98 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear	(3)	**8002 327**	**250 369**
hydraulisch / Hydraulic	(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear	(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5	(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:170	(31)	**in preparation**	
Gewindemaß / Thread Size:M18X1,5	(46)		
Lenkradumdrehungen: 6,2 / Steering wheel turns: 6.2	(57)	**in preparation** eXchange	
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder	(69)		
FM 12/340 08.98 - 09.05			
FM 12H/340 08.98 - 09.05			
FM 12/380 08.98 - 09.05		Für Fahrzeuge mit einfacher Servolenkung / For vehicles with simple power steering	(41)
FM 12H/380 08.98 - 09.05			
FM 12/420 08.98 - 09.05			
FM 12H/420 08.98 - 09.05			

Ref. Ref.

VOLVO

FM 12 8x4/4 08.98 - 09.05

Lenkgetriebe / Steering Gear		(3)	**8002 353**	**250 355**
hydraulisch / Hydraulic		(106)		
Kugelumlauf-Lenkgetriebe / Ball circuit steering gear		(48)		
Länge [mm] / Length [mm]:176,5		(67)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:150		(31)		
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Lenkradumdrehungen: 4,8 / Steering wheel turns: 4.8		(55)		
Mit Anschluss für Arbeitszylinder / With connection to power cylinder		(69)	**in preparation**	
			in preparation	
FM 12/340	08.98 - 09.05			
FM 12H/340	08.98 - 09.05			
FM 12/380	08.98 - 09.05		Zweikreislenkung / Dual-circuit steering	(86)
FM 12H/380	08.98 - 09.05			
FM 12/420	08.98 - 09.05			
FM 12H/420	08.98 - 09.05			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**2879 901**	**3 986 330**
Hydraulic Pump, steering system				
Flügelzellenpumpe / Vane Pump		(39)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung im Uhrzeigersinn / Clockwise rotation		(30)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:18				
Gewindemaß / Thread Size:M18x1,5		(46)		
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:2		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:11		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:120		(59)	**in preparation**	
Lage/Grad / Position / Degree:75		(49)	**in preparation**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FM 12/340	08.98 - 09.05		Chass. A557643->	
FM 12H/340	08.98 - 09.05		Chass. B330019->	
FM 12/380	08.98 - 09.05		Chass. D123870->	
FM 12H/380	08.98 - 09.05			
FM 12/420	08.98 - 09.05			
FM 12H/420	08.98 - 09.05			
FM 12/460 8x4/4	01.03 -			
FM 12H/460 8x4/4	01.03 -			
Hydraulikpumpe, Lenkung		(1)	**8001 857**	**20 453 450**
Hydraulic Pump, steering system			8001 860	
			8001 872	
Tandempumpe / Tandem Pump		(81)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:180		(31)		
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn / Anti-clockwise rotation		(29)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:26				
Gewindemaß / Thread Size:M26x1,5		(46)		
Anschluss hinten / Rear connector		(16)		
Anschluss links / Left Connector		(17)		
Anschluss oben / Top Connector		(18)		
Anzahl der Befestigungsbohrungen / Number of mounting bores:3		(23)		
Bohrung-Ø [mm] / Bore Ø [mm]:9,4		(26)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:103		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:158		(59)		
Lochkreis-Ø [mm] / Pitch Circle Ø [mm]:160,9		(59)		
Lage/Grad / Position / Degree:13,5		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:112		(49)		
Lage/Grad / Position / Degree:201,5		(49)		
Zahnradpumpe / Gear Pump		(85)		
für Dieselkraftstoff / for diesel		(92)		
Druck [bar] / Pressure [bar]:9,5		(31)		
Durchmesser Saugrohranschluß [mm] /		(33)		
Suction pipe connector diameter [mm]:16				
Anschluss rechts / Right Connector		(19)		
Durchmesser Druckleitungsanschluß [mm] /		(32)		
Pressure hose connector diameter [mm]:16				
Gewindemaß / Thread Size:M16x1,5		(46)	**K S00 000 388**	
Anschluss unten / Bottom Connector		(20)	**K S01 000 358**	
Ohne Druckbegrenzungsventil / Without pressure-limiting valve		(74)		
FM 12/460 8x4/4	01.03 -		für Fahrzeuge mit starrer Nachlaufachse / for vehicles with rigid trailing axle	(98)
FM 12H/460 8x4/4	01.03 -		für Fahrzeuge mit starrer Vorlaufachse / for vehicles with rigid leading axle	(99)